



5 - Mètode *load()*

El mètode *load()* de *jQuery* és un mètode *AJAX* senzill, però potent.

El mètode *load()* carrega dades d'un servidor i posa les dades retornades a l'element seleccionat.

Sintaxi:

```
$("#selector").load(URL, dades, callback);
```

- El paràmetre **URL** és obligatori i especifica la *URL* que voleu carregar.
- El paràmetre **dades** és opcional i especifica un conjunt de parells *clau/valor* per enviar juntament amb la sol·licitud. Si el camp dades **no** s'informa, es realitzarà una crida *AJAX* pel mètode **GET**. Si aquest camp està informat, es realitzarà una crida *AJAX* pel mètode **POST**.
- El paràmetre **callback** és opcional i especifica una funció que s'ha d'executar després de completar el mètode *load()*.

Problema

Resoldrem un problema en el qual tenim una pàgina *HTML* amb enllaços a productes de tennis i pàdel. Quan l'usuari faci *click* en un enllaç, s'haurà de realitzar una crida *AJAX* utilitzant el mètode *load()* de dues formes diferents:

- Si l'esport és el **tennis**, es realitzarà una crida *AJAX* utilitzant *load()* amb el mètode **GET**.
- Si l'esport és el **pàdel**, es realitzarà una crida *AJAX* utilitzant *load()* amb el mètode **POST**.