

9 - El mètode \$.ajax() de jQuery

Fins ara hem vist que *jQuery* ens proporciona diferents formes de recuperar i enviar dades al servidor utilitzant *AJAX*:

- Mètode *load()*
- Funcions *\$.get()* i *\$.post()*
- *\$.getJSON()*

Existeix una altra funció anomenada *\$.ajax()* que és la més completa de totes, per com desavantatge es més complexa la seva utilització. Tots els mètodes *AJAX* de *jQuery* utilitzen el mètode *\$.ajax()*. Aquest mètode s'utilitza principalment per a sol·licituds on no es poden utilitzar els altres mètodes.

La sintaxis és la següent:

```
$.ajax({ objete literal });
```

Les propietats més importants que es poden informar a l'objecte literal són les següents:

- **async**: Indica si la comunicació serà asincrònica (*true*) o sincrònica (*false*).
- **type**: Indica el mètode utilitzat per enviar les dades (podent ser *GET* o *POST*).
- **dataType**: Indica el tipus de dades que es recuperaran (podent ser "*html*", "*xml*", "*json*", "*script*").
- **contentType**: Indiquem com s'empaqueten les dades per enviar-les al servidor (normalment "*application/x-www-form-urlencoded*").
- **url**: Indiquem el nom de la pàgina que processarà la petició de dades.
- **data**: Indiquem les dades a enviar al servidor.
- **beforeSend**: Indiquem el nom de la funció que s'executarà previament a l'enviament de dades.
- **success**: Indiquem la funció que s'executarà quan finalitzi l'enviament de dades des del servidor sense que es produeixi cap error.
- **timeout**: El temps màxim que cal esperar per la petició de dades.
- **error**: El nom de la funció que s'executa si les dades no arriben del servidor.

L'única propietat que és obligatòria és la *url*. La resta de propietats són opcionals.

A continuació podem veure un exemple de com informar aquestes propietats:

```
$.ajax({  
    async: true,  
    type: "POST",  
    dataType: "html",  
    contentType: "application/x-www-form-urlencoded",  
    url: "pagina1.php",  
    data: { variable1: "valor1", variable2: "valor2" },  
    beforeSend: iniciEnviament,  
    success: resposta,  
    timeout: 4000,  
    error: problemes  
});
```

A la funció resposta tractarem les dades rebudes per paràmetres:

```
function resposta(dades) {  
    alert(dades)  
}
```

Problema: Realitzarem un exercici per utilitzar la funció *\$.ajax()*. Es tracta d'una web en la qual l'usuari pot realitzar una votació mitjançant un *radio button*. Quan l'usuari faci *click* en "enviar", es realitzarà una crida AJAX pel mètode *GET* al servidor enviant el *value* de la opció seleccionada i un número aleatori per tal d'evitar que s'agafi la resposta de la memòria cau del navegador. Un cop rebuda la resposta *HTML*, s'inseriran les dades en el *DIV* amb *id* "resultat". La crida AJAX es realitza a un fitxer *PHP* que actualitza la taula SQL "*enquesta*". Aquesta taula té els següents camps:

- **codi** INT(3), sense signe, clau primària. Sempre val 1.
- **pregunta1** INT(10), sense signe. Emmagatzema el número de vots de la primera opció.
- **pregunta2** INT(10), sense signe. Emmagatzema el número de vots de la segona opció.
- **pregunta3** INT(10), sense signe. Emmagatzema el número de vots de la tercera opció.

Un cop creada la taula, hauràs d'inserir només un registre amb els valors inicials següents:

codi	pregunta1	pregunta2	pregunta3
1	0	0	0

És necessari inserir aquest registre perquè el PHP només l'actualitza.