



7 - Mètodes \$.get() i \$.post() de jQuery

Utilitzem aquestes funcions quan no volem injectar directament les dades a la nostra pàgina, sinó que volem processar-les i eventualment afegir-les a diferents parts.

La sintaxi de la funció \$.get() és la següent:

```
$.get(url, ["paràmetres a enviar pel mètode get"], ["funció resposta"]);
```

La funció \$.post() és idèntica a la funció \$.get(), l'única diferència és com el protocol *HTTP* empaqueta les dades i les envia al servidor. Normalment s'utilitza la funció \$.post(), ja que la quantitat de dades que es poden enviar al servidor no està limitada.

La sintaxi de la funció \$.post() és la següent:

```
$.post(url, ["paràmetres a enviar pel mètode post"], ["funció resposta"]);
```

En la funció resposta de les dues funcions, rebrem les dades de resposta per paràmetres:

```
function resposta(dades) {  
    console.log(dades)    // podem veure les dades recuperades del servidor  
}
```

Problema: Implementar una aplicació que calculi el quadrat d'un número i l'arrel quadrada d'un altre número. La crida per calcular el quadrat s'haurà de fer pel mètode *GET* i la crida per calcular l'arrel quadrada s'haurà de fer pel mètode *POST*.