



3 - AJAX amb JavaScript.

Resoldrem un problema molt senzill: Imaginem que tenim una llista d'hipervincles amb els diferents signes de l'horòscop i volem que en ser pressionats no es carregui la pàgina completa sinó que s'envii una petició al servidor i el mateix retorni la informació del signe seleccionat, després s'actualitzi només el contingut d'un *div* del fitxer *HTML*.

Disposem d'una pàgina *HTML* (*index.html*) amb l'estructura principal de la pàgina i els hipervincles que enllacen amb un fitxer *PHP* (*pagina1.php*) que retorna informació sobre l'horòscop seleccionat:

```
<a id="enlace1" href="pagina1.php?cod=1">Àries</a>
```

Com es pot observar, el *link* enllaça amb el fitxer *PHP* enviant-li un codi per *GET*. Aquest codi l'utilitzarà el *PHP* per retornar la informació sobre el l'horòscop concret.

S'haurà de codificar un programa al fitxer *codi.js*, que en fer *click* sobre un hipervincle, es faci una crida *AJAX* per recuperar de forma dinàmica només la informació sobre l'horòscop seleccionat i es carregui la resposta en el *DIV* amb *id* "*detalls*".

Recorda utilitzar el mètode *event.preventDefault()* per aturar la funcionalitat per defecte dels hipervincles.