

## راهنمای وب سرویس

آدرس وب سرویس: <http://www.linepayamak.ir/Post/Send.aspx?wsdl>

متد SendSMS: جهت ارسال پیامک پیشرفته به یک یا چند گیرنده استفاده می گردد.

پارامترهای ورود		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	String	رمز عبور به حساب شما در سامانه
from	String	شماره پیامک فرستنده (مثلاً 1000333)
to	String[]	آرایه ای از رشته حروف است که هر خانه آرایه شامل یک شماره موبایل میباشد حداکثر 100 شماره در هر بار فرا خوانی
text	String	متن پیامک
udh	String	سرآمد پیامک ( برای ارسال پیامک روی یک پورت خاص)
isflash	Boolean	تعیین می کند که آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا نه
recId	Ref String[]	هر خانه آرایه یک کد یکتا به ازای هر گیرنده تولید می کند، این کد یکتا برای دریافت Delivery کاربر دارد.
status	Ref sByte[]	هر خانه آرایه یک کد 0 یا 1 بوده که به ازای هر گیرنده تولید می شود و نشانگر این است که پیامک به این گیرنده موفق ارسال شده یا نه (0 به معنی ارسال شده و 1 به معنی ارسال نشده است)
مقدار بازگشتی		
Return value	int	0: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمیباشد. 1: ارسال با موفقیت انجام شد. 2: اعتبار کافی نیست. 3: محدودیت در ارسال روزانه. 4: محدودیت در حجم ارسال. 5: شماره فرستنده معتبر نیست و یا غیرفعال می باشد 6: شماره موبایل صحیح جهت ارسال وجود ندارد 7: متن پیامک خالی می باشد 8: کاربر ارسال کننده و یا سازنده ی آن غیرفعال می باشد 9: تعداد شماره موبایل ها بیشتر از حد مجاز می باشد 100: شما مجاز به استفاده از وب سرویس نمی باشید

متد GetDelivery: جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال به کار میرود.

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
recId	String	کد یکتای گیرنده که از متد SendSMS بدست آمده است
مقدار بازگشتی		
Return Value	int	0: ارسال شده به مخابرات 1: ارسال شده به مخابرات 2: رسیده به گوشی 8: منقضی شده 9: بلاک شده توسط صاحب خط 1-: کد ارسال شده اشتباه می باشد

متد GetCredit: جهت دریافت میزان اعتبار پnl استفاده میگردد.

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	String	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی		
Return value	Double	میزان اعتبار به پیامک یا به ریال بسته به نوع پnl کاربری

متد SendSimpleSMS: جهت ارسال پیامک پیشرفته به یک یا چند گیرنده استفاده می‌گردد. این متد اغلب برای برنامه نویسانی که از nusoap استفاده میکنند تعبیه شده است

پارامترهای ورود		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	String	رمز عبور به حساب شما در سامانه
from	String	شماره پیامک فرستنده (مثلاً 1000333)
to	String	رشته ای از شماره های موبایل گیرندگان که با ; جدا می شوند
text	String	متن پیامک
udh	String	سرآمد پیامک ( برای ارسال پیامک روی یک پورت خاص)
isflash	Boolean	تعیین می کند که آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا نه
مقدار بازگشتی		
Return value	int	<p>0: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمیباشد.</p> <p>1: ارسال با موفقیت انجام شد.</p> <p>2: اعتبار کافی نیست.</p> <p>3: محدودیت در ارسال روزانه.</p> <p>4: محدودیت در حجم ارسال.</p> <p>5: شماره فرستنده معتبر نیست و یا غیرفعال می باشد</p> <p>6: شماره موبایل صحیح جهت ارسال وجود ندارد</p> <p>7: متن پیامک خالی می باشد</p> <p>8: کاربر ارسال کننده و یا سازنده ی آن غیرفعال می باشد</p> <p>9: تعداد شماره موبایل ها بیشتر از حد مجاز می باشد</p> <p>100: شما مجاز به استفاده از وب سرویس نمی باشید</p> <p>در صورتی که پیامک های با موفقیت ارسال شدند :</p> <p>به تعداد شماره های گیرنده یک کد یکتا جهت پیگیری گزارش تحویل بازگشت داده می شوند ضمناً این کدها با کاراکتر – از هم تفکیک شدند.</p>

متد GetMessage: جهت واکنشی پیامکهای ارسالی و دریافتی استفاده می‌شود.

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	String	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
location	String	مشخص کننده پیامک است، اگر 1 باشد دریافتی و اگر 2 باشد پیامکهای ارسالی را مشخص می‌نماید و اگر 1- تنظیم شود کلیه پیامکها درخواست میگردد.
from	String	شماره پیامک فرستنده (1000333)، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر پیامهای کلیه شمارهها دریافت میگردد.
index	int	اندیس ردیف پیامکهای درخواستی
count	int	تعداد رکورد درخواستی
مقدار بازگشتی		
Return Value	List Of Class	MessagesBL

متد GetInboxCount: جهت دریافت تعداد پیامکهای دریافتی استفاده می‌شود.

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	String	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
isRead	Bool	در صورتی که True باشد پیامکهای خوانده شده و در صورتی که False باشد پیامکهای جدید را واکنشی می‌نماید.
مقدار بازگشتی		
Return value	int	تعداد پیامکهای دریافتی

متد GetExpireDate : جهت دریافت تاریخ انقضای پنل استفاده می شود

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	String	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی		
Return value	String	تاریخ انقضای حساب کاربری در سامانه به میلادی

### نکات ضروری :

1. در بزرگ و کوچک وارد کردن حروف آدرس وب سرویس دقت نمایید
2. وارد کردن wsdl? برای استفاده در تمامی زبان های برنامه نویسی اجباری می باشد.