راهنمای وب سرویس ارسال زماندار

آدرس وب سرویس: http://www.linepayamak.ir/Post/Schedule.asmx?wsdl

متد AddSchedule: جهت ارسال پیامک زماندار استفاده می گردد.

پارامترهای ورود		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	username
رمز عبور به حساب شما در سامانه	String	password
شماره پیامک فرستنده(مثلاً 1000333)	String	from
رشته ای از شماره های موبایل گیرندگان که با ; جدا می شوند	String	to
متن پیامک	String	text
زمان ارسال پیامک که شماره تاریخ و ساعت و دقیقه ارسال می باشد	DateTime	scheduleDateTime
(مثال : 2016-04-04 14:25:00)		
تعیین می کند که آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا نه	Boolean	isflash
Once : یکبار	Schedule.priodType	period
Daily : روزانه		
Weekly : هفتگی		
Monthly : ماهانه		
Yearly : سالانه		
		مقدار باز گشتی
0. نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمیباشد.	int	Return value
100 : شما مجاز به استفاده از وب سرویس نمی باشید		
کد بزرگتر از 100: ارسال با موفقیت ثبت شده است و در صف انتظار جهت ارسال قرار گرفته		
است و این کد برای پیگیری وضعیت ارسال استفاده می شود.		

متد RemoveSchedule : جهت حذف پیامک زماندار استفاده می شود

پارامترهای ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	username
رمز عبور به حساب شما در سامانه	String	password
کد پیگیری ارسال زماندار که بعد از ارسال با متد AddSchedule بازگشت داده شده است	int	scheduleId
		مقدار باز گشتی
0. نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمیباشد.	int	Return Value
1 : پیامک مورد نظر با موفقیت حذف گردید		
100 : شما مجاز به استفاده از وب سرویس نمی باشید		

متد GetScheduleStatus : جهت پیگیری وضعیت ارسال زماندار استفاده می شود

پارامترهای ورودی				
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر		
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	username		
رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	password		
کد پیگیری ارسال زماندار که بعد از ارسال با متد AddSchedule بازگشت داده شده است	int	scheduleId		
		مقدار باز گشتی		
0 : منتظر ارسال	int	Return value		
1 : در حال ارسال				
2 : ارسال شده				
3 : ارسال نشده				
4 : لغو شده				
5 : حذف شده				

متد GetScheduleDelivery: جهت دريافت وضعيت پيامک هاى زماندار ارسال شده استفاده مى شود

پارامترهای ورود				
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر		
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	username		
رمز عبور به حساب شما در سامانه	String	password		
کد پیگیری ارسال زماندار که بعد از ارسال با متد AddSchedule بازگشت داده شده است	int	scheduleId		
اندیس ردیف درخواستی	int	index		
ندار بازگشتی				
1- : کد پیگیری وارد شده اشتباه می یاشد	int	status		
0: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمیباشد.				
1 : پیامک مورد نظر با موفقیت حذف گردید				
100 : شما مجاز به استفاده از وب سرویس نمی باشید				
0 : ارسال شده به مخابرات	List Of Class	getDeliveryResult		
1 : ارسال شده به مخابرات				
2 : رسیده به گوشی				
8 : منقضی شده				
9 بلاک شده توسط صاحب خط				
-1 : کد ارسال شده اشتباه می باشد				
توجه داشته باشید در هر مرتبه، گزارش 100 ارسال را دریافت خواهید کرد				

نکات ضروری :

- 1. در بزرگ و کوچک وارد کردن حروف آدرس وب سرویس دقت نمایید
- 2. وارد کردن wsdl? برای استفاده در تمامی زبان های برنامه نویسی اجباری می باشد.