

PLAN DE TEST

1. Objectifs

Ce plan de test définit la stratégie, le périmètre, les ressources et les critères d'exécution des tests pour l'Epic 3 → Panier de l'application Tool Shop Demo (version with-bugs).

L'objectif principal est de valider l'ensemble des fonctionnalités du panier avant la mise en production, afin d'identifier les anomalies, incohérences et risques sur cette version.

Objectifs spécifiques :

- Valider que l'ajout de produits au panier fonctionne correctement
- Valider que la modification de quantité dans le panier est fonctionnelle
- Valider que le total par ligne produit se recalcule dynamiquement
- Valider que la suppression d'un produit du panier est fonctionnelle
- Valider que le bouton Proceed to checkout redirige correctement
- Identifier et documenter toutes les anomalies dans Jira

2. Périmètre des tests

2.1 Fonctionnalités incluses

Fonctionnalité	US liée	Type de test	Nombre de TC
Add to cart	US-001	Manuel + Auto	5 TC
Modification de quantité dans le panier	US-002	Manuel + Auto	4 TC
Recalcul total par produit	US-003	Manuel + Auto	3 TC
Suppression d'un produit	US-004	Manuel + Auto	4 TC
Bouton Proceed to checkout	US-005	Manuel + Auto	2 TC
Accessibilité (RGAA)	Transverse	Manuel	9 TC
TOTAL	5 US	18 Manuel + Auto / 9 Manuel (RGAA)	27 TC

2.2 Fonctionnalités exclues

Élément exclu	Raison
Processus de paiement (Checkout)	Couvert dans l'Epic 4 → Checkout
Login / Register dans le checkout	Couvert dans l'Epic 1 → Access Management
Catalogue produits	Couvert dans l'Epic 2 → Catalogue
Tests de performance	Hors périmètre du projet portfolio

3. Stratégie de test

3.1 Types de tests

Type	TC concernés	Description
Smoke tests	TC-001, 006, 013, 017	Vérification rapide que les fonctionnalités critiques sont accessibles → bouton Add to cart visible, champ de quantité présent, bouton de suppression visible, bouton Proceed to checkout visible. Exécutés en premier dans le pipeline CI.
Tests de régression	TC-002 à 005, 007 à 012, 014 à 016, 018	Vérification du comportement fonctionnel → ajout au panier, modification de quantité, recalcul du total, suppression de produit, navigation vers le checkout. Exécutés après les smoke tests dans le pipeline CI.
Tests de valeurs limites	TC-008, 009	Vérification du comportement aux valeurs limites de la quantité → quantité à 0 et quantité négative.
Tests d'accessibilité	TCA11Y-001 à 009	Vérification RGAA (labels, contraste, navigation clavier, focus visible, messages de statut) avec WAVE, navigation clavier, inspection visuelle et le lecteur d'écran Orca.

3.2 Approche technique → Page Object Model

L'automatisation utilisera le pattern Page Object Model (POM) pour séparer la logique de navigation de la logique de test.

Fichier à créer	Rôle prévu
cart.page.ts	Locators de la page panier → champ de quantité, boutons de suppression, total par ligne, total général, bouton Proceed to checkout
product.page.ts	Locators de la page produit → bouton Add to cart
fixtures/test-data.ts	Données de test centralisées → URLS mis à jour pour les pages panier et produit

3.3 Pipeline CI/CD

Les tests automatisés du Sprint 3 seront intégrés dans le pipeline GitHub Actions existant :

- Job 1 → Lint (ESLint) → vérification de la qualité du code TypeScript
- Job 2 → Smoke tests (@smoke) → exécutés sur Chromium + Firefox
- Job 3 → Regression tests (@regression) → exécutés si les smoke tests passent
- Publication du rapport HTML → GitHub Pages après chaque exécution

4. Environnements de test

Paramètre	Valeur
Application testée	Tool Shop Demo (with-bugs) → version intentionnellement buguée pour l'entraînement QA
URL de test	https://with-bugs.practicesoftwaretesting.com
Navigateurs	Chromium (Chrome) + Firefox → WebKit (Safari) exclu en raison d'une incompatibilité avec le site

Langue	EN → langue native du site with-bugs.practicesoftwaretesting.com
Stack d'automatisation	TypeScript + Playwright (@playwright/test v1.61.1)
Données de test	Compte de test dédié → credentials stockés dans les variables d'environnement CI (GitHub Secrets)
OS local	Ubuntu 24
OS CI	Ubuntu (GitHub Actions runner)
Node.js	v22.x
Repo GitHub	https://github.com/YassinePerso/QA__Portfolio_2__Typescript__Playwright

5. Critères d'entrée et de sortie

5.1 Critères d'entrée → conditions pour démarrer les tests

Critère	Vérification
L'environnement de test devra être accessible	with-bugs.practicesoftwaretesting.com devra répondre correctement
Les cas de test devront être rédigés et validés	18 TC documentés dans le fichier cas de test Sprint 3
Le compte de test devra être disponible	Compte de test dédié créé et fonctionnel sur l'environnement with-bugs
Le projet Playwright devra être configuré	npm install effectué, playwright.config.ts mis à jour pour le Sprint 3
Les pages objects du Sprint 3 devront être créées	cart.page.ts créé et validé
Au moins un produit devra être disponible dans le catalogue	Le catalogue devra contenir des produits pour permettre les tests d'ajout au panier

5.2 Critères de sortie → conditions pour clôturer les tests

Critère	Seuil / Condition
L'ensemble des 18 cas de test devront avoir été exécutés	18/18 TC exécutés
Le taux de succès devra atteindre $\geq 80\%$ de TC en statut Pass	Les TC en Fail ne devront correspondre qu'à des bugs documentés dans Jira
Chaque TC en Fail devra avoir un bug associé et documenté dans Jira	Aucun TC en Fail sans ticket Jira correspondant
Tout bug de sévérité ÉLEVÉE devra être ouvert dans Jira avant clôture	Bugs ÉLEVÉ → statut Ouvert dans Jira
Le rapport d'exécution devra être produit, validé et archivé	Document rapport_exec_sprint3 produit et archivé

6. Rôles et responsabilités

Rôle	Responsable	Responsabilités
QA Engineer	Yassine Boulakhrif	Rédaction des chartes, US, TC, plans de test → Exécution manuelle → Automatisation Playwright → Documentation des bugs dans Jira → Génération des rapports
Développeur	Équipe de développement	Correction des bugs documentés → Livraison des correctifs → Validation des corrections en environnement de test
Product Owner	Responsable produit	Validation des critères d'acceptance → Priorisation des bugs → Validation finale avant mise en production
CI/CD	GitHub Actions (automatisé)	Exécution automatique des tests à chaque push → Lint → Smoke → Regression → Publication du rapport HTML sur GitHub Pages

7. Risques anticipés

Les risques suivants ont été identifiés lors de la session d'exploration et devront être pris en compte avant et pendant l'exécution des tests.

Risque identifié	Probabilité	Impact potentiel	Mitigation prévue
Boutons de suppression potentiellement inopérants	HAUTE	Utilisateur bloqué → impossible de retirer un produit du panier	TC-014 à 016 → vérification de la suppression et mise à jour du total
Total par ligne potentiellement non recalculé	HAUTE	Utilisateur ne voit pas le bon montant par ligne → risque de confusion sur le total de la commande	TC-010, 011 → vérification du recalcul dynamique du total ligne
Message feedback Add to cart potentiellement incorrect	MOYENNE	Message rouge trompeur → utilisateur croit que l'ajout a échoué alors qu'il a réussi	TC-003 → vérification du message de succès après ajout
Même produit ajouté plusieurs fois → pas d'incréméntation	MOYENNE	Lignes dupliquées au lieu d'incrémenter la quantité → incohérence dans le panier	TC-005 → vérification de l'incrémentation de quantité pour un même produit
Quantités 0 et négatives potentiellement acceptées	MOYENNE	Valeurs invalides acceptées → fausse le total général du panier	TC-008, 009 → vérification du blocage des quantités 0 et négatives

Instabilité réseau sur le site de démo	FAIBLE	Timeouts → faux négatifs sur les tests	actionTimeout: 15000ms configuré + retries: 2 en CI
--	---------------	--	---

8. Planning

Phase	Activité	Durée estimée	Statut
Session exploratoire	Exploration + charte de test	90 minutes	✓Fait
Rédaction documentation	US + Cas de test + Plan de test		✓Fait
Exécution manuelle	18 TC à exécuter manuellement		✓Fait
Rapport d'exécution	Rapport + documentation Jira		✓Fait
Automatisation Playwright	cart.spec.ts		✓Fait
Intégration CI/CD	Mise à jour pipeline GitHub Actions		✓Fait