Коллекции

1. Уникальные признаки

При подготовке данных датасета содержат названия признаков:

```
train_features = {"age", "height", "weight", "income"}
test_features = {"age", "weight", "income", "city"}
```

Напишите функции `task_1_n(train_features, test_features)`, которые будут находить:

1. Признаки, присутствующие в обоих датасетах.
2. Признаки, которые есть только в обучающем датасете.
3. Признаки, которые есть только в тестовом датасете.
4. Все уникальные признаки из обоих датасетов.

2. Распределение классов

ML-модель классифицирует изображения. Известны истинные метки объектов

```
labels = [
    "cat", "dog", "cat", "bird",
    "dog", "cat", "bird", "cat"
]
```

Напишите функцию `make_dict(labels)`, которая строит словарь, в котором ключ — название класса, а значение — число объектов этого класса.

```
{"cat": 4, "dog": 2, "bird": 2}
```

3. Средняя оценка модели

Несколько экспериментов дали следующие результаты подсчёта метрики качества:

```
results = {
    "logistic_regression": [0.81, 0.84, 0.83],
    "random_forest": [0.86, 0.85, 0.88],
    "svm": [0.79, 0.82, 0.80]
}
```

Сформируйте новый словарь `mean_results`, содержащий среднюю метрику качества каждой модели. Затем найдите название модели с максимальным средним результатом.