HisabPro — changement de société sans transmission du brouillon

La fiche SEC010 a été exécutée dans Edge aux largeurs1440/390 avec PostgreSQL natif éphémère et API réelle. Un compte est administrateur dans A et invité en lecture dans B, société appartenant à un second compte fictif. Les profils et une écriture définitive100MAD de A sont mémorisés avant le parcours.

Le formulaire Société de A est modifié sans enregistrement. La sélection de B renvoie200 puis recharge le document selon le comportement existant. Le rôle lecture est confirmé côté serveur pour le même utilisateur. Le brouillon ne figure plus dans les champs, aucun PATCH/PUT de profil n'est envoyé et les profils de A/B restent exactement identiques. Après sélection de2025, le Journal B ne montre pas le témoin de A ; Nouvelle écriture est désactivé. Une tentative directe POST avec la session B renvoie403. Le Journal B demeure vide et l'écriture de A reste intégralement conservée.

La première campagne a échoué sur un libellé de sélecteur mal encodé dans le nouveau test ; les traces sont conservées. Après correction UTF8 du test, les deux parcours réussissent en34,98s. Aucune modification de l'application ni des migrations n'a été requise. Le candidat859 et ses462empreintes sont conservés ; le build réussi859 reste applicable.

Le suivi comporte178fiches réussies automatiquement,5partielles,79nonqualifiées individuellement et10bloquées à la source. Les statuts globaux ne changent pas. Cette vérification ne remplace pas la recette humaine, une politique générale de conservation des formulaires ni la préparation du déploiement. Prochaine étape : vérification bornée de navigation et lisibilité des écrans comptables aux dimensions du cahier.