

C语言程序设计 — 期末总复习手册

覆盖第1~8章全部核心考点 + 错题复盘 + 输入输出速查手册
适用于期末考试复习，可导出 PDF 打印

目录

- 1. 第1章 程序设计和C语言
- 2. 第2章 算法——程序的灵魂
- 3. 第3章 顺序程序设计
- 4. 第4章 选择结构程序设计
- 5. 第5章 循环结构程序设计
- 6. 第6章 利用数组处理批量数据
- 7. 第7章 用函数实现模块化程序设计
- 8. 第8章 善于利用指针
- 9. 附录：C语言输入输出速查手册

第1章 程序设计和C语言

1.1 程序与程序设计

概念	定义
程序	计算机能够识别和执行的一组指令（有序的指令集合）
程序设计	设计、编制、调试程序的过程
程序设计语言	人与计算机交流的规则化语言

1.2 计算机语言的发展

机器语言 → 汇编语言 → 高级语言
(二进制) (助记符) (接近自然语言)

- **机器语言**：计算机唯一可直接执行的语言，但难以记忆和使用
- **汇编语言**：用助记符代替二进制，需汇编程序翻译
- **高级语言**：接近人类自然语言和数学语言，需编译程序翻译，可移植性好

1.3 C语言的发展与特点

- **诞生**：1972年，贝尔实验室，Dennis Ritchie 设计
- **ANSI C 标准**：1983年制定，1989年通过（ANSI X3.159-1989）

- **ISO C 标准**：1990年，国际标准化组织采纳（ISO/IEC 9899:1990）
- **C99/C11/C17**：后续标准更新

C语言的主要特点（★ 常考简答）：

1. 语言简洁、紧凑，使用方便灵活（仅37个关键字）
2. 运算符丰富（34种运算符）
3. 数据类型丰富（整型、浮点型、字符型、指针、结构体等）
4. 具有结构化的控制语句
5. 语法限制不太严格，程序设计自由度大
6. 允许直接访问物理地址，能进行位操作
7. 生成目标代码质量高，程序执行效率高
8. 可移植性好

1.4 简单C语言程序的结构（★ 核心必考）

```
#include <stdio.h>           // 编译预处理指令（头文件）

int main()                   // 主函数（程序入口）
{
    printf("Hello World\n"); // 函数体（语句）
    return 0;                // 返回值
}
```

程序结构要点：

1. 一个C程序**有且仅有一个** `main` 函数
2. 程序从 `main` 函数开始执行，`main` 函数执行完毕程序结束
3. `#include` 是**编译预处理指令**，不是语句（不用加分号）
4. 每个语句以 `;` 结束
5. `/* ... */` 为块注释，`//` 为行注释
6. C语言本身不提供输入输出语句，由库函数（如 `printf`、`scanf`）实现

1.5 C程序的开发流程（★ 常考填空）

编辑(.c源文件) → 编译(.obj目标文件) → 连接(.exe可执行文件) → 运行

阶段	产物	说明
编辑	.c 源文件	编写C源代码
编译	.obj 目标文件	编译器将源程序翻译成机器指令
连接	.exe 可执行文件	将目标文件与库函数等连接装配
运行	输出结果	执行程序

1.6 本章习题

题号 题型

1-1	概念题：什么是程序？什么是程序设计？
1-2	概念题：为什么需要计算机语言？高级语言特点？
1-3	概念题：源程序/目标程序/可执行程序等名词解释
1-4	编程：输出 Hello World!
1-5	编程：输出右斜星号图形
1-6	编程：输入三个值输出最大值
1-7	操作题：VS 2010 编辑/编译/连接/运行流程

1.7 高频考点

🔥 考点1：C程序的基本结构

- "一个C程序可以有多个main函数" — ❌ 只能有一个
- "C程序从第一个函数开始执行" — ❌ 从main函数开始
- "分号是语句的结束标志" — ✅
- "预处理指令必须以 # 开头" — ✅

🔥 考点2：程序开发流程顺序

- 口诀：编-译-连-运（编辑→编译→连接→运行）

🔥 考点3：头文件与预处理

- `#include <stdio.h>` 的作用：包含标准输入输出库函数声明
- 不写 `#include` 能否使用 `printf`？理论上某些编译器会警告但可能通过，标准要求必须包含

🔥 考点4：C语言的特点

- C语言属于高级语言，但兼具低级语言功能（可直接访问地址）

1.8 易错点警示

易错点	错误示例	正确做法
预处理指令加分号	<code>#include <stdio.h>;</code>	<code>#include <stdio.h></code>
main函数拼写错误	<code>mian()</code> / <code>Main()</code>	<code>main()</code>
忘记返回值	<code>void main()</code>	<code>int main()</code> 并 <code>return 0;</code>
中文符号	<code>printf("Hello");</code>	<code>printf("Hello");</code> （全英文符号）
注释嵌套	<code>/* a /* b */ c */</code>	C语言注释不能嵌套
漏写分号	<code>printf("Hello")</code>	<code>printf("Hello");</code>

第2章 算法——程序的灵魂

2.1 算法的概念（★必考）

概念 定义

算法 为解决一个问题而采取的方法和步骤，是程序的灵魂

程序 数据结构 + 算法 + 程序设计方法 + 语言工具

通俗理解：算法 = 做事的步骤。比如菜谱、洗衣机流程、乐谱等。

2.2 算法的五大特性（★高频简答）

1. **有穷性：**有限步骤后结束，每一步在有限时间内完成
2. **确定性：**每一步都有确切的含义，不能有二义性
3. **有零个或多个输入：**从外界获取必要信息
4. **有一个或多个输出：**必须产生结果
5. **有效性：**每一步都能被有效执行，能得到确定结果

2.3 算法的表示方法（★常考选择题）

方法	说明	特点
自然语言	用日常语言描述	通俗但易歧义
传统流程图	用图形符号表示算法	直观形象，但占用篇幅大
N-S 流程图	盒图，去掉流程线	结构化，紧凑
伪代码	介于自然语言和代码之间	灵活，接近程序
计算机语言	用 C 等语言实现	计算机可直接执行

流程图常用符号：

符号	名称	含义
圆角矩形	起止框	算法开始/结束
矩形	处理框	计算/赋值
菱形	判断框	条件判断
箭头	流程线	执行方向
平行四边形	输入/输出框	数据读写

2.4 三种基本结构（★核心必考）

结构	特点
顺序结构	按先后顺序依次执行，无分支、无跳转
选择结构	根据条件判断，选择执行某个分支
循环结构	在满足条件时重复执行某段代码

共同特点（★简答常考）：

- 只有一个入口
- 只有一个出口
- 结构内每一部分都有机会被执行到
- 结构内不存在"死循环"

由这三种基本结构组成的算法属于 **结构化算法**。

2.5 结构化程序设计方法（★简答常考）

核心思想：自顶向下、逐步细化、模块化设计、结构化编码

内容	说明
自顶向下	从总体目标出发，逐层分解
逐步细化	将大问题逐步分解为小问题
模块化设计	将程序分为独立功能模块
结构化编码	仅用三种基本结构编写代码

2.6 本章习题

题号	题型
2-1	概念题：什么是算法？举3个生活例子
2-2	概念题：什么是结构化算法？为什么要提倡？
2-3	概念题：三种基本结构特点 + 设计两种新结构
2-4	流程图：8小题（交换/最大数/排序/累加/整除/素数/公约数/求根）
2-5	N-S 图：为第4题各题画 N-S 图
2-6	伪代码：为第4题各题写伪代码
2-7	概念题：什么叫结构化程序设计？主要内容？
2-8	设计题：自顶向下逐步细化（闰年/求根/最大数）

2.7 高频考点

🔥 考点1：算法的五大特性

- **题型：**简答/选择
- **口诀：**有穷、确定、有效、零多输入、一多输出

🔥 考点2：三种基本结构

- 传统流程图有流程线（允许任意跳转），N-S 图没有流程线（强制结构化）

🔥 考点3：流程图 → 代码

- 常考：判断素数、求最大公约数（辗转相除法）、求闰年

🔥 考点4：经典算法

算法	题型热度
素数判断	☆☆☆
最大公约数（辗转相除）	☆☆☆
求根公式 $ax^2+bx+c=0$	☆☆
闰年判断	☆☆
交换两个变量的值	☆☆☆

2.8 易错点警示

易错点	说明
算法 ≠ 程序	算法是思路，程序是算法的具体实现
有穷性 ≠ 死循环	循环必须有退出条件
基本结构特点	必须"单入口单出口"
流程图菱形框	必须有两个出口（T/F），不能只有一个
N-S 图 vs 传统流程图	N-S 图无流程线，传统流程图有箭头和流向线

第3章 顺序程序设计

3.1 数据的表现形式

常量（★常考）

类型	示例	说明
整型常量	100, -5, 0	不带小数点的整数
实型常量	3.14, -2.5, 1.2e3	带小数点或指数形式
字符常量	'A', '6', '\n'	用单引号括起来的单个字符

类型	示例	说明
字符串常量	"Hello", "a"	用双引号括起来，自动加 \0
符号常量	#define PI 3.1416	用标识符代表常量

字符 'a' 与字符串 "a" 的区别 (★高频):

	'a'	"a"
长度	1 字节	2 字节 (含 \0)
类型	char	char[]

变量

- 定义：程序运行期间值可以改变的量
- 先定义，后使用
- 变量名：字母/下划线开头，字母+数字+下划线组成，区分大小写

3.2 数据类型 (★核心必考)

数据类型

├ 基本类型

├ 整型 int (2或4字节, -32768~32767 或 -2^31~2^31-1)

├ 字符型 char (1字节, -128~127)

├ 单精度浮点型 float (4字节, 6~7位有效数字)

└ 双精度浮点型 double (8字节, 15~16位有效数字)

├ 构造类型 (数组、结构体、共用体、枚举)

├ 指针类型

└ 空类型 void

⚠ 变长数组 (VLA) 应试避坑

```
int n;  
scanf("%d", &n);  
int a[n];           // ❌ C99 支持，但期末考试极易被判语法错误！
```

考场铁律：声明数组时 [] 内必须为**整型常量**。变量 n 作数组大小在笔试手写中通常扣分。

两种标准替代方案：

```
// 方案1: 预开辟足够大的常量数组  
int a[1000];           // 题目说 n≤1000 就直接开满  
  
// 方案2: 动态内存分配 (malloc/free, 第8章详讲)  
int *a = (int *)malloc(n * sizeof(int));
```

```
// ... 使用 ...  
free(a);
```

3.3 运算符与表达式 (★ 重点)

算术运算符

运算符	含义	优先级
<code>*</code> <code>/</code> <code>%</code>	乘、除、取余	高
<code>+</code> <code>-</code>	加、减	低

- `%` 两侧必须为**整型**
- 整数除整数结果仍为整数 (截断小数): $5/3 = 1$

自增自减

形式	含义
<code>++i</code>	先加1, 后使用
<code>i++</code>	先使用, 后加1

赋值运算符与类型转换

- `=` 赋值, `+=` `-=` `*=` `/=` `%=` 复合赋值
- **自动类型转换**: `int` $\rightarrow$ `float` $\rightarrow$ `double` (向高精度转)
- **强制类型转换**: (类型名)表达式, 如 `(int)3.14`

3.4 输入输出函数 (★ 必考)

printf — 格式输出

```
printf("格式控制", 输出列表);
```

格式符	含义	格式符	含义
<code>%d</code>	有符号十进制整数	<code>%f</code>	单精度浮点数
<code>%c</code>	单个字符	<code>%lf</code>	双精度 (推荐用 <code>%f</code>)
<code>%s</code>	字符串	<code>%e</code>	指数形式
<code>%o</code>	八进制整数	<code>%x</code>	十六进制整数
<code>%u</code>	无符号十进制整数	<code>%%</code>	输出百分号本身

附加格式:

- `%5d` — 宽度5，右对齐
- `%.2f` — 保留2位小数
- `%-5d` — 左对齐
- `%05d` — 不足5位用0填充

scanf — 格式输入

```
scanf("格式控制", 地址列表);    // ⚠ 变量前必须加 &
```

关键点	说明
& 地址符	scanf("%d", &a); 必须加 &
分隔符	空格、Tab、回车均可作为输入分隔
格式匹配	scanf("a=%d", &a) 输入时必须写 a=3

putchar / getchar — 字符输入输出

```
char c;  
c = getchar();    // 从键盘读一个字符  
putchar(c);       // 输出一个字符
```

3.5 本章习题

题号	题型
3-1	编程：计算 GDP 年增长率 $p=(1+r)^n$
3-2	编程：存款利息 5 种方案比较
3-3	编程：房贷还清月数计算（含对数）
3-4	读程序：char 与 ASCII 码输出分析
3-5	scanf 输入格式练习
3-6	编程：China→Glmre 密码翻译
3-7	编程：圆/圆柱/圆球几何计算
3-8	编程：getchar/putchar 练习 + 概念思考

3.6 本章错题复盘

⚠ 3-4(2) char 溢出

错误：`char c1=197; printf("%d",c1)` 输出 197
正确：197 超 signed char 范围(-128~127)，手算过程如下：

197 的 8 位二进制: 11000101
 ↓ 在 signed char 中, 最高位为 1 → 判定为负数 (计算机存的是补码)
 补码 11000101 → 减1得反码 11000100
 反码 11000100 → 符号位不变、其余取反 → 原码 10111011
 原码 10111011 → 后7位 0111011 = 32+16+8+2+1 = 59
 加上符号位: -59

⚡ **考场秒杀公式:** 有符号 char 被赋予大于 127 的正数 X 时, 直接用 **X - 256** 心算即得结果。
 例: 197 - 256 = -59, 200 - 256 = -56。无需纸面推导二进制补码, 10秒出答案。

⚠ 3-5 scanf %c 陷阱

错误: a=3b=7 8.5 71.82 A a (数字和字符间有空格)

正确: a=3b=7 8.5 71.82Aa (字符紧跟数字后, %c 不跳空格)

3.7 高频考点

🔥 考点1: printf 格式符

- **题型:** 读程序写结果
- `printf("%c %d", 97, 'a');` → 输出 a 97

🔥 考点2: scanf 取地址符

- **易错:** `scanf("%d", a);` ❌ → `scanf("%d", &a);` ✅

🔥 考点3: char 与 int 的关系

- char 存储的是 ASCII 码值 (整数), char 和 int 在一定范围内可互换
- 'A' = 65, 'a' = 97, '0' = 48
- char 范围 -128~127, 超过127会溢出

🔥 考点4: 整数除法截断

- $5/3 = 1$ (不是1.666)
- $1/2 = 0$ (整数除法, 结果为0)

🔥 考点5: ++i 和 i++ 的区别

- 单独的 `i++;` 和 `++i;` 等价
- 参与表达式时不同: `a = i++` vs `a = ++i`

3.8 易错点警示

易错点	错误	正确
scanf 忘写 &	<code>scanf("%d", a);</code>	<code>scanf("%d", &a);</code>
取余用浮点数	<code>5.0 % 2</code>	% 只能用于整数

易错点	错误	正确
整数除整数	5/3 得 1	5.0/3 才得 1.666...
字符常量/字符串混淆	"A" 当字符用	字符用 'A'，字符串用 "A"
scanf 格式多余字符	scanf("a=%d", &a)	输入时必须原样输入 a=3
char 溢出	c1=197 char 存不下	char 范围 -128~127，改用 int
printf 打印 char 用 %d	把字符当整数输出	输出 ASCII 码用 %d，输出字符用 %c

第4章 选择结构程序设计

4.1 关系运算符与关系表达式

运算符	含义	优先级
< <= > >=	小于、小于等于、大于、大于等于	高
== !=	等于、不等于	低

- 关系表达式的结果：**真=1，假=0**
- 易错：**== 是等于，= 是赋值，千万别写错！

4.2 逻辑运算符与逻辑表达式 (★ 必考)

运算符	含义	优先级	结合性
!	逻辑非 (NOT)	最高	右结合
&&	逻辑与 (AND)	中	左结合
	逻辑或 (OR)	最低	左结合

优先级总排序：单目 (含 ! ++ -- 等) > 算术 > 关系 > && > || > 赋值

⚠ 逻辑非 ! 属于**单目运算符**，优先级高于所有算术运算符。**!a + b** 等价于 **(!a) + b**，而非 **!(a + b)**。

短路特性 (★ 高频)：

- a && b**：若 a 为假，不再计算 b
- a || b**：若 a 为真，不再计算 b

🔥 **短路求值 vs 运算符优先级：短路大过天**

核心结论：&& 和 || 的**从左往右短路机制**在运行时压倒一切。

```
int a = 0, b = 0;
a && ++b;           // a=0 触发短路, ++b 直接被"冷冻", b 仍为 0
```

```
1 || printf("Hi"); // 左边为 1（真），短路！printf 永不执行
```

无论右边表达式包含了什么——++、--、函数调用、赋值，甚至套了三层括号——只要 && 左边为假或 || 左边为真，右边整个语法结构被完全无视。这不是“优先级”的范畴，是 C 语言标准硬规定的执行流跳转。

- `a && b`：若 `a` 为假，不再计算 `b`
- `a || b`：若 `a` 为真，不再计算 `b`

真假的判断：C语言中，非0即真，0为假

4.3 if 语句（★核心）

三种形式

```
// ① 单分支
if (条件) 语句;

// ② 双分支
if (条件) 语句1;
else     语句2;

// ③ 多分支
if (条件1)    语句1;
else if (条件2) 语句2;
else if (条件3) 语句3;
else         语句n;
```

if-else 配对规则（★坑点）

else 总是与前面最近的未配对的 if 配对！

```
if (a > 0)
    if (b > 0)
        c = 1;
    else    // ← 这个 else 和哪个 if 配对？
        c = -1; // 答案：和 if(b>0) 配对，而非 if(a>0)
```

加 `{ }` 可以改变配对关系，也是好习惯。

4.4 switch 语句

```
switch (整型表达式) // ⚠️ 只能是整型/字符型，不能是浮点型
{
    case 常量1: 语句1; break;
    case 常量2: 语句2; break;
```

```
        default:    语句n; break;
    }
}
```

要点	说明
switch 表达式	必须为 整型或字符型 ，不能是 float/double
case 后	必须为 常量表达式 ，不能是变量
break	跳出 switch，若漏写会 穿透 到下一个 case
default	可放在任意位置，习惯放最后

⚠️ default 位置与穿透陷阱

```
// ❌ 风险写法: default 在最上方且无 break
switch (n) {
    default: printf("其他");    // 漏写 break!
    case 1:  printf("一");      // ← default 穿透下来执行了这行
}

// ✅ 安全写法: default 在最后一行（教材推荐规范）
switch (n) {
    case 1:  printf("一"); break;
    default: printf("其他");    // 下方直接是 }，即使漏 break 也无物可穿透
}
```

核心辨析：default 在最上方会向下穿透执行 case；default 在最下方直接"出门"（遇到 }），即使忘写 break 也不会误执行任何 case。考试读程序题常考此区别。

4.5 条件运算符（三目）

```
max = (a > b) ? a : b;    // 若 a>b 为真取 a，否则取 b
// 表达式1 ? 表达式2 : 表达式3
```

- 结合性：**右结合**
- 优先级：仅高于赋值和逗号运算符

4.6 本章习题

题号	题型
4-1	概念：算术运算/关系运算/逻辑运算的区别
4-2	概念：C语言中"真"和"假"的表示与判断
4-3	计算：5个逻辑表达式的值（a=3,b=4,c=5）

题号	题型
4-4	编程：输入3个整数，输出最大值
4-5	编程：输入<1000正数，输出平方根整数部分
4-6	编程：分段函数（三区间）
4-7	读程序：两段代码的if-else配对与逻辑分析
4-8	编程：百分制→等级 A/B/C/D/E
4-9	编程：正整数求位数/逐位输出/逆序输出
4-10	编程：企业奖金利润提成（if + switch 两种写法）
4-11	编程：输入4个整数，由小到大输出
4-12	编程：4个圆塔判断建筑高度

4.7 本章错题复盘

⚠ 4-3(4) 短路求值

错误：没考虑 `&&` 短路，以为 `y=b` 会执行

正确：`!(x=a)` 得 0，`&&` 左侧为假，右侧 `!(y=b) && 0` 不执行，**y 未被赋值**

⚠ 4-10 printf 格式

错误：`printf("%d", p)` — p 是 float

正确：`printf("%.2f", p)`

⚠ 4-12 距离公式

错误：`(y-2) + y - 2` 写成了加法

正确：`(y-2) * (y-2)` 距离公式是平方

4.8 高频考点

🔥 考点1：if-else 配对问题

程序读结果题必出，嵌套 if 的 else 归属判断。

口诀：else 找最近没配对的 if

🔥 考点2：逻辑表达式求值 + 短路

- `a=3, b=4, c=5; a+b>c && b==c → 7>5 && 4==5 → 1 && 0 → 0`
- `!(a>b) && !c || 1 → 注意 || 1 直接为真`
- `a || b+c && b-c → &&优先级高于|| → 3 || (9 && -1) → 3 || 1 → 1`

🔥 考点3：switch 漏写 break

- 漏 break 会导致"穿透"，连续执行多个 case

🔥 考点4：分段函数编程

- 核心题型：用 if-else 或 switch 实现分段函数
- printf/scanf 格式要与输入输出一致

4.9 易错点警示

易错点	错误	正确
= 与 == 混淆	if (a = 3) 永远为真	if (a == 3)
else 配对错	缩进误导	else 找最近未配对的 if
switch 用浮点数	switch(2.5)	switch 只能用整型/字符型
case 后用变量	case a:	case 只能用常量
漏写 break	穿透执行	需要的时候必须写 break
逻辑优先级	!a && b 以为是 !(a&&b)	! 优先级高于 &&
短路求值	误以为右侧必执行	&& 左侧为假右侧不执行

第5章 循环结构程序设计

5.1 三种循环语句（★核心必考）

while 循环（先判断，后执行）

```
while (条件表达式)
{
    循环体;
}
// 可能一次都不执行
```

do...while 循环（先执行，后判断）

```
do
{
    循环体;
} while (条件表达式);
// ⚠️ 分号不能丢！至少执行一次
```

for 循环（最常用）

```
for (表达式1; 表达式2; 表达式3)
{
```

```
        循环体;
    }
    // 表达式1: 初始 → 表达式2: 条件 → 循环体 → 表达式3: 步进
```

对比	while	do-while	for
最少执行次数	0次	1次	0次
适用场景	未知循环次数	至少执行一次	已知循环次数

 do-while 选型判别口诀

"如果一开始条件就不满足，这块代码到底需不需要无条件执行一次？"
需要 → do-while；不需要 → while。

do-while 三大高频应用场景：

```
// ① 密码/数据输入合法性检查（先输再判）
do {
    scanf("%d", &x);
} while (x < 0 || x > 100);

// ② 控制台菜单首次展示（先看再选）
do {
    printf("1.录入 2.查询 3.退出\n");
    scanf("%d", &choice);
} while (choice != 3);

// ③ 数字拆分兼容输入为 0（0 是一位数）
do {
    cnt++;           // 输入 0 → cnt=1，正确！
    n /= 10;
} while (n != 0);    // while 版本输入0会输出0位数（错误）
```

经典用法对比

```
// while - 辗转相除法（未知迭代次数）
while (b != 0) { t = a % b; a = b; b = t; }

// do-while - 牛顿迭代法（至少迭代一次）
do { x0 = x1; x1 = (x0 + a/x0) / 2; } while (fabs(x1 - x0) > 1e-5);

// for - 阶乘累加（已知20次）
for (i = 1; i <= 20; i++) { temp *= i; sum += temp; }
```

5.2 循环控制语句

语句	作用	关键点
break	跳出 当前 循环	只跳出一层
continue	跳过本次循环剩余部分，进入下一轮	不跳出循环

5.3 循环嵌套

- 外层循环一次，内层循环全部执行完
- 内层 break 只跳出内层，不影响外层

5.4 本章习题

题号	题型
5-1	流程图：3个程序段的流程图
5-2	补充程序并统计循环次数
5-3	编程：最大公约数和最小公倍数
5-4	编程：统计字符（字母/空格/数字/其他）
5-5	编程：Sn = a+aa+aaa+...
5-6	编程：1!+2!+...+20!
5-7	编程：三组求和式的总和
5-8	编程：水仙花数
5-9	编程：完数（含因子输出）
5-10	编程：分数序列 2/1+3/2+5/3+... 前20项
5-11	编程：球弹跳 100m 自由落体
5-12	编程：猴子吃桃（倒推法）
5-13	编程：迭代法求 sqrt(a)
5-14	编程：牛顿迭代法求方程根
5-15	编程：二分法求方程根
5-16	编程：输出菱形图案
5-17	编程：乒乓球比赛名单

5.5 本章错题复盘

⚠ 5-4 统计字符 — fgets 陷阱

错误：while(str[i]!='\0') 把 \n（fgets保留的换行）计入了 other

修正：while(str[i]!='\0' && str[i]!='\n')

⚠ 5-7 三组求和 — 循环范围串用

错误：`if(i<=50) sum3+=1.0/i` 把 sum3（应只到10）绑到了 50

修正：sum3 单独用 `if(i<=10)` 控制

⚠ 5-11 球弹跳 — 变量含义混淆

错误：代码中 `h` 实际存的是 **2×反弹高度**，直接输出 `h` 当作反弹高度，多了一倍

修正：输出 `h/2.0`

🔥 5-6 阶乘和 — 数据类型（自总结很到位）

- `int` 存不下 20!（溢出）→ 用 `unsigned long long`
- `%d` 打不了 → 用 `%llu`
- 循环内重复声明 `int i` → 编译错误

🔥 5-13 迭代法 — do-while vs while

- `while` + 假初值骗循环可能只跑一轮就退出
- 迭代类问题 `do-while` 更自然：先算再判断

5.6 经典题型速查

题型	核心思路
最大公约数	辗转相除 <code>while(b!=0){t=a%b;a=b;b=t;}</code>
水仙花数	三位拆分：百= <code>i/100</code> ，十= <code>i/10%10</code> ，个= <code>i%10</code> ，判立方和
完数	因子只查到 <code>i/2</code> ，双遍扫描（先求和再输出）
分数序列	分子分母是相邻斐波那契数： <code>next=a+b; b=a; a=next</code>
猴子吃桃	倒推： <code>n = (n+1)*2</code> ，从第10天倒推9次
牛顿迭代	<code>x = x - f(x)/f'(x)</code> ， <code>do-while</code> + <code>fabs</code>
二分法	中点 <code>(L+R)/2</code> ， <code>f(mid)<0</code> → <code>L=mid</code> ，否则 <code>R=mid</code>
菱形图案	对称公式： <code>stars = n - 2*abs(i - mid)</code>

5.7 易错清单

1. `fabs()` 用于浮点绝对值，`abs()` 用于整数 — 用错无报错但结果错
2. `do-while` 末尾分号不能丢
3. 整除陷阱：`4/3 = 1`，应该写 `4.0/3.0`
4. 循环变量不更新 → 死循环
5. `float` 精度有限，迭代类问题优先用 `double`
6. 数据太大用 `unsigned long long`（阶乘、幂次等）

第6章 利用数组处理批量数据

6.1 一维数组

```
int a[5] = {1,2,3,4,5};    // 全初始化
int a[5] = {1,2};         // 部分初始化 → {1,2,0,0,0}
int a[] = {1,2,3};        // 不指定长度 → 长度3
int a[5] = {0};           // 全部置0
// ⚠️ 下标从0开始: a[0] 到 a[4]
```

6.2 二维数组

```
int a[3][3] = {{1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}};
int a[][3] = {{1,2,3}, {4,5,6}};          // 第一维可省, 第二维必须写!
// a[i][j] - i行j列, 行优先存储
```

6.3 字符数组与字符串

```
char s[] = "hello";          // 自动加\0, 长度6
char s[5] = {'h','e'};      // 不是字符串! 缺\0

// 输入
gets(s);                    // 到换行止, 丢弃\n, 加\0 (❌不安全)
fgets(s, 50, stdin);        // 安全, 但保留\n
scanf("%s", s);             // 遇空白止, 自动加\0

// 输出
puts(s);                    // 自动换行
printf("%s", s);            // 不自动换行
```

🔥 字符数组 ≠ 字符串: \0 是分水岭

```
char a[] = {'h','e','l','l','o'};    // ❌ 纯字符数组, 无 \0!
char b[] = "hello";                 // ✅ 字符串, 自动有 \0 (占6字节)
```

死记: `printf("%s", a)` 和 `strlen(a)` 均依赖 `\0` 作终止标志。

把没有 `\0` 的纯字符数组丢给 `%s` 输出 → **越界读内存**, 屏幕上出现乱码或程序崩溃, 考试读程序题常要求写出“输出乱码/非预期字符”。

三种输入对比

方法	遇空格	安全	换行处理
<code>scanf("%s")</code>	停	❌	残留缓冲区
<code>gets()</code>	不停	❌ 危险	丢弃\n
<code>fgets(s,n,stdin)</code>	不停	✅ 安全	保留\n

6.4 本章习题

题号	题型
6-1	筛选法求100内素数
6-2	选择法对10个整数排序
6-3	3×3矩阵对角线元素之和
6-4	有序数组插入一个数
6-5	数组逆序重新存放
6-6	杨辉三角（10行）
6-7	魔方阵（1~n²）
6-8	找出二维数组中的鞍点
6-9	折半查找法
6-10	3行80字符统计各类字符
6-11	输出特定星号图案
6-12	密码翻译（Atbash）
6-13	字符串连接（不用strcat）
6-14	字符串比较（不用strcmp）
6-15	字符串复制（不用strcpy）

6.5 本章错题复盘

⚠ 6-14 字符串比较 — 相等输出不一致

错误：相等时 `printf("相等\n")`
修正：题意要求 `s1==s2` 时输出 `0`

6.6 经典算法速查

算法	核心代码
筛选法素数	<code>for(i=2;i*i<=100;i++) if(a[i]) for(j=i*i;j<=100;j+=i) a[j]=0;</code>
选择排序	<code>min=i; for(j=i+1;j<n;j++) if(a[j]<a[min])min=j; swap(a[i],a[min]);</code>
冒泡排序	<code>for(i=0;i<n-1;i++) for(j=0;j<n-1-i;j++) if(a[j]>a[j+1])swap;</code>
有序插入	找位→后移→插入。边界：比所有大时直接放末尾
逆序	<code>for(i=0;i<n/2;i++) swap(a[i],a[n-1-i]);</code>
折半查找	升序: <code>a[m]<x⇒l=m+1</code> ；降序: <code>a[m]>x⇒l=m+1</code>
杨辉三角	<code>a[i][0]=a[i][i]=1; a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];</code>

算法	核心代码
鞍点	行最大→该列最小→判相等
魔方阵	1放首行中。右上为空→去右上，被占→去正下方
密码翻译	'A'+'Z'-c = 反向字母 (Atbash密码)

6.7 手写字符串函数

函数	核心实现
strlen	<code>while(*p) i++,p++; return i;</code>
strcpy	<code>while(*s2) *s1++=*s2++; *s1='\0';</code>
strcat	先找到s1的\0，再copy s2
strcmp	逐字比较，遇不等返回差值；都到\0返回0

6.8 易错清单

1. 数组下标越界不报错！`a[10]` 访问的是第11个位置
2. `scanf("%s")` 遇空格就停，读不了带空格的字符串
3. 字符串必须 `\0` 结尾，忘了写会输出乱码
4. `gets()` 不安全但有考题，注意它丢弃 `\n`
5. `fgets()` 保留 `\n`，需要时手动去掉
6. 二维数组作参数：`int a[][N]` 第二维必须指定。原因是 C 语言采用行优先连续存储，编译器必须知道列数 N 才能通过公式 `地址 = 首地址 + (i × N + j) × sizeof(元素类型)` 计算出第 i 行第 j 列的偏移量，否则无法完成二维寻址
7. 折半查找要求数组已排序，升序降序的方向不同
8. 鞍点：同行可能有多个相同最大值，只取第一个可能漏检

第7章 用函数实现模块化程序设计

7.1 函数定义

```

返回类型 函数名(参数列表)    // 没有返回值用 void
{
    函数体;
    return 值;                // void 函数可省略 return
}

```

7.2 函数声明 vs 定义

```

// 声明（告诉编译器有这个函数）— 放 main 之前或头文件
int gcd(int a, int b);

```

```
// 定义（函数体）- 可以放 main 之后
int gcd(int a, int b) { ... }
```

7.3 参数传递

```
void swap(int x, int y) { ... } // 值传递：不影响实参
void swap(int *p1, int *p2) { ... } // 地址传递：影响实参（第8章详细讲）

// 数组作参数（传递的是地址）
void sort(int a[], int n) { ... } // 修改数组会影响实参！
```

7.4 局部变量 vs 全局变量

	局部变量	全局变量
作用域	函数内部	整个文件
生命周期	函数执行期间	程序运行全程
可读性	✔ 好	⚠ 破坏模块化

7.5 递归

```
// 勒让德多项式 (7-13)
float p(int n, float x) {
    if (n == 0) return 1; // 基案1
    if (n == 1) return x; // 基案2
    return ((2*n-1)*x*p(n-1,x) - (n-1)*p(n-2,x)) / n;
}

// 整数转字符串 (7-17) - 先递归再输出 = 正序
void convert(int n) {
    if (n < 0) { putchar('-'); n = -n; }
    if (n / 10) convert(n / 10); // 递归剥离
    putchar(n % 10 + '0'); // 回溯输出
}
```

递归三要素：①基案（终止条件）②递归公式（问题缩小）③回溯时机（先递归→逆序，后递归→正序）

7.6 函数指针（进阶）

```
// 7-13: 矩形法求定积分 - 传什么函数就算什么积分
double integral(double (*f)(double), double a, double b, int n) {
    double h = (b-a)/n, sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
```

```
        sum += f(a + i*h) * h;
    return sum;
}
// 调用: integral(sin, 0, 1, 100000)  → ∫01 sin(x)dx
//      integral(cos, 0, 1, 100000)  → ∫01 cos(x)dx
//      integral(exp, 0, 1, 100000)  → ∫01 exdx
```

7.7 结构体 + 函数 (7-15)

```
struct Employee { int id; char name[20]; };

void sort(struct Employee emp[], int n) {
    // 结构体整体赋值交换 → 姓名随职工号一起动
    struct Employee temp = emp[j];
    emp[j] = emp[j+1];
    emp[j+1] = temp;
}

void search(struct Employee emp[], int n, int target) {
    // 二分查找: mid = low + (high-low)/2 ← 防溢出写法
    while (low <= high) { ... }
}
```

7.8 本章习题

题号	题型
7-1	两个函数：最大公约数 + 最小公倍数
7-2	三个函数：一元二次方程>0/=0/<0三种情况
7-3	素数判断函数
7-4	3×3矩阵转置函数
7-5	字符串反序存放函数
7-6	两字符串连接函数
7-7	元音字母复制到另一字符串
7-8	4位数字逐位输出（加空格）
7-9	统计字符串中字母/数字/空格/其他
7-10	输出最长单词
7-11	冒泡排序10个字符
7-12	牛顿迭代法求方程根（函数）
7-13	递归求勒让德多项式

题号 题型

7-14 成绩统计四函数（学生均分/课程均分/最高分/方差）

7-15 职工信息：结构体+排序+折半查找

7-16 十六进制转十进制函数

7-17 递归整数转字符串

7-18 年月日计算是该年第几天

7.9 本章错题复盘

⚠ 7-2 一元二次方程 — $\Delta < 0$ 处理

错误： `printf("无解\n")`

修正： $\Delta < 0$ 有两共轭复根，应输出

```
float real = -b/(2*a);
float imag = sqrt(-dt)/(2*a);
printf("x1=%.3f+%.3fi, x2=%.3f-%.3fi\n", real, imag, real, imag);
```

⚠ 7-6 字符串连接 — 局部数组陷阱

错误： 函数内部定义 `char str3[50]`，拼接后在函数内 `printf`，调用方拿不到结果

修正： 传入结果数组作为参数 `void connect(char s1[],char s2[],char result[])`

⚠ 7-8 四位数字输出 — 尾随空格

错误： `printf("%d ", ...)` 每个数字后一个空格，最后多一个

修正： `printf("%d %d %d %d\n", a,b,c,d)` 一次输出

🔥 7-10 最长单词 — 内容未保存

错误： 只记录了最长长度，没保存最长单词的内容；最后一个单词（无空格结尾）没比较

修正： 记录最长单词的起始位置 `max_start`，输出时从该位置取 `max_len` 个字符

7.10 易错清单

1. 函数内定义的局部数组，返回后内存被回收（别返回局部数组地址）
2. 数组作参数不需 `&`，函数内修改会影响原数组
3. 递归忘记终止条件 → 栈溢出
4. `void` 函数不需要 `return` 语句
5. 全局变量破坏模块化，尽量用参数传递
6. 函数声明末尾要分号，定义末尾不要分号

第8章 善于利用指针

8.1 指针即地址 — 彻底理解 & 和 *

指针是 C 语言最强大的特性，也是最容易出错的地方。先搞清楚两个核心运算符：

运算符	名称	作用	示例
&	取地址	获取变量的内存地址	<code>&a</code> → a 的地址
*	解引用	获取指针指向的值	<code>*p</code> → p 指向的那个变量的值

从内存视角理解指针

```
int a = 10;           // 假设 a 存放在地址 0x1000
int *p = &a;          // p 的值就是 0x1000（存的是地址）

// 看图理解：
// 变量a              变量p
// [ 10 ] ← [ 0x1000 ]
// [ 0x1000 ]         [ 0x2000 ]
```

```
printf("%d", a);      // 输出 10（直接拿 a 的值）
printf("%p", &a);     // 输出 0x1000（a 的地址）
printf("%d", *p);     // 输出 10（顺着 p 找到 a，取出值）
printf("%p", p);      // 输出 0x1000（p 存的就是 a 的地址）
printf("%p", &p);     // 输出 0x2000（p 自己的地址）
```

* 的两种身份（★最容易混淆）

```
int *p;               // ① 定义时：* 表示"p 是指针类型"，不是解引用
*p = 20;              // ② 执行时：* 表示"解引用"，往 p 指向的位置写值

// 两个 * 完全不同！一个是类型声明，一个是运算符。
```

& 和 * 互为逆运算

```
int a = 10;
int *p = &a;          // & 取地址赋给指针
*p = 20;              // * 解引用修改原变量
printf("%d", a);      // 输出 20 - a 被 *p 改掉了
```

8.2 指针类型速查

写法	含义	怎么读
<code>int *p</code>	指向 int 的指针	p 是 int 的指针
<code>int **pp</code>	指向"int指针"的指针（二级）	pp 是 int** 的指针
<code>int (*p)[N]</code>	指向数组的指针（数组指针）	p 指向含 N 个 int 的数组
<code>int *p[N]</code>	指针数组（N个指针）	p 是数组，元素是 int*
<code>double (*f)(double)</code>	函数指针	f 指向一个函数

🔥 指针类型秒杀：右左法则（括号优先）

```

int *p;           // 名右边什么都没有 → 左边有* → 是指针
int **pp;        // 同上，多一层间接
int (*p)[N];     // 括号把 *p 绑一起 → p 是指针，右边是[] → 指向数组
int *p[N];       // 没括号 → p 右边是 [] → 是数组，左边是 int* → 元素是指针
double (*f)(double); // 括号把 *f 绑一起 → f 是指针，右边是() → 指向函数

```

秒杀口诀：

- 有圆括号强行将 * 与名字括起来 → **是指针**（指向数组 / 指向函数）
- 没有圆括号，名字右边直接贴着 [] → **是数组**（指针数组）
- 名字右边直接贴着 (参数) → **是函数**，返回指针

对比辨析：数组指针 vs 指针数组（★高频混淆）

```

int (*p)[5];     // 数组指针 - p 指向"一个含 5 个 int 的数组"
                // p+1 跳过 5*4=20 字节（整个数组）

int *p[5];       // 指针数组 - p 是数组，有 5 个元素，每个是 int*
                // p[0], p[1], ... 各是一个指针，可以指向不同的地方

```

实战场景区分：

- 需要传二维数组给函数 → `int (*p)[N]`
- 需要对多个不等长字符串排序 → `char *p[N]`

8.3 指针运算 — 不是简单的加减

指针 ± 整数：跳过的是"所指类型的大小"

```

int a[] = {10, 20, 30, 40, 50};
int *p = a;           // p 指向 a[0]

p++;                  // p 现在指向 a[1]，地址实际 +4 (sizeof(int))
// 不是地址 +1，是 +sizeof(int) = 4 字节！

```

```
// 步长自动适应类型:
char *cp; cp++; // 地址 +1 (sizeof(char)=1)
int *ip; ip++; // 地址 +4 (sizeof(int)=4)
double *dp; dp++; // 地址 +8 (sizeof(double)=8)
```

四种等价写法访问数组元素

```
a[i] == *(a + i) == p[i] == *(p + i)
// 以上四行完全等价，任意混用均可

// 示例：打印数组所有元素
int a[] = {1,2,3,4,5};
int *p = a;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%d ", a[i]); // 最常见写法
    printf("%d ", *(a+i)); // 指针偏移
    printf("%d ", p[i]); // 指针当下标用
    printf("%d ", *(p+i)); // 纯指针
}
```

p++ vs (*p)++ vs *p++ (★ 考试高频)

```
int a = 10;
int *p = &a;

p++; // 指针自增，指向下一个地址（危险！可能指向非法内存）
(*p)++; // 先解引用拿到 a，再让 a 的值 +1 → a 变成 11
*p++; // ⚠ 陷阱！由于 * 和 ++ 同优先级、右结合：
// 等价于 *(p++)，即先取 *p，再让 p 自增（不是 a 自增！）
```

指针相减：得到的是元素个数

```
int a[] = {10, 20, 30, 40, 50};
int *p1 = &a[1]; // 指向 20
int *p2 = &a[4]; // 指向 50
printf("%d", p2 - p1); // 输出 3（不是 12 字节，是 3 个 int）
```

二维数组的指针运算

```
int a[3][4];
// a 是 int (*)[4] 类型 - 指向含 4 个 int 的数组的指针

a + 1; // 跳过一整行（4个int = 16字节），指向第 1 行
```

```

*(a + 1);    // 解引用得到第 1 行（仍然是地址，但类型变为 int*）
*(a + 1) + 2; // 第 1 行第 2 列的地址
*(*(a + 1) + 2); // 第 1 行第 2 列的值 ≡ a[1][2]

```

8.4 指针与函数 — 让函数"真正"修改外部变量

值传递 vs 地址传递（图解）

```

// ❌ 值传递 - 交换失败
void swap_val(int x, int y) {
    int t = x; x = y; y = t; // 只在函数内部换了副本，外面不变
}
// 调用: swap_val(a, b) → a 和 b 不变!

// ✅ 地址传递 - 交换成功
void swap_ptr(int *x, int *y) {
    int t = *x;    // t = 原x指向的值
    *x = *y;       // 把 y 指向的值写进 x 指向的位置
    *y = t;        // y 指向的位置写入 t
}
// 调用: swap_ptr(&a, &b) → a 和 b 真的换了!

```

本质：C 语言所有参数传递都是"值传递"。地址传递本质是把地址复制了一份传进去，但通过这个地址可以间接修改原变量。

一维数组作参数

```

// 以下四种声明完全等价，函数内部用法也一样
void f(int arr[], int n);
void f(int arr[10], int n); // 10 被忽略，只当 int* 用
void f(int *arr, int n);
void f(int *arr, int n);    // 最坦诚的写法

// 因为数组名就是首元素地址，传数组 = 传指针
// 所以函数内修改 arr[i] 会直接影响原数组!

```

二维数组作参数 — 第二维必须写!

```

// ✅ 正确写法 - 第二维必须指定
void f(int a[][4], int rows); // int a[][4] 等价于 int (*a)[4]
void f(int (*a)[4], int rows); // 指针形式，完全等价

// ❌ 错误写法 - 编译器无法计算偏移
void f(int a[][], int rows); // 编译错误!
void f(int **a, int rows);   // 类型不匹配! 二维数组 ≠ 二级指针

```

让函数返回指针 (⚠️有坑)

```
// ❌ 错误 - 返回局部变量地址
int *bad() {
    int x = 10;
    return &x;    // x 在函数返回后已被销毁，返回的地址指向垃圾！
}

// ✅ 正确做法 1 - 返回静态变量地址
int *ok1() {
    static int x = 10;    // static 变量不随函数返回销毁
    return &x;
}

// ✅ 正确做法 2 - 返回 malloc 的地址（调用者负责 free）
int *ok2() {
    int *p = (int *)malloc(sizeof(int));
    *p = 10;
    return p;    // malloc 的空间在堆上，不随函数销毁
}

// ✅ 正确做法 3 - 返回传入的指针（指针作参数）
int *ok3(int *p) {
    *p = 10;
    return p;    // 返回的还是调用者传进来的地址
}
```

8.5 动态内存 — 按需分配与释放

malloc：在堆上分配内存

```
#include <stdlib.h>    // malloc, free, sizeof

int n;
scanf("%d", &n);

// 动态分配 n 个 int 的空间
int *a = (int *)malloc(n * sizeof(int));
if (a == NULL) {    // ⚠️ 必须检查分配是否成功
    printf("内存不足! \n");
    return -1;
}

// 使用方式完全等同于数组
for (int i = 0; i < n; i++)
    a[i] = i * 2;    // 和数组一模一样！

free(a);    // ⚠️ 用完必须释放！否则内存泄漏
a = NULL;    // 好习惯：释放后置空，防止野指针
```

malloc / calloc / realloc 对比

函数	作用	初始化	参数
<code>malloc(n)</code>	分配 n 字节	不初始化（随机值）	<code>malloc(n * sizeof(int))</code>
<code>calloc(cnt, size)</code>	分配 cnt×size 字节	全部初始化为 0	<code>calloc(n, sizeof(int))</code>
<code>realloc(p, n)</code>	调整已分配块的大小	保留原内容	<code>realloc(p, n * sizeof(int))</code>
<code>free(p)</code>	释放内存	—	<code>free(p); p = NULL;</code>

```
// calloc 示例 - 适合"分配即清零"的场景
int *a = (int *)calloc(n, sizeof(int)); // 所有元素初始为 0

// realloc 示例 - 扩容
int *tmp = (int *)realloc(a, n * 2 * sizeof(int));
if (tmp) a = tmp; // 成功则更新指针, 失败则原内存仍有效
```

常见内存错误

```
// ❌ 1. 忘记 free → 内存泄漏
int *p = malloc(100); // 用完后没 free, 程序运行越久内存越少

// ❌ 2. 释放后继续用 → 野指针
free(p);
*p = 10; // 非法! p 已失效

// ❌ 3. 重复释放
free(p);
free(p); // 非法! 程序可能崩溃

// ❌ 4. free 非 malloc 返回的指针
int a[10];
free(a); // 非法! a 是栈上的数组, 不是 malloc 来的
```

8.6 指针经典用法 — 逐类详解

用法一：用指针遍历字符串

```
// 写法1: 下标法（入门）
char str[] = "Hello";
for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++)
    putchar(str[i]);

// 写法2: 指针法（高手）
char *p = str;
while (*p != '\0') { // 等价于 while (*p)
```

```

    putchar(*p);
    p++;
}

// 写法3: 极致精简版
for (char *p = str; *p; p++)
    putchar(*p);

```

用法二：交换两个变量（指针作参数）

```

void swap(int *a, int *b) {
    int t = *a;
    *a = *b;
    *b = t;
}

// 调用: swap(&x, &y);

```

用法三：指针数组排序 — 只换指向不换内容

```

// 场景: 10 个不等长字符串排序
char *str[10]; // 指针数组: 10 个字符串指针
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    char buf[100];
    scanf("%s", buf);
    str[i] = (char *)malloc(strlen(buf) + 1); // 各自分配恰好够的空间
    strcpy(str[i], buf);
}

// 冒泡排序 — 只交换指针, 不动字符串内容
for (int i = 0; i < 9; i++)
    for (int j = 0; j < 9 - i; j++)
        if (strcmp(str[j], str[j+1]) > 0) {
            char *t = str[j]; // 只改指针指向!
            str[j] = str[j+1];
            str[j+1] = t;
        }

// 字符串本体从未移动, 只是 str[0], str[1]... 指的方向变了

for (int i = 0; i < 10; i++)
    free(str[i]); // 别忘了释放

```

用法四：二级指针 — 指针的指针

```

int a = 10;
int *p = &a; // p → a
int **pp = &p; // pp → p → a

```

```
printf("%d", a);    // 10
printf("%d", *p);   // 10  - 解引用一次
printf("%d", **pp); // 10  - 解引用两次

// 二级指针常见用途：在函数中修改指针本身
void make_null(int **pp) {
    *pp = NULL;        // 让外面的指针变为 NULL
}
// 调用: int *p = &a;  make_null(&p);  → p 变成 NULL
```

二级指针排序整数：

```
void sort(int **arr, int n) {          // arr 是指针数组
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++)
            if (**(arr + j) > **(arr + j + 1)) { // 比较值
                int *t = *(arr + j);             // 交换指针
                *(arr + j) = *(arr + j + 1);
                *(arr + j + 1) = t;
            }
}
// 核心：比较用 **(arr+j) 取到整数，交换用 *(arr+j) 即指针
```

用法五：函数指针 — 把函数当参数传

```
// 通用积分函数 - 对任意函数 f 在 [a,b] 上做定积分
double integral(double (*f)(double), double a, double b, int n) {
    double h = (b - a) / n;
    double sum = 0.0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        sum += f(a + i * h) * h;    // 调用传入的函数
    return sum;
}

// 调用时直接传函数名：
integral(sin, 0, 1, 100000);    //  $\int_0^1 \sin(x)dx$ 
integral(cos, 0, 1, 100000);    //  $\int_0^1 \cos(x)dx$ 
integral(exp, 0, 1, 100000);    //  $\int_0^1 e^x dx$ 
integral(sqrt, 0, 1, 100000);   //  $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ 

// 函数指针的本质：一个变量，指向某段代码的入口地址
// 函数名本身就是地址，等同于 &函数名
```

8.7 本章习题

题号	题型	指针知识点
8-1	3个整数排序	指针基本用法、swap
8-2	3个字符串排序	指针数组、二级指针交换
8-3	最小→第一，最大→最后	指针遍历+边界处理
8-4	n个数循环后移m位	指针+循环+temp数组
8-5	约瑟夫环	malloc动态分配+循环链表思想
8-6	求字符串长度函数	指针遍历字符串
8-7	从第m字符复制	指针偏移
8-8	统计字符类型	指针遍历+分类
8-9	3×3矩阵转置	二维指针 <code>*(*(a+i)+j)</code>
8-10	5×5极值重排	数组指针 <code>int (*a)[5]</code> +级联更新
8-11	10等长字符串排序	数组指针 <code>char (*p)[100]</code>
8-12	不等长字符串排序	指针数组+malloc分配
8-13	矩形法求定积分	函数指针 <code>double (*f)(double)</code>
8-14	n个数逆序	指针+对称交换
8-15	学生成绩统计	二维指针+多函数协作
8-16	提取字符串整数	指针遍历+数字累积
8-17	自定义strcmp	指针比较+差值返回
8-18	月份→英文名	指针数组+字符串字面量
8-19	模拟malloc/free	内存池+used标记
8-20	二级指针排序字符串	<code>char **pp</code>
8-21	二级指针排序整数	<code>int **pp</code>

8.8 本章错题复盘

⚠ 8-6 字符串长度 — 未按要求封装

错误：把求长度逻辑写在 main 里，题目要求"写一函数"

修正：提取 `int str_len(char *p)` 函数

🔥 8-15 第1门课平均分 — 指针解引用错误

错误：`sum += *(score)` — `*(score)` 等价于 `score[0][0]`，循环4次加了同一个值

修正：`sum += (*(score + i))` — 等价于 `score[i][0]`，取每个学生的第1门课

⚠ 8-18 月份英文名 — 缺输入校验

错误：scanf("%d",&n); puts(*(months+n-1)) — n=13 时越界
修正：if(n>=1 && n<=12) puts(...); else printf("输入错误");

8.9 指针经典用法速查

题型	形参写法	核心技巧
变量交换	int *p1, *p2	swap 解引用交换 *p1 和 *p2
一维数组遍历	int *arr	*(arr+i) ≡ arr[i]; p++ 自动跳过 sizeof
二维数组	int (*a)[N]	*(*(a+i)+j) ≡ a[i][j]; a+1 跳过一整行
字符串遍历	char *p	while(*p) ... p++; 遇 \0 停止
指针数组排序	char *p[]	只交换 p[j] 和 p[j+1] 的指向，不动字符串内容
二级指针	int **p	比较用 ***(p+i)，交换用 ***(p+i)
函数指针	double (*f)(double)	传 sin/cos/exp 等函数名
动态内存	malloc / free	用完必须 free；free 后 p=NULL

8.10 易错清单

- 1. 野指针：未初始化就解引用 → 程序崩溃 int *p; *p=10; ❌
- 2. scanf("%d", p) 不需要 & (p 本身就是地址, &p 是指针的地址)
- 3. int *p 的 * (类型声明) 和 *p 的 * (解引用运算符) 完全不同
- 4. *(a + i) ≠ *a + i：前者 = a[i]，后者 = a[0] + i
- 5. 指针数组排序只交换指针指向，不移动字符串内容
- 6. malloc 后必须 free；free 后立即置 NULL 防野指针
- 7. 数组名是常量指针：a = p ❌；p = a ✅
- 8. 不能返回局部变量的地址（函数返回后局部变量已销毁）
- 9. 二维数组 int a[3][4] 的类型是 int (*)[4]，不是 int **
- 10. p++ 是移动指针，(*p)++ 是修改指向的值，*p++ 等价 *(p++)

题号	题型
8-1	指针：3个整数排序
8-2	指针数组：3个字符串排序
8-3	指针：10个数，最小→第一，最大→最后
8-4	指针：n个数循环后移m个位置
8-5	约瑟夫环（n人报数到3退出）
8-6	指针：求字符串长度函数
8-7	指针：从第m个字符开始复制
8-8	指针：统计字符（大写/小写/空格/数字/其他）
8-9	指针：3×3矩阵转置

题号	题型
8-10	指针：5×5矩阵极值重排
8-11	指针数组：10个等长字符串排序
8-12	指针数组+动态分配：不等长字符串排序
8-13	函数指针：矩形法求定积分
8-14	指针：n个数逆序排列
8-15	指针：学生成绩统计（均分/不及格/优秀）
8-16	指针：提取字符串中的整数
8-17	指针：自定义strcmp函数
8-18	指针数组：月份号→英文月名
8-19	模拟malloc/free内存分配器
8-20	二级指针：5个字符串排序
8-21	二级指针：n个整数排序

8.7 本章错题复盘

⚠ 8-6 字符串长度 — 未按要求封装

错误：把求长度逻辑写在 main 里，题目要求"写一函数"

修正：提取 `int str_len(char *p)` 函数

🔥 8-15 第1门课平均分 — 指针解引用错误

错误：`sum += *(score)` — `*(score)` 等价于 `score[0][0]`，循环4次加了同一个值

修正：`sum += (*(score + i))` — 等价于 `score[i][0]`，取每个学生的第1门课

⚠ 8-18 月份英文名 — 缺输入校验

错误：`scanf("%d",&n); puts(*(months+n-1))` — `n=13` 时越界

修正：`if(n>=1 && n<=12) puts(...); else printf("输入错误");`

8.8 指针经典用法速查

题型	形参写法	核心技巧
变量交换	<code>int *p1, *p2</code>	swap 交换 <code>*p1</code> 和 <code>*p2</code>
一维数组	<code>int *arr</code>	<code>*(arr+i)</code> 等价 <code>arr[i]</code>
二维数组	<code>int (*a)[5]</code>	<code>*(*(a+i)+j)</code> 等价 <code>a[i][j]</code>
字符串遍历	<code>char *p</code>	<code>while(*p) ...</code> ，遇 <code>\0</code> 停止
指针数组排序	<code>char *p[]</code>	只交换指针，不挪字符串

题型	形参写法	核心技巧
二级指针	<code>int **p</code>	比较 <code>**(p+i)</code> ，交换 <code>*(p+i)</code>
函数指针	<code>double (*f)(double)</code>	传函数名作参数
动态内存	<code>malloc/free</code>	<code>int *a = malloc(n*sizeof(int)); free(a);</code>

8.9 易错清单

- 1. 指针没初始化就解引用 → 野指针，程序崩溃
- 2. `scanf("%d", p)` 不需要 `&` (`p` 本身就是地址)
- 3. `int *p` 的 `*` (定义) 和 `*p` 的 `*` (解引用) 含义不同
- 4. `*(a + i)` 和 `*a + i` 完全不同：前者=`a[i]`，后者=`a[0]+i`
- 5. 指针数组排序只交换指针，不交换字符串本体
- 6. `malloc` 后必须 `free`，否则内存泄漏
- 7. 数组名是指针常量：`a = p` 非法，`p = a` 合法
- 8. 二级指针 `**p` 做参数时，`sizeof` 和数组维度容易搞混

附录：C语言输入输出速查手册

A.1 输出函数总览

函数	头文件	用途	示例
<code>printf</code>	<code><stdio.h></code>	格式化输出	<code>printf("a=%d", a);</code>
<code>putchar</code>	<code><stdio.h></code>	输出单个字符	<code>putchar('A');</code>
<code>puts</code>	<code><stdio.h></code>	输出字符串并自动换行	<code>puts("Hello");</code>

A.2 printf 格式说明符

格式：`%[标志][宽度][.精度]类型字符`

基本类型说明符（全13种）

说明符	含义	示例	输出
<code>%d</code>	有符号十进制整数	<code>printf("%d", 97);</code>	97
<code>%u</code>	无符号十进制整数	<code>printf("%u", -1);</code>	4294967295
<code>%ld</code>	长整型	<code>printf("%ld", 100000L);</code>	100000
<code>%f</code>	单双精度浮点数	<code>printf("%f", 3.14);</code>	3.140000
<code>%lf</code>	双精度（推荐一律用%f）	<code>printf("%lf", 3.14);</code>	3.140000
<code>%e</code>	科学计数法（小写e）	<code>printf("%e", 314.0);</code>	3.140000e+02
<code>%E</code>	科学计数法（大写E）	<code>printf("%E", 314.0);</code>	3.140000E+02

说明符	含义	示例	输出
%g	自动选%f或%e	printf("%g", 3.14);	3.14
%c	单个字符	printf("%c", 65);	A
%s	字符串	printf("%s", "abc");	abc
%o	无符号八进制	printf("%o", 10);	12
%x/%X	无符号十六进制	printf("%x", 255);	ff
%p	指针（地址）	printf("%p", &a);	0061FF1C
%%	输出百分号本身	printf("100%%");	100%

记忆口诀：d整 f浮 c字符 s串 / o八 x十六 e科学 / u无符 ld长整 %本身

宽度控制

格式	含义	输出
%5d	至少占5列，右对齐	42
%-5d	至少占5列，左对齐	42
%05d	不足5列用0填充	00042

精度控制（浮点数）

格式	含义	输出
%.2f	保留2位小数	3.14
%.0f	不保留小数（四舍五入）	4
%8.2f	总宽8列，2位小数	3.14
%10.3f	总宽10列，3位小数	1.500

字符串截断

格式	含义	输出
%.3s	只输出前3个字符	Hel
%8.3s	8列宽，只显示前3字符	Hel

A.3 输入函数总览

函数	头文件	用途	示例
scanf	<stdio.h>	格式化输入	scanf("%d", &a);
getchar	<stdio.h>	读取单个字符	c = getchar();

函数	头文件	用途	示例
<code>gets</code>	<code><stdio.h></code>	读取一行字符串	<code>gets(str);</code> ⚠️ 不安全已过时
<code>fgets</code>	<code><stdio.h></code>	安全地读取一行	<code>fgets(str, size, stdin);</code>

A.4 scanf 格式说明符

```
scanf("格式串", &变量1, &变量2, ...);
//                               ↑ 注意：必须加取地址符 &
```

说明符	含义	示例
<code>%d</code>	读入十进制整数	<code>scanf("%d", &a);</code>
<code>%ld</code>	读入长整型	<code>scanf("%ld", &a);</code>
<code>%f</code>	读入 float 浮点数	<code>scanf("%f", &x);</code>
<code>%lf</code>	读入 double 浮点数	<code>scanf("%lf", &y);</code> ⚠️ 区分于 <code>%f</code>
<code>%c</code>	读入一个字符 (⚠️ 含空格)	<code>scanf("%c", &c);</code>
<code>%s</code>	读入字符串 (到空白为止)	<code>scanf("%s", str);</code> 不加 <code>&</code>

格式串中的普通字符

```
scanf("a=%d,b=%d", &a, &b);
//      ^^  ^^  这些普通字符必须原样输入!
// 正确输入: a=3,b=7
// 错误输入: 3 7  ← 缺少 a= 和 ,
```

连续输入

```
// 数值连续输入 - 空格/回车/Tab 自动分割
scanf("%d%d%d", &a, &b, &c); // 输入: 3 7 5 或 3换行7换行5

// 字符连续输入 - 无空白分割
scanf("%c%c", &c1, &c2); // 输入: AB (中间不能有空格!)
```

A.5 scanf 四大陷阱 (★ 考试最高频)

陷阱一: %c 不跳过空白字符

```
scanf("%d", &n);
scanf("%c", &ch);
```

```
// 输入: 123换行A
// 结果: n=123, ch='\n' (读到了换行符, 不是'A'!)
```

解决方案:

```
// 方案1: 在 %c 前加空格, 让 scanf 跳过所有空白
scanf(" %c", &ch); // 注意 %c 前面有个空格!

// 方案2: 用 getchar() 吃掉缓冲区残留
scanf("%d", &n);
getchar();          // 吃掉换行符
scanf("%c", &ch);
```

陷阱二: 格式串中的普通字符必须原样输入

```
scanf("x=%f,y=%f", &x, &y);
// 必须输入: x=8.5,y=71.82 ← 字母和逗号一个不能少
```

陷阱三: scanf 到 %s 不读空格

```
char str[20];
scanf("%s", str);
// 输入: Hello World
// 结果: str = "Hello" (World 留在缓冲区)
```

陷阱四: 浮点类型混淆

```
float x;   scanf("%f", &x); // 正确: 用 %f
double y;  scanf("%lf", &y); // 正确: 用 %lf ← 区分!

// printf 输出: 现代 C 标准中 printf 打印 double 可用 %f 或 %lf
// 但为考试绝对安全且兼容老旧编译器, 建议牢记:
// 输入 (scanf) 必须区分: float 用 %f, double 用 %lf
// 输出 (printf) 一律用 %f (float 和 double 都用 %f)
printf("%f", x); // 正确
printf("%f", y); // 正确 (printf 对所有浮点类型一律用 %f)
```

A.6 字符输入输出

putchar

```
putchar('A');           // 输出: A
putchar(65);             // 输出: A (ASCII码65='A')
putchar('\n');           // 输出换行
putchar(c1);             // 输出变量 c1 对应的字符
```

getchar

```
char c;
c = getchar();           // 从键盘读入一个字符（含空格/换行）
```

典型用途：吃换行符

```
scanf("%d", &n);
getchar();               // 吃掉 scanf 遗留的换行符
c = getchar();           // 现在读到的是真正的字符
```

字符与 ASCII 码互转

```
char c = 'A';
printf("%c", c);         // 按字符输出 → A
printf("%d", c);         // 按ASCII码输出 → 65

int n = 97;
printf("%c", n);         // 按字符输出 → a
printf("%d", n);         // 按整数输出 → 97
```

A.7 字符串输入输出

puts — 输出字符串

```
char str[] = "Hello";
puts(str);              // 输出 Hello 并自动换行
puts("World");          // 输出 World 并自动换行
```

gets — 读取一行（✗ 考试可能还在考，但已淘汰）

```
char str[50];
gets(str);              // 读到换行符，丢弃换行，\0 结尾
// ⚠️ 危险：不检查数组长度，可能越界！
```


fgets — 安全替代

```
fgets(str, 50, stdin); // 最多读49字符，保留\0位置
// ⚠️ 注意: fgets 会保留换行符 \n 在字符串末尾

// 去掉fgets末尾的\n
str[strcspn(str, "\n")] = '\0';
```

A.8 标准易错点汇总

易错点	错误写法	正确写法
scanf 缺 &	scanf("%d", a);	scanf("%d", &a);
printf 加 &	printf("%d", &a);	printf("%d", a);
%c 吃空格	scanf("%c%c")输入A B	scanf(" %c %c")
浮点输入用错	scanf("%d", &x);	scanf("%f", &x);
printf 精度误用	printf("%.2d", 5);	printf("%.2f", 3.14);
double 输入	scanf("%f", &y);	scanf("%lf", &y);
格式串有普通字符	只输入数据	必须原样输入

A.9 期末考试常见题型

题型一：写输出结果

```
int a = 5, b = 7;
printf("a=%d,b=%d\n", a, b);
// 输出: a=5,b=7
```

题型二：字符与ASCII互转

```
char c = 'A';
printf("%c %d\n", c, c);
// 输出: A 65
```

题型三：格式控制

```
printf("%5d\n", 123); // 输出: 123
printf("%05d\n", 123); // 输出: 00123
```

```
printf("%.2f\n", 3.1);    // 输出: 3.10
printf("%-5d\n", 123);    // 输出: 123
```

题型四: scanf 陷阱分析

```
int n; char c;
scanf("%d", &n);
scanf("%c", &c);
// 输入: 10换行A
// 问: c 读到了什么?
// 答: '\n' (换行符), 不是 'A'
```

题型五: 格式串中的普通字符

```
scanf("a=%db=%d", &a, &b);
// 应如何输入使 a=3, b=7?
// 答: a=3b=7
```

题型六: char 溢出

```
char c = 197;           // 超出 signed char 范围
printf("%d\n", c);
// 输出: -59 (发生溢出)
```

题型七: 短路求值

```
int a = 3, b = 4;
!(a > b) && !(c = 5) && 0;
// 问: c 的值?
// 答: c 未被赋值, 因为 && 短路 - 左边为假, 右边不执行
```

■ 全书复习路线图

第3章(输入输出)→第4章(选择)→第5章(循环) 是**基础铁三角**

第6章(数组)→第7章(函数)→第8章(指针) 是**重点加分项**

编程题多练: 数组排序、字符串处理、指针操作、递归

读程序题重点抓: scanf陷阱、char/ASCII转换、短路求值、循环边界、指针运算

简答题背记: 算法五大特性、三种基本结构、结构化程序设计、C语言特点