DISCOVERY TÉCNICO | FALHA DE BACKUP

Projeto Telecom — R4 2026 | AAP + ItaúMon + ServiceNow

Versão 1.0 • 22/10/2026 • Documento de continuidade para a equipe

Estado: discovery/refinamento. Este documento não autoriza execução de mudanças em produção nem fechamento automático sem validação.

1. Contexto, objetivo e fontes

A R4 prioriza a automação de incidentes de Falha de Backup, substituindo o foco anterior em Links com Falhas, adiado para a próxima release. A meta é tratar casos padronizados de ponta a ponta no Ansible Automation Platform (AAP), com confirmação de backup bem-sucedido no ItaúMon e resolução no ServiceNow. O escopo foi refinado com Eduardo (Operação Telecom) em 20/10/2026 e por mensagem posterior em 21/10/2026, além do KB0129466 e exemplos de incidentes ServiceNow.

Fontes: KB0129466 “Operação Telecom - Tratativa de Incidente - Falha de Backup”; walkthrough operacional com Eduardo; mensagem de refinamento com testes de ping/SSH/TACACS, incidentes/CHGs, SCP e espaço; telas de incidentes da fila Telecom. O desenho técnico abaixo é proposta, não arquitetura homologada.

2. Escopo inicial e exclusões

Aspecto	Definição
Plataforma	Cisco IOS como primeiro caminho; IOS-XE, IOS-XR, NX-OS e ASA após levantamento e homologação.
Entrada	Incidente ServiceNow com identificador, hostname/IP, CI e metadados de origem ItaúMon.
Saída	Evidências, causa/solução e encerramento somente após confirmação de backup.
Correção candidata	Habilitar SCP quando ausente, se houver autorização e controle por plataforma.
Exclusões	GMUD complexa; mudanças de rota em múltiplos equipamentos; intervenção física; limpeza automática de flash; correção de credenciais compartilhadas.

3. Como o incidente é gerado

Conforme KB, o ItaúMon executa uma verificação diária (referência operacional: 18h) do campo “Último Backup concluído”. Quando o último sucesso está em D-3, é gerado alerta e incidente por integração com ServiceNow. Validar com a operação se frequência, limiar e semântica de D-3 continuam vigentes. Os incidentes observados têm descrição resumida “FALHA DE BACKUP”, hostname/IP na descrição e informações adicionais estruturadas como alarme_id, equip_id, monitoring_tool, dono_produto e kb_number.

4. Fluxo operacional confirmado e proposta de orquestração

1. Identificar incidente e alvo

Validar categoria, origem, CI, hostname/IP, elegibilidade Cisco e dados mínimos. Não executar em alvo ambíguo.

2. Testar conectividade

Separar ping, porta/SSH e autenticação. Uma falha em cada camada exige classificação própria. Reaproveitar, se aplicável, componentes da frente Manageability.

3. Tratar acesso indisponível

Eduardo recomenda investigar incidentes recentes e CHGs no equipamento ou ambiente; registrar correlação, sem inferir causalidade. Encaminhar casos físicos, de indisponibilidade ou não autorizados.

4. Tratar falha de login

Verificar método cadastrado no ItaúMon (TACACS versus offline) e se a credencial aprovada corresponde ao método. Não tentar senhas indiscriminadamente.

5. Diagnóstico de backup

Após acesso, verificar SCP e espaço livre. Na demonstração inicial Eduardo também propôs uma nova tentativa de backup antes de qualquer correção; a ordem definitiva deverá ser validada.

6. Primeira tentativa de backup

Solicitar pelo ItaúMon (API presumida, ainda não testada); aguardar e consultar status. Não considerar apenas HTTP 200 ou aceitação do pedido como sucesso do backup.

7. Remediação elegível

Se falhar e SCP estiver desabilitado, aplicar configuração aprovada por plataforma, com pré-checagem, registro de alteração e validação pós-mudança. Não aplicar em cenário de CHG/rota complexa.

8. Reteste e decisão

Solicitar novamente o backup e confirmar sucesso e data/hora no ItaúMon. Se persistir falha, registrar diagnóstico e encaminhar. Se confirmado, registrar evidências e resolver/encerrar segundo política ServiceNow.

5. Matriz de decisões e tratamento

Condição	Ação do AAP	Resultado
Ping/SSH falha	Classificar e registrar; consultar incidentes/CHG se integração disponível	Encaminhar, sem encerrar
Login falha	Conferir método TACACS/offline e credencial aprovada	Encaminhar se não corrigível
SCP habilitado	Não modificar; tentar backup e avaliar outras causas	Sucesso ou diagnóstico
SCP desabilitado	Habilitar somente se autorizado e suportado	Retestar backup
Flash insuficiente	Coletar evidências; não excluir arquivos	Encaminhar à equipe responsável
Mudança complexa/GMUD	Não alterar rotas ou configurações extensas	Encaminhar
Backup confirmado	Registrar job/status/timestamp e evidências	Resolver/encerrar se elegível
Backup não confirmado	Registrar tentativa, erro e hipótese	Manter aberto / encaminhar

6. Diferenças por sistema operacional Cisco

Os comandos variam entre IOS, IOS-XE, IOS-XR, NX-OS e ASA. O KB exemplifica IOS com “show running-config | include scp” e “ip scp server enable”; NX-OS com “feature scp-server”; ASA com “ssh scopy enable”. Esses exemplos não constituem autorização de mudança nem garantem compatibilidade com todas as versões. Para IOS-XR, o procedimento e módulos de configuração ainda devem ser descobertos e homologados. A verificação de armazenamento também depende da plataforma, do filesystem e da quantidade mínima de espaço necessária.

7. Arquitetura AAP proposta

Entrada via Job Template ou Workflow Template recebendo incident_number, sys_id/CI, hostname e IP validados; consulta a inventário Cisco; execução de checks por plataforma; integração HTTP com ItaúMon; publicação de contrato estruturado de resultado; integração de work notes e resolução no ServiceNow. Separar diagnóstico de alterações e aplicar controles de idempotência, timeout, retry limitado e tratamento de falhas.

Contrato sugerido (a confirmar): incident_id; host; platform; ping_ok; ssh_ok; auth_ok; auth_method; scp_enabled; storage_status; backup_request_id; backup_status; backup_completed_at; remediation_applied; evidence; automation_status; escalation_reason; incident_resolution_allowed. Não incluir senhas ou tokens nas evidências.

8. Dependências e responsáveis a confirmar

Frente	Levantamento necessário	Status
Inventário	Origem e cobertura Cisco; SO, hostname/IP, CI; inventário AAP	Pendente
AAP/EE	Collections cisco.ios, cisco.iosxr, cisco.nxos, cisco.asa; versões; network_cli/ansible_connection	Pendente
Credenciais	TACACS/offline, privilégio de leitura/escrita, rotação e vault	Pendente
ItaúMon API	Endpoint, autenticação, payload, status, polling, timeout, idempotência	Crítico / pendente
ServiceNow	Permissões para ler incidentes/CHGs, escrever notas e resolver; transições P1–P5	Pendente
Operação	Aprovação de SCP, espaço mínimo, elegibilidade, escalonamento, freeze	Pendente
Testes	Hosts dev, incidentes de teste, cenários positivos/negativos	Pendente

9. Consultas de incidentes e CHGs: oportunidade, não bloqueio presumido

Eduardo indicou consultar incidentes e mudanças recentes quando o equipamento estiver inacessível. É viável tecnicamente usar APIs do ServiceNow com permissão adequada, mas precisam ser confirmados os campos de correlação por CI/hostname/IP, a janela temporal e o tratamento de registros sem associação. A automação deve apresentar “possível correlação”, nunca concluir causa raiz automaticamente. Decidir com operação se é etapa mandatória ou enriquecimento opcional do diagnóstico.

10. Critérios de segurança e de encerramento

• Permitir correção somente para plataforma, versão e cenário homologados; privilégio mínimo e credencial controlada.

• Nunca apagar arquivos de flash automaticamente no MVP; insuficiência de espaço gera encaminhamento.

• Não executar mudanças de rota, GMUD ou intervenção física por inferência do diagnóstico.

• Antes de habilitar SCP, registrar estado inicial, verificar autorização e evitar configuração repetida.

• Exigir evidência de backup concluído com sucesso e timestamp atualizado, não apenas API acionada.

• Se integração ItaúMon ou ServiceNow falhar, não declarar incidente resolvido.

• Registrar logs sem segredos e preservar rastreabilidade por incident_id, host, job_id e request_id.

11. Testes mínimos de aceitação

• Host IOS acessível, SCP ativo, backup concluído na primeira tentativa.

• Host IOS acessível, SCP desabilitado, correção autorizada, backup concluído após reteste.

• Host sem ping; host com SSH indisponível; falha de TACACS/offline.

• Flash insuficiente e tentativa de exclusão bloqueada por desenho.

• Falha da API ItaúMon, timeout, job pendente, resultado inconclusivo e repetição de execução.

• ServiceNow indisponível, incidente já resolvido, incidente duplicado e prioridade fora da política.

• Teste de ausência de alterações em modo diagnóstico e de idempotência da configuração SCP.

12. Roadmap e tarefas adiantáveis durante férias

Período	Entrega sugerida
Sprint 2	Inventário Cisco, EE, credenciais, testes de conectividade, contratos e spike da API ItaúMon.
Sprint 3	Diagnóstico IOS, classificação de exceções, SCP autorizado, polling e reteste de backup.
Sprint 4	Integração ServiceNow, evidências, testes E2E, homologação e documentação operacional.

Tarefas que podem avançar sem executar mudanças em produção: catalogar hosts e plataformas Cisco; confirmar collections/EE; documentar endpoints e exemplos sanitizados da API ItaúMon; definir payload/contrato do Job Template; validar acesso de leitura a incidentes/CHGs; levantar permissões de ServiceNow; construir testes mockados; elaborar matriz de comandos e critérios por plataforma.

13. Perguntas em aberto para Eduardo, ItaúMon e integrações

• Qual sequência oficial: solicitar backup antes de SCP/flash ou fazer pré-checagens?

• Como consultar via API o método de autenticação TACACS/offline e o status do último backup?

• Qual API aciona backup? Qual identificador da solicitação, estados possíveis e tempo máximo?

• Quais plataformas e versões Cisco entram na primeira entrega? IOS-XE compartilha comportamento com IOS neste ambiente?

• Quais correções SCP são aprovadas? Quem autoriza, e como tratar rollback e freeze?

• Qual limiar de espaço livre e como mapear filesystem por plataforma?

• Como pesquisar CHGs e incidentes por CI e qual janela histórica?

• Quais campos e transições do ServiceNow são obrigatórios para resolver versus encerrar?

• Quais prioridades P1–P5 são elegíveis e quem recebe casos sem solução automática?

14. Registro de decisões e handoff

Confirmado pela operação: iniciar pelo fabricante Cisco, usar o KB como referência, validar ping/SSH/login, considerar TACACS/offline, checar SCP e espaço, encaminhar exceções complexas; há interesse em consultar incidentes/CHGs. Proposto pela engenharia: fluxo AAP em etapas, correção SCP com guardrails, integração API ItaúMon e ServiceNow, contrato estruturado e rollout por plataforma. Ainda não validado: APIs, permissões, gatilhos, estados, critérios de encerramento, ordem final de checks e homologação de mudanças.

Recomendação ao time: manter este documento e o PPT sincronizados; atualizar decisões com data, responsável, evidência e impacto no escopo. Nenhuma alteração em produção sem validação da Operação Telecom, Segurança e políticas de mudança aplicáveis.