

**데이터베이스**

# SQLite3

- 디스크 기반의 가벼운 데이터베이스 라이브러리
  - 데이터베이스 연결(connect) 관련 함수
  - Connection 클래스
    - 연결된 데이터베이스를 동작시키는 역할
  - Cursor 클래스
    - 실질적으로 데이터베이스에 SQL 문장을 수행하고, 조회된 결과를 가져오는 역할
  - Row 클래스
    - 조회된 결과집합에서 Row 객체는 관계형 데이터베이스 모델에서 튜플을 나타냄
      - Join 연산을 이용해 2개 이상의 테이블을 조회한 결과인 경우, Row 객체는 결과 뷰의 한 행을 나타냄

# 데이터베이스 연결

- 데이터베이스를 사용하려면 실제 저장된 데이터베이스 파일을 반영하는 connection 객체를 생성해야 함

```
import sqlite3  
con = sqlite3.connect("test.db")
```

- 해당 경로에 파일을 생성하며, 파일이 이미 존재할 경우 그 DB 파일을 그대로 사용함.

```
con = sqlite3.connect(":memory:")
```

- “:memory:” 키워드는 메모리 상에 DB를 만들 수 있음
  - 연결이 종료될 경우 현재까지 작업한 모든 내용이 사라짐
  - 물리적인 DB 파일에 기록하는 것보다는 연산속도가 빠름

# SQL문 수행

- SQL문은 cursor 클래스의 execute 구문을 사용함
- 테이블 생성

```
cur = con.cursor()
```

```
sql="create table  
        phonebook(name text, phoneNum text);"
```

```
cur.execute(sql)
```

```
cur = con.cursor()
```

```
sql="create table if not exists
```

```
        phonebook(name text, phoneNum text);"
```

```
cur.execute(sql)
```

```
dropsql=""drop table if exists phonebook;"
```

```
cur.execute(dropsql)
```

# SQL문 수행

- 레코드 삽입

```
insertsql=""insert into phonebook  
          values('greenjoa1','010-1111-2222');"  
cur.execute(insertsql)
```

– ? : 인자 전달 순서에 맞추어 시퀀스 객체 전달

```
name='greenjoa2'  
phoneNumber='010-2222-2222'  
insertsql=""insert into phonebook values(?,?);"  
cur.execute(insertsql, (name, phoneNumber))
```

# SQL문 수행

- 레코드 삽입
  - 각 인자에 이름을 부여해서 수행하는 방법

```
name='greenjoa3'  
phoneNumber='010-3333-3333'  
insertsql=""insert into phonebook  
        values(:inputName, :inputNum);"  
cur.execute(insertsql,  
        {"inputNum":phoneNumber, "inputName":name})
```

# SQL문 수행

- 레코드 삽입
  - Iterator 객체를 통한 삽입

```
insertsql="insert into phonebook values(?,?);"  
datalist=(('greenjoa4','010-4444-4444'),  
           ('greenjoa5','010-5555-5555'))  
cur.executemany(insertsql, datalist)
```

- 제너레이터를 통한 삽입

```
def dataGenerator():  
    datalist=(('greenjoa6','010-6666-6666'),('greenjoa7','010-7777-7777'))  
    for item in datalist:  
        yield item  
cur.executemany(insertsql, dataGenerator())
```

\*yield : return과 같이 값을 반환하지만,  
종료되지 않음

# SQL문 수행

- 레코드 조회
  - 입력된 데이터를 데이터베이스로 부터 가져오는 메소드

```
cur.execute("select * from phoneBook;")  
for row in cur:  
    print(row)  
    print(row[0])
```

- 1개의 레코드 조회, n개의 레코드 조회, 모든 레코드 조회

**cur.fetchone()**

**cur.fetchmany(2)**

**cur.fetchall()**



# 트랜잭션

- 트랜잭션?

- 데이터베이스에서 논리적 작업의 단위

- 1) A통장에서 100만원 출금 ← 수행 완료 후 정전
- 2) B통장으로 출금한 100만원 입금 ← 100만원은????

- 두 개별 작업이 하나의 연산처럼 트랜잭션으로 묶어서 처리하도록 만들며, 이러한 논리적 작업 단위를 트랜잭션이라 함

- 1) 트랜잭션 시작**

- 2) A통장에서 100만원 출금**

- 3) B통장으로 출금한 100만원 입금**

- 4) 트랜잭션 커밋(commit)/롤백(rollback)**

- 데이터베이스에 반영(commit)되어 영구히 저장되거나, 롤백해 트랜잭션 수행 이전 상태로 복귀

# 트랜잭션

- 트랜잭션 commit()

```
con = sqlite3.connect("test.db")
cur = con.cursor()
sql="create table
      phonebook(name text, phoneNum text);"
cur.execute(sql)
insertsql="insert into phonebook
          values('greenjoa1','010-1111-2222');"
cur.execute(insertsql)
con.commit()
```

- 자동으로 커밋 모드 설정
  - con.isolation\_level = None

# 레코드 정렬

- order by 구문

```
cur.execute("select * from phoneBook order by name;")
```

```
cur.execute("select * from phoneBook order by name desc;")
```

- 사용자 지정 정렬 방식

```
def OrderFunc(str1, str2):  
    s1 = str1.upper()  
    s2 = str2.upper()  
    return (s1 > s2) - (s1 < s2)  # 앞 (음수), 같음(0), 뒤(양수)
```

```
con.create_collation('myordering', OrderFunc)
```

```
cur.execute("select * from phoneBook order by name collate  
myordering;")
```

# 내장 집계 함수

| 함수                  | 설명                                 |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>abs(x)</b>       | 인자의 절대값을 반환                        |
| <b>length(x)</b>    | 문자열의 길이 반환                         |
| <b>lower(x)</b>     | 인자로 받은 문자열을 소문자로 반환. 원본 문자열은 변화 없음 |
| <b>upper(x)</b>     | 인자로 받은 문자열을 대문자로 반환. 원본 문자열은 변화 없음 |
| <b>min(x,y,...)</b> | 인자 중 가장 작은 값을 반환                   |
| <b>max(x,y,...)</b> | 인자 중 가장 큰 값을 반환                    |
| <b>random(*)</b>    | 임의의 정수를 반환                         |
| <b>count(x)</b>     | 조회 결과 중 필드 인자가 NULL이 아닌 튜플의 개수를 반환 |
| <b>count(*)</b>     | 조회 결과의 튜플의 개수를 반환                  |
| <b>sum(x)</b>       | 조회 결과 중 필드 인자의 합을 반환               |

# 내장 집계 함수

```
cur.execute("insert into phonebook(phoneNum) values('010-9999-9999');")
```

```
cur.execute("select count(*) from phoneBook;")
```

```
print(cur.fetchone()[0])
```

```
cur.execute("select count(name) from phoneBook;")
```

```
print(cur.fetchone()[0])
```

# 사용자 집계 함수

```
class Average:
```

```
    def __init__(self):
```

```
        self.sum = 0
```

```
        self.cnt = 0
```

```
    def step(self, value):
```

```
        self.sum += value
```

```
        self.cnt += 1
```

```
    def finalize(self):
```

```
        return self.sum/self.cnt
```

```
con1.create_aggregate("avg", 1, Average) # DB에 등록
```

```
cur1.execute("select avg(Age) from user;")
```

# 자료형

| SQLite3 자료형 | 파이썬 자료형    |
|-------------|------------|
| NULL        | None       |
| INTEGER     | int        |
| REAL        | Float      |
| TEXT        | str, bytes |
| BLOB        | buffer     |

\*SQLite3 와 파이썬 자료형은 특별히 변환하지 않고도 사용가능

# 사용자정의 자료형

```
class Point:
    def __init__(self, x, y):
        self.x = x
        self.y = y
    # Point 객체의 내용 출력
    def __repr__(self):
        return "Point(%f, %f)" % (self.x, self.y)

# 클래스 객체에서 SQLite3 입력 가능한 자료형으로 변환
def PointAdapter(point):
    return "%f:%f"%(point.x, point.y)

# SQLite3에서 조회한 결과를 클래스 객체로 변환
def PointConverter(s):
    x, y = list(map(float, s.decode().split(":")))
    return Point(x,y)
```



# 사용자정의 자료형

# 클래스 이름과 변환 함수 등록

**sqlite3.register\_adapter(Point, PointAdapter)**

# SQL 구문에서 사용할 자료형 이름과 변환 함수 등록

**sqlite3.register\_converter("point", PointConverter)**

p1 = Point(4,3)

p2 = Point(3,4)

con1 = sqlite3.connect(":memory:")

cur1 = con1.cursor();

cur1.execute("create table test(p **point**);")

cur1.execute("insert into test values(?);", (p1,))

cur1.execute("insert into test(p) values(?);", (p2,))

cur1.execute("select p from test")

print(cur1.fetchone())

# 로그인 기능

- 회원가입
  - register
- 로그인
  - login

# DB 스크립트로부터 실행

- schema.sql

```
drop table if exists user;  
create table user(  
  user_no integer primary key autoincrement,  
  userid string not null,  
  username string not null,  
  userpw string not null  
);
```

```
with open('schema.sql') as f:  
    db.cursor().executescript(f.read())  
    db.commit()
```

# 비밀번호 암호화

- 벡자이크에서 제공하는 해시함수 이용

```
from werkzeug import check_password_hash,  
                        generate_password_hash
```

\* 입력된 비밀번호를 해시값으로 변환

```
generate_password_hash(userpw)
```

\* 입력된 비밀번호와 저장된 해시값이 같은지 체크함

```
check_password_hash('db에저장된비밀번호', userpw)
```

# MySQL 연동

- MySQL 모듈 설치

```
python -m pip install pymysql
```

```
import pymysql as mysql  
  
con = mysql.connect(host='127.0.0.1',  
                    user='greenjoa', passwd='1234',db='my_db', charset='utf8')  
  
cursor = con.cursor()
```