	什么是这	函数
		函数代码以def开头,后面紧跟的是函数名和圆括号()
		函数名的命名规则跟变量的名字一样的,即只能是字母、数字和下划线组成。
		函数的参数必须放在圆括号里
函数的定	定义函数 义和调用	函数的第一行语句可以选择性地使用文档字符串来存放函数说明。
		函数内容以冒号起始,并且缩进
		Return表达式结束函数,选择性地返回一个值给调用方。不带表达式的return相当于返回None。
	调用函数	枚
	函数嵌套	套
	参数的传	给函数设置参数,可以使函数更佳具有用通行性 最後
	少女人中が下	如果一个函数有多个参数,那么在调用函数的时候,传递的数据要和定义的参数一一对应。
		不定长参数传递的个数可以大于定义函数时的参数数目
		如果传入的参数没有指定名字,那么*args会以元组的形式存放这些多余的参数。
		args 在args前面添加*,Python解释器会将该参数视为可变参数 不定长参数
		使用可变参数直接用args即可
	ウンス米	如果传入的参数有指定名字(接收不存在的关键字参数),如m=1,那么**kwargs会以字典的形式存放这些被命名的参数。 kwargs
	是 又图数	在kwargs前面添加*,Python解释器会将该参数视为可变参数
7.44.45	¥4-	定义函数时,可以给函数的参数设置默认值,这个参数就可被称为默认参数。 例如:def printinfo(age=10):
函数的参	数	默认参数
		例如: def printinfo (name age-10):
		带有默认值的参数一定要位于参数列表的最后面 pass
		def func(name,age):
	调用函数	关键字参数 调用函数时,实参可以指定对应的形参,称为关键字参数 print(name,age) 过时的参数 func(name="xiaoming", age=18)
		可变参数 传递给 *args. **kwargs的参数
		如果不带默认参数的普通参数和不定长参数一起使用,普通参数放到不定长参数左侧。
	注意点	如果带默认值的普通参数和不定长参数一起使用,默认值参数必须放到不定长参数的右侧。
		如果有关键字不定长参数
		例如: def my_add(num1, num2):
		"""计算两个整数的和
函数的文	档注释	添加在def func():的下一行,在pycharm中使用三个双引号,在中间位置回车就可以书写文档说明 :param int num1: 加法运算的左操作数
		:param int num1: 加法运算的右操作数 :return 返回两个操作数相加的结果
	return的	作用 函数使用return将函数执行结果,返回给函数调用者。
		只要函数执行碰到return就会停止执行
函数返回	值 使用rotu	函数中可以编写多个return,但有且只有一个return可以执行 urn的注意点
		return后面可以跟上要返回的值,也单独使用相当于return None

Break用在循环中,用来终止循环执行;return用在函数中,用来终止函数执行。