Feuille 4 — Glossaire Make

🔒 = point de cybersécurité.

Terme	Définition technique	En simple
Organisation	Compte racine : abonnement, crédits, zone de données (EU1/EU2/US1/US2).	L'entreprise cliente chez Make.
Équipe (team)	Sous-espace avec ses scénarios, connexions et membres. 🔒	Un service de l'entreprise.
Zone de données (data zone)	Région d'hébergement choisie à l'inscription ; EU1/EU2 pour l'Europe. 🔒	Le pays où dort la donnée.
Scénario	Workflow automatisé : déclencheur + modules.	Une recette : « quand… alors… ».
Module	Une étape du scénario (action, recherche, déclencheur).	Une étape de la recette.
Application (app)	Ensemble de modules pour un service (Airtable, Mistral AI…).	La boîte à outils d'un logiciel.
Connexion	Authentification réutilisable vers un service (OAuth, clé API, jeton). 🔒	Le badge que Make utilise pour entrer chez Airtable.
Déclencheur (trigger)	Premier module : **instantané** (webhook) ou **polling** (interrogation planifiée).	Ce qui lance la recette.
Webhook (Custom webhook)	URL unique qui reçoit une requête HTTP et lance le scénario immédiatement. 🔒	Une sonnette.
Polling	Interrogation périodique d'une source (ex. « Watch Records » toutes les 15 min).	Aller voir la boîte aux lettres à heure fixe.
Planification (scheduling)	Fréquence d'exécution : intervalle, jours, heure.	L'horaire de tournée du facteur.
Exécution (run)	Un passage complet du scénario.	Une tournée.
Bundle (paquet)	Un lot de données qui traverse les modules ; un module s'exécute une fois par bundle.	Une lettre dans la sacoche.
Opération / crédit	Unité de facturation : 1 module exécuté ≈ 1 opération ; facturée en crédits (modules IA de Make : consommation variable).	Le ticket payé à chaque étape.

Terme	Définition technique	En simple
Mapping	Relier un champ de sortie d'un module à l'entrée d'un autre : `{{1.recordId}}`.	Brancher le bon fil sur la bonne prise.
Fonctions (IML)	Transformations dans le mapping : `formatDate`, `split`, `if`, `trim`… (0 opération).	Petits calculs faits au passage, gratuits.
Filtre	Condition entre deux modules ; arrête le bundle s'il ne correspond pas.	Un videur à la porte.
Router	Duplique le flux vers plusieurs routes (chacune avec son filtre).	Un aiguillage à plusieurs voies.
If-else / Merge	Choix exclusif (première condition vraie) puis regroupement des branches.	« Si… sinon… », puis on se retrouve.
Iterator	Découpe un tableau en bundles séparés.	Ouvrir un colis et traiter chaque objet.
Aggregator (texte, tableau, numérique)	Regroupe plusieurs bundles en un seul (texte, tableau, somme).	Remettre toutes les lettres dans une enveloppe.
Data store	Petite base interne à Make (mémoire entre exécutions).	Un carnet de notes de Make.
Data structure	Schéma JSON décrivant des données attendues.	Le plan d'un formulaire.
Variables	Valeurs stockées pendant l'exécution (`Set/Get variable`).	Un pense-bête.
JSON	Format texte des données échangées (`{"clé": "valeur"}`).	La langue des logiciels.
Module HTTP	Appel d'API libre (GET/POST) quand l'app n'existe pas.	Téléphoner directement au service.
Clé API / jeton	Secret d'authentification. 🔒	Un mot de passe pour logiciel.
Erreur 429 / quota	Trop de requêtes en peu de temps ; il faut ralentir et réessayer.	« Ligne occupée, rappelez plus tard. »
Gestionnaire d'erreurs (error handler)	Route spéciale attachée à un module qui échoue.	Le plan B.
Break	Stocke l'exécution et **réessaie** automatiquement (nombre, intervalle).	Réessayer plus tard.
Resume	Continue avec une valeur de remplacement.	Utiliser la roue de secours.

Terme	Définition technique	En simple
Ignore	Abandonne ce bundle et continue les autres.	Mettre la lettre de côté.
Commit / Rollback	Arrête en validant / en annulant ce qui est annulable.	Tout garder / tout défaire.
Exécutions incomplètes	Exécutions en échec mises en attente de reprise.	Les lettres en souffrance.
Historique / journaux (history, logs)	Trace de chaque exécution, de ses bundles et de ses erreurs. 🔒	La boîte noire.
Paramètres du scénario	Traitement séquentiel, nombre d'erreurs consécutives, stockage des incomplètes, **données confidentielles** (ne pas conserver le contenu dans les journaux). 🔒	Les réglages de sécurité de la recette.
Run once	Exécution manuelle de test.	Faire un essai.
Blueprint	Export JSON d'un scénario, réimportable ; sert de sauvegarde versionnée. 🔒	La photocopie de la recette.
Sous-scénario	Scénario appelé par un autre (modularité).	Une sous-recette réutilisable.
Make AI Agents / AI Tools	Fonctions IA natives de Make (crédits variables ; certains traitements hors UE).	L'IA maison de Make.
MCP (Model Context Protocol)	Protocole qui permet à un assistant IA de piloter Make (créer, lancer des scénarios).	Une télécommande pour l'IA.

Sources : help.make.com (AI providers and data zones) ; dépôt github.com/integromat/make-skills (références flow-control et error-handling) ; tarifs/limites d'après comparatifs 2026 (activepieces.com, eesel.ai) — à revérifier sur make.com/pricing.