Feuille 3 — Glossaire Airtable

Colonne « En simple » = la phrase à dire si l'examinateur demande « expliquez-le à un non-technicien ». 🔒 = point de cybersécurité.

Terme	Définition technique	En simple
Workspace (espace de travail)	Conteneur de bases ; porte la facturation et les collaborateurs.	Le bâtiment qui contient les classeurs.
Base	Base de données relationnelle composée de tables ; identifiant `app…`.	Un classeur complet pour un sujet.
Table	Ensemble d'enregistrements d'un même type ; identifiant `tbl…`.	Un onglet du classeur.
Enregistrement (record)	Une ligne ; identifiant unique `rec…`.	Une fiche.
Champ (field)	Une colonne typée ; identifiant `fld…`.	Une case à remplir sur la fiche.
Champ primaire	Premier champ, nom affiché de l'enregistrement dans les liens.	Le titre de la fiche.
Types de champs	Texte, texte long, sélection unique/multiple, date, devise, pourcentage, case à cocher, email, téléphone, pièce jointe…	Le format de la case : un prix, une date, une photo.
Sélection unique (single select)	Liste fermée de valeurs (ex. statut).	Un menu déroulant : pas de faute de frappe possible.
Lien vers une autre table (linked record)	Relation entre tables ; crée un champ inverse automatique.	Une ficelle entre deux fiches.
Relation 1-N / N-N	Un-à-plusieurs (1 client → N chantiers) ; plusieurs-à-plusieurs (artisans ↔ chantiers).	Un client a plusieurs chantiers ; un artisan va sur plusieurs chantiers.
Lookup (recherche)	Affiche un champ d'un enregistrement lié.	Lire l'info au bout de la ficelle.
Rollup (agrégation)	Calcule sur les enregistrements liés : `SUM(values)`, `AVERAGE(values)`…	Additionner tout ce qui est au bout des ficelles.
Count	Nombre d'enregistrements liés.	Compter les ficelles.
Formule	Champ calculé (`IF`, `DATETIME_DIFF`, `TODAY()`, `ROUND`…).	Une calculatrice intégrée à la fiche.

Terme	Définition technique	En simple
Created time / Last modified time	Horodatage automatique ; requis par le déclencheur Make « Watch Records ».	Le tampon dateur.
Vue (view)	Présentation filtrée/triée/groupée d'une table : grille, kanban, calendrier, galerie, chronologie, formulaire.	Une paire de lunettes différente sur les mêmes données.
Filtre / tri / regroupement	Conditions d'affichage, ordre, sections.	Ne montrer que ce qui compte, dans le bon ordre.
Vue verrouillée / personnelle	Vue non modifiable par les autres / visible par son seul créateur.	Une vue que personne ne peut dérégler.
Interface (Interface Designer)	Application construite sur la base, avec pages et permissions propres.	Un tableau de bord sur mesure, plus simple que le classeur.
Page de tableau de bord	Page d'indicateurs : nombres, graphiques, grilles.	L'écran du patron.
Élément « nombre » / graphique	Indicateur agrégé (somme, moyenne) / barres, courbes, secteurs.	Un compteur, un graphique.
Filtre de périmètre (record scope)	Restriction fixée par le concepteur : les lignes exclues ne sont jamais envoyées à l'utilisateur. 🔒	On ne montre jamais ce que la personne n'a pas à voir.
Page de détail d'enregistrement	Page qui affiche une fiche complète depuis une liste.	Ouvrir la fiche en grand.
Formulaire	Saisie qui crée un enregistrement, partageable par lien.	Un questionnaire qui remplit le classeur tout seul.
Automatisation	Déclencheur (création, mise à jour, condition, horaire) + actions (email, script, mise à jour).	« Quand ceci arrive, fais cela. »
Exécuter un script (Run a script)	Action JavaScript d'automatisation (ex. `fetch` vers un webhook Make) ; non disponible en offre gratuite.	Un petit programme qui sonne chez Make.
Exécution d'automatisation (run)	Chaque déclenchement compte dans le quota mensuel (100/mois en Free, 25 000 en Team).	Chaque coup de sonnette est compté.

Terme	Définition technique	En simple
API REST	Accès programmatique aux données ; limite ≈ 5 requêtes/s par base.	La porte de service pour les autres logiciels.
Personal Access Token (PAT)	Jeton d'accès limité par *scopes* et par base. 🔒	Un badge qui n'ouvre qu'une porte précise.
Scopes	Droits du jeton : `data.records:read`, `data.records:write`, `schema.bases:read`… 🔒	Ce que le badge a le droit de faire.
OAuth	Autorisation déléguée sans partager le mot de passe. 🔒	Prêter sa voiture sans donner les clés de la maison.
Rôles	Owner, Creator, Editor, Commenter, Read-only. 🔒	Qui peut tout changer, qui peut seulement regarder.
Snapshot / historique de révisions	Sauvegarde restaurable de la base ; historique par fiche. 🔒	Revenir en arrière en cas d'erreur.
Synchronisation (sync)	Copie d'une table vers une autre base.	Un miroir d'onglet.
Champ IA (Airtable AI)	Champ généré par l'IA d'Airtable, à crédits. Non utilisé ici : l'IA passe par Make.	L'IA intégrée d'Airtable.
Typecast	Conversion automatique d'une valeur texte vers le type du champ lors d'une écriture API.	Airtable remet la donnée au bon format.
Résidence des données UE	Stockage des contenus en Europe (Francfort) — offre Enterprise Scale uniquement. 🔒	Garder les papiers en Europe.

Sources : support.airtable.com ; limites des offres d'après les comparatifs 2026 (jetadmin.io, softr.io) — à revérifier sur airtable.com/pricing le jour de l'examen.