PROCAM VIEWER v4.1

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ · ИНЖЕНЕРНЫЙ КОМПЛЕКС

Инженерный комплекс мониторинга, мультиэкранного просмотра и диагностики IP-камер
Windows & Linux (x64) · ProCam Алматы

1. НАЗНАЧЕНИЕ И АРХИТЕКТУРА

ProCam Viewer — профессиональный инженерный программный комплекс для мультиэкранного просмотра, оперативного мониторинга и углубленной диагностики видеопотоков IP-камер и сетевых видеорегистраторов (NVR/XVR) Hikvision, HiWatch, Dahua, Uniview, Tiandy и стандартных ONVIF Profile S/G/T.

Ключевые преимущества:
• Адаптивная видеосетка: режимы 1×1, 2×2, 3×3, 4×4 и режим полного экрана (Fullscreen).
• Мгновенный выбор Main / Sub: переключение между основным потоком высокого разрешения и экономичным субпотоком на лету.
• Инженерная карточка диагностики: анализ H.264/H.265+, битрейта, разрешения, открытых портов (554, 80, 8000), пинга и джиттера.
• Системный журнал в реальном времени: фиксация событий подключения, сбоев потока и скриншотов с таймстемпами [HH:MM:SS].
• Сетевая интеграция с ProCam Radar: сканирование сети по протоколам SADP, DHIP и WS-Discovery с поддержкой одновременной работы Wi-Fi и кабеля.

2. РАСКЛАДКИ СЕТКИ И УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ

В верхней панели управления сеткой доступны переключатели 1×1, 2×2, 3×3, 4×4. Каждая ячейка камеры оборудована независимым оверлеем с отображением имени, IP-адреса, реального FPS и битрейта. Кнопки ячейки позволяют выполнить:
1. Main / Sub — переключение профиля RTSP для оптимизации загрузки процессора и сетевого канала.
2. Снимок (Скриншот) — сохранение кадра в формате PNG со штампом времени.
3. Перезапуск потока — принудительный сброс и повторная инициализация RTSP-сессии без перезапуска приложения.
4. 1×1 (Развернуть) — фокус на выбранной камере в крупном масштабе.

3. ИНЖЕНЕРНАЯ КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ ПОТОКА

В нижней левой панели отображаются технические характеристики активной камеры:
• Видеокодек: H.265+ (Smart HEVC) / H.264 High Profile, GOP-структура и битрейт.
• Сетевые порты: RTSP (554), ONVIF / HTTP (80), Hikvision SDK (8000), Dahua Config (37777).
• Качество канала: время отклика ICMP (RTT), джиттер, процент потерь пакетов.
• Быстрая авторизация: проверка пароля камеры по протоколам Digest ISAPI, Dahua CGI и ONVIF.

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И МОНТАЖ В АЛМАТЫ

Комплекс разработан инженерной службой ProCam (Алматы, Казахстан). Поставка официального оборудования видеонаблюдения, расчет жестких дисков и профессиональный монтаж «под ключ»:
• Телефон / WhatsApp: +7 (706) 606-63-23 · +7 (776) 606-63-23
• Экосистема: ProCam Web, ProCam Radar v4.1, ProCam Viewer v4.1