

查看订单详情(买家卖家通用)

URL:

GET http://[address]/buyer/order_info/?order_id=xxx
(GET http://[address]/order/order_info/?order_id=xxx)

Request

Header:

key	类型	描述	是否可为空
token	string	登录产生的会话标识	N

Body:

```
{
  "order_id": "order_id",
}
```

Response

Body:

```
{
  "message": "message",
  "order_info": {
    "order_id": ,
    "user_id": ,
    "store_id": ,
    "state": ,
    "sum_price": ,
    "shipping_address": "",
    "receving_address": "",
    "generate_date": "",
    "payment_date": "",
    "shipping_date": "",
    "complete_date": "",
    "books": [
      {
        "book_id": ,
        "title": ,
        "count": ,
        "books_price": ,
      },
      {
        ...
      },
      ...
    ]
  }
}
```

属性说明：

order_info类:

key	类型	描述	是否可为空
user_id	string	用户名	N
order_id	string	订单ID	N
store_id	string	店铺ID	N
state	string	订单状态	N
sum_price	string	订单总金额	N
shipping_address	string	发货地址	N
receiving_address	string	收货地址	N

key	类型	描述	是否可为空
generate_date	string	生成时间	N
payment_date	string	支付时间	Y
shipping_date	string	发货时间	Y
complete_date	string	完成时间	Y

books数组：

key	类型	描述	是否可为空
book_id	string	书本ID	N
title	string	书名	N
count	int	数量	N
books_price	string	书本总价格	N

买家下单

URL：

POST http://[address]/buyer/new_order

Request

Header:

key	类型	描述	是否可为空
token	string	登录产生的会话标识	N

Body:

```
{
  "user_id": "buyer_id",
  "store_id": "store_id",
  "books": [
    {
      "id": "1000067",
      "count": 1
    },
    {
      "id": "1000134",
      "count": 4
    }
  ],
  "address": "address"
}
```

属性说明：

变量名	类型	描述	是否可为空
user_id	string	买家用户ID	N
store_id	string	商铺ID	N
books	class	书籍购买列表	N
address	string	买家收货地址	N

books数组：

变量名	类型	描述	是否可为空
id	string	书籍的ID	N
count	string	购买数量	N

Response

Body:

```
{
  "message": "message",
  "order_id": "order_id",
}
```

属性说明：

变量名	类型	描述	是否可为空
order_id	string	订单号，只有返回200时才有效	N

买家付款

URL:

POST http://[address]/buyer/payment

Request

Body:

```
{
  "user_id": "buyer_id",
  "order_id": "order_id",
  "password": "password"
}
```

属性说明:

变量名	类型	描述	是否可为空
user_id	string	买家用户ID	N
order_id	string	订单ID	N
password	string	买家用户密码	N

Response

Body:

```
{
  "message": "message",
}
```

买家充值

URL:

POST http://[address]/buyer/add_funds/

Request

Body:

```
{
  "user_id": "user_id",
  "password": "password",
  "add_value": 10
}
```

属性说明:

key	类型	描述	是否可为空
user_id	string	买家用户ID	N
password	string	用户密码	N
add_value	int	充值金额，以分为单位	N

Response

Body:

```
{
  "message": "message",
}
```

用户查看所有订单

URL:

GET http://[address]/buyer/myorders/
(GET http://[address]/order/myorders/)

Request

Header:

key	类型	描述	是否可为空
token	string	登录产生的会话标识	N

Response

Body:

```
{
  "message": "message",
  "orders": [
    {
      "user_id": "user_id",
      "order_id": "order_id",
      "store_id": "store_id",
      "state": "state",
      "paid": "paid",
      "sum_price": "sumPrice",
    },
    {
      "user_id": "user_id",
      "order_id": "order_id",
      "store_id": "store_id",
      "state": "state",
      "paid": "paid",
      "sum_price": "sumPrice",
    },
    ...
  ]
}
```

属性说明:

orders数组:

key	类型	描述	是否可为空
user_id	string	用户名	N
order_id	string	订单ID	N
store_id	string	店铺ID	N
state	string	订单状态	N
paid	boolean	订单是否付款	N
sum_price	string	订单总金额	N

用户取消订单

URL:

POST http://[address]/buyer/cancel_order/
(POST http://[address]/order/cancel_order/)

Request

Header:

key	类型	描述	是否可为空
token	string	登录产生的会话标识	N

Body:

```
{
  "order_id": "order_id",
}
```

Response

Body:

```
{
  "message": "message",
}
```

属性说明:

key	类型	描述	是否可为空
order_id	string	订单ID	N

用户确认收货，订单完成

URL:

POST http://[address]/buyer/complete_order/
(POST http://[address]/order/complete_order/)

Request

Header:

key	类型	描述	是否可为空
token	string	登录产生的会话标识	N

Body:

```
{
  "order_id": "order_id",
}
```

Response

Body:

```
{
  "message": "message",
}
```

属性说明:

key	类型	描述	是否可为空
order_id	string	订单ID	N