加入购物车

URL:

POST http://[address]/cart/add/

Request

Header:

key	类型	描述	是否可为空
token	string	登录产生的会话标识	N

Body:

```
{
    "user_id": "buyer_id",
    "store_id": "store_id",
    "book_id": "1000067",
    "count": 1,
}
```

属性说明:

变量名	类型	描述	是否可为空
user_id	string	买家用户ID	N
store_id	string	商铺ID	N
bookid	string	书籍的ID	N
count	string	购买数量	N

Response

Body:

```
{
   "message": "message",
   "cart_id": "uuid"
}
```

属性说明:

变量名	类型	描述	是否可为空
cart_id	string	购物车记录号,只有返回200时才有效	N

查看购物车

URL:

GET http://[address]/cart/mycart/

Request

Header:

key	类型	描述	是否可为空
token	string	登录产生的会话标识	N

Body:

空

Response

Body:

```
"message": "$message$",
"store_num": $store_num$,
"stores": [
    {
        "store_id": "$store_id$",
        "book_num": book_num,
        "books": [
          {
            "book_id": "$book_id",
            "count": 1,
            "title": "$title$",
            "price": "$price$"
          }
        ]
   },
],
```

属性说明:

变量名	类型	描述	是否可为空
message	string	错误信息	N
store_num	int	涉及到的商铺数量	N
stores	class	商铺信息	N

stores类:

变量名	类型	描述	是否可为空
store_id	string	商铺id	N
book_num	int	商铺中书的bookID数量	N
books	class	购物车里商品信息	N

books类:

变量名	类型	描述	是否可为空
book_id	string	书籍ID	N
count	int	书籍数目	N

变量名	类型	描述	是否可为空
title	string	书名	N
price	string	书籍单价	N

删除购物车记录

URL:

POST http://[address]/cart/delete/

Request

Header:

key	类型	描述	是否可为空
token	string	登录产生的会话标识	N

Body:

属性说明:

变量名	类型	描述	是否可为空
user_id	string	买家用户ID	N
store_num	int	涉及到的商铺数量	N
stores	class	商铺信息	N

stores类:

变量名	类型	描述	是否可为空
store_id	string	商铺id	N
book_num	int	商铺中书的bookID数量	N
books	class	购物车里商品信息	N

books数组: bookID

Response

Body:

```
{
   "message": "$message$"
}
```

属性说明:

变量名	类型	描述	是否可为空
message	string	错误信息	N

实时查看购物车数量

URL:

GET http://[address]/cart/cart_num/

Request

Header:

key	类型	描述	是否可为空
token	string	登录产生的会话标识	N

Body:

空

Response

Body:

```
{
    "num": book_types_num,
}

##### 属性说明:

变量名 | 类型 | 描述 | 是否可为空
num | int | 购物车中所有书种类数量 | Y
```