

Escribir los diferentes Procedimientos Almacenados para obtener lo solicitado.

DROP DATABASE IF EXISTS videoteca; CREATE DATABASE videoteca;

Tabla de actores:

USE videoteca;
DROP TABLE IF EXISTS actor;
CREATE TABLE actor (
 id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 nombre VARCHAR(64) NOT NULL,
 apellidos VARCHAR(64) NOT NULL,
 imdb VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT ",
 PRIMARY KEY(id)) ENGINE = InnoDB;

Registro de prueba:

USE videoteca;

INSERT INTO actor(nombre, apellidos, imdb) VALUES('Harrison', 'Ford', 'nm0000148');

INSERT INTO actor(nombre, apellidos, imdb) VALUES('Russell', 'Crowe', 'nm0000128');

Lista de actores

En su versión más simple:

Número de registros en la tabla de actores

Delimitadores

Número de actores, usando variables y delimitadores:

Parámetros

Lista de actores cuyo nombre comienza con una determinada letra:



Actores cuyo nombre comienza con la letra h:

Ahora, también se necesita el número de actores localizados:

USE videoteca; CALL pa_actores_buscar2('h%', @cantidad);

Obtener el número de actores:

SELECT @cantidad;