FINZA — Documento técnico final (Fase 3)

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles · Universidad de La Sabana, Facultad de Ingeniería
Equipo: Isabela Benítez, Juan David Rubio, Yeison [apellido]
Repositorio: https://github.com/YeisonD6/finza-2 (rama `main`)
Fecha: 12 de noviembre de 2026

Sección 1. Visión del producto, problema y estado del arte

1.1 Resumen ejecutivo y propuesta de valor

FINZA — *Tus cuentas claras, con Monedin a tu lado.*

FINZA es una app móvil de finanzas personales en pesos colombianos para jóvenes de 18 a 30 años. Convierte un mes de ingresos y gastos en una imagen clara: ingresos, gastos, flujo neto, comparación con el mes anterior y gasto por categoría. Permite fijar presupuestos mensuales por categoría y metas de ahorro con abonos. La acompaña **Monedin**, una mascota que explica, celebra y recuerda sin infantilizar.

Propuesta de valor (UVP): finanzas personales claras, exactas, privadas y accesibles, con un acompañante.

Persona	Contexto	Necesidad principal	Accesibilidad
Laura, 21, estudiante en Chía	Mesada y trabajo de medio tiempo	Saber cuánto le queda para comida y transporte	Usa el celular con una mano en el bus
Andrés, 27, analista junior en Bogotá	Primer salario, arriendo y servicios	No pasarse del presupuesto y ahorrar	Ninguna declarada
Camila, 24, diseñadora con baja visión	TalkBack y fuente al 200 %	Llevar sus finanzas sola	Lector de pantalla, contraste alto, objetivos táctiles grandes, nada que dependa solo del color

> Las personas fueron reconstruidas por el equipo a partir del alcance de la Fase 1; no provienen de una investigación de usuarios nueva.

1.2 Problema y análisis competitivo

1. **Registrar es tedioso**: muchos campos y el usuario abandona en la primera semana.
2. **Los números no se entienden**: «saldo» y gráficas sin texto confunden.
3. **Se gasta sin límite consciente** y el exceso se descubre a fin de mes.
4. **Se ahorra sin objetivo** y el ahorro se diluye.
5. **Exclusión**: apps que dependen del color y de gráficas, sin soporte serio para lectores de pantalla.
6. **Desconfianza**: apps que envían los datos financieros a terceros.

	MonAi	Wallet (BudgetBakers)	Monefy	FINZA
Registro rápido	Voz + IA en la nube	Manual o sincronización bancaria	Manual muy rápido	Texto en español interpretado **en el teléfono** («almuerzo 18 mil»)
Presupuestos	Sí	Sí	Básico	Sí, con estado en texto: al día, cerca del límite, excedido
Metas de ahorro	No	Sí	No	Sí, con abonos
Flujo neto y comparación mensual	Solo gasto	Sí	Parcial	Sí, con reglas explícitas
Privacidad	Texto enviado a proveedores de IA	Nube	Local / Drive	Servidor propio, Argon2id, sesiones rotatorias, sin terceros
Accesibilidad declarada	No	Parcial	No	WCAG 2.2 AA móvil como criterio de terminado
Moneda	Multimoneda	Multimoneda	Multimoneda	COP exacto (`NUMERIC`), nunca flotantes


> Wallet y Monefy se describen con conocimiento público general del equipo. Las afirmaciones sobre MonAi están en `docs/engineering/reverse-engineering-monai.md`.

1.3 Innovación lograda

1. **Registro rápido local y determinista** (`mobile/src/features/quick-entry/parser.ts`): entiende montos como «18 mil», «2,5 millones» o «cincuenta mil» y propone monto, fecha, tipo y categoría. No usa red ni IA externa; el usuario siempre confirma.
2. **Dinero exacto de extremo a extremo**: `NUMERIC(19,4)` en PostgreSQL, cadenas en el JSON y en la app, y registros idempotentes con `client_request_id`.
3. **Accesibilidad como requisito**: cada cifra tiene texto, la dona tiene alternativa textual y los estados de presupuesto no dependen del color.
4. **Monedin con propósito**: aparece en bienvenida, estados vacíos, confirmaciones y metas, y respeta «Reducir movimiento».

Sección 2. Arquitectura e implementación técnica

2.1 Diagrama end-to-end



No hay servicios externos de terceros: ni IA en la nube, ni analítica, ni pasarelas de pago.


2.2 Decisiones arquitectónicas

Aspecto	Decisión	Por qué
Cliente	Expo SDK 58, React Native 0.88, TypeScript estricto	Un código para Android e iOS; se prueba en Expo Go sin compilar
Navegación	Expo Router por archivos: `(auth)` público, `(tabs)` privado con 4 pestañas, modales `movement/*`, `goal/*`, `budgets`	Rutas declarativas, botón Atrás nativo y enlaces profundos
Estado global	Redux Toolkit: slice `auth` + RTK Query para datos del servidor	Caché con invalidación por etiquetas (`Movements`, `Dashboard`, `Budgets`, `Goals`): al guardar un movimiento, Inicio se actualiza solo
Estado local	`useState` / `useReducer` en formularios	Redux no guarda estado efímero
Sesión	Access token en memoria; refresh token en SecureStore; refresco *single-flight*; tiempo límite de 15 s por petición	El token nunca pasa por Redux; una sola renovación aunque fallen varias peticiones a la vez
Rutas privadas	`PrivateScreen` redirige a login si no hay sesión	Un enlace directo sin sesión nunca muestra datos ni errores
Backend	FastAPI + SQLAlchemy 2 + psycopg 3; cada módulo con `api`, `schemas`, `service`, `repository`, `models`	Reglas financieras en el servidor; el cliente solo formatea
Contrato	`openapi.json` exportado de FastAPI → `openapi-typescript` → `mobile/src/shared/api/schema.d.ts`	La app y la API no se desincronizan
Rendimiento	Lista virtualizada en Movimientos; paginación por cursor (`limit` 1–100); animaciones con el driver nativo y Reanimated	La lista no carga todo el historial y las animaciones no bloquean el hilo de JavaScript

Estructura del proyecto (resumen):

```
mobile/src/app/          Pantallas (cada archivo es una ruta)
mobile/src/features/     auth, dashboard, movements, quick-entry, budgets, goals, widgets
mobile/src/shared/       ui, theme, brand, api, formatting, forms, accessibility
backend/app/modules/     identity, users, movements, dashboard, budgets, goals, audit
backend/migrations/      001_identity … 006_email_verification
```

2.3 Modelo de datos y contratos



- Dinero: `NUMERIC(19,4)` con CHECK de positividad, máximo y escala; moneda `CHAR(3) = 'COP'`. Fechas contables `DATE` con calendario de Bogotá; marcas de tiempo `TIMESTAMPTZ` en UTC.
- Cada consulta filtra por el dueño del token. Un recurso ajeno responde el mismo 404 que uno inexistente.
- Errores con formato estable: `{code, message, detail, field_errors, request_id}`, mensajes en español.

Flujo	Endpoint principal	Regla clave
Registro / login	`POST /api/v1/auth/register`, `/auth/login`, `/auth/refresh`	Argon2id; refresh rotatorio por familia; límite de intentos
Movimientos	`GET/POST /api/v1/movements`, `PATCH/DELETE /movements/{id}`	Monto como cadena; `client_request_id` idempotente; DELETE archiva
Resumen del mes	`GET /api/v1/dashboard/summary?month=YYYY-MM`	Ingresos, gastos, flujo neto, comparación con el mes calendario anterior, gasto por categoría
Presupuestos	`/api/v1/budgets`	Límite mensual recurrente por categoría; estado < 80 %, 80–100 %, > 100 %
Metas	`/api/v1/goals`, abonos	Los abonos son asignaciones: no cambian el flujo neto

---

Sección 3. Implementación y auditoría de accesibilidad

3.1 Semántica para lectores de pantalla

Uso medido en `mobile/src` (sin contar pruebas): `accessibilityLabel` en 39 archivos, `accessibilityRole` en 34, `accessibilityState` en 14, `accessibilityHint` en 10 e `importantForAccessibility` en 18.

- **Agrupación:** cada fila de movimiento (`shared/ui/MovementRow.tsx`) es un solo elemento con una etiqueta completa (categoría, monto en COP, fecha y tipo), para evitar focos fragmentados.
- **Decorativos ocultos:** iconos y brillos de fondo usan `importantForAccessibility="no-hide-descendants"` (`DecorativeIcon.tsx`, `Glass.tsx`).
- **Estados anunciados:** los requisitos de contraseña y el onboarding usan `accessibilityLiveRegion="polite"`; los guardados se anuncian con `shared/accessibility/announcements.ts`.
- **Carga:** los esqueletos (`Skeleton.tsx`) son un solo `progressbar` con la etiqueta «Cargando…» y estado `busy`.
- **Botones ocupados** conservan su nombre («Guardar») y exponen `busy`, en lugar de cambiar a un texto genérico.

3.2 Contraste, tipografía y color

Contraste calculado por luminancia relativa sobre la paleta real (`docs/engineering/design-system.md`):

Token	Uso	Claro	Oscuro
`ink`	Texto principal	15,55:1	17,33:1
`inkMuted`	Texto secundario	6,85:1	8,39:1
`accent`	Acciones, pestaña activa	9,03:1	11,63:1
`expense`	Gastos y errores	6,32:1	9,62:1
`progress`	Barra de progreso (gráfico)	3,16:1	6,67:1
`borderStrong`	Bordes de controles	3,16:1	4,07:1

- Todo el texto supera 4,5:1 y los gráficos y bordes superan 3:1 (WCAG 1.4.3 y 1.4.11).
- `AppText`, `TextField` y `AmountField` usan `allowFontScaling`; solo la etiqueta de la barra de pestañas limita el escalado a 1,3× para no tapar el contenido. Los `lineHeight` están definidos en los tokens tipográficos para evitar recortes.
- **Nada depende solo del color:** gastos llevan signo y texto, los presupuestos dicen «Al día», «Cerca del límite» o «Excedido», y los banners llevan icono de éxito o de error.
- Modo claro y oscuro, con cambio de tema sin reiniciar la app.

3.3 Ergonomía táctil y navegación

- Botones de 52–56 dp de alto (`AppButton.tsx`) y controles con mínimo 48 dp en 11 componentes (pestañas, filas, selector de mes, acciones rápidas, campos). `hitSlop` en botones de icono.

- El gesto de deslizar para archivar tiene alternativa: abrir el movimiento y usar «Archivar», con confirmación.
- Al navegar, el foco va al título de la pantalla; tras un error, al primer campo inválido.
- Retroalimentación háptica en confirmaciones y errores (`shared/theme/haptics.ts`).
- 11 componentes consultan `useReducedMotion`: con «Reducir movimiento», Monedin, los esqueletos y las transiciones quedan quietos.

3.4 Matriz trazable: compromiso vs. implementación

> El documento de propuesta del segundo corte no está en el repositorio. La matriz usa los criterios de accesibilidad que el equipo fijó en `docs/architecture/technical-review.md`, que cubren los ejes de la Fase 2.

Compromiso	Implementación (archivo)	Validación
Texto 4,5:1; gráficos 3:1	`shared/theme/tokens.ts`	Cálculo de contraste documentado en `design-system.md`
Controles ≥ 48 dp	`AppButton.tsx`, `TabBar.tsx`, `MovementRow.tsx`, `MonthSwitcher.tsx`	Pruebas de estilo en Jest
Escalado de fuente sin recorte	`AppText.tsx`, `TextField.tsx`, `AmountField.tsx`	Revisión manual en web; falta 1,5× y 2× en teléfono
Etiquetas persistentes en formularios	`TextField.tsx`, `FormField.tsx`	Pruebas de formularios (`forms.test.tsx`)
Errores anunciados y foco al primer inválido	`shared/forms/useFormFeedback.ts`, `announcements.ts`	Pruebas Jest de autenticación y movimientos
Sin dependencia exclusiva del color	`BudgetProgress.tsx`, `SproutProgress.tsx`, `AmountText.tsx`, `Banner.tsx`	Pruebas del sistema de diseño (`design-system.test.tsx`)
Alternativa al gesto	`MovementForm.tsx`: botón «Archivar movimiento» con confirmación	Pruebas de movimientos
Reducir movimiento	`shared/theme/motion.ts`, `Skeleton.tsx`, `Monedin.tsx`	Pruebas del sistema de diseño con Reduce Motion simulado
Gráficas con texto equivalente	`CategorySpending.tsx`: la dona se lee como «Gasto por categoría: Alimentación 620.000 pesos, 66,67 por ciento; …»	`Insights.test.tsx`
Recorrido completo con TalkBack	—	**Pendiente en teléfono real**

Sección 4. Pruebas y validación

4.1 Pruebas automáticas (12 de noviembre de 2026)

Suite	Herramienta	Resultado
API contra PostgreSQL real	pytest	219 pruebas pasan
Estilo del backend	ruff	Sin errores
Lógica móvil (cliente, dinero, parser, URL de la API, widgets)	node:test vía tsx	195 pruebas pasan
Pantallas y componentes	Jest + Testing Library	144 pruebas en 22 suites pasan
Tipos	`tsc --noEmit`	Sin errores

GitHub Actions (`.github/workflows/quality.yml`) corre ruff, pytest, typecheck, las pruebas móviles y el export de Android en cada cambio; las dos comprobaciones pasaron en el PR #3.

4.2 Casos funcionales ejecutados a mano

Recorrido en la vista web (375 × 812) contra la API y PostgreSQL locales, con la cuenta demo:

Caso	Resultado observado
Login válido → Inicio	Muestra flujo neto, ingresos, gastos y comparación
Registrar un gasto de $12.000	El flujo neto bajó exactamente $12.000 y apareció «Movimiento guardado»
Guardar sin categoría	Mensaje de validación junto al campo
Movimientos, Metas, Presupuestos, Perfil, Análisis	Cargan con datos reales; la dona empieza a las 12 en punto; metas con «32,5 %»
Abrir Análisis por enlace directo sin sesión	Redirige a login (antes mostraba un error)
Servidor que no responde	A los 15 s aparece «El servidor no respondió a tiempo» (prueba automática)
Expo Go en un teléfono en la misma red	La app carga; el login con la detección automática de la API está pendiente de confirmar

4.3 Auditoría de accesibilidad en dispositivo

- Widgets de Android probados en emulador: el botón de ocultar montos se anuncia como «Monto oculto» (`docs/engineering/widgets.md`).
- **No se ha ejecutado un recorrido completo con TalkBack ni VoiceOver en un teléfono real.** Las pruebas Jest validan roles, etiquetas y estados, pero no la pronunciación ni el orden real del foco. Las listas de verificación están en `docs/accessibility/`.

Sección 5. Conclusiones, limitaciones y trabajo futuro

Alcance logrado. Autenticación con correo (y Google/Apple programados, ocultos sin credenciales), recuperación de contraseña y verificación de correo; movimientos COP con registro rápido local;

resumen mensual con comparación y gasto por categoría; presupuestos; metas con abonos; análisis; modo claro y oscuro; Monedin animado; y widgets de Android en development build.

Retos superados.

- Dinero exacto en toda la cadena, sin convertir a número de punto flotante.
- Sesiones seguras con refresco *single-flight* y tokens fuera de Redux.
- Mantener la app compatible con Expo Go mientras se agregaban Reanimated, gestos y vidrio.
- Corregir defectos que las pruebas no veían, gracias a la revisión visual en emulador y web.

Limitaciones.

- Falta el recorrido con TalkBack y VoiceOver en teléfono real.
- El historial de commits está desbalanceado entre integrantes.
- Sin modo sin conexión persistente.
- Los widgets de iOS están escritos pero sin compilar.
- `expo-sensors` y `expo-linear-gradient` están instaladas sin uso.

Hoja de ruta.

1. Auditoría completa con TalkBack y fuente al 200 %.
2. Movimientos recurrentes y exportar a CSV.
3. Modo sin conexión con cola de sincronización.
4. Widgets de iOS compilados y probados.
5. Despliegue de la API en un servidor público para usar la app fuera de la red local.

Referencias

[1] W3C, «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2», W3C Recommendation, 2023. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[2] Meta Platforms, «Accessibility», React Native Docs. [En línea]. Disponible: https://reactnative.dev/docs/accessibility

[3] Expo, «Expo Router», Expo Documentation. [En línea]. Disponible: https://docs.expo.dev/router/introduction/

[4] Redux, «RTK Query: Cache Behavior», Redux Toolkit Docs. [En línea]. Disponible: https://redux.js.org/toolkit/rtk-query/usage/cache-behavior

[5] S. Ramírez, «FastAPI», documentación oficial. [En línea]. Disponible: https://fastapi.tiangolo.com/

[6] OWASP Foundation, «Password Storage Cheat Sheet». [En línea]. Disponible: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

[7] Python Software Foundation, «decimal — Decimal fixed point and floating point arithmetic». [En línea]. Disponible: https://docs.python.org/3/library/decimal.html