

Consulta 2: Existencias totales por producto

```
SELECT id_producto, SUM(existencias) AS total_existencias
FROM productos
GROUP BY id_producto;
```

✓ Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT id_producto, SUM(existencias) AS total_existencias FROM productos GROUP BY id_producto;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

				id_producto	total_existencias
☐				41001	227
☐				41002	150
☐				41003	100
☐				41004	50
☐				41089	30
☐				Xk47	400

↑ ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Consulta 3: Promedio de precio por fabricante

```
SELECT id_fabricante, AVG(precio) AS promedio_precio
FROM productos
GROUP BY id_fabricante;
```

✓ Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT id_fabricante, AVG(precio) AS promedio_precio FROM productos GROUP BY id_fabricante;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

				id_fabricante	promedio_precio
☐				Aci	90.000000
☐				Bic	160.000000
☐				Inc	500.000000
☐				Qsa	150.000000

↑ ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Consulta 4: Producto más caro

```
SELECT id_fabricante, id_producto, descripcion, precio
FROM productos
ORDER BY precio DESC LIMIT 1;
```

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.) [precio: 500.00... - 500.00...]

`SELECT id_fabricante, id_producto, descripcion, precio FROM productos ORDER BY precio DESC LIMIT 1;`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

	id_fabricante	id_producto	descripcion	precio
☐ Editar Copiar Borrar	Inc	41089	Canaleta	500.00

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

Consulta 5: Actualizar existencias (UPDATE)

```
UPDATE productos
SET existencias = existencias + 500
WHERE id_fabricante = 'Bic' AND id_producto = '41003';
```

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

`SELECT * FROM productos WHERE id_fabricante = 'Bic' AND id_producto = '41003';`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	id_fabricante	id_producto	descripcion	precio	existencias
☐ Editar Copiar Borrar	Bic	41003	Curas	120.00	520

Consulta 6: Eliminar productos de un fabricante (DELETE)

Aclaración: en el enunciado se pedía eliminar los productos del fabricante "Osa", pero ese fabricante no existe en la tabla; los fabricantes registrados son Aci, Bic, Inc y Qsa. Se asumió que se trataba de un error de tipeo por "Qsa" (única letra cercana en el teclado y el único fabricante que no había aparecido aún en otras consultas), y se documentó el supuesto.

```
DELETE FROM productos
WHERE id_fabricante = 'Qsa';
```

Tabla resultante después del DELETE:

				id_fabricante	id_producto	descripcion	precio	existencias
				Aci	41001	Aguja	58.00	227
				Aci	41002	Micropore	80.00	150
				Aci	41003	Gasa	112.00	80
				Aci	41004	Equipo macrogoteo	110.00	50
				Bic	41003	Curas	120.00	520
				Bic	Xk47	Compresa	200.00	200
				Inc	41089	Canaleta	500.00	30

Sección 2: Conocimientos básicos de programación

A. ¿Qué es una variable? Es un espacio en memoria con un nombre asignado, que almacena un valor que puede cambiar durante la ejecución de un programa.

B. ¿Qué es un ciclo? Dos tipos: Es una estructura que repite un bloque de código mientras se cumpla una condición. Dos tipos: for (cuando se sabe cuántas veces se repite) y while (se repite mientras una condición sea verdadera, sin saber de antemano cuántas veces).

C. ¿Qué es un condicional? Es una estructura que evalúa una condición (verdadera o falsa) para decidir qué bloque de código ejecutar (por ejemplo if/else).

D. Nombre, edad, sexo, dirección, teléfono → Los atributos de una clase (son las características/propiedades del objeto "estudiante").

E. ¿Qué es la POO? Es un paradigma de programación que organiza el código en objetos, los cuales agrupan datos (atributos) y comportamientos (métodos), basándose en conceptos como clases, herencia, encapsulamiento y polimorfismo.

F. ¿Qué son patrones de diseño? Son soluciones reutilizables y probadas para problemas comunes de diseño de software. Sirven para escribir código más organizado, mantenible y escalable (ejemplos: Singleton, MVC, Factory).

G. ¿Cuál operador evalúa igualdad de valor Y tipo? → === (el operador == solo compara valor, === compara valor y tipo de dato).

H. Cero o string vacío en PHP, booleanamente, se considera → False (en PHP, 0, "", "0", null y arrays vacíos se evalúan como false).

I. Traza del for

```
$a = 1; $b = 9;
for ($i=$a; $i<=$b; $i++) { $c = $a + $i; }
echo $c;
```

El ciclo va de \$i=1 hasta \$i=9. En cada vuelta \$c se sobrescribe (no se acumula), así que al final solo importa la última iteración: \$i=9 → \$c = 1 + 9 = 10.

J. Traza del while

```
$b=1; $c=0;
while ($b<11) { $c=$c+1; $b=$b+1; }
echo $c;
```

Aquí \$c sí se acumula (+1 cada vuelta). El ciclo corre mientras \$b<11, o sea desde \$b=1 hasta \$b=10 (10 vueltas, porque en la vuelta con \$b=10 aún es <11; al llegar a \$b=11 para). Entonces \$c termina en 10.

K. Traza del if/else anidado

```
$a=5; $b=6; $x=8; $c=20; $print="";  
if ($a<=$b and $b>=$c){ ... }  
else { if ($c>$x or $x<=$b){ $print="Feliz Año"; } }
```

Evalúamos la condición externa: $a \leq b \rightarrow 5 \leq 6 \rightarrow \text{true}$. $b \geq c \rightarrow 6 \geq 20 \rightarrow \text{false}$. Como es and, true and false = false $\rightarrow$ entra al else. Dentro del else: $c > x \rightarrow 20 > 8 \rightarrow \text{true}$. Con or, ya con el primero true basta $\rightarrow \text{true} \rightarrow$ se ejecuta \$print = "Feliz Año".