Voyant moteur (Check Engine)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-04	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Gestion moteur et dépollution (EOBD)



Figure TDB-04-F1 *(page 1) : Voyant moteur orange « CHECK ENGINE » allumé sur le combiné d'instruments. Source de l'image : moneytimes.ru, « Теперь знаю, почему загорается “чек” — причина оказалась банальной, но ремонт стоил дорого ».*

1. Description du problème

Ce témoin orange signale qu'un **défaut a été détecté** dans la gestion moteur ou le système de dépollution. **Fixe**, il impose un contrôle rapide ; **clignotant**, il signale des ratés de combustion pouvant détruire le catalyseur : il faut réduire l'allure et s'arrêter.

2. Symptômes observables

- Voyant orange fixe ou clignotant.
- Perte de puissance, mode dégradé, à-coups ou ralenti instable.
- Consommation ou fumées anormales.
- Code défaut enregistré dans le calculateur (type P0xxx).

3. Causes possibles

- Bouchon de réservoir mal fermé (cas courant sur essence).
- Sonde lambda ou capteur de température défectueux.
- Bougies ou bobines d'allumage usées (ratés).
- Catalyseur dégradé, vanne EGR encrassée, débitmètre d'air défaillant.
- Injecteurs encrassés ou défaillants, fuite d'air à l'admission.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Noter le comportement du véhicule : voyant fixe ou clignotant, perte de puissance, bruits, fumées.
2	Si le voyant **clignote** : réduire fortement la charge et la vitesse, puis s'arrêter dès que possible.
3	Vérifier que le bouchon de réservoir est bien serré, puis rouler quelques kilomètres pour voir si le voyant s'éteint.
4	Brancher un outil de diagnostic sur la prise OBD (sous le tableau de bord) et lire les codes défauts.
5	Noter les codes (DTC), les données figées et les conditions d'apparition.
6	Consulter l'historique d'intervention du véhicule pour repérer un défaut récurrent.
7	Ne **pas effacer** les codes avant la réparation : ils servent au diagnostic.

Avertissement de sécurité : Un voyant moteur clignotant avec ratés peut provoquer un incendie du catalyseur : ne pas stationner sur de l'herbe sèche.

5. Solution / réparation

- Resserrage du bouchon de réservoir si c'est la cause.
- Remplacement des bougies, bobines ou capteurs défectueux selon le code défaut.
- Nettoyage ou remplacement de la vanne EGR, du débitmètre ou des injecteurs.
- Remplacement du catalyseur en dernier recours, après avoir traité la cause (ratés).

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si le voyant clignote, s'il s'accompagne d'une perte de puissance importante, ou si les codes lus ne permettent pas d'identifier clairement la cause.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-04-F1 : moneytimes.ru, « Теперь знаю, почему загорается “чек” — причина оказалась банальной, но ремонт стоил дорого ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.
[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.
[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).
[S5] ISO 15031 / SAE J1979 : communication avec le diagnostic embarqué (OBD / EOBD).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.