Voyant de niveau de carburant bas (réserve)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-12	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Alimentation en carburant



Figure TDB-12-F1 *(page 1) : Voyant orange de carburant bas allumé au-dessus de la jauge de carburant. Source de l'image : prix-carburant.eu, « Voyant de carburant allumé : combien de kilomètres peut-on encore parcourir avant la panne ? ».*

1. Description du problème

Ce témoin orange signale que le véhicule est **entré dans la réserve** de carburant. L'autonomie restante varie fortement selon le véhicule, la conduite et le terrain ; elle est souvent de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres et doit être vérifiée dans la notice.

2. Symptômes observables

- Voyant orange allumé, aiguille proche du bas de la jauge.
- Message d'autonomie restante sur l'écran de bord.
- Jauge qui oscille ou affichage incohérent (défaut de capteur).
- Hoquets du moteur si le réservoir est vide.

3. Causes possibles

- Réservoir effectivement presque vide.
- Capteur de niveau ou flotteur du réservoir défectueux.
- Jauge ou calculateur affichant une valeur erronée.
- Consommation anormale ayant vidé le réservoir plus vite.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Repérer la station-service la plus proche et s'y rendre sans détour.
2	Adopter une conduite souple : accélérations douces, vitesse stable, climatisation coupée.
3	Vérifier le carburant adapté au moteur (essence ou gazole) avant de faire le plein.
4	Ne pas attendre la panne sèche : la pompe à carburant est refroidie par le carburant et peut s'endommager.
5	En cas de panne sèche sur diesel : refaire le plein puis réamorcer le circuit selon la notice.
6	Si le voyant s'allume alors que le réservoir est plein : faire contrôler le capteur de niveau.

Avertissement de sécurité : En cas d'erreur de carburant à la pompe, **ne pas démarrer** le moteur : faire remorquer et vidanger le réservoir.

5. Solution / réparation

- Plein de carburant adapté.
- Remplacement du capteur de niveau ou du flotteur du réservoir si la jauge est fausse.
- Contrôle d'une fuite ou d'une surconsommation en cas de perte rapide de carburant.
- Réamorçage du circuit diesel après une panne sèche.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si le voyant reste allumé après le plein, si la jauge est incohérente ou si le moteur ne redémarre pas après une panne sèche.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-12-F1 : prix-carburant.eu, « Voyant de carburant allumé : combien de kilomètres peut-on encore parcourir avant la panne ? ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.