

```
1  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Login.aspx.cs"
    Inherits="GIP_Smart.Pages.Login" %>
2
3  <!DOCTYPE html>
4
5  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
6  <head runat="server">
7      <meta charset="UTF-8">
8      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
9      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
    scale=1.0">
10     <title>Login</title>
11     <link rel="stylesheet" href="LoginStyle.css"/>
12     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.js"
        integrity="sha256-H+K7U5CnXl1h5ywQfKtSj8PCmoN9aaq30gDh27Xc0jk="
        crossorigin="anonymous"></script>
13 </head>
14 <body>
15     <form id="form1" class="login-form" runat="server">
16     <h1>Login</h1>
17     <div class="txtb">
18         <asp:TextBox ID="tbUsername" runat="server"
            placeholder="Gebruikersnaam" AutoCompleteType="Disabled"></
            asp:TextBox>
19     </div>
20     <div class="txtb">
21         <asp:TextBox ID="tbPassword" runat="server" placeholder="Wachtwoord"
            AutoCompleteType="Disabled" TextMode="Password"></asp:TextBox>
22     </div>
23
24     <asp:Button class="logbtn" ID="btnLogin" runat="server"
        Text="Login" OnClick="btnLogin_Click" />
25     <asp:Label ID="lbFoutGegevens" runat="server"></asp:Label>
26
27 </form>
28 <script>
29     $(".txtb input").on("focus", function(){
30         $(this).addClass("focus");
31     });
32     $(".txtb input").on("blur", function(){
33         if($(this).val()=="")
34             $(this).removeClass("focus");
35     });
36 </script>
37 </body>
38 </html>
39
```