

진행자 전용 · 배포 가이드와 별도

실험 진행 전, 과업과 방식을 구분하세요

근거: 제공 기획서 14페이지 중 3-4쪽의 비교 조건·과업·교차 설계, 6-10쪽의 로그 정의, 11-14쪽의 코딩·분석 계획.
Google 문서에 직접 접근했다고 주장하지 않으며 제공 PDF와 현재 구현을 기준으로 한다.

축	구분	현재 서비스 상태
과업 자료	A: 화장품 팝업 / B: 라이프스타일 전시 (기획 예시)	A/B는 기록 태그. 자료는 진행자가 별도로 준비한다.
비교 방식	자유 텍스트 / 제안 인터페이스	현재는 제안 인터페이스(structured)만 구현되어 있다.
평가 대상	최종 조건 / 실제 생성 이미지	조건 정확도는 사람의 코딩. 생성 이미지 평가는 실제 생성한 경우 별도 시행.

현재 가능한 실험

구조화 인터페이스의 사용성 파일럿과 조건 작성 과정의 로그 수집·ZIP 제출이 가능하다. A/B를 번갈아 선택해도 자유 텍스트 비교 실험이 되지는 않는다. 완전한 비교 실험에는 동일 사이트의 자유 텍스트 화면과 동일한 자료·생성 설정·평가 절차가 별도로 필요하다.

실험 자료 준비

- A/B 각각 기존 공간 사진, 단순 도면, 참고 이미지 3장, 과업지, 정답 기준표를 준비한다. 이미지 수·필수 조건 수·조작 부담을 맞춘다.
- 샘플 AURA POP-UP은 정답에 해당하는 요소와 배치가 이미 저장돼 있으므로 본 과업의 미완성 시작 상태로 그대로 쓰지 않는다. 연습에는 다른 예시를 사용한다.
- 시작 프로젝트에는 제공 자료와 공통 기본 구조만 준비한다. 측정하려는 Keep 선택·요소 추출·위치·시점은 참여자가 지정하게 하고, 사전 입력한 값은 양식에 명시한다.
- 각 참여자 시작 전 이전 참여자의 프로젝트나 완료 상태를 덮어쓰지 말고 지정한 시작 자료인지 확인한다. 실제 지급 자료의 파일명 대신 비식별 자료 ID를 사용한다.

이 문서의 과업 카드와 위치 범위는 운영 초안이다. 난이도 동등성이나 평가 타당성이 검증됐다는 뜻이 아니다. 파일럿 후 본 실험 전에 확정한다.

진행자 전용 · 정답 기준 준비

동등한 판단 수의 과업 카드 초안

기획서 기준 각 과업은 필수 유지 4개, 적용 요소 3개, 요소-위치 연결 3개, 제외 조건 1개, 대표 시점 1개를 포함한다. 요소 존재와 위치 연결을 별도 기준으로 코딩하면 12개 판단이다. 같은 항목을 중복 집계하지 않도록 코드북에 평가 단위를 고정한다.

판단	과업 A · 화장품 팝업 예시	과업 B · 라이프스타일 전시 제안
유지 4개	후면 벽·창·기둥·입구 유지	지정 벽·창·기둥·입구 유지
요소 3개	곡선형 독립 진열대 / 간접 조명 / 탈착식 벽 그래픽	직선형 독립 전시대 / 부드러운 조명 / 탈착식 브랜드 그래픽
위치 연결 3개	지정 중앙 바닥 / 전체 공간 / 지정 후면 벽 구간	지정 중앙 바닥 / 전체 공간 / 지정 벽 구간
제외 1개	참고 A의 벽 마감은 적용하지 않음	참고 A의 바닥 마감은 적용하지 않음
시점 1개	입구에서 중앙을 바라봄	입구에서 지정 전시대를 바라봄

A는 원 기획의 예시를 바탕으로 하고 B의 세부 요소는 이 가이드에서 제안한 초안이다. 실제 B 이미지와 도면은 아직 제공 세트가 아니므로 실험 전에 준비한다. 서로 다른 판단 난이도를 만들 수 있는 제품-진열대 연결이나 추가 시점은 핵심 비교 과업에 임의로 한쪽만 추가하지 않는다.

정답 기준표를 먼저 확정

과업·조건 ID, 유형, 출처 자료 ID, 요소 ID/설명, 위치 대상과 허용 범위, 제외 조건, 시점 위치·방향의 허용 범위, 평가자, 0/1 점수, 오류 유형을 작성한다. 실제 도면을 보고 허용 범위를 정하며 임의의 좌표를 정답으로 확정하지 않는다.

오류 유형: 누락, 잘못된 참고 이미지, 잘못된 요소, 잘못된 위치·범위, 잘못된 시점, 모호한 표현. 로그의 배치 성공은 최종 조건 정확도나 실제 생성 이미지 보존 성공을 뜻하지 않는다.

참여자용 과업지는 요구 조건만 제시하고 정답 위치 ID·평가자 메모를 포함하지 않는다. 이 진행자 문서와 코드북은 참여자 가이드와 분리해 보관한다.

실험 운영

한 명의 진행 순서와 기록 수거

순서	진행 기준
동의·사전 설문	원 기획 예시 5분. AI/공간 과제/도면 이해 경험을 별도 양식에 기록한다.
연습	다른 예시로 3-5분. 모든 참여자에게 같은 조작 안내를 제공하고 본 과업의 해답은 보여주지 않는다.
과업 시작	프로젝트·의명 번호·과업을 확인하고 참여자가 기록 시작을 누른 시점부터 측정한다.
과업 수행	힌트가 필요하면 동일한 중립 안내를 사용한다. 도움·중단·네트워크 문제는 별도 메모한다.
과업 종료·설문	미리 정한 종료 기준에서 종료. 6개 설문 완료 후 ZIP을 다운로드한다.
휴식·다음 과업	다음 자료와 시작 상태를 준비한다. 별도 세션으로 기록하며 이전 ZIP을 덮어쓰지 않는다.
인터뷰	원 기획 예시 10-15분. 위치 연결·수정·통제감·부담과 실제 작업 적용 의향을 묻는다.

교차 배정

원 기획 예시: 그룹 1은 자유 텍스트(A) → 제안 인터페이스(B), 그룹 2는 제안 인터페이스(A) → 자유 텍스트(B). 가능하면 균등 배정한다. 이 배정은 사용 방식의 순서를 바꾸지만 A는 항상 먼저이므로 과업 순서 효과까지 완전히 제거하지 않는다. 분석 전에 이 한계를 명시하거나 연구자가 추가 균형 배정을 검토한다.

현재 구조화 방식만 실행한 파일럿은 해당 방식의 관찰 자료로 기록한다. 미구현 자유 텍스트 시행을 한 것처럼 조건 값을 바꾸거나 대체 사이트의 차이를 숨기지 않는다.

ZIP 수거 확인

- 1. 참여 번호·과업·세션 ID·완료 시각과 설문 응답을 확인한다. 중간 백업과 최종 제출을 구분한다.
- 2. ZIP을 실제로 풀어 12개 파일, 한글·이벤트·최종 조건을 확인한다. 정답과 인터뷰 템플릿이 비어 있는 것은 실제 평가 미실시를 뜻한다.
- 3. 이미지 평가가 있다면 생성 결과 ID와 별도 이미지 파일을 대응시킨다. 원본 사진이나 결과 이미지가 로그 ZIP에 포함된 것으로 가정하지 않는다.

진행자 점검표

분석 가능한 범위와 실행 전 확인

자료	용도와 해석
events.jsonl / events.csv	의미 있는 이동·수정·거절·복구 이벤트. 키 입력·매 프레임 좌표 수집 아님.
initial_conditions.json / final_outputs.json	시작 상태와 종료 시점 조건. 실제 생성 이미지의 정확도 점수 아님.
metrics.json	전체 시간·중단·수정·되돌아가기·검토 수정 루프·오류 분포. 정확도 항목은 사람의 코딩 필요.
surveys.csv	과업 직후 6문항 1-5점. 미응답은 비어 있음.
sessions, manifest, README, 평가-인터뷰 양식	참여자·과업·완료 여부 및 해석 범위 확인. 서버 수집 시각은 null.

파일럿에서 확인할 항목

- 1. 원 기획 권장 2-3명으로 안내 이해, 시작 상태, 종료 기준, 과업 난이도, 오류와 ZIP 제출을 점검한다.
- 2. 브라우저 한 탭을 유지한다. 저장 실패 시 닫기 전에 중간 ZIP을 받고 재개·제외 여부를 진행자가 기록한다.
- 3. 정답 코딩은 가능하면 평가자 두 명이 사용 방식을 모른 채 독립 실시하고 불일치를 합의한다.
- 4. 생성 이미지 평가는 같은 모델·입력·출력 설정을 사용하고 조건 보존·요소·위치·제외·시점을 별도 코딩한다. 이미지 생성 시간을 조건 작성 시간과 혼합하지 않도록 종료 기준을 고정한다.

현재 남아 있는 검증 경계

실제 이미지 두 장은 이전 QA에서 수신에 성공했으나 창 위치·기동 단면·전체 온색 불일치가 남았다. 이후 생성 지시를 보완했지만 실제 모델 재검증은 완료되지 않았다. 기능 QA 성공을 공간 재현 품질의 성공으로 발표하지 않는다.

현재 버전은 자유 텍스트 비교 화면, A/B 완성 자료 세트, 자동 교차 배정, 서버 실험 로그 수집, 자동 정답 코딩을 제공하지 않는다. 본 비교 실험은 이 준비가 완료된 뒤 실행한다. 사용성 파일럿은 현재 범위에서 진행할 수 있다.

생성 한도: 서비스 전체 하루 60회, 익명 브라우저 하루 20회, 한국 시간 자정 갱신. 요청이 접수된 실패도 차감될 수 있다. 여러 참여자가 같은 브라우저를 쓰면 생성 한도도 공유한다. 실험 번호는 생성 한도 식별자가 아니다.

기능을 검증한 최종 버전 기준

소개영상 · 2분 10초 화면 녹화 구성

목적: 여러 참고 이미지에서 가져올 요소와 적용 위치를 명시하고, 시안을 확인한 뒤 필요한 조건만 수정하는 과정을 보여준다. 기능 나열보다 한 공간의 작업 흐름을 따른다. 아래 구성은 녹화 계획이며 실제 영상을 제작·검증했다는 뜻은 아니다.

시간	화면·조작	전달할 내용
00-10초	기존 공간 → 참고 이미지 3장	좋아하는 이미지에서 무엇을 어디에 가져올지 정리하는 문제
10-25초	공간 준비: 사진과 도면을 함께 보여줌	사진은 현재 모습, 도면은 위치 기준
25-40초	유지할 요소: 벽·창·기둥 이름과 자물쇠	기존 구조를 유지하면서 새 요소를 더함
40-60초	참고 이미지: 진열대 선택 → 요소/조건 저장	이미지 → 적용 요소 연결
60-80초	배치: 진열대 이동, 그래픽의 벽 연결, 조명 범위	유형에 맞는 위치와 범위 지정
80-92초	시점: 카메라 몸체와 회전 손잡이 조작	어디에서 무엇을 바라볼지 선택
92-106초	생성 전 확인: 누락 확인, 생성 클릭	만들기 전에 조건을 읽고 검토
106-122초	시안과 저장 도면 비교 → 한 조건 수정	결과를 직접 확인하고 필요한 부분만 수정
122-130초	검토된 시안·승인·내보내기, 서비스명	조건을 정리하고 비교하는 공간 연출 도구

실제 대기 구간을 줄일 때는 생성 대기 구간 축약 자막을 넣는다. 사전 제공 샘플을 쓰면 샘플 표시를 유지한다. 도면과 다른 실제 결과를 편집으로 맞는 것처럼 만들거나 비교 성공을 자막으로 단정하지 않는다.

실험 제출 방법은 본편에서 길게 다루지 않는다. 참여자용 별도 20초 보충 화면으로 익명 번호·과업 선택 → 기록 시작 → 종료·설문 → ZIP 제출을 보여줄 수 있다.

촬영용 메모

내레이션과 녹화 준비

내레이션 초안

“여러 참고 이미지에서 마음에 드는 요소를 찾았지만, 어떤 공간에 어떻게 적용할지 설명하기는 쉽지 않습니다. 공간 레퍼런스 해석기는 이 조건을 차례로 정리합니다.”

“먼저 기존 공간 사진과 도면을 준비합니다. 유지할 벽과 창, 기둥을 확인하고, 참고 이미지에서 적용할 요소를 선택합니다. 진열대는 바닥에, 그래픽은 벽에, 조명 분위기는 원하는 공간 범위에 연결합니다.”

“카메라 위치와 방향을 정한 뒤 생성 전 확인에서 조건을 읽어봅니다. 선택한 시점마다 시안을 만들고, 저장된 도면과 비교합니다. 수정이 필요하면 해당 조건으로 돌아가 바꿀 수 있습니다. 검토한 시안은 승인하고 내보냅니다.”

“어떤 이미지를, 어떤 요소로, 어디에 적용할지. 공간 레퍼런스 해석기로 공간 연출의 조건을 정리해 보세요.”

녹화 체크리스트

1. 1920×1080 또는 1440×900, 브라우저 확대율 100%, 알림과 개인 정보가 없는 전용 프로젝트를 사용한다. 자료 이름은 실제 화면에서 읽을 수 있게 짧게 정리한다.
2. 한 장면에 한 조작을 보여주고 클릭 후 1초 정도 멈춘다. 편집 확대가 필요하면 원본 화면 비율을 유지한다. 클릭 강조 효과는 버튼/도형을 가리지 않게 작게 사용한다.
3. 처음 자료, 잠금, 레퍼런스 선택, 위치 연결, 시점, 검토, 시안 비교의 순서로 촬영한다. 성공 화면뿐 아니라 동선 침범을 거절하고 정상 위치로 옮기는 짧은 장면을 한 번 넣을 수 있다.
4. 생성 장면은 실제 생성 기록과 연결된 결과를 쓴다. 모델 실행 전 비용·한도를 확인한다. 승인 버튼은 검토한 결과에서만 누른다.
5. 공개 전 자막·단계 이름·버튼 이름을 배포 화면과 맞춘다. 정확한 치수·구조 재현이나 연구 효과를 검증 없이 홍보 문구로 쓰지 않는다.

녹화 시작 조건

기능 QA, 현재 공개 가이드와 버튼명, 실제 시안의 수동 검토가 끝난 버전을 촬영한다. “완성된 버전”이라는 가정은 구성의 기준이며, 현재 남은 생성 품질 문제를 해결됐다고 표현하는 근거가 아니다.