

# [Dacon] 블랙 장난감 제조 공정 최적화 경진대회

## \_ (팀명)

## 2020년 월 일 (제출날짜)

1. 본 코드는 대회 참가를 돕고자 단순 예시를 작성한 것으로 참고용으로 사용바랍니다.
2. 본 코드는 자유롭게 수정하여 사용 할 수 있습니다.
3. 추가 모듈 보러가기: <https://bit.ly/36MNs76> (<https://bit.ly/36MNs76>)

## 1. 라이브러리 및 데이터

### Library & Data

In [8]:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import multiprocessing
import warnings
from copy import deepcopy
from module.genome import Genome, genome_score
warnings.filterwarnings(action='ignore')
np.random.seed(777)
```

In [9]:

```
!python --version
print('Pandas : %s'%(pd.__version__))
print('Numpy : %s'%(np.__version__))
```

Pandas : 1.0.4  
Numpy : 1.18.5

Python 3.6.10 :: Anaconda, Inc.

## 2. 데이터 전처리

### Data Cleansing & Pre-Processing

In [3]:

```
# 입력하세요.
```

## 3. 탐색적 자료분석

### Exploratory Data Analysis

In [4]:

# 입력하세요.

## 4. 변수 선택 및 모델 구축

### Feature Engineering & Initial Modeling

In [10]:

```

CPU_CORE = multiprocessing.cpu_count() # 멀티프로세싱 CPU 사용 수
N_POPULATION = 50                      # 세대당 생성수
N_BEST = 5                             # 베스트 수
N_CHILDREN = 5                         # 자손 유전자 수
PROB_MUTATION = 0.5                   # 돌연변이
REVERSE = False                       # 배열 순서 (False: ascending order, True: descending order)

score_ini = 1e8                        # 초기 점수
input_length = 125                     # 입력 데이터 길이
output_length_1 = 5                    # Event (CHECK_1~4, PROCESS)
output_length_2 = 12                   # MOL(0~5.5, step:0.5)
h1 = 50                               # 히든레이어1 노드 수
h2 = 50                               # 히든레이어2 노드 수
h3 = 50                               # 히든레이어3 노드 수
EPOCHS = 30                           # 반복 횟수

genomes = []
for _ in range(N_POPULATION):
    genome = Genome(score_ini, input_length, output_length_1, output_length_2, h1, h2, h3)
    genomes.append(genome)
try:
    for i in range(N_BEST):
        genomes[i] = best_genomes[i]
except:
    best_genomes = []
    for _ in range(5):
        genome = Genome(score_ini, input_length, output_length_1, output_length_2, h1, h2, h3)
        best_genomes.append(genome)

```

## 5. 모델 학습 및 검증

### Model Tuning & Evaluation

1. PRT는 고정값 사용
2. Event A, Event B (MOL\_A, MOL\_B) 를 같은 값으로 제한
3. Event는 CHECK와 PROCESS 만 사용함
4. 목적 함수로 수요 부족분만 고려함
5. Event와 MOL에 대해 인공신경망 모델을 만들어 유전 알고리즘으로 학습

In [11]:

```

n_gen = 1
score_history = []
high_score_history = []
mean_score_history = []
while n_gen <= EPOCHS:
    genomes = np.array(genomes)
    while len(genomes)%CPU_CORE != 0:
        genomes = np.append(genomes, Genome(score_ini, input_length, output_length_1, output_length_2))
    genomes = genomes.reshape((len(genomes)//CPU_CORE, CPU_CORE))

    for idx, _genomes in enumerate(genomes):
        if __name__ == '__main__':
            pool = multiprocessing.Pool(processes=CPU_CORE)
            genomes[idx] = pool.map(genome_score, _genomes)
            pool.close()
            pool.join()
    genomes = list(genomes.reshape(genomes.shape[0]*genomes.shape[1]))

    # score에 따라 정렬
    genomes.sort(key=lambda x: x.score, reverse=REVERSE)

    # 평균 점수
    s = 0
    for i in range(N_BEST):
        s += genomes[i].score
    s /= N_BEST

    # Best Score
    bs = genomes[0].score

    # Best Model 추가
    if best_genomes is not None:
        genomes.extend(best_genomes)

    # score에 따라 정렬
    genomes.sort(key=lambda x: x.score, reverse=REVERSE)

    score_history.append([n_gen, genomes[0].score])
    high_score_history.append([n_gen, bs])
    mean_score_history.append([n_gen, s])

    # 결과 출력
    print('EPOCH # %s WtHistory Best Score: %s WtBest Score: %s WtMean Score: %s' % (n_gen, genomes[0].score, bs, s))

    # 모델 업데이트
    best_genomes = deepcopy(genomes[:N_BEST])

    # CHILDREN 생성
    for i in range(N_CHILDREN):
        new_genome = deepcopy(best_genomes[0])
        a_genome = np.random.choice(best_genomes)
        b_genome = np.random.choice(best_genomes)

        for j in range(input_length):
            cut = np.random.randint(new_genome.w1.shape[1])
            new_genome.w1[j, :cut] = a_genome.w1[j, :cut]
            new_genome.w1[j, cut:] = b_genome.w1[j, cut:]

        for j in range(h1):

```

```

cut = np.random.randint(new_genome.w2.shape[1])
new_genome.w2[j, :cut] = a_genome.w2[j, :cut]
new_genome.w2[j, cut:] = b_genome.w2[j, cut:]

for j in range(h2):
    cut = np.random.randint(new_genome.w3.shape[1])
    new_genome.w3[j, :cut] = a_genome.w3[j, :cut]
    new_genome.w3[j, cut:] = b_genome.w3[j, cut:]

for j in range(h3):
    cut = np.random.randint(new_genome.w4.shape[1])
    new_genome.w4[j, :cut] = a_genome.w4[j, :cut]
    new_genome.w4[j, cut:] = b_genome.w4[j, cut:]

for j in range(input_length):
    cut = np.random.randint(new_genome.w5.shape[1])
    new_genome.w5[j, :cut] = a_genome.w5[j, :cut]
    new_genome.w5[j, cut:] = b_genome.w5[j, cut:]

for j in range(h1):
    cut = np.random.randint(new_genome.w6.shape[1])
    new_genome.w6[j, :cut] = a_genome.w6[j, :cut]
    new_genome.w6[j, cut:] = b_genome.w6[j, cut:]

for j in range(h2):
    cut = np.random.randint(new_genome.w7.shape[1])
    new_genome.w7[j, :cut] = a_genome.w7[j, :cut]
    new_genome.w7[j, cut:] = b_genome.w7[j, cut:]

for j in range(h3):
    cut = np.random.randint(new_genome.w8.shape[1])
    new_genome.w8[j, :cut] = a_genome.w8[j, :cut]
    new_genome.w8[j, cut:] = b_genome.w8[j, cut:]

best_genomes.append(new_genome)

# 모델 초기화
genomes = []
for i in range(int(N_POPULATION / len(best_genomes))):
    for bg in best_genomes:
        new_genome = deepcopy(bg)
        mean = 0
        stddev = 0.2
        # 50% 확률로 모델 변형
        if np.random.uniform(0, 1) < PROB_MUTATION:
            new_genome.w1 += new_genome.w1 * np.random.normal(mean, stddev, size=(input_length,
        if np.random.uniform(0, 1) < PROB_MUTATION:
            new_genome.w2 += new_genome.w2 * np.random.normal(mean, stddev, size=(h1, h2)) * np
        if np.random.uniform(0, 1) < PROB_MUTATION:
            new_genome.w3 += new_genome.w3 * np.random.normal(mean, stddev, size=(h2, h3)) * np
        if np.random.uniform(0, 1) < PROB_MUTATION:
            new_genome.w4 += new_genome.w4 * np.random.normal(mean, stddev, size=(h3, output_le
        if np.random.uniform(0, 1) < PROB_MUTATION:
            new_genome.w5 += new_genome.w5 * np.random.normal(mean, stddev, size=(input_length,
        if np.random.uniform(0, 1) < PROB_MUTATION:
            new_genome.w6 += new_genome.w6 * np.random.normal(mean, stddev, size=(h1, h2)) * np
        if np.random.uniform(0, 1) < PROB_MUTATION:
            new_genome.w7 += new_genome.w7 * np.random.normal(mean, stddev, size=(h2, h3)) * np
        if np.random.uniform(0, 1) < PROB_MUTATION:
            new_genome.w8 += new_genome.w8 * np.random.normal(mean, stddev, size=(h3, output_le
    genomes.append(new_genome)

```

```

if REVERSE:
    if bs < score_ini:
        genomes[len(genomes)//2:] = [Genome(score_ini, input_length, output_length_1, output_length_2)]
    else:
        if bs > score_ini:
            genomes[len(genomes)//2:] = [Genome(score_ini, input_length, output_length_1, output_length_2)]

n_gen += 1

```

EPOCH #1	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 43261912.0	Mean Score: 47343276.2
EPOCH #2	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 45611718.0	Mean Score: 47140859.0
EPOCH #3	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 45410684.0	Mean Score: 49197650.2
EPOCH #4	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 41509851.0	Mean Score: 43926783.4
EPOCH #5	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 42520686.0	Mean Score: 44193838.4
EPOCH #6	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 45323373.0	Mean Score: 47573427.6
EPOCH #7	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 41479201.0	Mean Score: 44099772.4
EPOCH #8	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 41846935.0	Mean Score: 44319000.8
EPOCH #9	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 45712081.0	Mean Score: 46849737.2
EPOCH #10	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 43095668.0	Mean Score: 47769455.2
EPOCH #11	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 43348507.0	Mean Score: 45022843.2
EPOCH #12	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 43375807.0	Mean Score: 46062756.0
EPOCH #13	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 42132587.0	Mean Score: 46120354.8
EPOCH #14	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 45211081.0	Mean Score: 46558379.6
EPOCH #15	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 44689746.0	Mean Score: 47208973.2
EPOCH #16	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 42292664.0	Mean Score: 44954024.2
EPOCH #17	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 43167606.0	Mean Score: 44914682.4
EPOCH #18	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 44038826.0	Mean Score: 45356406.4
EPOCH #19	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 45696770.0	Mean Score: 46364159.4
EPOCH #20	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 41852500.0	Mean Score: 44408025.8
EPOCH #21	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 43261912.0	Mean Score: 46406703.2
EPOCH #22	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 42967889.0	Mean Score: 46630883.8
EPOCH #23	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 48733523.0	Mean Score: 49033005.4
EPOCH #24	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 44230402.0	Mean Score: 44735342.0
EPOCH #25	History Best Score: 14207642.0	Best Score: 45299257.0	Mean Score: 45299257.0

```

e: 46267824.8
EPOCH #26      History Best Score: 14207642.0  Best Score: 43586060.0  Mean Scor
e: 45422275.8
EPOCH #27      History Best Score: 14207642.0  Best Score: 45083491.0  Mean Scor
e: 46300643.4
EPOCH #28      History Best Score: 14207642.0  Best Score: 45069692.0  Mean Scor
e: 47273663.0
EPOCH #29      History Best Score: 14207642.0  Best Score: 43243893.0  Mean Scor
e: 46443192.2
EPOCH #30      History Best Score: 14207642.0  Best Score: 42571630.0  Mean Scor
e: 44958872.8

```

## 6. 결과 및 결론

### Conclusion & Discussion

#### 결과 그래프

In [12]:


```

import matplotlib.pyplot as plt

# Score Graph
score_history = np.array(score_history)
high_score_history = np.array(high_score_history)
mean_score_history = np.array(mean_score_history)

plt.plot(score_history[:,0], score_history[:,1], '-o', label='BEST')
plt.plot(high_score_history[:,0], high_score_history[:,1], '-o', label='High')
plt.plot(mean_score_history[:,0], mean_score_history[:,1], '-o', label='Mean')
plt.legend()
plt.xlim(0, EPOCHS)
plt.ylim(bottom=0)
plt.xlabel('Epochs')
plt.ylabel('Score')
plt.show()

```



#### Submission 파일 만들기

In [13]:

```

# 재고 계산
from module.simulator import Simulator
simulator = Simulator()
order = pd.read_csv('module/order.csv')
submission = best_genomes[0].predict(order)
_, df_stock = simulator.get_score(submission)

# PRT 개수 계산
PRTs = df_stock[['PRT_1', 'PRT_2', 'PRT_3', 'PRT_4']].values
PRTs = (PRTs[:-1] - PRTs[1:])[24*23:]
PRTs = np.ceil(PRTs * 1.1)
PAD = np.zeros((24*23+1, 4))
PRTs = np.append(PRTs, PAD, axis=0).astype(int)

# Submission 파일에 PRT 입력
submission.loc[:, 'PRT_1':'PRT_4'] = PRTs
submission.to_csv('Dacon_baseLine.csv', index=False)

```

## 점수 향상 팁

해당 코드는 단순한 모델로 다음 방법으로 점수 향상을 꾀할 수 있습니다.

1. 성형 공정 2개 라인을 따로 모델링
2. CHANGE, STOP 이벤트 활용
3. 수요 초과분 외 다양한 양상을 반영하는 목적함수
4. 유전 알고리즘 외 효율적인 학습 기법

In [ ]: