DOCKER

1.-

En el ejemplo donde phpMyAdmin se conecta a MySQL por red interna, ¿qué comando arranca phpMyAdmin en segundo plano, conectado a `app-net` y exponiendo su web en `http://localhost:8081`?

- a. docker run -d –name phpmyadmin -p 8081:80 phpmyadmin:5.2.1
- b. docker run -d –name phpmyadmin --network app-net -e PMA_ARBITRARY
- c. docker run -d –name phpmyadmin –network app-net -e PMA_ARBITRARY
- d. 1 -p 8081:80 phpmyadmin:5.2.1
- e. docker run –name phpmyadmin --network app-net -e PMA_ARBITRARY
- f. 1 -p 80:8081 phpmyadmin:5.2.1
- g. 1 phpmyadmin:5.2.1

C)

2.-

En la página de Docker Compose, ¿qué comando se utiliza para arrancar en segundo plano los servicios definidos en `docker-compose.yml`?

- a. docker compose start -d
- b. docker run docker-compose.yml -d
- c. docker compose up -d
- d. docker-compose up

C)

3.-

4.-

Para comprobar rápidamente que Docker está instalado y ver la versión del cliente y del demonio, ¿qué comando indica la guía?

- a. docker run hello-world
- b. docker info
- c. docker version
- d. docker –help

C)

5.-

Para que `pgAdmin` pueda resolver el nombre del contenedor de Postgres, ¿qué comando conecta el contenedor `pgAdmin` a la red `postgres-net`?

- a. docker connect network pgAdmin postgres-net
- b. docker network link postgres-net pgAdmin
- c. docker network connect postgres-net pgAdmin
- d. docker network attach pgAdmin postgres-net

C)

6.-

¿qué comando ejecuta el contenedor `hello-world` y lo elimina automáticamente al finalizar?

- a. docker run -d hello-world
- b. docker run hello-world
- c. docker start hello-world --rm
- d. docker run --rm hello-world

D)

7.-

En el ejemplo práctico con MySQL y phpMyAdmin, ¿qué comando crea la red de usuario `app-net`?

- a. docker net create app-net
- b. docker create network app-net
- c. docker network new app-net
- d. docker network create app-net

D)

8.-

En la actividad PostgreSQL+pgAdmin, ¿qué comando crea la red Docker `postgres-net`?

- a. docker network create postgres-net
- b. docker network new postgres-net
- c. docker create network postgres-net
- d. docker network add postgres-net

A)

9.-

En el mismo ejemplo, ¿qué comando crea el volumen `mysql-data` que se usará para persistir los datos de MySQL?

- a. docker volume new mysql-data
- b. docker volume init mysql-data
- c. docker create volume mysql-data
- d. docker volume create mysql-data

D)

10.-

En la actividad PostgreSQL+pgAdmin, ¿qué comando crea el volumen nombrado donde se almacenarán los datos de Postgres?

- a. docker volume init postgres-db
- b. docker volume create postgres-db
- c. docker volume new postgres-db
- d. docker create volume postgres-db

B)

11.-

Según la sección de comandos útiles del ciclo de vida, ¿qué comando detiene y elimina los contenedores y la red del proyecto Compose, pero **conserva** los volúmenes de datos?

- a. docker compose rm -v
- b. docker compose stop
- c. docker compose down -v
- d. docker compose down

D)

12.-

13.-

En la misma actividad, ¿qué comando arranca el contenedor de Postgres en segundo plano, sin publicar puertos y montando el volumen `postgres-db` en el directorio de datos?

- a. 123456 postgres:15.1
- b. docker container run -d --name postgres-db -v /var/lib/postgresql/data:postgres-db postgres:15.1
- c. docker container run --name postgres-db -e POSTGRES_PASSWORD
- d. 123456 -p 5432:5432 postgres:15.1
- e. docker run -d --name postgres-db -e POSTGRES_PASSWORD
- f. docker container run -d --name postgres-db -e POSTGRES_PASSWORD
- g. 123456 -v postgres-db:/var/lib/postgresql/data postgres:15.1

B)

14.-

En la sección de limpieza con `prune`, ¿qué comando elimina todos los contenedores parados?

- a. docker image prune
- b. docker container prune
- c. docker rm -f $(docker ps -aq)
- d. docker system prune

B)

15.-

¿Qué comando lista únicamente los contenedores asociados al proyecto definido en el `docker-compose.yml` actual?

- a. docker ps
- b. docker compose ps
- c. docker compose ls
- d. docker ps -a

B)

16.-

¿Qué comando lista todos los contenedores, incluidos los que ya han terminado (estado exited)?

- a. docker containers
- b. docker ps -a
- c. docker list -a
- d. docker ps

B)

17.-

¿Qué comando muestra las imágenes de Docker almacenadas localmente?

- a. docker images
- b. docker image ls -r
- c. docker list images
- d. docker ps

A)

18.-

En la sección de publicación de puertos, ¿qué comando arranca un contenedor Nginx en segundo plano, llamado `web`, exponiendo el puerto 80 del contenedor en el 8080 de **solo localhost**?

- a. docker run --name web -p 127.0.0.1:8080:80 nginx:1.27-alpine
- b. docker run -d --name web -p 8080:80 nginx:latest
- c. docker run -d --name web -p 8080:80 nginx:1.27-alpine
- d. docker run -d --name web -p 127.0.0.1:8080:80 nginx:1.27-alpine

D)

19.-

En la página de Docker Compose, ¿qué comando permite seguir en tiempo real los logs **solo del servicio `db`**?

- a. docker compose logs --tail
- b. docker compose logs -f db
- c. 100 db
- d. docker log -f db
- e. docker compose logs db

B)

20.-

En la sección de comprobaciones, ¿qué comando muestra solo las últimas 50 líneas de los logs del contenedor `postgres-db`?

- a. docker logs -f postgres-db
- b. docker logs --head
- c. 50 postgres-db
- d. docker logs postgres-db --tail
- e. 50
- f. 50
- g. docker logs postgres-db --last

D)