



API 명세서

API

Aa 기능명	≡ API Path	⌵ METHOD	⌵ TYPE	⌵ ERROR CODE
<u>소속사 회원 가입</u>	/pusers/register	POST	FORM	600
<u>소속사 로그인</u>	/pusers/login	POST	FORM	401
<u>소속사 유저 삭제</u>	/pusers/delete	DELETE	JSON	600
<u>소속사 유저 정보 로드</u>	/pusers/get	GET	(NO DATA)	600
<u>소속사 유저 정보 업데이트</u>	/pusers/update	PUT	FORM	401
<u>팬유저 회원 가입</u>	/fusers/register	POST	FORM	600
<u>팬유저 로그인</u>	/fusers/login	POST	FORM	401
<u>팬유저 정보 불러오기</u>	/fusers/get	GET	(NO DATA)	401
<u>팬유저 이메일 중복 검사</u>	/fusers/check-email	GET	JSON	401
<u>팬유저 정보 업데이트</u>	/fusers/update	PUT	FORM	401
<u>팬유저 탈퇴</u>	/fusers/delete	DELETE	(NO DATA)	401
<u>팬유저 아이디 찾기</u>	/fusers/find-id	POST	FORM	401
<u>팬유저 인증 번호 발송</u>	/fusers/get-code	POST	JSON	401
<u>팬유저 인증 번호 확인</u>	/fusers/check-code	POST	JSON	401

Aa 기능명	≡ API Path	⌵ METHOD	⌵ TYPE	⌵ ERROR CODE
<u>팬유저 비밀번호 재설정</u>	/fusers/new-pw	POST	JSON	401
<u>팬유저 로그아웃</u>	/fusers/logout	POST	(NO DATA)	401
<u>팬유저 대시보드</u>	/dashboard/fusers	GET	(NO DATA)	600
<u>팬유저 리마인드 상세페이지</u>	/fusers/remind/{미팅 uuid}	GET	PATH VARIABLE	600
<u>accessToken 재발행</u>	/jwt/new-access-token	POST	JSON	601
<u>소속사 대시보드</u>	/dashboard/pusers	GET	(NO DATA)	600
<u>미팅 상세 정보</u>	/meetings/get/{미팅 uuid}	GET	PATH VARIABLE	600
<u>미팅 생성</u>	/meetings/create	POST	FORM	600
<u>미팅 수정</u>	/meetings/update	PUT	FORM	600
<u>미팅 삭제</u>	/meetings/delete	DELETE	JSON	600
<u>소속사 그룹 & 멤버데이터 가져오기</u>	/pmanagements/	GET	(NO DATA)	600
<u>소속사 그룹 생성</u>	/pmanagements/group/create	POST	JSON	600
<u>소속사 멤버 생성</u>	/pmanagements/member/create	POST	JSON	600
<u>소속사 그룹 삭제</u>	/pmanagements/group/delete	DELETE	JSON	600
<u>소속사 멤버 삭제</u>	/pmanagements/member/delete	DELETE	JSON	600
<u>소속사 그룹 이름 변경</u>	/pmanagements/group/update	PUT	JSON	600
<u>소속사 멤버 이름 변경</u>	/pmanagements/member/update	PUT	JSON	600
<u>개별 편지 조회</u>	/letters/get/{no}	GET	PATH VARIABLE	600

Aa 기능명	≡ API Path	⌵ METHOD	⌵ TYPE	⌵ ERROR CODE
<u>편지 목록 조회 (팬미팅 기준)</u>	/letters/get-meeting	GET	JSON	600
<u>편지 목록 조회 (연예인 기준)</u>	/letters/get-member	GET	JSON	600
<u>편지 목록 조회 (팬유저 기준)</u>	/letters/get	GET	JSON	600
<u>편지 작성</u>	/letters/create	POST	JSON	600
<u>편지 업데이트</u>	/letters/update	PUT	JSON	600
<u>편지 삭제</u>	/letters/delete	DELETE	JSON	600
<u>히스토리 리스트</u>	/histories/get	GET	QUERY STRING	600
<u>히스토리 생성</u>	/histories/create	POST	JSON	600
<u>히스토리 수정</u>	/histories/update	PUT	JSON	600
<u>히스토리 삭제</u>	/histories/delete	DELETE	JSON	600
<u>포스트잇 작성</u>	/postit/write	POST	JSON	600
<u>포스트잇 읽기</u>	/postit/get	GET	QUERY STRING	600
<u>포스트잇 삭제</u>	/postit/delete	DELETE	JSON	600
<u>폴라로이드 리스트</u>	/polaroids/get	GET	QUERY STRING	600
<u>폴라로이드 저장</u>	/polaroids/create	POST	JSON	600
<u>[임시] 폴라로이드 임시 사진 저장</u>	/polaroids/temp/create	POST	JSON	600
<u>[임시] 폴라로이드 임시 사진 리스트</u>	/polaroids/temp/get	GET	QUERY STRING	600

Aa 기능명	≡ API Path	⌵ METHOD	⌵ TYPE	⌵ ERROR CODE
<u>RTC signaling Server</u>	/rtc/{meetingUuid}.{미팅멤버브릿지UUID}	WEBSOCKET	JSON	403

- 공통

- Response

- 정상: 200
 - JSON 형태

- Error 형태

- HTTP Code / Request Body (with 메시지)

```
// 600 code
"로그인에 실패했습니다"
```

- 인증

- login / register 제외 모든 곳에 사용자에게 맞는 Bearer Token(Access Token)을 같이 보내줘야함

- Room ID 포맷

- 소속사

```
{소속사UUID}
```

- 소속사 → 연예인 / 팬: 소속사 UUID를 통해 브로드캐스트

- 연예인 & 팬

```
{소속사UUID}. {미팅멤버브릿지UUID}
```

- 연예인 ↔ 팬: 같은 Room ID로 통신
 - 연예인 / 팬 → 소속사: 소속사UUID로 통신