


Cargar y mostrar imágenes desde


¡Hagamos una prueba rápida! Debes responder correctamente al menos 7 preguntas para aprobar e

[Regresar al camino](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-compose-unit-5-pathway-2?continue=ht...) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-compose-unit-5-pathway-2?continue=ht...)


1. ¿Cuál de las siguientes no es una operación/método HTTP común?

- ☐ CONSEGUIR
- ☐ CORREO
- ☐ BORRAR
- ☒ COLOCAR  ¡Correcto!

2. La respuesta de un servicio web REST suele estar formateada en uno de los formatos de transferencia de datos más comunes, como XML o JSON.

- ☒ Verdadero  ¡Correcto!
- ☐ FALSO

3. ¿Cuál de las siguientes opciones no es cierta para la biblioteca Retrofit?

- ☐ Es una biblioteca cliente.
- ☐ Permite que su aplicación realice solicitudes a un servicio web REST.
- ☒ Convierte objetos Kotlin en objetos JSON.  ¡Correcto!

☐ Es una biblioteca de terceros.

4. ¿Cuál de las siguientes opciones se aplica a un patrón Singleton?

☐ `object` Las declaraciones se utilizan para declarar objetos singleton en Kotlin.

☐ Garantiza que se cree una, y sólo una, instancia de un objeto.

☐ Tiene un punto global de acceso a ese objeto.

☒ Todo lo anterior ☒ ¡Correcto!

5. Cada objeto JSON contiene lo siguiente:

☐ Un conjunto de pares clave-valor separados por dos puntos.

☒ Un conjunto de pares clave-valor separados por una coma. ☒ ¡Correcto!

☐ Un conjunto de pares clave-valor separados por un punto y coma.

☐ Ninguna de las anteriores

6. Siguiendo las pautas de arquitectura de aplicaciones recomendadas por Android, una aplicación debe tener cuál de las siguientes características:

☐ Una capa de interfaz de usuario

☐ Una capa de dominio

☒ Una capa de datos ☒ ¡Correcto!

☐ Una capa empresarial

7. Las ventajas de utilizar la inyección de dependencia (DI) en su aplicación incluyen cuál de las siguientes:

Elija tantas respuestas como crea conveniente.

☒ Ayuda con la reutilización del código. ☒ ¡Correcto!

☒ Facilita la refactorización ☒ ¡Correcto!

☒ Ayuda con las pruebas ☒ ¡Correcto!

☐ Hace que tu aplicación se ejecute más rápido

8. Si su aplicación tiene más de un tipo de fuente de datos, todas deben almacenarse en el mismo repositorio para facilitar su uso.

☐ Verdadero

☒ FALSO ☒ ¡Correcto!

9. ¿Cuál de los siguientes se utiliza para reemplazar el `MainDispatcher` con una `TestDispatcher` prueba de unidad local?

☐ `runTest`

☐ `runBlocking`

☐ `Dispatchers.resetMain()`

☒ `Dispatchers.setMain()` ☒ ¡Correcto!

10. La `runTest()` función se puede utilizar para probar `suspend` funciones.

☒ Verdadero ☒ ¡Correcto!


☐ FALSO

Resultados

Obtuviste una puntuación **de 10 sobre 10** . ¡Felicidades! Has superado este cuestionario.

¡Obtuviste la insignia **Cargar y mostrar imágenes de Internet** !

Inicia sesión para reclamar tu insignia.



Compartir



(<https://developer.android.com/courses/quizzes/android-basics-compose-unit-5-pathway-2/android-basics-compose-unit-5-pathway-2?continue=https%3A%2F%2Fdeveloper.android.com%2Fcourses%2Fpath>

Regresar al camino (<https://developer.android.com/courses/p>