

1. RegistrarMaterial

Editar

Nombre de rutina:

Tipo:

Dirección	Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Opciones	
IN	uClave	INT			Eliminar
IN	uDescription	VARCHAR	250	Juego de caracteres	Eliminar
IN	uPrecio	FLOAT			Eliminar
IN	uImpuesto	FLOAT			Eliminar

Parámetros

Agregar parámetro

```
1 INSERT INTO materiales VALUES (uClave, uDescription, uPrecio, uImpuesto)
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0016 segundos.)

`call registrarMaterial(0,"Armex 3/8",580, 6);`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

			clave	descripcion	precio	impuesto
<input type="checkbox"/>				0 Armex 3/8	580	6
<input type="checkbox"/>				1000 Varilla 3/16	100	10
<input type="checkbox"/>				1010 Varilla 4/32	115	11.5
<input type="checkbox"/>				1020 Varilla 3/17	130	13
<input type="checkbox"/>				1030 Varilla 4/33	145	14.5
<input type="checkbox"/>				1040 Varilla 3/18	160	16

2. RegistrarProyecto

Editar

Nombre de rutina:

Tipo:

Dirección	Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Opciones	
IN	uNumero	INT			Eliminar
IN	uDenominacion	VARCHAR	250	Juego de caracteres	Eliminar

Parámetros

Agregar parámetro

```
1 INSERT INTO proyectos VALUES (uNumero, uDenominacion)
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0017 segundos.)

`call registrarProyecto(1651,"Aceros Mexico");`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

				numero	denominacion
<input type="checkbox"/>				1651	Aceros Mexico
<input type="checkbox"/>				5000	Vamos Mexico
<input type="checkbox"/>				5001	Aztecon
<input type="checkbox"/>				5002	CIT Campeche
<input type="checkbox"/>				5003	Mexico sin ti no estamos completos

3. Consultar Entregas

Editar

Nombre de rutina: consultarEntregas

Tipo: FUNCTION

Parámetros:

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Opciones
Agregar parámetro			

Retornar el tipo: INT

Retornar longitud/valores: 11

Retornar opciones:

```
1 BEGIN
2
3 DECLARE total INT;
4 SET total = (SELECT COUNT(*) FROM entregan);
5 RETURN total;
6 END
```

Definición

✓ Su consulta se ejecutó con éxito.

SELECT `consultarEntregas`() AS `consultarEntregas`;

Resultados de la ejecución de la rutina `consultarEntregas`

consultarEntregas
87

4. Consultar Proveedores

Editar

Nombre de rutina: consultarProveedores

Tipo: FUNCTION

Parámetros:

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Opciones
Agregar parámetro			

Retornar el tipo: INT

Retornar longitud/valores: 11

Retornar opciones:

```
1 BEGIN
2
3 DECLARE total INT;
4 SET total = (SELECT COUNT(*) FROM proveedores);
5 RETURN total;
6 END
```

Definición

✓ Su consulta se ejecutó con éxito.

SELECT `consultarProveedores`() AS `consultarProveedores`;

Resultados de la ejecución de la rutina `consultarProveedores`

consultarProveedores
8