PLAN DE PRÉVENTION — Établissement Seveso seuil haut

[Entreprise X] · Code du travail, articles R. 4512-6 à R. 4512-12 · arrêté du 19 mars 1993
Plan écrit exigé dès la première minute d'intervention d'une entreprise extérieure sur le site (règle interne Seveso).

ENTREPRISE EXTÉRIEURE

Raison sociale

Activité / corps de métier

Interlocuteur

Téléphone

E-mail

INTERVENTION

Nature des travaux

Lieu d'intervention

Date de début

Date de fin

Nombre d'heures sur 12 mois

Projet Keystone / affaire

Inspection commune préalable le

Travaux dangereux (arrêté du 19 mars 1993) ☐ Oui ☐ Non

RISQUES D'INTERFÉRENCE

- ☐ Circulation d'engins (chariots, nacelles, camions)
- ☐ Intervention en zone ATEX
- ☐ Opérations de levage
- ☐ Produits dangereux ou pyrotechniques
- ☐ Coactivité avec la production
- ☐ Travail en hauteur (plus de 3 m)
- ☐ Travaux par points chauds
- ☐ Risque électrique
- ☐ Bruit

Autres risques

MESURES DE PRÉVENTION

- ☐ Balisage et délimitation de la zone
- ☐ Permis de feu
- ☐ EPI spécifiques
- ☐ Plan de circulation remis
- ☐ Consignation des énergies
- ☐ Permis d'essai
- ☐ Surveillance par un agent de l’entreprise utilisatrice

Précisions sur les mesures

MOYENS DE SECOURS ET CONSIGNES

- ☐ Extincteurs adaptés à proximité
- ☐ Numéros d'urgence affichés
- ☐ Alarme et évacuation expliquées
- ☐ Point de rassemblement communiqué
- ☐ Consignes Seveso et POI communiquées
- ☐ Sauveteur secouriste du travail présent

SIGNATURES

Entreprise utilisatrice — nom du signataire

Entreprise utilisatrice — date de signature

Entreprise extérieure — nom du signataire

Entreprise extérieure — date de signature

Le plan est établi après l’inspection commune préalable et signé par les deux entreprises avant le début des travaux.