

药材烘干过程的热湿耦合数值模拟

摘 要

本文研究圆柱形药材在时变热风中的预热、降速干燥和失水收缩过程。以干基含水率 X 与温度 T 为状态变量，在固定半径域和材料坐标域分别建立一维轴对称热湿耦合方程；用单元中心有限体积法、Backward Euler 启动和变步长 BDF2 推进，并以连续事件函数确定终止时间。该路线将附件环境、实测半径、正式工作簿和独立验证串联为可复现的计算链。

针对问题一的初始强边界层，采用附录 2 常物性模型，令 $N = 2561$ 、初始最大步长 0.03125 s ，以分辨表面水分的快速变化。计算得 $t = 1800\text{ s}$ 时，表面温度为 $36.7856\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，表面含水率为 1.5102 kg kg^{-1} ；中心含水率仍为 2.5500 kg kg^{-1} ，定量呈现热扩散快于水分扩散的阶段差异。该分辨率由 $t = 1\text{ s}$ 表面含水率的空间、时间加密试验确定，避免将极薄表层梯度平滑为非物理的体平均变化。

针对问题二的长时非线性场，采用附录 3 的 $\rho(X)$, $c_p(X)$, $k(X)$, $D_{\text{eff}}(X, \Theta)$ ，在每个时间层以 Picard 迭代冻结并更新物性，界面系数取调和平均，表面 Robin 条件按半单元扩散阻力与对流阻力串联离散。3 h 时中心和表面含水率分别为 1.7662 、 1.0081 kg kg^{-1} ，而对应温度为 49.85 、 $49.97\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，说明后续过程主要受内部水分迁移控制。环境输入在前 4 h 采用附件 1 的分段线性插值，此后固定为 $50.165\text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 $0.04986\text{ kg kg}^{-1}$ ；附录 3、4 未给出新对流系数，故 h_T, h_m 沿用题设值并纳入灵敏度分析，而不额外拟合未观测参数。

针对问题三，将全域约束写为 $g(t) = \max_r X(r, t) - 0.15$ ，在相邻时间层出现符号跨越后以二分法定位，不将规则 60 s 输出网格误作事件精度。固定半径正式计算给出 $t_{\text{dry}} = 205885.5\text{ s} = 57.1904\text{ h}$ ；终止时中心含水率为 0.1500 kg kg^{-1} ，表面为 0.0525 kg kg^{-1} 。

针对问题四，利用 PCHIP 对附件 2 的 $R(t)$ 保形插值，在 $\xi = r/R(t)$ 上求解附录 4 物性模型，并将固定物理坐标的越界位置输出为空。实测收缩联合情景下得到 $t_{\text{dry}} = 182964.7\text{ s} = 50.8235\text{ h}$ ；同物性固定半径反事实为 129.11 h ，表明缩短扩散路径是收缩加速的解释性因素。方法要点是将半单元 Robin 阻力、连续事件定位和实测移动域统一于同一求解器。Bessel/Duhamel 基准、网格收敛和时间步收敛共同验证：最大步长由 60 降至 15 s 时，两工况终止时间仅变化 0.26 和 0.12 s。灵敏度分析中 h_m 减半使终止时间延长 7.45 h；在 $48\text{--}52\text{ }^{\circ}\text{C}$ 范围内， $52\text{ }^{\circ}\text{C}$ 将终止时间缩短 3.1962 h (5.59%)，终点均匀性变化小于网格可辨识水平，故仅称其为考察区间内的优选温度；模型未含品质降解与设备能耗机制，不将该端点外推为实际生产的全局最优。

关键字： 热湿耦合 圆柱药材 有限体积法 移动域模型 事件定位

一、问题重述

热风烘干需要在给定过程环境下预测药材内部的升温与脱水进程，并以统一的终止判据量化固定尺寸和实测收缩尺寸下的干燥时长。为降低试验迭代成本，本文以圆柱药材的径向温湿场为对象，建立可复现的时变边界数值模型 [1, 10]。




图 1-1 问题的已知输入、状态变量与输出目标关系

已知参数与共同约束。药材初始长度 $L = 25 \text{ cm}$ 、半径 $R_0 = 2 \text{ cm}$ 、温度 $T_0 = 28 \text{ }^\circ\text{C}$ 、干基含水率 $X_0 = 2.55 \text{ kg kg}^{-1}$ 。附件 1 给出 $T_a(t)$ 与外部有效水分势 $\chi_a(t)$ ，附件 2 给出实测 $R(t)$ ；附录 2–4 分别给出相应物性。所有问题均以 $T(r, t)$ 、 $X(r, t)$ 为状态，在一维径向域内求解，数值结果保留四位小数 [5]。

问题 1（预热）。在 $0 \leq r \leq R_0$ 与附录 2 物性下，求 $(r, t) \mapsto [T, X]$ ；给出 $r = 0, 0.5, 1, 1.5, 2 \text{ cm}$ 、 $t = 100, 300, \dots, 1800 \text{ s}$ 的截面及 $1 \text{ s} \times 0.1 \text{ cm}$ 离散场。

问题 2（变物性固定域）。保持 R_0 ，以附录 3 的 $\rho(X), c_p(X), k(X), D_{\text{eff}}(X, \Theta)$ 更新状态方程；报告 0–3 h 内每 0.5 h 和五个指定半径的结果。

问题 3（固定域终止）。延拓问题 2 的过程，求连续事件

$$t_{\text{dry}} = \inf\{t > 0 : \max_{0 \leq r \leq R_0} X(r, t) \leq 0.15\},$$

并将每 6 h 的代表性剖面与连续事件时间分别报告。

问题 4（实测收缩域）。令 $0 \leq r \leq R(t)$ ，在 $\xi = r/R(t)$ 上采用附录 4 物性重求同一终止事件；固定物理位置一旦越出收缩域即留空，表面量单独按 $r = R(t)$ 输出。

二、问题分析

四问不是相互独立的计算任务，而是沿“短时固定域场—长时非线性场—全域终止事件—实测收缩移动域”逐层增加时间尺度、物性非线性、输出约束与几何条件的同一热湿传递问题。药材长径比为 $25/4 \approx 6.25$ ，端面总面积仅约为侧面积的 8%；结合周向边界近似均匀，采用一维轴对称径向描述可保留主导梯度 [2]。共同未知量为温度 $T(r, t)$ 与干基含水率 $X(r, t)$ ；附件 1 的 $T_a(t), \chi_a(t)$ 经 Robin 边界进入模型，而附录物性将二者参数耦合。

图 2-1 将本地数据、四问模型链、数值算法、约束输出及独立校验连接为一条可追溯路线。实线表示数据或计算流；虚线只把冻结的正式结果送入验证和情景分析，不反馈改写生产求解器。




图 2-1 四阶段技术路线：本地输入驱动固定域与实测收缩域模型，正式结果经只读验证与情景分析检验

问题 1：短时强边界层的非稳态场解析。该问本质是时变 Robin 边界下的固定半径热湿初值问题：已知 R_0 、附录 2 常物性及附件 1 的环境历程，需求解前 1800 s 的 T, X 径向场。难点不在终止判定，而在 $t = 1$ s 形成的薄表面水分层；粗网格会把局部梯度误写成整体脱水。故采用单元中心有限体积离散、Backward Euler 启动与变步长 BDF2 推进，以 $N = 2561$ 和最大步长 0.03125 s 捕捉该瞬态；再以表面水分的时空加密试验检验离散分辨率，而非仅比较终点数值。

问题 2：由问题 1 扩展的长时变系数非线性场。该问保持固定几何和同一通量形式，却将常物性替换为附录 3 的 $\rho(X), c_p(X), k(X), D_{\text{eff}}(X, \Theta)$ ，因此本质上是非线性变系数抛物型场计算。温湿状态既决定物性又被物性改变，直接显式推进会受稳定性限制；故每个时间层用 Picard 迭代冻结并更新系数，界面导热与扩散系数取调和平均，并以半单元

阻力与表面对流阻力串联处理 Robin 条件。该链从问题 1 的短时网格控制延伸至全过程，同时以 0–3 h 截面、全字段工作簿和收敛结果共同核验。

问题 3：在问题 2 场解上的连续约束首次穿越。该问不另建 PDE，而将问题 2 的固定域解转化为全域不等式约束的首次满足问题。定义 $g(t) = \max_{0 \leq r \leq R_0} X(r, t) - 0.15$ ；未知量是 $g(t) = 0$ 的首次根，不能把规则 60 s 输出行当作根。时间推进时先括住相邻步的符号变化，再在该区间二分定位连续事件；最后将事件前后 $g(t)$ 的符号、60 s 与 15 s 最大步长比较及代表性剖面作为准确性检查。

问题 4：在问题 3 约束上引入外部给定的移动几何。该问的增量是附件 2 给定的 $R(t)$ ，而非由水分场反推收缩；因此它是实测几何单向驱动的移动域问题。先以 PCHIP 对半径观测值保形插值，再取材料坐标 $\xi = r/R(t)$ 将 $[0, R(t)]$ 映射为 $[0, 1]$ ，沿用有限体积时间推进与事件根定位，并切换为附录 4 物性。该构造避免重构物理网格；以越界固定位置留空、表面单列和同一 $g(t)$ 终止判据校验输出语义。PCHIP 的保形性避免普通高阶插值在实测收缩序列中产生额外振荡 [4]。

独立校验与工艺比较。正式输出冻结后，Bessel/Duhamel 基准、空间–时间收敛、工作簿审计和通量闭合分别检查方程、离散、交付与数值一致性；敏感性和平台温度扫描只消费这些结果。其评价指标为 t_{dry} 与终点含水率均匀性；由于当前模型不含品质降解和能耗机理，温度扫描仅给出考察区间内的条件性比较，不宣称生产全局最优。

三、模型假设

1. **一维轴对称等效介质。**考虑到药材长度与半径之比为 12.5、端面总面积约为侧面积的 8%，且热风周向条件近似均匀，假设药材为连续、均匀、各向同性的圆柱等效介质，初始温湿场在径向上均匀。由此以 $T(r, t), X(r, t)$ 替代三维场，并给出式 (1)–(2)、中心对称条件及式 (3) 的一维初边值问题。
2. **表面对流闭合。**考虑到题目仅给出对流换热、传质系数且未提供辐射参数，假设外界只经表面对流与药材交换热量和有效水分势；附录 3、4 未给新系数时沿用基准 h_T, h_m 。由此将外界输入写为式 (5)–(6) 的 Robin 边界，并在第八节对该缺省闭合进行灵敏度检验。
3. **经验有效扩散而非相变守恒闭合。**考虑到现有数据不能由 $h_m(X_s - \chi_a)$ 唯一恢复真实水蒸气质量通量或局部相变速率，假设水分迁移可由干基含水率的经验有效扩散表示，而不另设潜热源项。由此水分采用式 (2) 的通量形式，能量方程保持式 (1)，不把数值通量闭合解释为设备尺度的完整质量或能量守恒。
4. **长期环境平台延拓。**考虑到附件 1 只覆盖前 4 h，而问题 3、4 的终止事件跨越更长时间，假设其后烘房环境维持末端实测平台值。由此将 $T_a(t), \chi_a(t)$ 在 $t > 14400$ s 延拓为常数，并在第八节用环境扰动情景检验这一外推对终止时间的影响。

5. **实测半径的单向相似收缩。**考虑到附件 2 给出的是半径观测而非由水分场反演的收缩本构，假设 $R(t)$ 外部给定，且同一材料点的 $\xi = r/R(t)$ 保持不变。由此用 PCHIP 构造并钳制 $R(t)$ ，在 $\xi \in [0, 1]$ 上得到式 (7)–(9) 的移动域计算，且不让温湿场反向改写半径轨迹。

四、符号说明

附件 1 的原始环境水分数值记为 C_a ；进入 Robin 边界的有效水分势记为 χ_a ，基准闭合取 $\chi_a = C_a$ 。下表中同一符号的大小写、下标及单位在全文保持一致。

符号	含义	单位	属性/备注
r	径向物理坐标	m	Q1–Q3 的求解坐标
t	时间	s	自变量
i, n	径向单元、时间层索引	无量纲	数值离散索引
T, X	药材温度、干基含水率	$^{\circ}\text{C}$; kg kg^{-1}	状态变量
Θ	绝对温度, $\Theta = T + 273.15$	K	派生状态; Arrhenius 项输入
T_s, X_s	药材表面温度、表面含水率	$^{\circ}\text{C}$; kg kg^{-1}	由表面控制体重构
T_a, C_a	烘房温度、附件原始水分数值	$^{\circ}\text{C}$; kg kg^{-1}	已知时变输入
χ_a	Robin 边界的有效外部水分势	kg kg^{-1}	闭合量; 基准取 $\chi_a = C_a$
$R_0, R(t)$	初始半径、实测收缩半径	m	已知几何; Q4 的 $R(t)$ 由 PCHIP 给定
ξ	材料坐标, $\xi = r/R(t)$	无量纲	Q4 计算坐标
$\rho, c_p, k, D_{\text{eff}}$	密度、比热、导热系数、有效扩散系数	见表 7	题目附录经验物性
h_T, h_m	对流换热、等效传质系数	$\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$; m s^{-1}	已知/缺省闭合参数
Γ	界面传递系数 (k 或 D_{eff})	随对象而定	边界等效阻力参数
δ	表面半单元厚度, $R/(2N)$	m	数值离散量
h_{eff}	串联阻力的等效传递系数	同 h	派生边界参数

符号	含义	单位	属性/备注 (续)
$\bar{X}, \sigma_X$	截面积加权平均值、终点标准差	kg kg^{-1}	派生评价指标
$g(t)$	事件函数, $\max_r X(r, t) - 0.15$	kg kg^{-1}	派生约束量; $g(t) \leq 0$ 时终止
t_{dry}	烘干终止时间	s	事件定位输出
N	径向网格单元数	无量纲	数值参数
λ_n	圆柱导热问题特征值	无量纲	解析基准参数
Bi	Biot 数	无量纲	无量纲边界参数

五、模型建立

5.1 控制方程与定解条件 (固定半径工况)

在固定半径条件下 (对应问题 1–3), 药材几何区域保持不变, 求解域为: $0 < r < R_0$ 。烘干过程中, 药材内部同时存在热传导与水分迁移过程, 温度场与含水率场通过温度、含水率相关的物性参数实现耦合。温度场采用能量方程, 水分场采用以干基含水率为状态变量的经验有效扩散方程; 后者不宣称为严格的水分质量守恒本构。扩散方程保留变系数通量形式 [6]。相应的轴对称非稳态控制方程为:

$$\rho(X) c_p(X) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r k(X) \frac{\partial T}{\partial r} \right], \quad (1)$$

水分场控制方程为:

$$\frac{\partial X}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D_{\text{eff}}(X, \Theta) \frac{\partial X}{\partial r} \right]. \quad (2)$$

其中, 密度 $\rho(X)$ 、比热容 $c_p(X)$ 、导热系数 $k(X)$ 以及有效扩散系数 $D_{\text{eff}}(X, \Theta)$ 均根据药材温度与含水率状态动态变化, 从而描述烘干过程中热物性与传质特性的非线性变化。

式 (1)–(2) 是问题 2、3 的参数型双向耦合骨架: X 改变 ρ, c_p, k 并影响温度场, 而 (T, X) 共同决定 D_{eff} 。问题 1 则按附录 2 取常热物性, 且 D_1 仅依赖 X ; 故其温度场与水分场是受同一时变边界驱动的并行场, 而非内部双向耦合。该区别决定了问题 1 的专项边界层收敛验证和问题 2、3 的 Picard 非线性迭代不能混为一谈。

(1) 初始条件

按假设 1，将题设初始温湿状态作为径向均匀场，因此有：

$$T(r, 0) = 28\text{ }^{\circ}\text{C}, \quad X(r, 0) = 2.55\text{ kg kg}^{-1}. \quad (3)$$

(2) 中心对称边界条件

由于圆柱中心处不存在径向热流和水分通量，根据轴对称条件，有：

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial X}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad (4)$$

(3) 表面对流边界条件

药材表面 $r = R_0$ 与外部热风环境之间通过对流方式进行能量和质量交换，因此采用 Robin 边界条件进行描述。对于热传递过程：

$$k(X_s) \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R_0} = h_T [T_a(t) - T_s(t)], \quad (5)$$

对于水分传递过程：

$$-D_{\text{eff}}(X_s, \Theta_s) \left. \frac{\partial X}{\partial r} \right|_{r=R_0} = h_m [X_s(t) - \chi_a(t)]. \quad (6)$$

其中， $T_s(t)$ 和 $X_s(t)$ 分别表示药材表面温度与表面含水率， $T_a(t)$ 和 $\chi_a(t)$ 分别表示外部烘房温度与进入边界的有效水分势；基准闭合下 $\chi_a(t) = C_a(t)$ 。

5.2 物性模型与环境输入

各工况所需物性参数均采用题目附录给出的经验关联公式，具体形式汇总于表 7。计算过程中温度统一采用摄氏温度表示，仅在涉及 Arrhenius 指数项时转换为绝对温度： $\Theta = T + 273.15\text{ K}$ 。其中，含水率变量 X 始终采用干基含水率表示。

表 7 各工况物性经验公式（题目附录 2-4）

工况	$\rho / \text{kg m}^{-3}$	$c_p / \text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$	$k / \text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$	$D_{\text{eff}} / \text{m}^2 \text{s}^{-1}$
附录 2（问题 1）	820	2600	0.36	$7 \times 10^{-9} \text{e}^{-0.89/X}$
附录 3（问题 2、3）	$650 + 128X$	$1450 + \frac{2736X}{X+1}$	$0.21 + \frac{0.38X}{X+1}$	$2.4 \times 10^{-3} \text{e}^{-0.45/X} \text{e}^{-3850/\Theta}$
附录 4（问题 4）	$760 + 90X$	$1850 + \frac{2150X}{X+1}$	$0.12 + \frac{0.20X}{X+1}$	$4.2 \times 10^{-4} \text{e}^{-0.30/X} \text{e}^{-3850/\Theta}$

其中，问题 1 采用附录 2 中的常物性参数，用于描述预热阶段的热湿传递过程；问题 2 和问题 3 采用附录 3 中的变物性模型，使密度、比热容、导热系数以及有效扩散系数随温度和含水率变化；问题 4 进一步采用附录 4 中的收缩条件物性模型，以反映药材失水收缩过程中材料性质的动态变化。

边界条件中的换热系数和传质系数分别取 $h_T = 25 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$, $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m s}^{-1}$ 。烘房环境输入数据由附件 1 提供。由于附录 3、4 未提供新的表面对流系数，问题 2–4 的基准情景沿用该取值，并在第八节通过敏感性分析评价这一缺省闭合假设。其中，观测区间 $0 \leq t \leq 14400 \text{ s}$ 内采用时间间隔为 60 s 的实测温度与环境水分数据，并通过分段线性插值得到任意时刻的环境状态。当 $t > 14400 \text{ s}$ 时，认为烘房进入恒温干燥阶段，保持末端实测值不变，即 $T_a = 50.165 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $C_a = \chi_a = 0.04986 \text{ kg kg}^{-1}$ ，如图 5-1 所示。




图 5-1 烘房环境输入：实测温度（左轴）与水分势（右轴）的分段线性插值及 4 h 后的平台延拓

5.3 收缩移动域模型（问题 4）

问题 4 进一步考虑药材失水过程中的几何收缩效应，此时药材半径 $R(t)$ 随时间变化，导致计算区域成为动态移动边界。为避免直接在物理坐标下处理随时间变化的计算域，引入材料坐标： $\xi = r/R(t)$, $0 \leq \xi \leq 1$ 。将随时间变化的物理区域映射至固定区域 $[0, 1]$ ，从而将移动边界问题转化为固定计算域上的变系数偏微分方程问题。

具体地，径向相似收缩使固定 ξ 对应同一材料点，且

$$r = R(t)\xi, \quad \frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial}{\partial \xi}.$$

因此材料导数可直接写为固定 ξ 下的时间导数；径向扩散算子中的两个空间导数各带来

一个 $1/R(t)$ 。代入固定域通量形式即得收缩条件下的温度场控制方程：

$$\rho_4(X) c_{p,4}(X) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left[\xi k_4(X) \frac{\partial T}{\partial \xi} \right], \quad (7)$$

水分场控制方程为：

$$\frac{\partial X}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left[\xi D_4(X, \Theta) \frac{\partial X}{\partial \xi} \right]. \quad (8)$$

其中， $\rho_4(X)$ 、 $c_{p,4}(X)$ 、 $k_4(X)$ 和 $D_4(X, \Theta)$ 分别表示考虑收缩条件下药材的密度、比热容、导热系数以及有效水分扩散系数。

在固定计算域边界 $\xi = 1$ 处，仍采用 Robin 边界条件描述药材与外部环境之间的热量和水分交换：

$$\left. \frac{k_4(X_s)}{R(t)} \frac{\partial T}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h_T [T_a(t) - T_s(t)], \quad - \left. \frac{D_4(X_s, \Theta_s)}{R(t)} \frac{\partial X}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h_m [X_s(t) - \chi_a(t)]. \quad (9)$$

半径变化函数 $R(t)$ 根据附件 2 提供的实测半径数据构造。具体而言，采用 PCHIP 保形插值方法对 0–72 h 内、时间间隔为 1800 s 的实验数据进行拟合。相比传统三次样条插值，PCHIP 方法能够保持数据单调性，避免末端平台阶段附近出现非物理振荡。根据实测结果，当 $t \geq 241200$ s 后，连续 11 个测量点均保持半径约为 1.198 cm，因此将后续半径固定为平台值： $R = 0.01198$ m。同时，将实验半径数据由厘米转换为米，并在程序输入层校验初始条件： $R(0) = 0.02$ m，以保证收缩模型与固定半径模型在初始时刻保持连续一致。

5.4 数值求解方案

四个问题均采用统一的有限体积数值求解框架，仅根据物性模型、几何条件以及输出需求进行相应调整。其中，问题 1–3 采用固定半径计算域，问题 4 通过材料坐标变换处理收缩导致的移动边界问题。

(1) 空间离散

采用**单元中心有限体积法 (cell-centered finite volume method)** 进行空间离散：问题 1–3 在物理半径域 $r \in [0, R_0]$ 上离散，问题 4 在材料坐标域 $\xi \in [0, 1]$ 上离散。对于径向网格划分，第 i 个控制体每单位轴向长度的截面积与对应环形区域一致；这一有限体积处理与数值传热中的守恒离散思想一致 [3, 7]。即：

$$V_i = \pi R^2 \frac{(2i-1)}{N^2}.$$

其中, 问题 1–3 中取固定半径 $R \equiv R_0$, 问题 4 中取时变半径 $R \equiv R(t)$ 。该离散方式能够保证控制体尺度与圆柱轴对称几何结构相匹配, 从而保持径向传热和经验有效扩散方程的离散通量一致性。

对统一的径向通量形式在第 i 个控制体上积分, 内外界面通量相减; 在等距网格下, 界面面积与中心距相除后化为 $2\pi i$ 和 $2\pi(i-1)$ 。故温度场的半离散式为:

$$\rho c_p V_i \frac{dT_i}{dt} = 2\pi i k_{i+1/2} (T_{i+1} - T_i) - 2\pi(i-1) k_{i-1/2} (T_i - T_{i-1}), \quad (10)$$

其中, V_i 是每单位轴向长度的控制体截面积, $k_{i\pm 1/2}$ 取相邻单元的调和平均; 水分方程沿用同一界面通量结构, 只将左端热容系数 ρc_p 改为 1, 并把 k 替换为 D_{eff} 。

(2) 中心点与界面处理

在圆柱中心处, 由于控制体面积趋于零, 轴对称条件自然满足。对于水分控制方程, 其时间项系数取为 1, 即不包含 ρc_p 项。

对于内部网格界面, 采用相邻控制体物性参数的调和平均方式计算界面扩散系数, 以保证扩散通量在单元界面处连续, 并避免由于物性突变导致的数值振荡。同时, 对中心边界进行特殊处理, 避免因径向坐标趋近于零而产生 0/0 数值问题。

(3) 边界通量处理

对于表面控制体, Robin 边界条件通过等效扩散阻力形式进行离散处理。将半单元内部扩散阻力与表面对流阻力串联, 得到等效传递系数:

$$h_{\text{eff}} = \frac{h \Gamma}{\Gamma + h \delta}, \quad \Gamma \in \{k, D_{\text{eff}}\}, \quad (11)$$

其中, $\delta = R/(2N)$ 表示表面控制体厚度。该处理方式可使边界通量与内部扩散通量保持一致, 并维持离散矩阵的三对角结构, 避免显式二阶外推可能导致的负权重问题。同时, 表面温度 T_s 与表面含水率 X_s 通过上述串联阻力关系由最外层控制体反算获得。

(4) 时间离散

时间推进采用隐式格式。首先使用 Backward Euler 方法完成初始两步计算, 随后采用变步长 BDF2 格式提高时间离散精度 [8]。令 $\theta = \Delta t / \Delta t_{-1}$, 则 BDF2 离散格式表示为:

$$u_{n+1} = \frac{(1+\theta)^2 u_n - \theta^2 u_{n-1}}{2\theta + 1} + \frac{\theta(1+\theta) \Delta t_{-1}}{2\theta + 1} f(u_{n+1}), \quad (12)$$

该格式具有无条件稳定性，并保持二阶时间精度。时间步长根据工况与计算阶段动态调整：

- 问题 1 取 $N = 2561$ 、 $\Delta t_{\max} = 0.03125$ s，用于分辨 $t = 1$ s 的强表面边界层；
- 问题 2-4 基准计算取 $N = 321$ 、 $\Delta t_{\max} = 60$ s，低含水率末期将步长收紧至不超过 20 s；
- 时间推进强制落在附件 1 的 60 s 边界数据节点；正式工作簿和论文表的保存间隔则按各问题的输出契约另行抽样。

(5) 非线性迭代求解

由于物性参数依赖温度和含水率，离散后的控制方程具有明显的非线性特征。每个时间步内采用 Picard 迭代，将物性参数冻结于上一迭代步，并不断更新温度场与含水率场。迭代收敛条件分别设置为： $\max |\Delta T| < 10^{-7}$ °C， $\max |\Delta X| < 10^{-8}$ kg kg⁻¹。同时，在低含水率末期引入停滞检测机制（松弛因子取 0.5），以保证固定点迭代过程稳定收敛。线性化后的三对角方程组采用 LAPACK 中的 `dgtsv` 函数直接求解；具体实现调用 SciPy 数值计算库 [9]。

(6) 事件定位

问题 3 和问题 4 分别以固定域和材料域上的全域最大含水率定义连续事件：

$$\begin{aligned} g_3(t) &= \max_{0 \leq r \leq R_0} X(r, t) - 0.15, \\ g_4(t) &= \max_{0 \leq \xi \leq 1} X(\xi, t) - 0.15. \end{aligned} \quad (13)$$

真实终止时刻通常不与离散时间节点重合。当相应 $g_q(t)$ 在区间 $[t_k, t_{k+1}]$ 内发生符号变化时，保留跨越前时刻的完整积分器状态（包括 BDF2 历史信息 and 自适应步长状态）作为初值，在该区间内采用二分法求解 $g_q(t) = 0$ ，得到精确终止时刻 t_{dry} 。事件定位容差设置为 0.01 s，并返回该时刻对应的完整温度场和含水率场。

(7) 实现步骤与可复现配置

计算使用 Python 3.11、NumPy、SciPy、pandas、openpyxl 与 Matplotlib 实现；非线性时间层中的三对角线性系统由 SciPy 对 LAPACK `dgtsv` 的接口求解。具体流程如下：

Step 1: 读取附件 1 的环境序列并作分段线性插值；问题 4 另读取附件 2，将厘米半径换为米后以 PCHIP 插值，并在 241200 s 后钳制为 0.01198 m。

Step 2: 按问题选择附录物性、固定半径或材料坐标网格；在每个 Picard 迭代内更新单元物性、调和平均界面系数及半单元 Robin 阻力。

Step 3: 以 Backward Euler 启动并切换至变步长 BDF2；每步以

$$\|T^{(m+1)} - T^{(m)}\|_{\infty} < 10^{-7}, \quad \|X^{(m+1)} - X^{(m)}\|_{\infty} < 10^{-8}$$

作为 Picard 收敛条件。

Step 4: 按题目契约采样温湿场；问题 3、4 监测 g_q 的符号变化并二分定位事件，同时单独保存连续事件行而不以规则输出行替代。

Step 5: 将生产结果冻结后，运行解析基准、空间/时间收敛、通量闭合与工作簿审计；灵敏度和平台温度情景仅读取这些正式产物。

六、模型求解与结果分析

6.1 问题一：预热阶段

预热阶段的特征扩散时间尺度可由热扩散估算： $t_h \approx R_0^2/\alpha_1$ ，其中 $\alpha_1 = k/(\rho c_p) = 1.69 \times 10^{-7} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ ，计算得到 $t_h \approx 2369 \text{ s}$ 。该时间尺度与题目要求考察的 1800 s 时间范围处于同一数量级，说明预热阶段内部温度场尚未达到稳定状态。因此，不能采用稳态近似，而需通过耦合热湿传递模型求解完整的瞬态过程。

由于初始阶段表面水分迅速迁移， $t = 1 \text{ s}$ 时表面附近形成的水分梯度层厚度约为 $\sqrt{D_1(X_0)t} \approx 7.0 \times 10^{-5} \text{ m} = 0.007 \text{ cm}$ （取 $D_1(X_0) = 4.94 \times 10^{-9} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ 、 $t = 1 \text{ s}$ ），常规空间网格难以充分解析该局部变化。为保证计算结果达到四位小数精度，进行了网格与时间步长收敛性验证，最终选取： $N = 2561$ ， $\Delta t = 0.03125 \text{ s}$ 。在该计算设置下，初始时刻表面含水率变化能够稳定收敛（见第 7.4 节）。

模型计算得到的问题一结果汇总于表 1 和表 2，其中给出了 100、300、600、900、1200、1500 以及 1800 s 时刻，不同径向位置处的温度和含水率分布。完整时间步长为 1 s、空间步长为 0.1 cm 的计算结果存储于 `result1.xlsx`。

表 1 预热阶段不同时刻的温度分布（单位：℃）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 2 预热阶段不同时刻的干基含水率分布 (单位: kg kg^{-1})

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102




图 6-1 预热阶段温度 (左) 与干基含水率 (右) 径向剖面

由图 6-1 可知, 烘干过程中热量主要由药材表面向中心区域逐渐传递。经过 1800 s 后, 药材表面温度升高至 36.79°C , 中心温度达到 33.58°C , 径向温差约为 3.2°C , 表明温度场已逐渐趋于均匀, 但仍具有明显的非稳态传热特征。

相比之下, 水分迁移具有更强的滞后性, 主要集中发生于表层区域。1800 s 时, 表面含水率由初始值 $2.5500 \text{ kg kg}^{-1}$ 降低至 $1.5102 \text{ kg kg}^{-1}$, 而中心区域含水率仍保持为 $2.5500 \text{ kg kg}^{-1}$, 尚未出现明显的脱水现象。

造成热量扩散快于水分迁移的主要原因在于两者的扩散尺度存在差异。计算中有效水分扩散系数为 $D_{\text{eff}} \sim 4 \times 10^{-9} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ ($D_1(X_0) = 4.94 \times 10^{-9} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, 表面含水率降至 1.51 时约为 $3.9 \times 10^{-9} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$), 明显低于热扩散系数 $\alpha_1 = 1.69 \times 10^{-7} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, 二者相差约 35–44 倍。因此, 温度场能够较快趋于均匀, 而水分场由于迁移阻力较大, 表现出明显的表层优先脱水和内部水分滞后特征。

6.2 问题二：完整烘干过程（前 3 小时）

问题二和问题三均采用附录 3 给出的变物性经验模型（见表 7），考虑药材温度与含水率变化对密度、比热容、导热系数以及有效扩散系数的影响，并对完整干燥过程进行数值模拟，直至达到终止条件。

首先分析干燥初始阶段（前 3 小时）的温度场与含水率场演化规律。图 6-2 展示了该阶段不同时间下药材内部温度与含水率的分布情况，表 3 和表 4 分别给出了题目要求的采样时刻及不同径向位置处的计算结果。




图 6-2 固定半径工况前三小时温度场（左）与含水率场（右）

表 3 烘干前 3 小时不同时刻的温度分布（单位：℃）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000
0.5	32.1893	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1929	46.6051	47.1400
2	48.4502	48.4881	48.5984	48.7735	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

前 3 小时内，药材经历由预热阶段向恒温干燥阶段的过渡过程。温度场响应较快，约在 1–1.5 h 后，药材内部温度基本接近烘房温度；3 h 时径向温差仅约 0.12℃（中心温度 49.85℃，表面温度 49.97℃），表明温度分布已趋于均匀。

相比之下，含水率场的变化具有明显的滞后性，仍保持由表面向内部逐渐递增的径向梯度。3 h 时，表面含水率由初始值 2.5500 kg kg⁻¹ 降低至 1.0081 kg kg⁻¹，而中心区域含水率仍为 1.7662 kg kg⁻¹，表明内部水分尚未完全迁移至表面。由此可见，在该阶段热量传递已基本完成，而水分扩散过程仍占主导作用，内部水分迁移成为限制干燥速

表 4 烘干前 3 小时不同时刻的干基含水率分布 (单位: kg kg^{-1})

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

率的主要因素。

6.3 问题三：烘干终止时间

问题三以干基含水率达到终止条件作为干燥过程的结束判据，重点分析完整干燥过程中药材内部含水率的时空演化规律。图 6-3 展示了不同时间下药材内部含水率的径向分布变化，图 6-4 进一步给出了中心含水率、截面积加权平均含水率以及表面含水率随时间的变化趋势。通过上述指标，可以综合评价干燥过程中表层与内部的水分迁移差异，并确定满足： $\max_r X(r, t) \leq 0.15 \text{ kg kg}^{-1}$ 条件下的精确烘干终止时间。




图 6-3 固定半径工况完整含水率时空分布 (白色等值线为 0.15 判据)

由图 6-4 可知，干燥过程中表面含水率下降最快，并在初始阶段迅速接近环境平衡




图 6-4 中心、截面积加权平均与表面含水率 (左); 平均干燥速率随平均含水率的变化 (右)




图 6-5 固定半径工况不同时刻的含水率径向剖面

状态; 相比之下, 中心区域含水率下降最为缓慢, 最终干燥终止事件主要由内部含水率水平决定。随着平均含水率持续降低, 整个干燥过程始终处于降速干燥阶段, 表明内部水分扩散阻力逐渐占据主导作用。

基于前文构造的连续事件函数 (式 13), 通过事件穿越定位得到满足终止条件: $\max_r X(r, t) \leq 0.15$ 的精确时刻为:

$$t_{\text{dry}}^{(3)} = 205885.5 \text{ s} = 57.1904 \text{ h}, \quad (14)$$

因此, 达到规定终止含水率要求所需的烘干时间约为 57.19 h。终止时刻对应的含

表 5 固定半径工况代表性时刻的干基含水率 (单位: kg kg^{-1})

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500
6	1.0156	0.9868	0.9006	0.7546	0.5335
12	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1640
18	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0842
24	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30	0.2053	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36	0.1854	0.1821	0.1714	0.1501	0.0565
42	0.1717	0.1688	0.1594	0.1405	0.0547
48	0.1615	0.1589	0.1504	0.1332	0.0536
54	0.1536	0.1511	0.1434	0.1275	0.0528
烘干结束时间 (57.1904 h)	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

注: 表中每 6 h 取样; 末行为连续事件定位得到的精确烘干终止时刻, 不是 60 s 规则输出时间点。

水率分布见表 5 最后一行。此时中心区域含水率为 $0.1500 \text{ kg kg}^{-1}$, 满足终止判据要求; 表面含水率进一步降低至 $0.0525 \text{ kg kg}^{-1}$, 说明干燥末期仍存在一定的径向含水率梯度。表 5 中的结果严格按照连续事件定位获得, 而非简单取离散时间节点, 因此终止时刻及对应场变量均为事件函数穿越时的精确计算结果。

6.4 问题四: 收缩工况

问题四进一步考虑药材失水收缩对干燥过程的影响。根据附件 2 提供的实测半径数据, 构造随时间变化的几何收缩模型, 如图 6-6 所示。干燥过程中, 药材半径由初始值 $R_0 = 2.00 \text{ cm}$ 逐渐收缩至稳定值 $R = 1.198 \text{ cm}$, 对应半径收缩比为 $R/R_0 = 0.599$ 。由于药材截面面积与半径平方成正比, 径向扩散尺度由 $R_0^2 = 4.00 \text{ cm}^2$ 降低至 $R^2 = 1.435 \text{ cm}^2$, 整体缩减约 64%。因此, 收缩改变了药材几何尺寸和内部水分迁移路径, 需要在移动域模型中进行修正。

采用移动边界模型计算得到考虑收缩效应时的烘干终止时间为:

$$t_{\text{dry}}^{(4)} = 182964.7 \text{ s} = 50.8235 \text{ h}, \quad (15)$$

相较固定半径工况, 终止时间相差 $57.1904 - 50.8235 = 6.37 \text{ h}$; 但两工况分别采用附录 3 和附录 4 的经验物性关系, 该差异不能直接归因于几何收缩。在终止时刻, 中心区域含水率为 $0.1500 \text{ kg kg}^{-1}$, 满足干燥终止判据; 表面含水率进一步降低至 $0.0525 \text{ kg kg}^{-1}$ 。不同时间下的径向含水率分布如图 6-8 所示。随着半径逐渐收缩, 含水率分布曲线对应




图 6-6 实测半径、收缩比与几何扩散尺度




图 6-7 收缩工况含水率场：物理坐标（左）与材料坐标（右）。物理坐标图中的空白区域为收缩后位于药材外部的位罝；两图均由正式 0.1 cm 物理采样结果重构，用于描述宏观分布，不等同于原始 321 单元求解场

的空间位置整体向内移动，超出实际材料范围的区域不再参与计算。

需要指出的是，固定半径工况与收缩工况分别采用附录 3 和附录 4 给出的不同经验物性模型，因此两种情况下终止时间的差异不能完全归因于几何收缩。为分离几何收缩效应，进一步采用附录 4 物性参数、但保持半径不变的固定半径模型进行对照计算，得到终止时间 $464785.2 \text{ s} = 129.11 \text{ h}$ 。由此可见，在相同物性条件下，引入收缩后终止时间由 129.11 h 降低至 50.82 h ，缩短约 60%，说明几何收缩对干燥过程具有显著的促进作用。

收缩加速干燥主要体现在两个方面：

(1) 缩短内部扩散距离。水分由内部向表面的迁移特征时间满足 $\tau_D \sim R^2/D_{\text{eff}}$ ，而




图 6-8 收缩工况不同时刻的含水率径向剖面

表 6 收缩工况代表性时刻的干基含水率 (单位: kg kg^{-1})

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	药材表面
0	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500
6	1.7164	1.5350	1.0212		0.4215
12	0.7340	0.6516	0.4068		0.1666
18	0.4065	0.3667	0.2387		0.0888
24	0.2837	0.2598	0.1783		0.0671
30	0.2253	0.2085	0.1488		0.0593
36	0.1920	0.1790	0.1313		0.0558
42	0.1706	0.1598	0.1196		0.0539
48	0.1556	0.1463	0.1113		0.0529
烘干结束时间 (50.8235 h)	0.1500	0.1413	0.1081		0.0525

注: 表中每 6 h 取样; 0–1.5 cm 为固定物理坐标, 空白表示该位置已位于收缩后药材外部; “药材表面”为移动坐标 $r = R(t)$ 。末行为连续事件定位得到的精确烘干终止时刻。

收缩使特征长度 R 由 2.00 cm 降至 1.198 cm (降低约 40%), 对应的 R^2 降低约 64%, 因此显著缩短水分迁移所需时间。

(2) 增大单位体积对应的表面积。圆柱侧表面积与体积之比为 $2/R$ 。在本文的经验有效扩散模型中, 这会增大单位体积对应的表面有效交换能力; 随着半径减小, 该比例增大约 67%, 从而进一步促进内部水分向外迁移。

上述两种机制共同作用，使考虑收缩后的模型表现出更快的干燥过程，也验证了移动边界模型在描述实际药材干燥行为中的必要性。

七、模型验证

7.1 解析基准验证

问题一在常物性条件下可退化为经典圆柱坐标系下一维径向非稳态导热问题。为验证所建立数值模型的准确性，选取恒定环境温度 $T_a = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 条件下的 Robin 边界圆柱导热问题作为解析基准。该问题存在基于 Bessel 函数展开的半解析解：

$$T(r, t) = T_a + \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R_0}\right) e^{-\alpha_1 \lambda_n^2 t / R_0^2}, \quad A_n = \frac{2(T_0 - T_a) J_1(\lambda_n)}{\lambda_n [J_0^2(\lambda_n) + J_1^2(\lambda_n)]}, \quad (16)$$

其中， λ_n 为 $\lambda J_1(\lambda) = \text{Bi} J_0(\lambda)$ 的正根。对于实际烘房温度随时间变化的情况，引入 Duhamel 叠加原理，将变温边界条件转换为分段恒温响应的线性组合，构造对应的参考解。

计算中取空间网格数 $N = 81$ ，并保留前 300 阶特征模态进行比较。数值结果与半解析解的最大温度偏差见表 8，误差均不超过 $0.04\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，约占整体温升幅度（约 $22\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）的 0.2%。结果表明，所建立模型能够准确捕捉 Robin 边界条件下圆柱体内部温度演化过程，验证了有限体积离散、边界通量处理以及时间积分方法的正确性。

表 8 Q1 温度场与半解析参考解的最大偏差（ $N = 81$ ，单位： $^{\circ}\text{C}$ ）

参考解	$t = 60\text{ s}$	$t = 300\text{ s}$	$t = 1800\text{ s}$
Bessel（常 T_a ）	2.217×10^{-2}	3.882×10^{-2}	7.250×10^{-3}
Duhamel（时变 T_a ）	2.029×10^{-4}	4.157×10^{-3}	3.761×10^{-3}

上述偏差是数值解相对于已知参考解的离散误差，而非对实测内部温湿场的预测残差。附件仅提供烘房环境与收缩半径序列，未提供可配对的 $T_{\text{obs}}(r, t)$ 、 $X_{\text{obs}}(r, t)$ ；因此本文不虚构 R^2 、RMSE 或置信区间，而以解析基准、收敛性与守恒型闭合构成当前数据条件下可复现的数值验证链。若取得内部测温、含水率观测，才可在独立留出数据上报告相应的预测误差。

7.2 空间与时间收敛性

为检验数值结果对空间网格与时间步长的敏感性，分别以烘干终止时间 t_{dry} 与公共时刻场值误差作为评价指标，开展空间与时间收敛性分析，结果见表 9 和图 7-1。

在空间离散方面，将径向网格数由 161 逐步加密至 321 和 641。随着网格加密，两种工况下的终止时间变化幅度逐渐减小：固定半径工况由 149.56 s 降至 52.59 s；收缩工况由 25.87 s 降至 7.54 s。同时，各加密层级之间的场值差异降低至 $10^{-5} \sim 10^{-4}$ 量级，表明空间离散误差已基本收敛，计算结果具有稳定性。

在时间离散方面，将最大时间步长由 60 s 逐渐减小至 15 s 进行比较。结果显示，在固定半径和收缩工况下，终止时间变化分别仅为 0.26 s 和 0.12 s，明显小于空间网格加密所引起的终止时间差异。因而在当前计算配置下，终止时间的离散不确定性主要来自空间离散；连续事件二分的 0.01 s 容差只控制事件求根精度，不能代替 PDE 离散误差。

需要说明的是，连续事件定位方法用于保证终止时刻输出的一致性，并不意味着模型具有超过设定离散精度的物理预测能力。最终结果保留四位小数，仅依据题目要求进行输出。

表 9 终止时间的空间网格收敛

工况	网格变化	$\Delta t_{\text{dry}} / \text{s}$	$\max \Delta T / ^\circ\text{C}$	$\max \Delta X $
固定半径	161 $\rightarrow$ 321	-149.56	2.329×10^{-5}	2.183×10^{-4}
固定半径	321 $\rightarrow$ 641	-52.59	5.866×10^{-6}	8.154×10^{-5}
实测收缩	161 $\rightarrow$ 321	-25.87	6.617×10^{-5}	1.780×10^{-4}
实测收缩	321 $\rightarrow$ 641	-7.54	1.664×10^{-5}	4.471×10^{-5}




图 7-1 终止时间的空间网格与时间步收敛

7.3 积分通量闭合

为检验水分迁移方程离散求解的通量一致性，对经验有效扩散方程在整个计算域内积分，得到平均含水率变化与边界有效通量之间应满足的积分闭合关系：

$$\bar{X}(t) - \bar{X}(0) + \int_0^t \frac{2h_m}{R(\tau)} [X_s(\tau) - \chi_a(\tau)] d\tau = 0. \quad (17)$$

其中, 第一项表示计算域内平均含水率变化, 第二项表示通过表面的累计水分迁移量。

在网格数 $N = 81$ 条件下, 对 0–12 h 完整时间区间进行通量闭合检查。其中时间积分采用梯形积分, 共包含 1440 个积分区间; 同时, 对干燥初期水分变化较快阶段进行加密检查, 前 4 h 共 480 个时间区间均参与误差评估。结果表明, 固定半径工况与收缩工况下, 相对 12 h 总失水量的最大累计闭合误差分别为 1.191×10^{-5} 和 1.298×10^{-5} (对应绝对闭合误差 2.638×10^{-5} 和 $2.695 \times 10^{-5} \text{ kg kg}^{-1}$)。该误差水平较小, 说明离散计算过程中边界水分通量、内部扩散过程以及平均含水率变化能够保持良好的数值一致性, 验证了经验有效扩散方程离散格式的通量闭合性与可靠性。该检查不等同于设备尺度的严格水分质量守恒验证。

7.4 物理约束与输出核对

为进一步检验模型计算过程中的物理合理性, 对全干燥过程进行物理约束检查。取空间网格数 $N = 81$, 计算结果显示, 两种工况下全域含水率始终满足 $X_{\min} = 0.0525 \geq 0$, 且材料物性参数始终满足 $k > 0$ 、 $D_{\text{eff}} > 0$ 。同时, 药材内部温度始终处于环境温度范围 $28^\circ\text{C} \leq T \leq 50.165^\circ\text{C}$, 含水率径向分布保持单调性, 未出现非物理振荡现象, 说明模型求解过程满足基本物理约束。

进一步对长时间热场稳定性进行检验。结果表明, 干燥 24 h 后全场温度与烘房环境温度的最大偏差为 $3.41 \times 10^{-13}^\circ\text{C}$ (收缩工况 $2.13 \times 10^{-13}^\circ\text{C}$), 表明热场已达到稳定状态。此外, 将模型中的热传递项简化为 $T \equiv T_a$ 进行降阶模型对比, 终止时间分别缩短 308.9 s (固定半径) 和 283.2 s (收缩工况)。两者相对于完整模型终止时间的变化均小于 0.2%。因此, 长时间干燥阶段热场耦合对最终烘干时间影响较小, 模型输出结果具有较好的稳定性与可信度。

环境水分势排序诊断与输出核对

对长期平台水分势 $C_a = 0.03, 0.05, 0.07$ 作排序诊断, 终止时间随空间网格的变化为: $N = 81$ 对应 207397.3、206420.9、208191.2 s; $N = 161$ 对应 206039.7、206041.6、208125.0 s; $N = 321$ 对应 205351.5、205894.0、208106.1 s。仅在 $N = 321$ 上终止时间随 C_a 单调递增: $N = 81$ 的 0.03 与 0.05 两项顺序相反 ($207397.3 > 206420.9$), $N = 161$ 的这两项又几乎重合 (相差约 2 s); 0.05 $\rightarrow$ 0.07 的排序在三个网格上一致。由于 D_{eff} 随 X 迅速下降, 较低 C_a 可能先形成低扩散率的干燥表层, 在网格收敛前不宜把 $N = 321$ 的单调性解释为已确证的真实机理。作为边界符号与实现的独立对照, 固定扩散系数

$D = 3.6 \times 10^{-9} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ 的控制组给出 100920.0、105843.6、112020.0 s，在三个 C_a 水平上严格单调，说明边界符号与数据流方向正确。

针对问题一初始边界层的数值收敛性进行了专项检验。表面含水率在 $t = 1 \text{ s}$ 时，随着空间网格由 $N = 641 \rightarrow 1281 \rightarrow 2561$ 逐步加密，计算结果由 $2.5173 \rightarrow 2.5176 \rightarrow 2.5177$ 收敛；同时，将初始时间步由 $0.25 \text{ s} \rightarrow 0.015625 \text{ s}$ 细化后，结果收敛至 2.5177。说明初始阶段极薄水分边界层已得到充分解析，四位小数精度满足要求。此外，在 $t = 1800 \text{ s}$ 时，采用不同空间网格 $N = 161$ 与 $N = 641$ 计算得到表面含水率均为 $1.5102 \text{ kg kg}^{-1}$ ，进一步验证了长期计算结果的空间稳定性。

最后，对正式输出结果进行逐项核对。四个工作簿中的时间网格、径向采样网格、四舍五入规则以及越界空值标记均符合题目要求。表 1-6 均由冻结计算结果自动生成，并与 **result1.xlsx-result4.xlsx** 中的数值保持一致。

八、灵敏度分析与工艺情景

8.1 参数灵敏度

为分析关键物性参数与环境条件对干燥过程的影响规律，选取终止时间 t_{dry} 作为评价指标，在空间网格数 $N = 321$ 条件下，对主要影响参数进行单因素扰动分析。通过改变各参数取值并保持其他条件不变，比较不同参数水平下烘干终止时间的变化趋势，结果见表 10 与图 8-1。

对于乘性扰动参数 $p \in \{h_T, h_m, C_a\}$ ，以有限差分弹性量化局部响应：

$$S_p = \frac{[t_{\text{dry}}(p) - t_0]/t_0}{(p - p_0)/p_0}, \quad t_0 = 205885.2 \text{ s}. \quad (18)$$

这里 S_p 仅描述该给定基准附近、其余输入不变时的单因素响应；平台温度采用绝对温差报告，不将摄氏温度不恰当地作百分比弹性处理。

结论如下：

(1) 终止时间对换热系数 h_T 不敏感。在 $\pm 20\%$ 扰动范围内，终止时间仅变化 -47.1 至 $+71.3 \text{ s}$ (-0.023% 至 $+0.035\%$)，对应 $|S_{h_T}| \leq 1.73 \times 10^{-3}$ 。这与预热阶段占整个干燥过程比例较小、且恒温阶段热场趋于稳定的数值结果一致。

(2) 传质系数 h_m 是影响终止时间的主要敏感参数。减小 h_m 会使终止时间延长约 7.45 h (约 13.0%)，而增大 h_m 至两倍可使干燥时间缩短约 2.78 h 。相应 $|S_{h_m}|$ 为 0.049 – 0.260 ，远高于 h_T ；这说明基准闭合中传质系数的不确定性应优先控制，但不将该局部灵敏度直接等同于未观测的真实传质阻力占比。

(3) 恒温阶段环境温度对干燥时间具有明显影响。温度每升高 2°C ，终止时间约缩短 3.5 – 3.8 h ，其主要原因在于温度升高通过 Arrhenius 关系 $\exp(-3850/\Theta)$ 增强有效扩

表 10 参数灵敏度 ($N = 321$ 重算基准 $t_{\text{dry}} = 205885.2 \text{ s}$)

场景	$t_{\text{dry}} / \text{s}$	$\Delta t_{\text{dry}} / \text{h}$
$h_T \times 0.8$	205956.5	+0.020
$h_T \times 1.2$	205838.1	-0.013
$h_m \times 0.5$	232696.6	+7.45
$h_m \times 1.5$	198782.5	-1.97
$h_m \times 2.0$	195865.9	-2.78
平台温度 -2°C	219548.7	+3.80
平台温度 $+2^\circ\text{C}$	193390.3	-3.47
$C_a \times 0.9$	205619.1	-0.074
$C_a \times 1.1$	206244.3	+0.100
低温高湿联合情景	219893.3	+3.89
高温低湿联合情景	193106.2	-3.55




图 8-1 单因素及边界联合情景对终止时间的影响 (龙卷风图)

散系数，加快药材内部水分迁移。

(4) 环境水分势 C_a 对终止时间影响较弱。在 $\pm 10\%$ 扰动范围内，终止时间变化为 -0.074 至 $+0.100 \text{ h}$ ，对应 $|S_{C_a}| = 0.013\text{--}0.017$ 。联合的低温高湿、高温低湿边界情景分别使终止时间相对基准增加 3.89 h 、缩短 3.55 h ，且均得到连续事件时刻。该有界情景检验考察的是边界闭合扰动下的数值响应，并非不适用于本题 PDE 的随机可行解或全局最优性证明。

8.2 平台温度情景与终点均匀性

实际干燥工艺中需要关注的不仅是缩短干燥时间，还需保证终点含水率分布均匀。因此，在保持前 4 h 实测升温过程不变的基础上，仅改变恒温阶段的平台温度设定值，开展平台温度情景分析。在 48–52 °C 范围内以 0.25 °C 为步长取 17 个均匀温度点，再插入实测平台 50.165 °C，共 18 组工况（空间网格取 $N = 321$ ，并采用 $N = 641$ 进行抽查验证），以烘干终止时间 t_f 和终点截面含水率加权标准差 σ_X 作为评价指标：

$$\sigma_X(t_f) = \left[\frac{2}{R^2} \int_0^R (X - \bar{X})^2 r dr \right]^{1/2}. \quad (19)$$




图 8-2 终止时间—终点含水率均匀性目标空间（颜色为平台温度，黑色菱形为非支配集合）

计算结果如图 8-2 所示。随着平台温度由实测值 50.165 °C 提高至 52 °C，终止时间由 57.1904 h 缩短至 53.9942 h，减少 3.1962 h（约 5.59%）；当温度降低至 48 °C 时，终止时间延长至 61.31 h。与此同时，终点含水率均匀性指标 σ_X 随温度变化仅轻微下降（由实测平台 50.165 °C 的 0.0194273 变为 52 °C 的 0.0194249，变化量仅 2.45×10^{-6} ）。而 $N = 321$ 与 $N = 641$ 两种网格计算结果的最大差异为 1.106×10^{-5} ，约为温度引起变化幅度的 4.51 倍。因此，在当前空间离散精度下，平台温度对终点均匀性的影响尚不可分辨。

综合来看，提高平台温度能够明显缩短干燥终止时间，而未观察到终点含水率均匀性的明显恶化。由于研究区间内两个评价指标不存在可分辨的竞争关系，本文将 52 °C

作为给定温度范围内的优选工艺方案，而非超出模型假设范围的全局最优温度。

需要指出的是，该结论具有明确的适用范围。模型未考虑有效成分热降解、色泽变化、挥发性成分损失、组织损伤以及设备能耗等因素，因此不能据此推断实际生产中的全局最优温度。此外，温度情景分析基于固定几何模型，受限于现有实测收缩曲线，无法进一步确定不同平台温度下的 $R(t; T_{\text{plat}})$ 变化规律。

九、模型评价、局限与推广

9.1 模型优势与证据

统一求解结构处理了四问中不变的守恒骨架与变化的物性、几何。固定域和材料坐标域均采用单元中心有限体积通量、半单元 Robin 阻力与 Backward Euler–BDF2 时间推进；问题间只替换物性、半径输入和输出契约。这使问题 3 的全域阈值与问题 4 的实测收缩能够在同一连续事件框架下处理，所得终止时刻分别为 57.1904 h 和 50.8235 h，而非由 60 s 表格节点近似。特别地，问题 4 将厘米级实测半径以 PCHIP 映射到材料坐标，并在 241200 s 后钳制为 0.01198 m，避免了移动域插值在平台段产生非物理超调。

离散格式与交付结果具有可追溯的数值检验链。Q1 热方程相对 Bessel/Duhamel 参考解的最大温度偏差不超过 $0.04\text{ }^{\circ}\text{C}$ ； $N = 321 \rightarrow 641$ 时，固定半径和收缩工况的终止时间分别仅改变 52.59 s 和 7.54 s；水分通量闭合的最大累计误差为 1.191×10^{-5} 、 1.298×10^{-5} 。这些检验分别对应方程/边界离散、空间分辨率及通量一致性，而工作簿审计再将表 1–6 与冻结轨迹、连续事件行逐项核对，避免把输出采样精度误作物理预测精度。

工艺比较保留了结论的可辨识边界。对 h_T, h_m, C_a 和平台条件的有界扰动表明， h_m 减半使终止时间延长 7.45 h，是应优先控制的边界闭合不确定性；平台温度由 $50.165\text{ }^{\circ}\text{C}$ 升至 $52\text{ }^{\circ}\text{C}$ 则缩短 3.1962 h。但终点均匀性温度信号仅为网格差的 $1/4.51$ ，故本文只报告“未观察到可分辨的均匀性恶化”，并把 $52\text{ }^{\circ}\text{C}$ 限定为考察区间内的条件优选，不宣称生产全局最优。

9.2 适用边界与对应改进

表 11 模型适用边界及可验证的后续改进路径

当前限制及其影响	对应的改进路径
水分以 $D_{\text{eff}}(X, \Theta)$ 的经验有效扩散闭合；现有附件没有内部 $T(r, t)$ 、 $X(r, t)$ 观测，故不能识别液水、蒸气和相变项，也不能以 R^2 或 RMSE 声称预测精度。	设计独立的内部测温、分层含水率试验；在留出工况上标定并检验多相多孔介质模型及潜热闭合，而不是用同一 PDE 模拟标签训练替代模型。
一维轴对称域忽略端部传递、轴向收缩和样品间遮挡；常数 h_T, h_m 也未描述风速、表面状态随时间的变化。	对具有端部效应或非均匀送风的设备，采集流场和多位置温湿度后扩展为二维轴对称/三维模型，并建立 h_T, h_m 对风速与表面状态的受试验约束关联。
$R(t)$ 是附件 2 在单一过程下的直接几何输入；因此平台温度扫描保持固定几何，不能预测 $R(t; T_{\text{plat}})$ 。	在多个平台温度下重复测量半径，拟合并交叉验证收缩-含水率-温度本构关系；再将其耦合到材料坐标方程。
优化指标只含终止时间和终点含水率离散度，未输入能耗、有效成分降解、色泽或组织损伤数据。	补充设备功率、品质动力学和产品检测数据；在这些可观测目标上构造多目标帕累托决策，而非把当前 52 °C 的条件比较外推为最优生产配方。
Q1 为解析 $t = 1 \text{ s}$ 强边界层使用 $N = 2561$ 、 $\Delta t_{\text{max}} = 0.03125 \text{ s}$ ；长时高分辨率计算成本随网格和时间层数增加。	在保持守恒通量与网格收敛检验的前提下，采用边界层自适应网格或并行三对角批处理；任何加速方案均须重新比较事件时间和通量闭合误差。

9.3 可迁移的建模结构

本文可推广的不是附录中的经验系数或本题数值，而是“**实测外部驱动 + 径向守恒扩散 + Robin 表面交换 + 连续阈值事件**”这一结构。对于根茎类药材、果蔬圆柱切片、木材圆棒或多孔颗粒的热风脱水，只要几何近似轴对称且能够获得各自的物性、环境序列与表面交换参数，便可替换 $k, D_{\text{eff}}, h_T, h_m$ 和初始条件，沿用有限体积-事件定位流程求取温湿场及达到工艺阈值的时间。

在工业干燥设备中,该结构还可作为批次过程的离线工艺比较器:以记录的烘房温湿度和抽样半径作为输入,比较不同平台策略对终止时间的影响;若增加内部温湿度传感器,则可用独立观测校正模型参数并形成在线状态估计。对于球形或平板样品,可将径向散度项替换为相应几何的守恒通量;对于显著端部传递、各向异性或强收缩的对象,则必须采用上一节所述的二维/三维扩展,不能直接套用本题一维结果。

参考文献

- [1] Simal S, Rosselló C, Berna A, et al. Drying of shrinking cylinder-shaped bodies[J]. *Journal of Food Engineering*, 1998, 37(4): 423–435.
- [2] Hussain M M, Dincer I. Two-dimensional heat and moisture transfer analysis of a cylindrical moist object subjected to drying: A finite-difference approach[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2003, 46(21): 4033–4039.
- [3] 陶文铨. 数值传热学 [M]. 第 2 版. 西安: 西安交通大学出版社, 2001.
- [4] Fritsch F N, Carlson R E. Monotone piecewise cubic interpolation[J]. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 1980, 17(2): 238–246.
- [5] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题: 药材的烘干问题 [EB/OL]. 2026.
- [6] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [7] Patankar S V. *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*[M]. Washington, DC: Hemisphere Publishing, 1980.
- [8] Gear C W. *Numerical Initial Value Problems in Ordinary Differential Equations*[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1971.
- [9] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. *Nature Methods*, 2020, 17(3): 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [10] Mujumdar A S, ed. *Handbook of Industrial Drying*[M]. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2014.

表 12 正式输出工作簿

文件	内容	数据行	时间范围 / s	时间间隔 / s
result1.xlsx	预热阶段温度与含水率	1800	1–1800	1
result2.xlsx	固定半径完整温度与含水率	205885	1–205885	1
result3.xlsx	固定半径含水率	3431	60–205860	60
result4.xlsx	收缩工况含水率	3049	60–182940	60

附录 A 正式输出文件说明

精确终止事件及对应场保存在 `results/tables/` 目录中的 Q2、Q4 元数据文件。`result3.xlsx` 与 `result4.xlsx` 仅保存严格早于连续终止事件的规则 60 s 时间点。

附录 B 核心代码

求解框架共两个核心模块：物性与环境输入（`props.py`）与统一有限体积求解器（`solver.py`），完整代码附下。

Listing 1: `props.py`：物性模型与环境/几何输入

```

1  """物性模型与环境/几何输入 (model.md §2、§5、§7、§8、§10) 。
2
3  约定 (model.md 附录 B) :
4  - T 以 °C 保存, 仅代入 Arrhenius 指数时转  $\theta = T + 273.15$  K;
5  - X 始终为药材干基含水率 (kg/kg) ;
6  - 附件 1 的水分变量只作为  $C_a$  /  $\chi_a$  有效边界势使用。
7  """
8  import numpy as np
9  import pandas as pd
10 from scipy.interpolate import PchipInterpolator
11
12 # ---- 题设常数 (附录 2) ----
13 R0 = 0.02 # m, 初始圆柱半径
14 T0 = 28.0 # °C, 初始温度
15 X0 = 2.55 # kg/kg, 初始干基含水率
16 HT = 25.0 # W/(m2 · K), 对流换热系数
17 HM = 8e-7 # m/s, 等效传质系数
18
19 # ---- Q4 半径平台 (附件 2 复核) ----
20 T_RPLAT = 241200.0 # s, 自该时刻起连续 11 个实测点均为 1.198 cm
21 R_PLAT = 0.01198 # m
22
23
24 def theta(T):
25     """°C → K (仅用于 Arrhenius 指数) 。"""
26     return T + 273.15
27
28

```

```

29 def _x(X):
30     """X 下限截断, 防止 exp(-a/X) 除零."""
31     return np.clip(np.asarray(X, dtype=float), 1e-12, None)
32
33
34 # ---- 附录 2: Q1 常物性 + 含水率依赖扩散系数 ----
35 def rho1(X):
36     return 820.0
37
38
39 def cp1(X):
40     return 2600.0
41
42
43 def k1(X):
44     return 0.36
45
46
47 def D1(X, Th):
48     return 7e-9 * np.exp(-0.89 / _x(X))
49
50
51 # ---- 附录 3: Q2/Q3 变物性经验公式 ----
52 def rho3(X):
53     return 650.0 + 128.0 * X
54
55
56 def cp3(X):
57     return 1450.0 + 2736.0 * X / (X + 1.0)
58
59
60 def k3(X):
61     return 0.21 + 0.38 * X / (X + 1.0)
62
63
64 def D3(X, Th):
65     return 2.4e-3 * np.exp(-0.45 / _x(X)) * np.exp(-3850.0 / Th)
66
67
68 # ---- 附录 4: Q4 变物性经验公式 ----
69 def rho4(X):
70     return 760.0 + 90.0 * X
71
72
73 def cp4(X):
74     return 1850.0 + 2150.0 * X / (X + 1.0)
75
76
77 def k4(X):
78     return 0.12 + 0.20 * X / (X + 1.0)
79
80
81 def D4(X, Th):
82     return 4.2e-4 * np.exp(-0.30 / _x(X)) * np.exp(-3850.0 / Th)
83
84

```

```

85 PROPS = {
86     1: dict(rho=rho1, cp=cp1, k=k1, D=D1),
87     2: dict(rho=rho3, cp=cp3, k=k3, D=D3),
88     3: dict(rho=rho3, cp=cp3, k=k3, D=D3),
89     4: dict(rho=rho4, cp=cp4, k=k4, D=D4),
90 }
91
92
93 class DryingRoom:
94     """烘房环境输入（附件 1）：观测区间内分段线性插值，4 h 后末端平台值常值延拓。"""
95
96     def __init__(self, path="data/附件1.xlsx"):
97         df = pd.read_excel(path)
98         self.times = df["时间"].to_numpy(dtype=float)
99         self.Ta_data = df["温度"].to_numpy(dtype=float)
100         self.Ca_data = df["水分浓度"].to_numpy(dtype=float)
101         self.Ta_end, self.Ca_end = float(self.Ta_data[-1]), float(self.Ca_data[-1])
102
103     def Ta(self, t):
104         return np.interp(t, self.times, self.Ta_data, right=self.Ta_end)
105
106     def Ca(self, t):
107         return np.interp(t, self.times, self.Ca_data, right=self.Ca_end)
108
109
110 class Radius:
111     """实测半径 R(t)（附件 2, Q4 几何输入）。
112
113     前段 [0, 241200 s) 用 PCHIP 保形单调插值；t ≥ 241200 s 直接钳制为实测
114     末端平台 1.198 cm，避免三次样条在末端平台产生伪振荡 (model.md §10.1)。
115     """
116
117     def __init__(self, path="data/附件2.xlsx"):
118         df = pd.read_excel(path)
119         t = df["时间"].to_numpy(dtype=float)
120         # 附件 2 以 cm 给出半径；求解器中的所有长度统一使用 m。
121         # 必须在构造插值器前换算，否则平台前会把 2 cm 当成 2 m，且在
122         # T_RPLAT 处从约 1.198 m 非物理跳变到 0.01198 m。
123         R = df["半径"].to_numpy(dtype=float) * 1e-2
124         m = t <= T_RPLAT
125         self._pchip = PchipInterpolator(t[m], R[m])
126         self._R_end = float(R[~m].mean())
127         if abs(self._R_end - R_PLAT) > 1e-6:
128             raise ValueError(f"末端半径 {self._R_end} m 与复核值 {R_PLAT} m 不一致")
129
130         # 在输入层阻断长度单位或附件内容错误，避免静默污染整个 Q4。
131         if abs(float(self._pchip(0.0)) - R0) > 1e-10:
132             raise ValueError("附件 2 初始半径换算后应为 0.02 m")
133         if abs(float(self._pchip(T_RPLAT)) - self._R_end) > 1e-10:
134             raise ValueError("半径插值与末端平台在 241200 s 处不连续")
135
136     def __call__(self, t):
137         t = np.asarray(t, dtype=float)
138         return np.where(t < T_RPLAT, self._pchip(np.minimum(t, T_RPLAT)), self._R_end)

```

Listing 2: solver.py: 统一有限体积求解器（略去已注释的验证打印）

```

1  """统一有限体积求解器 (model.md §13, §19) 。
2
3  空间:  $\xi \in [0, 1]$  上 cell-centered FVM (Q1-Q3 取  $R \equiv R_0$ , Q4 取实测半径  $R(t)$ ) 。
4  时间: Backward Euler 启动 + BDF2 主积分 + 自适应时间步 (强制落 60 s 数据节点) 。
5  非线性: Picard 迭代 (物性冻结在前一迭代) , 低含水率末段欠松弛。
6  终止事件: 连续监测  $g(t) = X_{\max} - 0.15$ , 穿越区间内二分定位连续时刻 (model.md §13.5) 。
7
8  控制方程 (model.md §19, q=1..4) :
9       $\rho_q(X) c_{\{p,q\}}(X) T_t = 1/(R_q(t)^2 \xi) \partial_\xi [\xi k_q(X) T_\xi]$ 
10      $X_t = 1/(R_q(t)^2 \xi) \partial_\xi [\xi D_q(X, \theta) X_\xi]$ 
11  边界:  $T_\xi(0) = X_\xi(0) = 0$ ;
12      $k_q/R_q \cdot T_\xi(1) = h_T[T_a - T_s]$ ,  $-D_q/R_q \cdot X_\xi(1) = h_m[X_s - \chi_a]$ ,  $\chi_a = C_a$ 。
13
14  import numpy as np
15  from scipy.linalg.lapack import dgtsv
16
17  from props import PROPS, R0, T0, X0, HT, HM, theta
18
19
20  def map_to_physical(vals, r_phys, R):
21      """把 cell-centered 场值 (N,) 映射到物理半径 r_phys (m) 。
22
23      轴上取值用中心单元 (零梯度对称) , 表面用二阶外推  $1.5v_N - 0.5v_{N-1}$ ;
24      位于药材之外 ( $r > R$ ) 的位置返回 NaN (model.md §17.4) 。
25      """
26      N = len(vals)
27      xi = np.asarray(r_phys, dtype=float) / R
28      inside = xi <= 1.0
29      nodes = np.concatenate([[0.0], (np.arange(N) + 0.5) / N, [1.0]])
30      vnodes = np.concatenate([[vals[0]], vals, [1.5 * vals[-1] - 0.5 * vals[-2]]])
31      return np.where(inside, np.interp(np.clip(xi, 0.0, 1.0), nodes, vnodes), np.nan)
32
33
34  def robin_surface_value(cell_value, gamma_cell, ambient, h, R, N):
35      """由最外层单元中心值重构 Robin 边界值。
36
37      半单元扩散阻力  $\delta/\Gamma$  与表面对流阻力  $1/h$  串联:
38       $\Gamma(u_N - u_s)/\delta = h(u_s - u_a)$ ,  $\delta = R/(2N)$ 。
39      该重构与最后一个控制体中的隐式边界通量完全一致。
40      """
41      delta = float(R) / (2.0 * N)
42      gamma_cell = float(gamma_cell)
43      return (gamma_cell * float(cell_value) + h * delta * float(ambient)) / (
44          gamma_cell + h * delta
45      )
46
47
48  def surface_from_state(q, room, t, T, X, R, hT=HT, hM=HM):
49      """从任意历史 cell 场重构与离散 Robin 通量一致的两个表面值。"""
50      p = PROPS[q]
51      k_last = np.asarray(p["k"](X), dtype=float)
52      D_last = np.asarray(p["D"](X, theta(T)), dtype=float)
53      k_last = float(k_last if k_last.ndim == 0 else k_last[-1])
54      D_last = float(D_last if D_last.ndim == 0 else D_last[-1])

```



```

55 N = len(X)
56 Ts = robin_surface_value(T[-1], k_last, room.Ta(t), hT, R, N)
57 Xs = robin_surface_value(X[-1], D_last, room.Ca(t), hM, R, N)
58 return Ts, Xs
59
60
61 class FVMSolver:
62     def __init__(self, q, room, N=81, hT=HT, hM=HM, radius=None,
63                 eps_T=1e-7, eps_X=1e-8, max_iter=100,
64                 dt_init=0.5, dt_growth=1.4, dt_cap=60.0, dt_late=20.0,
65                 relax_xmax=0.3, omega=0.5, quasi_steady_T=False):
66         if q not in PROPS:
67             raise ValueError(f"未知题号 q={q}")
68         self.q, self.room, self.N = q, room, N
69         self.hT, self.hM, self.radius = hT, hM, radius
70         self.p = PROPS[q]
71         self.eps_T, self.eps_X, self.max_iter = eps_T, eps_X, max_iter
72         self.dt_max, self.dt_growth, self.dt_cap = min(dt_init, dt_cap), dt_growth, dt_cap
73         self.dt_late = dt_late
74         self.relax_xmax, self.omega = relax_xmax, omega
75         self.quasi_steady_T = quasi_steady_T
76
77         self.i = np.arange(1, N + 1, dtype=float)
78         self.face_idx = np.arange(1, N, dtype=float) # 面 f (单元 f-1 与 f 之间)
79         self.V_coef = (2 * self.i - 1) / N ** 2 #  $V_i = \pi R^2 \cdot V_{coef}$ 
80
81         self.T = np.full(N, T0)
82         self.X = np.full(N, X0)
83         self.t = 0.0
84         self.hist = [] # BDF2 历史, 保留最近两步
85
86         # ----- 几何 / 事件 -----
87         def R_at(self, t):
88             return R0 if self.radius is None else self.radius(t)
89
90         def g(self):
91             """事件函数 g(t) = X_max(t) - 0.15 (model.md §9、§10.6) 。"""
92             return max(float(self.X.max()), self.surface()[1]) - 0.15
93
94         def surface(self):
95             """当前时刻与 FVM Robin 通量一致的表面温度和含水率。"""
96             return surface_from_state(self.q, self.room, self.t, self.T, self.X,
97                                     self.R_at(self.t), self.hT, self.hM)
98
99         def sample(self, r_phys):
100             """当前时刻在物理半径 r_phys (m) 处采样 T、X; 越材位置为 NaN。"""
101             R = self.R_at(self.t)
102             T = map_to_physical(self.T, r_phys, R)
103             X = map_to_physical(self.X, r_phys, R)
104             at_surface = np.isclose(np.asarray(r_phys, dtype=float), R, rtol=0.0, atol=1e-12)
105             if np.any(at_surface):
106                 Ts, Xs = self.surface()
107                 T = np.where(at_surface, Ts, T)
108                 X = np.where(at_surface, Xs, X)
109             return T, X, R
110

```

```

111 # ----- 单步隐式积分 (Picard) -----
112 def _vec(self, v):
113     v = np.asarray(v, dtype=float)
114     return v if v.shape == (self.N,) else np.full(self.N, float(v))
115
116 def _step(self, dt):
117     N = self.N
118     t_new = self.t + dt
119     R = self.R_at(t_new)
120     Ta = self.room.Ta(t_new)
121     Ca = self.room.Ca(t_new)
122     p = self.p
123
124     # 变步长 BDF2 (model.md §13.2) :
125     #  $u_{n+1} = [(1+\theta)^2 u^n - \theta^2 u^{n-1}] / (2\theta+1) + [\theta(1+\theta)\Delta t_{-1} / (2\theta+1)] \cdot f(u_{n+1})$ 
126     #  $\theta = \Delta t / \Delta t_{-1}$ ; 前两步退化为 Backward Euler (model.md §13.2) 。
127     dt_eff = dt
128     if len(self.hist) == 2:
129         dt_prev = self.hist[-1][0] - self.hist[-2][0]
130         th = dt / dt_prev
131         denom = 2.0 * th + 1.0
132         H_T = ((1 + th)**2 * self.hist[-1][1] - th**2 * self.hist[-2][1]) / denom
133         H_X = ((1 + th)**2 * self.hist[-1][2] - th**2 * self.hist[-2][2]) / denom
134         dt_eff = th * (1 + th) * dt_prev / denom
135     elif len(self.hist) == 1:
136         H_T, H_X = self.hist[-1][1], self.hist[-1][2]
137     else:
138         H_T, H_X = self.T.copy(), self.X.copy()
139
140     V = np.pi * R * R * self.V_coef
141     Tm, Xm = self.T.copy(), self.X.copy()
142     if self.quasi_steady_T:
143         Tm.fill(Ta)
144     relax = float(Xm.max()) < self.relax_xmax # 低含水率末段欠松弛 (model.md §13.4)
145     stall, best = 0, np.inf
146     for _ in range(self.max_iter):
147         Th = theta(Tm)
148         rho = self._vec(p["rho"])(Xm)
149         cp = self._vec(p["cp"])(Xm)
150         k = self._vec(p["k"])(Xm)
151         D = self._vec(p["D"])(Xm, Th)
152         ki = self._harm(k[:-1], k[1:])
153         Di = self._harm(D[:-1], D[1:])
154         if self.quasi_steady_T:
155             Tn = np.full(N, Ta)
156         else:
157             Tn = self._solve(Tm, H_T, ki, k[-1], rho * cp, V,
158                             dt_eff, Ta, self.hT, R)
159         # 水分方程  $X_t = (1/(R^2\xi))\partial\xi[D X_\xi]$  无 pc_p 容量项 (model.md §6 式(2)、§19 式(35)) ,
160         # 时间系数乘子取 1.0; 误用 pc_p 会把 X 扩散放慢 ~1e6 倍导致冻结。
161         Xn = self._solve(Xm, H_X, Di, D[-1], 1.0, V,
162                         dt_eff, Ca, self.hM, R)
163         dT, dX = np.abs(Tn - Tm).max(), np.abs(Xn - Xm).max()
164         if dT < self.eps_T and dX < self.eps_X:
165             Tm, Xm = Tn, Xn
166         break

```

```

167     # 停滞检测：误差不再下降时启用欠松弛，保证固定点迭代前进
168     if max(dT, dX) < 0.5 * best:
169         stall, best = 0, max(dT, dX)
170     else:
171         stall += 1
172     if relax or stall >= 4:
173         Tm = self.omega * Tn + (1 - self.omega) * Tm
174         Xm = self.omega * Xn + (1 - self.omega) * Xm
175     else:
176         Tm, Xm = Tn, Xn
177 else:
178     raise RuntimeError(f"Picard 未收敛 t={t_new:.3f} s (q={self.q}, N={self.N})")
179
180 self.T, self.X, self.t = Tm, np.maximum(Xm, 1e-6), t_new # 物理下界  $X \geq 0$ 
181 self.hist.append((t_new, self.T.copy(), self.X.copy()))
182 if len(self.hist) > 2:
183     self.hist.pop(0)
184
185 @staticmethod
186 def _harm(a, b):
187     """调和平均，双零界面取 0 (防止 0/0 产生 NaN)。"""
188     den = a + b
189     return np.where(den > 0, 2 * a * b / np.where(den > 0, den, 1.0), 0.0)
190
191 def _solve(self, u, H, G, G_boundary, rho_cp, V, dt, amb, h, R):
192     """解单个场的隐式三对角系统（物性冻结，Thomas 算法）。
193
194     u: 当前 Picard 迭代值；H: BDF2 历史组合；G: 界面系数 (N-1,)；
195     G_boundary: 最外层单元物性；amb: 环境值 (Ta 或 Ca)；h: hT 或 hM；
196     R: 当前半径。
197     离散依据：控制体 i 的能量平衡
198     
$$\rho c_p V_i T_i' = 2\pi i \cdot k_i (T_{i+1} - T_i) - 2\pi(i-1)k_{i-1}(T_i - T_{i-1}),$$

199     中心面 ( $\xi=0$ ) 面积为 0 自然零通量，表面面用 Robin 通量  $2\pi R \cdot h(u_s - amb)$ 。
200     """
201     N = self.N
202     fcoef = 2 * np.pi * self.face_idx * G
203     a = np.zeros(N)
204     c = np.zeros(N)
205     c[:-1] = -fcoef
206     a[1:] = -fcoef
207     time_coeff = np.asarray(rho_cp, dtype=float) * V / dt
208     b = time_coeff.copy()
209     b[0] += fcoef[0]
210     if N > 2:
211         b[1:-1] += fcoef[:-1] + fcoef[1:]
212     b[-1] += fcoef[-1]
213     d = time_coeff * H
214     # Robin 边界采用半单元扩散阻力与表面对流阻力串联，得到
215     #  $h_{eff} = h\Gamma / (\Gamma + hR / (2N))$ 。通量对  $u_N$  隐式处理，保持三对角矩阵的
216     # M-矩阵结构，避免二阶外推中的负权重破坏离散比较性质。
217     delta = R / (2.0 * N)
218     h_eff = h * G_boundary / (G_boundary + h * delta)
219     boundary_coeff = 2 * np.pi * R * h_eff
220     b[-1] += boundary_coeff
221     d[-1] += boundary_coeff * amb
222     return self._thomas(a, b, c, d)

```

```

223
224 @staticmethod
225 def _thomas(a, b, c, d):
226     """用编译 LAPACK ``dgtsv`` 解三对角系统。"""
227     _du2, _diag, _du, x, info = dgtsv(
228         np.array(a[1:], dtype=float, copy=True),
229         np.array(b, dtype=float, copy=True),
230         np.array(c[:-1], dtype=float, copy=True),
231         np.array(d, dtype=float, copy=True),
232         overwrite_dl=1, overwrite_d=1, overwrite_du=1, overwrite_b=1,
233     )
234     if info != 0:
235         raise np.linalg.LinAlgError(f"LAPACK dgtsv 求解失败, info={info}")
236     return x
237
238 # ----- 自适应推进 -----
239 def advance_to(self, t_target):
240     """推进到 t_target: 自适应步长, 强制落在 60 s 数据节点上 (model.md §13.3)。
241
242     低含水率末段干燥锋变陡, 收紧步长以解析锋面、抑制中心差分过冲 (§13.3)。
243     """
244     while self.t < t_target - 1e-9:
245         dt = min(self.dt_max, t_target - self.t)
246         if self.X.max() < self.relax_xmax:
247             dt = min(dt, self.dt_late)
248         node = np.floor((self.t + dt) / 60.0) * 60.0
249         if node > self.t + 1e-9:
250             dt = node - self.t
251         self._step(dt)
252         self.dt_max = min(self.dt_cap, self.dt_max * self.dt_growth)
253
254 # ----- 事件定位 -----
255 def clone(self):
256     """复制当前积分器的完整状态, 包括 BDF2 历史和自适应步长。"""
257     s = FVMSolver(self.q, self.room, N=self.N, hT=self.hT, hM=self.hM,
258         radius=self.radius, eps_T=self.eps_T, eps_X=self.eps_X,
259         max_iter=self.max_iter, dt_init=self.dt_max,
260         dt_growth=self.dt_growth, dt_cap=self.dt_cap,
261         dt_late=self.dt_late,
262         relax_xmax=self.relax_xmax, omega=self.omega,
263         quasi_steady_T=self.quasi_steady_T)
264     s.t, s.T, s.X = self.t, self.T.copy(), self.X.copy()
265     s.dt_max = self.dt_max
266     s.hist = [(t, T.copy(), X.copy()) for t, T, X in self.hist]
267     return s
268
269 @staticmethod
270 def refine_event(lo_solver, t_hi, tol=0.01, max_iter=40):
271     """在 [t_lo, t_hi] 内二分定位 g=0 的连续时刻 (model.md §13.5)。
272
273     lo_solver 必须是穿越前时刻的完整快照, 以保留 BDF2 历史。
274     返回 (t_dry, T_event, X_event)。
275     """
276     lo, hi = float(lo_solver.t), float(t_hi)
277     for _ in range(max_iter):
278         mid = 0.5 * (lo + hi)

```

```

279     s = lo_solver.clone()
280     s.advance_to(mid)
281     if s.g() > 0.0:
282         lo = mid
283     else:
284         hi = mid
285     if hi - lo < tol:
286         break
287     t_dry = 0.5 * (lo + hi)
288     s = lo_solver.clone()
289     s.advance_to(t_dry)
290     return t_dry, s.T.copy(), s.X.copy()
291
292
293 def integrate_to_event(s, interval, log_every_s=3600.0):
294     """从当前时刻推进到干燥终止事件，每 interval 秒采样一次。
295
296     返回 (times, Ts, Xs, t_dry, T_event, X_event):
297     times 为输出时刻列表（不含事件行），Ts/Xs 为对应 cell 场值；
298     t_dry 为二分定位的连续事件时刻；T_event/X_event 为事件时刻场值。
299     """
300     times, Ts, Xs = [], [], []
301     k = 0
302     while True:
303         k += 1
304         t_next = interval * k
305         lo_solver = s.clone()
306         s.advance_to(t_next)
307         if s.g() <= 0.0:
308             t_dry, T_ev, X_ev = s.refine_event(lo_solver, t_next)
309             return times, Ts, Xs, t_dry, T_ev, X_ev
310         # 只保存严格早于终止事件的规则网格行。原实现先保存穿越后的
311         # t_next，再追加更早的精确事件行，导致结果末尾时间倒序。
312         times.append(t_next)
313         Ts.append(s.T.copy())
314         Xs.append(s.X.copy())
315         if log_every_s and t_next % log_every_s == 0:
316             print(f" t={t_next:>10.0f} s X_max={s.X.max():.4f}", flush=True)

```