探头比：1x
纵向增益 200mV/DIV
横向增益 定标 ≤1ms/DIV 拉脱 ≥2s/DIV

郑逸帆
3250105856
10号桌
11周9号

表1 力传感器定标：$g = 9.79\ m/s^2$

| 序号 | 砝码质量(mg) | 砝码重力(N) | 增重读数(mV) | 减重读数(mV) | 平均读数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | 500 | 0.004895 | 116 | 117 | 116.5 |
| 3 | 1000 | 0.009790 | 231 | 232 | 231.5 |
| 4 | 1500 | 0.014685 | 347 | 346 | 346.5 |
| 5 | 2000 | 0.019580 | 462 | 461 | 461.5 |
| 6 | 2500 | 0.024475 | 575 | 576 | 575.5 |
| 7 | 3000 | 0.029370 | 690 | 691 | 690.5 |
| 8 | 3500 | 0.034265 | 806 | 806 | 806.0 |

表2 铝圆环内外径测量　　精度 0.02mm

| 测量次数 | 内径 $d_1$(mm) | 外径 $d_2$(mm) |
|---|---|---|
| 1 | 32.70 | 34.92 |
| 2 | 32.72 | 34.84 |
| 3 | 32.82 | 34.92 |
| 4 | 32.84 | 34.90 |
| 5 | 32.76 | 34.86 |
| 6 | 32.72 | 34.90 |

表3：室温下拉脱法测量　　T = 18.8°C　　初始时调零

| 次数 | 拉脱最大读数 $U_{max}$(mV) | 圆环基线读数 $U_{环}$(mV) | 电压差 $\Delta U$(mV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 280.6 | 0 | 280.6 |
| 2 | 280.6 | 0 | 280.6 |
| 3 | 283.7 | 0 | 283.7 |
| 4 | 277.5 | 0 | 277.5 |
| 5 | 283.7 | 0 | 283.7 |
| 6 | 280.6 | 0 | 280.6 |

表4　其它温度下拉脱法测量　　T = 26°C

| 次数 | 拉脱最大读数 $U_{max}$(mV) | 圆环基线读数 $U_{环}$(mV) | 电压差 $\Delta U$(mV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 274.3 | 0 | 274.3 |
| 2 | 271.2 | 0 | 271.2 |
| 3 | 274.3 | 0 | 274.3 |
| 4 | 277.5 | 0 | 277.5 |
| 5 | 274.3 | 0 | 274.3 |
| 6 | 274.3 | 0 | 274.3 |

表5　　T = 35°C

| 次数 | 拉脱最大读数 $U_{max}$(mV) | 圆环基线读数(mV) | 电压差 $\Delta U$(mV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 268.7 | 0 | 268.7 |
| 2 | 271.8 | 0 | 271.8 |
| 3 | 265.6 | 0 | 265.6 |
| 4 | 271.8 | 0 | 271.8 |
| 5 | 268.7 | 0 | 268.7 |
| 6 | 268.7 | 0 | 268.7 |

李嘉诚