傅悦成

6号桌 郑逸枫 3250105856

10月19日.

截止电压

孔径： 4mm 光源距离： 400 mm

暗电流： 量程： 10^{-13} A

U_{AK}/V	-4.494	-4.032	-3.499	-2.999	-2.500	-2.000	-1.502	-1.000	-0.504	-0.000	0.501	1.000	1.
i_d/10^{-13}A	-10	-10	-8	-7	-6	-5	-5	-4	-3	-3	-2	-2	-

波长 λ/nm	365	405	436	546	577
$U_{AK,1}$/V	-1.370	-0.985	-0.791	-0.249	-0.121
$U_{AK,2}$/V	-1.375	-0.989	-0.792	-0.252	-0.116
$U_{AK,3}$/V	-1.372	-0.990	-0.788	-0.255	-0.118

伏安特性 Φ孔径：4mm 光源距离 400 mm 电流量程 10^{-10} A

λ/nm																							
365	U_{AK}	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	i	0	0	2	5	9	14	18	22	26	30	34	37	39	44	48	51	53	56	58	60	62	65	66
405	U_{AK}	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	i	0	0	1	2	4	5	7	7	8	9	10	11	12	13	16	16	17	18	19	20	20	21	22
436	U_{AK}	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	i	-2	-1	0	0	1	3	4	5	6	6	8	8	9	10	11	11	12	13	13	14	14	15	15
546	U_{AK}	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	i	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	12	12	14	14	15	15	16	16
577	U_{AK}	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	i	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7.

I与L λ = 365nm Φ = 4mm, U_{AK} = 20.00 V , 电流量程 10^{-10} A

L/mm	400	390	380	370	360	350	340	330	320	310
i	55	59	63	68	73	79	85	93	98	111

I与Φ λ: 365nm L=400mm U_{AK}=20.00 V 电流量程 10^{-10}A

Φ	2	4	8
i	14	54	227