LeetCode一百题解析

这些都是我个人的理解和经验，毕竟我也是个新手，做这些都是为了更好的理解，如果大家发现有什么问题，欢迎指出改正，谢谢大家

1.两数之和

题目

给定一个整数数组 `nums` 和一个整数目标值 `target`，请你在该数组中找出 **和为目标值** *`target`* 的那 **两个** 整数，并返回它们的数组下标。

你可以假设每种输入只会对应一个答案，并且你不能使用两次相同的元素。

你可以按任意顺序返回答案。

示例 1：

```
输入：nums = [2,7,11,15], target = 9
输出：[0,1]
解释：因为 nums[0] + nums[1] == 9 ，返回 [0, 1] 。
```

示例 2：

```
输入：nums = [3,2,4], target = 6
输出：[1,2]
```

示例 3：

```
输入：nums = [3,3], target = 6
输出：[0,1]
```

提示：

- `2 <= nums.length <= 104`
- `-109 <= nums[i] <= 109`
- `-109 <= target <= 109`
- **只会存在一个有效答案**

进阶：你可以想出一个时间复杂度小于 `O(n2)` 的算法吗？

解析

这道题目的是从给你的一个数组里面找到两个数，这两个数的和要等于目标值。

这样就很清晰我们的思路了

我们可以遍历数组，将遍历的每一个值都与目标值做差，得到的这个值，如果存在于数组中，那么这两个数就满足题目的要求。

下面使用C++实现

```
vector<int> twoSum(vector<int>& nums, int target) {
        int n = nums.size();
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = i + 1; j < n; j++) {
                if (nums[i] + nums[j] == target) {
                    return {i, j};
                }
            }
        }
        return {};
    }
```

这个解法是典型的暴力循环解法，能解出来，但是时间复杂度为O(n^2)。

但这个仍然有优化空间，就是使用哈希表

```
vector<int> twoSum(vector<int>& nums, int target) {
        unordered_map<int, int> map;  // key: 数值, value: 下标

        for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
            int need = target - nums[i];  // 需要找的另一个数

            // 如果哈希表里已经有这个数，直接返回结果
            if (map.find(need) != map.end()) {
                return {map[need], i};
            }

            // 没有就把当前数和下标存进哈希表
            map[nums[i]] = i;
        }

        return {};  // 题目保证有解，这里不会执行
    }

```

使用哈希表，可以将时间复杂度从**O(n^2)**降到**O(n)**

这也说明了哈希表是一个对于算法来说很重要的东西，要重点掌握其使用方式，接下来，我们先讲一下这个方法下的代码。

首先，使用**unordered_map<int, int> hash**来生成定义一个哈希表，**<>**里的两个参数分别代表的是**key（键）**的类型和**value(值)**的类型，就如同这里，使用的是**int**类型的**key**和**value**，因为我们要存放的对象是数组的下标和对应的值。

然后我们遍历数组对遍历的每一个值进行计算，算出另外一个符合的值，然后在哈希表里面查询这个值是否存在。如果有就返回，没有就继续找。

这里说一下这个地方

```
if (map.find(need) != map.end()) {
                return {map[need], i};
            }
```

map.find(key)是根据key值来查找的，返回的是一个迭代器，是一个指向**{key, value}** 的一个 “指针”，不仅可以像如上代码使用**map[need]**来取出这个key下对应的value，也可以采用如下办法，

```
auto it = map.find(2);
// 拿到 key
cout << it->first;   // 输出 2
// 拿到 value
cout << it->second;  // 输出 0
```

如果没找到的话，它就会返回**map.end()**,这实际就是一个哈希表结束的标记，如果没找到，**map.find**() 就会返回这个标记，然后和**map.end()**相互比较，如果相等就是没找到，不等就是找到了。

为什么时间复杂度会降低到**O(n)**呢，这是就是因为哈希表的特性了，在哈希表里面找东西，不是用遍历的查找，而是直接锁定到目标位置，而这个直接锁定是怎么实现的呢，是算出来的，这里就不多提及了，感兴趣的可以去单独看看。

这里也简单说一下哈希的使用场景

哈希的核心优势是 **O (1) 时间复杂度的增删查**，是解决 “快速查找、去重、计数” 类问题的首选工具，主要分为以下几类场景：

快速去重与存在性判断

- **典型场景**：判断数组 / 字符串中是否存在重复元素、元素是否出现过、过滤重复数据。
- **代表题目**：最长连续序列、存在重复元素、有效的字母异位词。
- **核心用法**：用 `unordered_set` 存储元素，自动去重，`find` / `count` 操作可 O (1) 判断元素是否存在。

频率统计与计数

- **典型场景**：统计元素出现次数、字符频率、数组中数字的出现次数。
- **代表题目**：两数之和、字母异位词分组、多数元素、字符串中字符出现次数统计。
- **核心用法**：用 `unordered_map` 记录 key-value（元素 - 次数），可快速查询和更新计数。

快速映射与关联查找

- **典型场景**：需要建立元素间的一一映射关系，快速根据一个元素找到对应的另一个元素。
- **代表题目**：两数之和（存差值）、罗马数字转整数、用户 ID 与数据的关联查询。
- **核心用法**：用 `unordered_map` 存储映射关系，O (1) 时间完成查找。

缓存 / 临时存储，避免重复计算

- **典型场景**：动态规划 / 递归中存储已计算的结果（记忆化搜索）、临时存储遍历过的节点 / 状态。
- **代表题目**：带记忆化的斐波那契数列、图的遍历中记录访问过的节点、回溯剪枝。
- **核心用法**：用哈希表存储已计算的结果，避免重复计算，提升效率。

2.字母异位词分组

题目

给你一个字符串数组，请你将 字母异位词 组合在一起。可以按任意顺序返回结果列表。

示例 1:

输入: strs = ["eat", "tea", "tan", "ate", "nat", "bat"]

输出: [["bat"],["nat","tan"],["ate","eat","tea"]]

解释:

- 在 strs 中没有字符串可以通过重新排列来形成 `"bat"`。
- 字符串 `"nat"` 和 `"tan"` 是字母异位词，因为它们可以重新排列以形成彼此。
- 字符串 `"ate"` ， `"eat"` 和 `"tea"` 是字母异位词，因为它们可以重新排列以形成彼此。

示例 2:

输入: strs = [""]

输出: [[""]]

示例 3:

输入: strs = ["a"]

输出: [["a"]]

提示:

- `1 <= strs.length <= 104`
- `0 <= strs[i].length <= 100`
- `strs[i]` 仅包含小写字母

解析

还是一样，我们先来理解字母异位词这个概念。

就是说，这个字符串数组里面的这些字符串，能够通过任意的组合形成彼此的字符串样式，例如“abc”，“cba”，这两个字符串都可以通过变换变成彼此，然后满足这个需求的就可以分为一组。

说人话，就是拥有相同的字母类型和对应个数的字符串就可以分为一组，例如两个字符串里面拥有相同数量的a，相同数量的b，相同数量的c，那么就可以认为这是满足的。

所以我们就有了一个基本思路，对每个字符串进行排序，这样就可以将满足的字符串变成长得一模一样的字符串，然后将满足的字符串下标进行分组，再将这些重新输出为二维数组就可以了。

下面使用C++进行实现：

```
vector<vector<string>> groupAnagrams(vector<string>& strs) {
    //这个地方我们先创建两个动态数组，一个用来存放我们返回的结果，一个存放目标字符串是否已经被分组的布尔值
    vector<vector<string>> res;
    vector<bool> used(strs.size(), false);
```

```
    //这里开始进行遍历
    for (int i = 0; i < strs.size(); i++) {
        if (used[i]) continue;//这里意思是如果已经使用了就直接跳过，不再进行无用的遍历

        //这里创建一个动态的字符串数组来分组，满足的就分到这一组里面
        vector<string> group;
        group.push_back(strs[i]);
        used[i] = true;//标记为已使用

        // 拿到当前字符串排序
        string key_i = strs[i];
        sort(key_i.begin(), key_i.end());

        // 遍历后面所有字符串
        for (int j = i + 1; j < strs.size(); j++) {
            if (used[j]) continue;

            string key_j = strs[j];
            sort(key_j.begin(), key_j.end());

            // 如果排序后一样 → 同一组
            if (key_i == key_j) {
                group.push_back(strs[j]);
                used[j] = true;
            }
        }
        res.push_back(group);
    }
    return res;
}
```

这个仍然采用的是暴力的方式，在我看来，只要你会写暴力的解，那么在其上进行优化也不会太难了。

这个暴力的解法你在LeetCode上提交的话会执行不通过，因为时间超了，时间复杂度为**O ($n^2 \times k \log k$)**，所以我们就可以采取优化，这里我们也可以发现和上一题一样的使用双for来循环对照，所以我们这个题也可以用哈希表来将第二个for给优化了。

下面我们就来使用哈希表来解决

```
vector<vector<string>> groupAnagrams(vector<string>& strs) {

        // 哈希表
        // key: 排序后的字符串
        // value: 同一组的所有原字符串
        unordered_map<string, vector<string>> map;

        // 1. 遍历一次所有字符串 O(n)
        for (string s : strs) {//这里的用法就是遍历strs数组，再把里面的每一个放到s
            // 2. 排序生成 key
            string key = s;
            sort(key.begin(), key.end());

            // 3. 直接放进哈希表对应组里 O(1)
            map[key].push_back(s);
        }
```

```

        // 4. 把哈希表的结果转成二维数组输出
        vector<vector<string>> res;
        for (auto& entry : map) {//这里auto就是自动分类型，map里是啥就是啥类型，然后&就是取引用嘛，会比复制一份出来快一些
            res.push_back(entry.second);
        }

        return res;
    }
```

优化完后，时间复杂度也降低到了**O(n × k log k)**

同时我们也发现了代码也会少一些，这就是算法优化的好处

3.最长连续序列

题目

给定一个未排序的整数数组 `nums` ，找出数字连续的最长序列（不要求序列元素在原数组中连续）的长度。

请你设计并实现时间复杂度为 `O(n)` 的算法解决此问题。

示例 1：

```
输入：nums = [100,4,200,1,3,2]
输出：4
解释：最长数字连续序列是 [1, 2, 3, 4]。它的长度为 4。
```

示例 2：

```
输入：nums = [0,3,7,2,5,8,4,6,0,1]
输出：9
```

示例 3：

```
输入：nums = [1,0,1,2]
输出：3
```

提示：

- `0 <= nums.length <= 105`
- `-109 <= nums[i] <= 109`

解析

先来看题目，在一个没有排序的整数数组里面找出数字的连续最长序列。

数字连续序列是啥呢？

不难理解如0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，这样的数字连续就是这个所谓的连续序列。

好了我们知道了要做什么之后，再看题目要求说实现的时间复杂度为**O(n)**,这就说明了它不要你用排序的方法，因为排一次序的时间复杂度为**O(klogk)**,所以不能用

那么，根据前面几道题的思路，我们依然采用哈希的方式来解决，只不过这里使用的是哈希集合。

```
 int longestConsecutive(vector<int>& nums) {
        // 哈希集合：去重 + 快速查找,这里去重说的是哈希集合的自动去重，因为哈希集合不允许重复元素
        //所以在构造哈希集合时会自动去重。
        unordered_set<int> num_set(nums.begin(), nums.end());
        int max_len = 0;

        // 遍历哈希集合中的每个元素
        for (int num : num_set) {
            // 关键：只处理连续序列的起点（num-1 不存在）
            //这里这么做的原因是为了避免重复计算连续序列的长度，如果 num-1 存在，
            //那么说明 num 不是连续序列的起点，已经在之前的迭代中被计算过了。
            //如[1,2,3,4,5,6],当迭代到 num=2 时，num-1=1 存在，所以跳过计算以 2 开头的连续序列
            //这是因为在以1为起点的时候就算过一遍了。
            if (num_set.find(num - 1) == num_set.end()) {
                int current_num = num;
                int current_len = 1;

                // 向后查找连续数字
                while (num_set.find(current_num + 1) != num_set.end()) {
                    current_num++;
                    current_len++;
                }

                // 更新最长长度
                max_len = max(max_len, current_len);
            }
        }
        return max_len;
    }
```

这里有人会有疑问了，有for和while，这是两个循环，怎么时间复杂度仍然是O(n)呢？

我们来举例子说明，例如[1,2,3,5,6,7,8]

在for里，我们以1为起点的时候，访问一次1。

然后在while里面，我们各自访问了一遍后面的连续的数，2，3，这也各是访问一次。

然后就发现这个序列连不上了，又跳回了for。

但是在if的地方截胡了，2，3跳过了。

那么就来到了5，和上面一样的道理，5访问了一次，

然后6，7，8在while里各一次。

发现了什么？

一个集合在这样的for和while下相当于只遍历了一遍。

又有人会问，不是执行了一个if吗，为啥不算执行呢？
不得不说if 判断确实每轮都会执行，但它只是一次极快的条件检查，不会重复遍历、不会重复处理元素；真正消耗时间的是 while 循环的连续查找，而所有元素**只会被 while 访问唯一一次**，不会重复遍历。for 只是全局遍历一遍所有数，后续非起点的元素仅做一次 if 判断就直接跳过，没有额外冗余操作，整体所有元素总共只被完整遍历一轮，所以即便存在 for 嵌套 while，整体时间复杂度依旧是O(n)。

4.移动零

题目

给定一个数组 `nums`，编写一个函数将所有 `0` 移动到数组的末尾，同时保持非零元素的相对顺序。

请注意 ，必须在不复制数组的情况下原地对数组进行操作。

示例 1:

```
输入: nums = [0,1,0,3,12]
输出: [1,3,12,0,0]
```

示例 2:

```
输入: nums = [0]
输出: [0]
```

提示:

- `1 <= nums.length <= 104`
- `-231 <= nums[i] <= 231 - 1`

进阶：你能尽量减少完成的操作次数吗？

解析

题目给了我们一个数组，然后把所有的0都放到数组的末尾后，其余非零的数的原本顺序不能变，还不能用数组赋值的方法。

既然要求0置后，那么我们为何不管0，直接操作其它的数，把这些数按照原有的顺序全部挤到前面去，最后把空余的置为0不就行了吗。

这样，我们可以使用双指针，来对其进行操作。

下面是代码

```
void moveZeroes(vector<int>& nums) {
        int n = nums.size();
```

```
        int i = 0;//这个指针用来记录非零元素应该放置的位置
        for(int j = 0; j < n; j++){
            //j指针用来遍历数组，找到非零元素
            if(nums[j] != 0){
                nums[i] = nums[j];
                i++;
            }
        }
        //将剩余的位置填充为0
        for(int k = i; k < n ;k++){
            nums[k] = 0;
        }
    }
```

除了这个，我们还可以使用交换的方式

```
void moveZeroes(vector<int>& nums) {
        int slow = 0;
        for (int fast = 0; fast < nums.size(); fast++) {
            if (nums[fast] != 0) {
                swap(nums[slow], nums[fast]);
                slow++;
            }
        }
    }
```

这里也可以简单说一下双指针的一些内容。

双指针主要分两类：

1. **同向双指针（快慢 / 滑动窗口）**：两个指针同方向移动，用于原地筛选 / 移动元素（如移动零、去重）、滑动窗口求子串 / 子数组（如最长无重复子串）、链表找环 / 中点。核心是用一个指针筛选，另一个记录有效位置，实现 O (n) 时间、O (1) 空间。
2. **相向双指针（对撞）**：两个指针从两端向中间移动，多用于有序数组的查找（如两数之和）、回文判断。利用有序性，通过和 / 值的大小调整指针，高效缩小范围。