HzGuide

테크니컬 라이터를 위한 레이텍 클래스

사용 설명서

2021 | 2.0

차례

머리말 **5**

1 개요 **7**
1.1 클래스 옵션 7
1.2 공통 설정 파일 8
1.3 다국어 문서 8

2 페이지 모양과 문서 구조 **11**
2.1 판형 11
2.2 면주 14
2.3 장, 절, 문단 15
2.4 차례와 북마크 17
2.5 장 차례 17
2.6 절 앞에서 쪽 나누기 18
2.7 사용자 행동 18
2.8 워터마크 19
2.9 반달 색인 20

3 그림과 표 **23**
3.1 문단 사이에 이미지 23
3.2 설명 딸린 이미지 26
3.3 글줄 안에 이미지 29
3.4 캡션 29
3.5 콜아웃 30
3.6 앨범 만들기 31
3.7 표 32
제품 사양을 보여주는 표 33
제품 구성품을 보여주는 표 34

4 목록과 용어 **35**
4.1 나열과 절차 35
4.2 정의 목록 36
4.3 선택 목록 38
4.4 용어 39
4.5 첨자 40
4.6 색인 41
4.7 원 숫자 41
4.8 기호 42

5 글상자와 경고문 **45**
5.1 글상자 45

5.2 경고문 표어 48

6 문서 제어 도구 **49**
6.1 개체 49
6.2 상호 참조와 하이퍼링크 50
6.3 확정되지 않은 사항들 51
6.4 TSV 또는 CSV 파일 읽기 51
6.5 싱글 소스 퍼블리싱 52
조건식 53
이미지 경로 54
텍 파일 경로 56
파일 외부에서 설정 변경하기 57

7 소스 코드 **59**
7.1 레이텍 명령 59
7.2 코드 예시하기 60
7.3 공백과 빈 줄이 유지되는 환경 61

8 문서 표지 **63**

9 문서 템플릿 **67**

부록

A 텍 라이브 설정하기 **71**

B 스핑크스와 주피터 **75**
B.1 스핑크스 75
B.2 주피터 76

찾아보기 **79**

그림 차례

2.1 이 문서의 레이아웃 13

3.1 초고 이미지 23

머리말

https://github.com/YiHoze/HzGuide

나는 테크니컬 라이터로서 내게 필요한 것들을 HzGuide 클래스에 만들어 넣었다. memoir 클래스와 expl3 문법에 친숙한 사용자는, 그런 사용자가 HzGuide 클래스를 사용할 리 없겠지만, 이 문서를 이해하는 데에 어려움이 없을 것이다.

텍스트 에디터로 HTML 파일을 읽는 것은 불가능하지 않을지라도 매우 피곤한 일이다. 텍 문서가 그와 같이 복잡하다면 글을 쓰는 것은 물론이고 고치는 것도 고역이다. 모든 레이텍 사용자들이 지향하듯이 나 역시 "판독하기 쉬운 텍 문서"를 만드는 것을 목표로 매크로들을 만들었다.

```
\begin{figure}
\frame{\includegraphics[scale=1.25]{foo.jpg}}
\caption[그림 차례에 들어가는 짧은 설명]{긴 설명}
\label{foo}
\end{figure}
```

이를테면 아래 코드로 위의 것과 동일한 결과를 얻을 수 있다.

```
\image*[scale=1.25]{foo}(긴 설명)<짧은 설명>
```

일반적으로 설명서에서 그림과 차례에 캡션을 붙이지 않는다. 다른 종류의 문서들에 비해 설명서가 더 많은 이미지들을 포함하기 때문에 떠다니는 `figure` 환경이 사용하기에 도리어 부적합하다. 하지만 그런 것들이 필요한 경우에 대응할 수 있도록 `\image` 명령이 설계되었다.

그 다음 목표는 "제어하기 쉬운 문서"이다. `\image` 명령의 짝이 `\ImageSetup`이다. HzGuide 클래스에 정의된 많은 명령들이 그와 같은 쌍으로 이루어져 있다. 그 설정 명령들을 이용하여 문서 전체에 걸쳐 이미지 크기를 비롯한 스타일들을 손쉽게 변경할 수 있다.

그와 같은 목표 아래 매크로를 생성하는 매크로들이 있다. `\NewTerm`, `\NewTerms`, `\NewBoundedBox` 그리고 `\NewConditionals`가 명령 또는 환경들을 만드는 명령들이다.

`\NewTerm` 명령의 목적 중 하나가 번역에 있다. 한 문서에 포함된 텍스트는 번역의 관점에서 세 가지로 나뉜다. 번역되어야 할 텍스트, 번역되지 않아야 할 텍스트, 이미 정해진 것으로 바뀌어야 할 텍스트. 리모컨 버튼들이 번역되지 않아야 할 텍스트이다. 스타크래프트 I 의 한국어 버전에서 "marine"이 "마린"이었는데, 스타크래프트 II 에서

는 “해병” 으로 바뀌었다. 번역자는 사용자 인터페이스에 사용되는 것들을, 설령 그것이 부적절할지라도, 따라야 한다. 번역자가 번역해야 할 텍스트와 하지 않아야 할 텍스트를 식별할 수 있도록 다음과 같은 꼬리표가 필요하다.

```
\invariable{Volume} \predefined{Marine}
```

전자 문서가 보편화되면서 진부해진 것들이 있다. 장 chapter 이 오른 페이지에서 시작되는 것과 같은 일반적인 조판 관행에 텍 사용자들은 시나브로 익숙해지지만, 인쇄를 전제로 하지 않는 문서들이 점점 많아지면서 빈 페이지를 문서의 자연스러운 일부로 받아들이지 않는 독자들이 늘어나고 있다. PDF 뷰어의 북마크와 검색 기능 때문에 면주와 색인은 더 이상 독자들에게 긴요한 장치로 간주되지 않는다.

같은 이유로, 내가 처음 만들 때 의도했던 것과는 달리, HzGuide 클래스에 정의된 여러 매크로들 중 일부는 이제 장식에 가까운 것이 되었다. **??** 절에서 소개하는 변이단 조판에 내가 집착했던 이유는 가장 이상적인 글줄 길이인 12 센티미터를 고수하기에 A4 종이가 너무 컸기 때문이다. 하지만 이제 종이 크기나 글자 크기는, 적어도 대부분의 나의 의뢰인들에게는, 그다지 문제거리가 아니다. 독자들은 저마다 편한 크기로 페이지를 확대하거나 축소해서 볼 수 있다. 장 차례와 워터마크와 반달 색인이 비슷한 이유로 거의 쓸모를 잃었다.

나는 실제 프로젝트에서 더 이상 변이단을 사용하지 않는다. 하지만 HzGuide로 할 수 있는 것들을 가급적 많이 보여주기 위하여 이 문서에 변이단을 사용하였다. 그리고 색인도 추가하였다. 색인이 예외적으로 필요한 문서가 바로, *The LaTeX3 Interfaces* expl3 처럼, 많은 매크로를 포함하는 레이텍 문서이다.

HzGuide 클래스는 expl3로 작성되었다. 처음부터 클래스 작성을 목표로 한 것은 아니었다. 잡다한 서너 패키지들을 만들었고, 정확히 언제인지 기억하지 못하지만 그것들을 합쳐서 클래스로 만들었다. 그리고 2015 년에 expl3를 이용하여 새로 작성하였다. expl3가 아니었다면 매크로를 생성하는 매크로들을 만들 엄두를 내지 못했을 것이다.

이 문서는 루아텍으로 컴파일되었다. 지텍으로 컴파일하면 소스 코드를 보여주는 부분에서 결과가 달라질 것이다. 나는 루아텍을 선호한다. 지텍에 비해 조금 느리지만, 폰트 처리에서 더 합리적이기 때문이다.

이 호재

제 1 장

개요

HzGuide는 memoir에 기반하여 테크니컬 라이터 technical writer 의 설명서 작성을 돕기 위한 목적으로 만들어진 레이텍 클래스이다.

1.1 클래스 옵션

메므와 클래스 옵션들과 함께 다음 옵션들을 사용할 수 있다.

```
\documentclass[language=korean, styleset=../foo.tex, Noto]{hzguide}
```

language = korean, english, chinese, TC, czech, danish, dutch, finnish, german, italian, japanese, norwegian, polish, portugeue, russian, slovakian, spanish, swedish, turkish
chinese는 간체 简体, TC는 번체 繁體 이다. 영어는 language=english 대신 english로 지정할 수 있다. 언어에 따라 polyglossia 또는 xeCJK 패키지가 호출된다.

styleset = foo.tex
지정된 공통 설정 파일을 불러들인다. 문서들 사이에 일관성을 유지하려면 전제부 preamble 에서 선언되는 설정들을 하나의 파일에 담아 여러 문서에 공통으로 사용해야 한다. 이 옵션의 실제는 \input 명령의 실행에 불과하나, 설정 파일을 클래스 옵션으로서 명시함으로써 문서의 정체성을 확인하는 데에 이것의 목적이 있다.

Noto = true/false
Noto 폰트가 사용된다.

minted = true/false
minted 패키지가 사용된다.. \coderead 명령이 \verbatiminput 대신 \inputminted를 사용하게 된다.

pairquote = true/false
csquotes 패키지가 사용된다.

`template` = `true/false`

hztemplate.tex을 불러들인다. 설명서 초안을 만들기 위한 목적으로, 설명서에 사용되는 여러 요소들을 예시하는 명령들을 제공한다. 67 페이지 **문서 템플릿**을 보라.

1.2 공통 설정 파일

공통 설정 파일을 작성할 때, 폰트나 다른 이유로, 텍 엔진이나 문서의 언어에 따라 설정을 달리해야 하는 경우가 있다. 다음 명령들이 그런 경우에 도움이 될 것이다.

```
\IfXetex{ TRUE }[ FALSE ]
\IfLuatex{ TRUE }[ FALSE ]
\iflang{언어}{ TRUE }[ FALSE ]
\begin{IfLanguage}{언어} \end{IfLanguage}
```

`\IfXetex`은 현재 문서가 지텍 XeTeX 에 의해 컴파일될 때, `\IfLuatex`은 루아텍 LuaTeX 이 사용될 때 유효하다.

`language` 클래스 옵션에 주어진 언어의 첫 세 글자가 저장되고, 그것을 `\IfLang` 명령과 `IfLanguage` 환경에 사용할 수 있다.

```
\documentclass[language=german]{hzguide}
\IfLang{ger}{…}
\begin{IfLanguage}{ger} … \end{IfLanguage}
```

두 가지 이상의 문서에 공용으로 사용해야 하는 부가적인 설정 파일을 만들어야 하는 경우에, 그 파일을 서로 다른 디렉토리에서 읽어야 한다면, 다음과 같은 명령이 유용할 수 있다.

```
\NewDocumentCommand \styleinput { m }
{
    \IfFileExists{ ../#1 }
    {
        \input{../#1}
    }{
        \IfFileExists{ #1 }{ \input{#1} }{}
    }
}
\styleinput{common.tex}
```

이 명령은 지정된 파일을 상위 디렉토리에서 찾고 없으면 현재 디렉토리에서 찾아서 가져올 것이다.

1.3 다국어 문서

인쇄나 다른 이유로 여러 언어로 번역된 PDF 문서들을 하나로 합쳐야 할 때, 각 문서에 그 문서의 언어를 나타내는 북마크를 추가하는 것이 유용할 것이다.

```
\NewDocumentCommand \BookmarkLanguage { m O{-1} }
{
    \bookmark[level=#2, page=1]{#1}
}
\BookmarkLanguage{ENGLISH}
```

제 2 장

페이지 모양과 문서 구조

2.1 판형 11
2.2 면주 14
2.3 장, 절, 문단 15
2.4 차례와 북마크 17
2.5 장 차례 17
2.6 절 앞에서 쪽 나누기 18
2.7 사용자 행동 18
2.8 워터마크 19
2.9 반달 색인 20

2.1 판형

\LayoutSetup 명령을 이용하여 판면과 여백을 설정할 수 있다.

```
\LayoutSetup{
    paper=A4,
    column=vartwo
}
```

paper = A3, A4, A5, A5V, letter, B5, 46M, slide, arbitrary
종이 크기들은 다음과 같다.

A3	297 × 420 mm
A4	210 × 297 mm
A5	148 × 210 mm
A5V	152 × 225 mm 이것은 신국판이다.
letter	8.5 × 11 in (215.9 × 279.4 mm)
B5	176 × 250 mm

46M 182 × 257 mm
이것은 JIS의 B5 크기이며 흔히 사륙배판이라고 불린다.

slide 9 × 6 in (228.6 × 152.4 mm)

일반적인 규격에서 벗어나는 판형을 만들려면 `arbitrary`를 지정하고, 아래 옵션들을 적절하게 설정하라.

stockwidth = 250mm
인쇄 용지의 폭. 재단선이나 반달 색인을 표시해야 할 때 페이지보다 넓은 크기가 지정되어야 한다.

stockheight = 353mm
인용 용지의 높이

paperwidth = 210mm
페이지 폭

paperheight = 297mm
페이지 크기

landscape = true/false
페이지가 가로 방향으로 바뀐다.

column = one, vartwo
`vartwo`를 지정하면, 이 문서와 같이, 변이단變二段으로 조판된다.

ulmargin = 36mm
상단 여백

ulratio = 1.0
하단 여백을 결정할 배율을 지정하라. "2"를 지정하면 하단 여백이 상단 여백의 두 배가 된다.

lrmagin = 35mm
좌우 여백

vartwomargin = 20mm
변이단으로 조판할 때 오른쪽 여백. 왼쪽 여백은 오른쪽 여백의 세 배가 된다.

showtrims = true/false
재단선이 표시된다. 그림 2.1을 보라.

showlayout = true/false
이 옵션은 `\ShowPageLayout` 명령을 호출하여 여백 영역과 텍스트 영역의 테두리에 선을 그린다. 그림 2.1을 보라.

hook = `\setheadfoot{0mm}{5mm}`
이 예와 같은 구획 명령을 이 설정에 끼워넣을 수 있다.

변이단에서 사용할 수 있는 `IfVartwoEnlarge` 환경은 주어진 길이 만큼 글줄의 폭을 왼쪽 여백으로 확장한다. 디폴트는 `\marginparwidth`와 `\marginparsep`의 합이다.



그림 2.1: 이 문서의 레이아웃

```
\begin{IfVartwoEnlarge}[폭] \end{IfVartwoEnlarge}
\IfVartwo{ TRUE }[ FALSE ]
```

`\IfVartwo` 명령은 클래스 내부에서 여러 명령들의 작동을 제어한다.

2.2 면주

\PageStyleSetup 명령을 이용하여 면주 모양을 변경할 수 있다. \LayoutSetup 명령이 이 명령을 이용한다.

```
\PageStyleSetup{
    headrule=true,
    evenheadleft=\leftmark,
    oddheadright=\rightmark,
    evenfootleft=\thepage,
    oddfootright=\thepage,
    chaptermark=true,
    sectionmark=true,
}
```

font = \rmfamily\small
폰트

headleft = \leftmark, \rightmark, \thepage, 텍스트
상단 왼쪽

headcenter 상단 가운데

headright 상단 오른쪽

headinner 상단 안쪽 (왼쪽 페이지의 오른쪽과 오른쪽 페이지의 왼쪽)

headouter 상단 바깥쪽 (왼쪽 페이지의 왼쪽과 오른쪽 페이지의 오른쪽)

footleft 하단 왼쪽

footcenter 하단 가운데

footright 하단 오른쪽

footinner 하단 안쪽

footouter 하단 바깥쪽

evenheadleft 왼쪽 페이지의 상단 왼쪽

evenheadcenter 왼쪽 페이지의 상단 가운데

evenheadright 왼쪽 페이지의 상단 오른쪽

oddheadleft 오른쪽 페이지의 상단 왼쪽

oddheadcenter 오른쪽 페이지의 상단 가운데

oddheadright 오른쪽 페이지의 상단 오른쪽

evenfootleft 왼쪽 페이지의 하단 왼쪽

evenfootcenter 왼쪽 페이지의 하단 가운데

evenfootright 왼쪽 페이지의 하단 오른쪽

oddfootleft 오른쪽 페이지의 하단 왼쪽

oddfootcenter 오른쪽 페이지의 하단 가운데

oddfootright 오른쪽 페이지의 하단 오른쪽

headrule = true/false
상단 가로선

footrule = true/false
하단 가로선

chaptermark = true/false
\chaptermark 명령이 활성화된다.

sectionmark = true/false
\sectionmark 명령이 활성화된다.

chapterpage = true/false
상단 면주가 장 페이지에도 적용된다.

2.3 장, 절, 문단

\HeadingSetup 명령을 이용하여 장과 절 제목의 모양을 그리고 문단 모양을 변경할 수 있다.

```
\HeadingSetup{
    linespacing=1.25,
    chapterfont=\normalfont\bfseries,
    sectioncolor=MidnightBlue,
    paragraphstyle=indent
}
```

linespacing = 1.25
줄 간격. 이것은 \baselinestretch를 설정하는 것과 같다.

article = true/false
article 스타일이 적용된다. 이를테면 차례 제목이 절 수준으로 바뀐다.

chapterwider = true/false
변이단 조판에서 장 제목이 왼쪽 여백에서 시작되게 한다.

chapterstyle = tight, sparse
장 스타일. 이것은 \chapterstyle를 설정하는 것과 같다. 그러나 메므와 클래스에 정의된 여러 장 스타일들 가운데 일부에 대해서만 아래 옵션들이 유효할 것이다. tight 스타일은 디폴트에서 줄 간격을 줄인 것에 불과하다. veelo 같은 스타일을 이용하려면, \printerchaptername을 비롯한 여러 매크로들을 재정의해야 한다.

cjkchapter = true/false
한국어에 대해서는 "제 1 장"이, 중국어와 일본어에 대해서는 "第 1 章"이 식자된다.

chapteralign = \raggedleft, \centering, \raggedright
장 제목의 정렬

chapterfont = \normalfont\bfseries
장 제목의 폰트

chaptercolor = black
장 제목의 색

chapternamesize = \huge
장 이름의 크기

chapternumbersize = \HUGE
장 번호의 크기

chaptertitlesize = \Huge
장 제목의 크기

nochaptername = true/false
장 이름이 식자되지 않는다. "제"도 식자되지 않는다.

chaptercontents = true/false
장 제목 아래에 장 차례가 만들어진다.

sectionstyle = firm, sparse, tight, multiline, rule
절 스타일. multiline은 변이단 조판에서 절 제목의 둘째 줄이 들여쓰기 되는 것을 방지한다. 두 가지 옵션을 함께, 이를테면 multiline과 rule을 동시에 지정할 수 있다.

sectionalign = \raggedleft, \centering, \raggedright
절 제목의 정렬

sectionfont = \normalfont\bfseries
절 제목의 폰트

sectioncolor = black
절 제목의 색

sectionsize = \Large
절 제목의 크기

subsectionsize = \large
하위 절 제목의 크기

subsubsectionsize = \normalsize
최하위 절 제목의 크기

paragraphstyle = interval/indent
절 모양. 디폴트는 interval이다. 이것은 들여쓰기 없이 문단 사이를 띄운다. 설정에 따라 목록들의 항목 간격도 함께 조정된다.

parskip = 0.25\onelineskip
문단 간격. paragraphstyle 옵션에 interval을 지정했을 때 이 값이 유효하다.

parindent = 1em
: 들여쓰기 크기. paragraphstyle 옵션에 indent를 지정했을 때 이 값이 유효하다.

2.4 차례와 북마크

"차례"가 차례에 포함되어 있는 것은 군더더기처럼 보인다. 별표가 붙은 \tableofcontents*는 "차례"를 차례에 넣지 않지만, 북마크에도 차례가 추가되지 않는다.

```
\TableOfContents[줄 간격]
\TableOfContents*[1.1]
\ListOfFigures[줄 간격]
```

\TableOfContents 명령은 "차례"를 차례에 넣지 않는 대신 북마크에 차례를 추가한다. 이 명령에 줄 간격을 선택적으로 지정할 수 있다. 별표가 붙은 \TableOfContents*는 \tableofcontents와 동일하다. \ListOfFigures 명령을 같은 방법으로 사용할 수 있다.

2.5 장 차례

설명서에서 장 차례가 필요한 부분이 "문제 해결하기" troubleshooting 이다. \HeadingSetup에 chaptercontents 옵션을 지정하면 \ChapterContentsEnable 명령이 호출된다.

```
\ChapterContentsEnable[장 번호](절 수준)
\ChapterContentsDisable
```

장 번호 없이 \ChapterContentsEnable을 선언하면 모든 장에 장 차례가 만들어진다. 장 번호를 지정하면 그 장에만 차례가 만들어진다. 절 수준에 "3"을 지정하면 최하위 절 \subsubsection 까지 장 차례에 포함된다. 디폴트는 "2" \subsection 이다. 아래 예와 같이 \ChapterContentsDisable 명령을 함께 사용하면 장 차례가 만들어져야 할 장의 범위를 지정할 수 있다.

```
\ChapterContentsEnable
\chapter{troubleshooting}
…
\chapter{Frequently Asked Questions}
…

\ChapterContentsDisable
\chapter{Warranty}
```

2.6 절 앞에서 쪽 나누기

모든 절이 새 페이지에서 시작하는 것은 대개 바람직하지 않지만, 일정한 양식이 반복되는 참조 설명서 reference manual 에서는 독자에게 오히려 도움이 될 수 있다.

```
\SectionNewpageOn
\SectionNewpageOff
\SubsectionNewpageOn
\SubsectionNewpageOff
```

`\SectionNewpageON` 명령이 주어지면 `\SectionNewpageOff` 명령을 만날 때까지 각 장에서 둘째 절 이후의 모든 절 앞에서 쪽 나눔이 일어난다. `\SubsectionNewpageOn`과 `\SubsectionNewpageOff` 명령들도 같은 방식으로 작동한다.

2.7 사용자 행동

하나의 사용자 업무 user task 는 하나 이상의 사용자 행동이 연결되어 달성된다. 소프트웨어 제품에서, 특히 모바일 앱에서, 매우 다양한 기능들이 일련의 단순한 조작으로 작동한다. 아래 예와 같은 설명은 "목적"과 "방법" 또는 "심리적 행동"과 "물리적 행동"으로 이루어져 있다.

> **Turn iPhone on.** Press and hold the Sleep/Wake button until the Apple logo appears.
>
> **Unlock iPhone.** Press either the Sleep/Wake or Home button, then drag the slider.

이와 같은 단락을 만드는 데에 `\paragraph` 명령이 충분하지만, 자유롭게 스타일을 변경할 수 있도록 `\action` 명령이 고안되었다.

```
\ActionSetup{옵션}
\action{목적 텍스트}
```

`\ActionSetup` 명령으로 다음 옵션들을 변경할 수 있다.

beforeskip = `0.5\hzparksip`
: 단락 위 간격

afterskip = `-\hzparksip`
: 단락 아래 간격. `inline` 옵션이 `true`이면 이 간격이 무시된다.

font = `\bfseries`
: 폰트

delimiter = `:, \quad`
: 구획 문자.

inline = `true/false`
: 이 옵션이 `false`이면 방법 설명이 다음 줄에서 시작한다.

이 단락들은 외형적으로 목록과 흡사하다. 하지만 이것들은, 각 단락의 화제 topic 가 서로 다르기 때문에, 목록이 될 수 없다.

2.8 워터마크

\watermark 명령을 이용하여 워터마크를 삽입할 수 있다.

```
\watermark{
    x=15, y=150,
    fontsize=45, color=yellow, rotate=-90,
    text={WATERMARK}
}
```

워터마크를 없애려면 \watermark가 선언된 페이지로부터 적어도 1 페이지 뒤에서 \ClearWatermark 명령이 주어져야 한다.

```
\WatermarkSetup{옵션}
\watermark{옵션}
\ClearWatermark
```

\WatermarkSetup 명령으로 변경할 수 있는 옵션들은 다음과 같다.

x = 10
x 좌표. 단위는 밀리미터이다.

y = 10
y 좌표

color = blue
색

font = \sffamily
폰트

fontsize = 45
폰트 크기. 단위는 포인트이다.

rotate = 90
기울기. 1 사분면에서 반시계 방향으로 주어진 각도만큼 회전한다.

text = 텍스트
워터마크 텍스트

image = 이미지 파일
text 옵션과 image 옵션이 동시에 설정된다면, 앞서 주어진 옵션이 무시된다.

scale = 1.0
주어진 배율만큼 이미지가 확대되거나 축소된다.

WATERMARK

2.9 반달 색인

\ThumbIndexEnable 명령을 이용하여 장 번호나 제목을 반달 색인 thumb index 에 넣을 수 있다. 이 명령은 반달 색인을 오른 페이지에 만든다.

```
\ThumbIndexSetup{옵션}
\ThumbIndexEnable
\ThumbIndexDisable
```

이 기능은 \chaptermark 명령을 이용하기 때문에 \chapter 명령이 주어지지 않으면 발효되지 않는다. 이 문서는 다음과 같이 설정되었다.

```
\ThumbIndexSetup{
    xoffset=0mm, toffset=50mm, boffset=50mm,
    width=3em, height=2em, interval=5mm,
    fgcolor=white, bgcolor=darkgray,
    style=\sffamily\bfseries\LARGE\centering,
    content=\thechapter
}
\makeatletter
\patchcommand{\@smemmain}{}{\ThumbIndexEnable} % \mainmatter*
\makeatother
\patchcommand{\printindex}{\cleartoverso\ThumbIndexDisable}{}
```

\ThumbIndexSetup 명령을 이용하여 반달 색인의 스타일을 바꿀 수 있다. 위치나 크기 옵션에 밀리미터 단위로 값을 지정하는 것이 좋다. 주어진 값들로부터 밀리미터 단위로 변환하여 좌표를 구하기 때문에 그리고 이 과정에서 소수점 이하가 버려지기 때문에 정확한 계산을 기대하기 어렵다.

xoffset = 0mm
반달 색인이 바깥쪽으로 돌출되는 크기. 그림 2.1을 보라.

toffset = 30mm
첫 장에서 반달 색인의 y 좌표. 엄밀히 말해 이것은 페이지 상단으로부터 띄어야 하는 최소 거리이다.

boffset = 30mm
페이지 하단으로부터 띄어야 하는 최소 거리

interval = 5mm
앞 장의 반달 색인과 뒷 장의 반달 색인 사이의 간격

width = 3em
박스 폭

height = 2em
박스 높이

WATERMARK

fgcolor = white
글자 색

bgcolor = gray
박스 색

style = \bfseries\centering
폰트와 정렬

vertical = true/false
박스가 세로 방향으로 회전한다.

content = \thechapter
장 제목을 표시하는 방법에 대해 아래 예를 보라.

```
\ThumbIndexSetup{
    xoffset=12.1em, toffset=30mm, boffset=60mm,
    width=15em, height=2.5em, interval=5mm,
    fgcolor=white, bgcolor=darkgray,
    style=\sffamily\bfseries\Large,
    content=\quad\leftmark,
    vertical=true
}
```

제 3 장

그림과 표

3.1 문단 사이에 이미지 23
3.2 설명 딸린 이미지 26
3.3 글줄 안에 이미지 29
3.4 캡션 29
3.5 콜아웃 30
3.6 앨범 만들기 31
3.7 표 32
제품 사양을 보여주는 표 33
제품 구성품을 보여주는 표 34

다른 종류의 문서들에 비해 설명서가 갖는 두드러진 특징들 중 하나는 그림과 표를 많이 포함한다는 것이고 그래서 그것들의 배치를 텍에 맡겨 놓기 곤란하다는 것이다.

3.1 문단 사이에 이미지

\image 명령이 그림을 문단 사이에 둔다.

```
\image[scale=0.5]{uncertain}
(초고에서 그림 자리를 보여주기 위한 이미지)<초고 이미지>
```

그림 3.1: 초고에서 그림 자리를 보여주기 위한 이미지

```
\image*|[옵션]{이미지 파일}[다른 이미지 파일](캡션)<짧은 캡션>
\ImageSetup{옵션}
```

일반 출판물과 달리 설명서에서 그림은 보충적인 자료가 아니라 핵심적인 정보의 일부이기 때문에 캡션이 오히려 군더더기이다. 불가피한 경우에만 그림에 캡션을 붙여야 한다.

beforeskip = `\hznulldim, 0.5\onelineskip`
: 그림 위 간격. 값이 `\hznulldim`이면 `\ObjectSetup`으로 설정된 값이 사용된다. 49 페이지 **개체**를 보라.

afterskip = `\hznulldim, 0.5\onelineskip`
: 그림 아래 간격.

gap = `1em`
: 다른 이미지 파일이 주어졌을 때 두 이미지 사이 간격

align = `\raggedleft, \centering, \raggedright`
: 이미지 정렬

float = `true/false`
: 이 옵션은 이미지를 `figure` 환경에 넣는다. 다시 말해 그림의 위치가 텍에 의해 결정된다.

float-placement = `tbh`
: figure 환경을 이용하는 경우에 위치 옵션

frame = `true/false`
: 이미지 테두리에 선이 그어진다.

fitline = `true/false`
: 이미지가 `fitwidth`에 설정된 폭에 맞게 늘어나거나 줄어든다.

fitwidth = `\linewidth`
: 이미지 폭

flush = `true/false`
: 변이단 조판에서 이미지가 왼쪽 여백으로 넘어간다.

scale = `1.0`
: 주어진 배율만큼 이미지가 확대되거나 축소된다.

landscape = `true/false`
: 이미지가 90도 회전한다. 캡션도 함께 회전한다.

middle = `true/false`
: 이미지가 주어진 공간에서 세로로 중간에 놓인다.

caption = 텍스트
: 캡션

caption-short = 텍스트
: 그림 차례에 들어가는 짧은 캡션

caption-verb = true/false
기호 문자들을 백슬래시 없이 그대로 verbatim 캡션에 사용할 수 있다.

caption-ignore = true/false
캡션이 식자되지 않는다.

caption-fit = true/false
캡션의 폭이 이미지 폭에 맞춰진다.

label = 텍스트
상호참조를 위한 라벨. 달리 지정하지 않으면 이미지 파일의 이름이 라벨이 된다.

legend = true/false
캡션에 번호가 붙지 않는다.

showfilename = true/false
이미지 파일의 이름이 표시된다.

star = 옵션
이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표(*)가 붙은 \image*에 적용된다.

```
\ImageSetup{
    frame=false, scale=1, landscape=false, …
    star={frame=true, scale=0.5, …},
    vbar={landscape=true, …}
}
\image{foo} \image*{foo} \image|{foo} \image*|{foo}
```

vbar = 옵션
star 옵션과 마찬가지로, 주어진 옵션이 수직선(|)이 붙은 \image|에 적용된다.

\listimg 명령은 목록 환경에서 이미지를 삽입하기 위해 고안되었다. \image 명령을 위한 전역 설정들 가운데 scale과 showfilename 옵션만이 이 명령에 적용된다.

```
\begin{enumerate}
\item 이 명령의 주요 목적은 소프트웨어 설명서에서 어떤 조작에 따르는 결과를 보여주는
↪ 것이다.
\listimg{uncertains}
\item 윗 글줄과 이미지 사이의 간격을 옵션으로 지정할 수 있다.
\listimg[-1ex]{uncertains}
\end{enumerate}
```

1. 이 명령의 주요 목적은 소프트웨어 설명서에서 어떤 조작에 따르는 결과를 보여주는 것이다.

2. 윗 글줄과 이미지 사이의 간격을 옵션으로 지정할 수 있다.

3.2 설명 딸린 이미지

\illustimage 명령 또는 IllustImage 환경이 이미지와 설명문을 나란히 배치한다.

```
\begin{IllustImage}{uncertainm}
이 환경은 주어진 이미지에 대한 짧은 설명문을 곁에 두기 위한 목적으로 고안되었다.
\macro{wrapfigure} 환경과 달리, 글이 이미지 높이를 넘쳐도 이미지 아래로 흐르지
↪ 않는다.
\end{IllustImage}
```

이 환경은 주어진 이미지에 대한 짧은 설명문을 곁에 두기 위한 목적으로 고안되었다. wrapfigure 환경과 달리, 글이 이미지 높이를 넘쳐도 이미지 아래로 흐르지 않는다.

```
\illustimage*^[옵션]{이미지 파일}(캡션){텍스트}
\begin{IllustImage}*^[옵션]{이미지 파일}(캡션)
설명문
\end{IllustImage}
\IllustImageSetup{옵션}
```

beforeskip = 0.25\onelineskip
: 그림 위 간격

extraskip = 0.5\onelineskip
: 그림 위 간격. 이 값이 삿갓표(^)가 붙은 \illustimage^ 또는 \begin{IllustImage}^ 에 적용된다.

afterskip = 0.25\onelineskip
: 그림 아래 간격

frame = true/false
이미지 테두리에 선이 그어진다.

gap = 1em
이미지와 설명문 사이 간격

scale = 1.0
주어진 배율만큼 이미지가 확대되거나 축소된다.

position = left/right
right를 지정하면 설명이 왼쪽에, 이미지가 오른쪽에 배치된다.

voffset = 0pt
이미지 상단과 설명문 상단을 정렬하기 위해 설명문 위에 추가되는 간격

valign = t/c/b
이미지와 설명문의 정렬 기준 (상단, 가운데, 하단)

caption = 텍스트
캡션

caption-verb = true/false
기호 문자들을 백슬래시 없이 그대로 verbatim 캡션에 사용할 수 있다.

caption-ignore = true/false
캡션이 식자되지 않는다.

caption-align = \raggedright, \centering, \raggedleft
캡션 정렬

label = 텍스트
상호참조를 위한 라벨. 달리 지정하지 않으면 이미지 파일 이름이 라벨이 된다.

legend = true/false
캡션에 번호가 붙지 않는다.

minwidth = 0pt
이미지 영역의 최소 폭. 0 포인트보다 큰 값이 지정되었을 때 유효하다.

imagealign = \raggedright, \centering, \raggedleft
이미지 영역 안에서 이미지 정렬

broad = true/false
변이단 조판에서 이미지 영역이 왼쪽 여백으로 넘어간다.

showfilename = true/false
이미지 파일의 이름이 표시된다.

textstyle = \raggedright\small
설명문 스타일

star = 옵션
이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주

어진 옵션이 별표가 붙은 \illustimage* 또는 \begin{IllustImage}* 에 적용된다.

enum = 옵션
주어진 옵션이 \begin{IllustEnum} 에 적용된다.

IllustEnum은 설치 절차와 같은 순서를 나타내기 위한 목적으로 IllustImage로부터 만들어진 환경이다.

```
\IllustImageSetup{enum=frame}
\begin{IllustEnum}*{uncertainm}
    \item 첫 단계를 나타내기 위해 별표를 붙인다.
\end{IllustEnum}
\begin{IllustEnum}^{uncertainm}
    \item 삿갓표를 붙이면 \macro{star}에 부여된 옵션들이 적용된다.
\end{IllustEnum}
```

1. 첫 단계를 나타내기 위해 별표를 붙인다.

2. 삿갓표를 붙이면 star에 부여된 옵션들이 적용된다.

필요하다면 IllustImage를 이용하여 다른 옵션들로 작동하는 환경들을 만들 수 있다.

```
\tl_new:N \l_illust_item_options
\NewDocumentCommand \IllustItemSetup { m }
{
    \tl_set:Nn \l_illust_item_options { #1 }
}
\NewDocumentEnvironment { IllustItem }{ O{} m +b }
{
    \group_begin:
        \exp_args:No \IllustImageSetup{ \l_illust_item_options }
        \illustimage[#1]{#2}
        {
```

```
            \begin{itemize}
                #3
            \end{itemize}
        }
    \group_end:
}{}
```

3.3 글줄 안에 이미지

스마트폰 설명서를 만드는 데에서 성가신 일들 가운에 하나가 버튼이나 아이콘 같은 작은 이미지들을 그려 넣은 것이다. \img 명령이 이를 위해 고안되었다.

```
\LineImageSetup{scale=0.75}
이 버튼이 \img[-0.1ex]{button_menu} 흔히 메뉴를 가리킨다.
```

이 버튼이 ☰ 흔히 메뉴를 가리킨다.

```
\LineImageSetup{옵션}
\image[높이]{이미지 파일}
```

scale = 1.0
주어진 배율만큼 이미지가 확대되거나 축소된다.

raise = -0.25ex
이미지가 기준선 baseline 으로부터 주어진 크기만큼 올라가거나 내려간다.

showfilename = true/false
이미지 파일의 이름이 표시된다.

3.4 캡션

\CaptionSetup 명령을 이용하여 캡션 스타일을 바꿀 수 있다.

```
\CaptionSetup{옵션}
```

beforeskip = 1ex
캡션 위 간격

afterskip = 1ex
캡션 아래 간격

align = \raggedright, \centering
캡션이 두 줄 이상일 때 정렬 방식

align-short = \centering
캡션이 한 줄 이하일 때 정렬 방식

font = \beseries\small
폰트

delimiter = :
번호와 캡션 사이 구획 문자

3.5 콜아웃

콜아웃 callout 은 명칭이나 기능을 설명하기 위해 삽화에 덧붙인 설명이나 번호를 말한다. 텍스트 콜아웃이 번호 콜아웃보다 독자에게 더 친절한 것이지만, 삽화에 덧붙여진 텍스트를 수정하거나 번역하는 일은 불편하다. 그래서 대부분의 테크니컬 라이터들이 번호 콜아웃을 선호한다.

```
\begin{callout}*[옵션] \item \end{callout}
\CalloutSetup{옵션}
```

callout 환경이 번호 콜아웃 목록을 만든다.

```
\begin{callout}
\item Earpiece
\item Proximity sensor
\item Front camera
\item Volume button
\item Touchscreen
\item Microphone
\end{callout}
```

1) Earpiece
2) Proximity sensor
3) Front camera
4) Volume button
5) Touchscreen
6) Microphone

\CalloutSetup 명령을 이용하여 콜아웃 스타일을 바꿀 수 있다.

beforeskip = \hznulldim, 0.5\onelineskip
목록 위 간격. 값이 \hznulldim이면 \ObjectSetup으로 설정된 값이 사용된다. 49 페이지 **개체**를 보라.

afterskip = \hznulldim, 0.5\onelineskip
목록 아래 간격.

rule = true/false
목록 위와 아래에 선이 그어지고, 결과적으로 목록이 표처럼 보인다.

column = 3
칼럼 수

font = \small
폰트

label = \makebox[1.25em]{\hfill\calloutno)}\enspace
번호 스타일.

tab = true/false
이 옵션이 false로 설정되면 칼럼 간격이 무시된다.

space = 0.25em
tab 옵션이 false일 때 이 값이 항목 간격이 된다.

별표가 붙은 \begin{callout}*은 enumerate의 변형인 calloutenum 환경을 부른다. 콜아웃 번호를 원 숫자로 표현하려면 다음과 같이 설정한다.

```
\CalloutSetup{label=\cirnum{\calloutno}\enspace}
\setlist[calloutenum]{label=\cirnum{\arabic*}, noitemsep}
```

\cirnum에 대해서는 41 페이지 **원 숫자**를 보라.

3.6 앨범 만들기

텍으로 만들어진 문서를 인디자인 같은 다른 프로그램의 형식으로 옮겨야 할 때, 이미지 아래에 표시된 파일 이름이 이미지들을 식별하는 데에 도움이 된다. \ShowImageFilename 명령은 \ImageSetup과 \IllustImageSetup에, \ShowImageFilename*은 \LineImageSetup까지 포함하여, showfilename 옵션을 지시한다.

```
\MakeAlbum*[이미지 배율]{foo.txt}

foo.txt:
image_01.jpg
image_02.png
image_03.pdf
```

\MakeAlubm은, 위 예와 같이, 텍스트 파일로부터 이미지 목록을 읽고 차례로 이미지들을 삽입한다. \MakeAlbum*은 이미지 파일의 이름을 식자하지 않는다. 다음 예는 현재 디렉토리에서 이미지 파일들을 모아 앨범을 만드는 간단한 파워셸 PowerShell 스크립트이다.

```
$dir = "images.txt"
$tex = "album.tex"
$ImageTypes = @("pdf", "jpg", "png")
foreach ($element in $ImageTypes) {
    Get-ChildItem "*.$element" -name | Add-Content $dir -Encoding UTF8
}
$src = "\documentclass{hzguide}
\LayoutSetup{paper=A4}
\begin{document}
\MakeAlbum{$dir}
\end{document}"
Set-Content $tex -Encoding UTF8 $src
```

```
xelatex.exe -interaction=batchmode $tex
```

3.7 표

Table 환경이 표의 스타일을 제어한다.

```
\TableSetup{옵션}
\begin{Table}*|[옵션](표 제목)<각주>
\begin{tabularx}{\linewidth}{lXX}
…
\end{tabularx}
\end{Table}
```

일반 출판물과 달리 설명서에서 표는 보충적인 자료가 아니라 핵심적인 정보의 일부이기 때문에 절 제목 아래에 오는 표 하나가, 다른 텍스트 없이도, 그 절의 온전한 내용이 될 수 있다. 따라서 불가피한 경우가 아니라면 표에 제목을 붙이지 않는 것이 바람직하다.

각주를 다는 방법에 대해 33 페이지 **제품 사양을 보여주는 표**를 보라.

beforeskip = \hznulldim, 0.5\onelineskip
표 위 간격. 값이 \hznulldim이면 \ObjectSetup으로 설정된 값이 사용된다. 49 페이지 **개체**를 보라.

afterskip = \hznulldim, 0.5\onelineskip
표 아래 간격.

float = true/false
이 옵션은 표 내용을 table 환경에 넣는다. 다시 말해 표의 위치가 텍에 의해 결정된다.

float-placement = tbh
table 환경을 이용하는 경우에 위치 옵션

align = \raggedleft, \centering, \raggedright
표 정렬

landscape = true/false
표가 90도 회전한다. 캡션도 함께 회전한다.

caption = 텍스트
캡션

label = 텍스트
상호참조를 위한 라벨

legend = true/false
캡션에 번호가 붙지 않는다.

font = \rmfamily
폰트

fontsize = \small
폰트 크기

footnotestyle = arabic, fnsymbol
각주 번호 스타일

stretch = 1.0
줄 간격. 이것은 \arraystretch를 설정하는 것과 같다.

rowcolor = true/false
줄 바탕이 번갈아 흰색과 회색이 된다.

star = 옵션
이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표가 붙은 \begin{Table}*에 적용된다.

```
\TableSetup{
    rowcolor=true, fontsize=\small, …,
    star={rowcolor=false, …},
    vbar={font=\footnotesize, …}
}
\begin{Table}
\begin{Table}*
\begin{Table}|
\begin{Table}*|
```

vbar = 옵션
star 옵션과 마찬가지로, 주어진 옵션이 수직선이 붙은 \begin{Table}|에 적용된다.

제품 사양을 보여주는 표

SpecTable 환경은 설명서에서 빈번하게 사용되는 표 형식 중 하나인 제품 사양을 보여주기 위한 장치이다. \TableSetup에 의한 전역 설정이 이 환경에 유효하다.

```
\begin{SpecTable}*[옵션](캡션)<각주>
…
\end{SpecTable}
```

```
\begin{SpecTable}[rowcolor]<
\footnotetext[1]{If the temperature inside the battery pack rises …}
\footnotetext[2]{As the degradation of batteries is accelerated …}
>
Nominal voltage\footnotemark[1] & 51.8 V \\
Operating voltage & 45.2 V to 58.1 V \\
Nominal capacity\footnotemark[2] & 126 A·h \\
Nominal energy & 6.4 kW·h \\
\end{SpecTable}
```

Nominal voltage[1]	51.8 V
Operating voltage	45.2 V to 58.1 V
Nominal capacity[2]	126 A·h
Nominal energy	6.4 kW·h

[1] If the temperature inside the battery pack rises ...
[2] As the degradation of batteries is accelerated ...

별표 옵션(`\begin{SpecTable}*`)을 사용하면 첫째 칼럼에 `l` 형식이 적용된다.

제품 구성품을 보여주는 표

`ImageTable` 환경은 제품과 함께 제공되는 액세서리를 보여주기 위한 장치이다. `\TableSetup`에 의한 전역 설정이 이 환경에도 적용된다.

```
\begin{ImageTable}*<각주>
…
\end{ImageTable}
```

```
\begin{ImageTable}
\img{uncertains} & \img{uncertains} & \img{uncertains} \\
액세서리 & 액세서리 & 액세서리 \\
\end{ImageTable}
```

액세서리 액세서리 액세서리

별표 옵션(`\begin{ImageTable}*`)을 사용하면 칼럼 수가 둘로 줄어든다.

제 4 장

목록과 용어

4.1 나열과 절차 35
4.2 정의 목록 36
4.3 선택 목록 38
4.4 용어 39
4.5 첨자 40
4.6 색인 41
4.7 원 숫자 41
4.8 기호 42

4.1 나열과 절차

itemize와 enumerate 환경을 사용할 때 메므와 클래스가 제공하는 \tightlist 명령이나 enumitem 패키지가 제공하는 noitemsep 옵션을 사용하여 항목 간격을 줄일 수 있다. 편의를 높이고자 별표를 사용하여 이를 지시할 수 있도록 itemize 및 enumerate 환경이 재정의되었다.

```
\begin{enumerate}\tightlist
\begin{itemize}[noitemsep]
\begin{enumerate}*
\begin{itemize}*
```

필요한 경우가 드물겠지만, \SetListStyle 명령을 이용하여 이 두 환경에 서로 다른 스타일을 적용할 수 있다.

```
\SetListStyle{
    enumerate={\raggedright\small}
    itemize={\sffamily}
}
```

4.2 정의 목록

애플리케이션 프로그램의 설정 옵션들과 같은 것들을 설명하는 데에 description 환경이 사용된다. enumitem 패키지가 제공하는 \newlist 명령을 이용하여 다른 형태의 정의 목록을 만들 수 있지만 흡족하지 않다.

\NewTerms 명령은 다양한 형태의 정의 목록을 만드는 장치이다.

```
\NewTerms{환경 이름}{옵션}
\RenewTerms{환경 이름}{옵션}
\TermsSetup[환경 이름]{옵션}
```

\TermsSetup에 환경 이름을 지정하지 않으면 \NewTerms에 의해 만들어진 모든 환경에 주어진 설정이 적용된다.

labeltype = default, singleline, multiline, macro, macrosingle
singleline을 지정하면 표제어가 한 줄을 차지한다. macro는 백슬래시를 비롯한 기호 문자들을 허용한다. 이 두 가지를 결합한 것이 macrosingle이다. multiline을 지정하면, 표제어가 주어진 폭보다 길 때 두 줄이 된다. 59 페이지 **소스 코드**를 보라.

offset = 0em
중첩된 환경에서 하위 수준의 왼쪽 여백에 추가되는 길이

marker = {{},\textbullet}
표제어 앞에 붙이는 기호 문자. 앞의 것이 상위 수준에, 뒤의 것이 하위 수준에 적용된다.

markersep = 0.5em
기호 문자 뒤의 간격

enumerate = true/false
기호 문자 대신 번호가 붙는다.

enummarker = {\int_use:N \l_terms_int)\hskip\l_terms_marker_sep_skip}
번호 형식

base = MM
주어진 문자의 길이 만큼 표제어 영역의 폭이 정해진다.

font = \bfseries
표제어 폰트

color = black
표제어 색

delimiter = :\hfill
표제어 뒤에 구획 문자

labelwidth = 2em
표제어 영역의 폭

labelsep = 0.5em
표제어 뒤의 간격

itemindent = 0em
표제어 뒤에 들여쓰기 폭

leftmargin = 0pt
왼쪽 여백

index = true/false
표제어가 색인에 추가된다.

indexcategory = 단어
표제어가 색인에서 주어진 단어 아래에 들어간다.

indexsame = true/false
표제어가 색인에서 지정된 것과 동일한 폰트로 식자된다.

topsep = 1.25\onelineskip, 3ex
목록 위 간격

itemsep = 0.25\onelineskip, 1ex
항목들 사이 간격

style = \raggedright, …
설명문 스타일

beforelist = \RuleBox, \FrameBox, …
환경 앞에 추가되는 명령. 이를테면 이 옵션과 아래 옵션에 FrameBox 환경의 시작 명령과 종료 명령을 지정함으로써 목록을 상자 안에 넣을 수 있다.

afterlist = \endRuleBox, \endFrameBox, …
환경 뒤에 추가되는 명령

star = 옵션
이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표가 붙은 \begin{LIST}*에 적용된다.

vbar = 옵션
star 옵션과 마찬가지로, 주어진 옵션이 수직선이 붙은 \begin{LIST}|에 적용된다.

\NewTerms 명령으로 다음과 같은 환경들이 저마다의 목적으로 정의되어 있다.

```
\begin{terms}*|[옵션](표제어 폭)<상위 색인> \item[] \end{terms}
\begin{UI}*|[옵션](표제어 폭)<상위 색인> \item[] \end{UI}
\begin{signs}*|[옵션](표제어 폭)<상위 색인> \item[] \end{signs}
```

"(MMMM)"을 지정하는 것은 base=MMMM 또는 labelwidth=4em을 설정하는 것과 마찬가지이다. "<단어>"를 지정하는 것은 indexcategory=단어를 설정하는 것과 같다.

terms 전문 용어 jargon

UI	사용자 인터페이스 문자열
signs	안전 표지 같은 이미지. 이 환경에서 \item[] 대신 \imgitem[]을 사용해야 한다.

표제어들 가운데 가장 긴 것으로 base 옵션을 설정하는 것은 성가신 일이다. 그 수고를 덜어주고자 \CloneTerms 명령이 고안되었다.

```
\CloneTerms{새 이름}{기존 이름}

\CloneTerms{Foo}{foo}
\begin{Foo}[옵션] \item[] \end{Foo}
```

\CloneTerms 명령으로 만들어진 새로운 환경은 주어진 모든 표제어의 길이를 재고 가장 긴 값을 구하여 기존 환경에 넘긴다. 새 환경의 형식은 원래의 것보다 단순하여 별표와 수직선 인자를 사용할 수 없다.

```
\CloneTerms{Terms}{terms}
\begin{Terms}
\item[Volumes] Adjust the volume for …
\item[Silent mode] Set to vibrate or mute …
\item[Default notification] Select a sound for …
\end{Terms}
```

Volumes:	Adjust the volume for …
Silent mode:	Set to vibrate or mute …
Default notification:	Select a sound for …

4.3 선택 목록

options 환경을 이용하여 지원되는 기능들이나 호환되는 제품들과 같은 목록을 만들 수 있다.

```
\begin{options}*[항목 번호, …]
\item …
\end{options}
```

별표가 붙은 \begin{options}*는 항목 사이 간격을 좁힌다.

```
This edition supports as follows:
\begin{options}*[2,4]
\item Syntax highlighting
\item User snippets
\item Keyboard shortcuts
\item Color themes
```

```
\end{options}
```

This edition supports as follows:

- ☐ Syntax highlighting
- ☑ User snippets
- ☐ Keyboard shortcuts
- ☑ Color themes

라벨들을 다른 기호로 바꾸려면 \optselected와 \optunselected를 재정의하라. 라벨들은 \textsb 명령으로 식자된다. 42 페이지 **기호**를 보라.

4.4 용어

\NewTerm 명령을 이용하여 버튼 라벨 같은 말들을 강조하거나 색인에 넣는 명령들을 만들 수 있다.

```
\NewTerm{명령 이름}{옵션}
\RenewTerm{명령 이름}{옵션}
\TermSetup[명령 이름]{옵션}
```

\TermSetup에 명령 이름을 지정하지 않으면 \NewTerm에 의해 만들어진 모든 명령에 주어진 설정이 적용된다.

font = \sffamily\bfseries
용어 폰트

color = black
용어 색

index = true/false
용어가 색인에 추가된다.

indexsame = true/false
표제어가 색인에서 지정된 것과 동일한 폰트로 식자된다.

star = 옵션
이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표가 붙은 \TERM*에 적용된다.

vbar = 옵션
star 옵션과 마찬가지로, 주어진 옵션이 수직선이 붙은 \TERM|에 적용된다.

\NewTerm 명령으로 다음과 같은 명령들이 저마다의 목적으로 정의되어 있다.

```
\term*|[색인 정렬]{단어}[상위 색인]
\ui*|[색인 정렬]{단어}[상위 색인]
\mi*|[색인 정렬]{단어}[상위 색인]
```

\term [csharp] {C\#} [language] 는 \index {csharp@C\#} 그리고 \index {language!csharp@C\#}을 만들어낸다.

\term 전문 용어 jargon

\ui 사용자 인터페이스 문자열

\mi 기기의 지시등이나 버튼에 표시된 문자열

여러 \ui 명령으로 이루어진 \menu 명령은 메뉴 경로를 나타내기 위한 장치이다.

```
\menu[File][Preferences]{User Snippets}{latex.json}
```

File > Preferences > User Snippets > latex.json

4.5 첨자

\textsuperscript와 \textsubscript의 다른 이름으로서 \Sup와 \Sub가 정의되어 있다. 화학식과 단위들은 정자로 표기되어야 하는데 수식을 이용하여 그것들을 표기하는 것이 도리어 번잡하기 때문이다.

```
$\mathrm{NH}_3$     NH\Sub{3}
$\mathrm{µg/m}^3$   µg/m\Sup{3}
```

NH_3 NH\Sub{3} $\mathrm{\mu g/m}^3$ µg/m\Sup{3}

\annotate 명령은 \textsuperscript 및 \textsubscript를 대체하기 위해 고안되었다.

```
\AnnoateSetup{옵션}
\annotate*[옵션]{주석 텍스트}
\anota*[옵션]{주석 텍스트}
```

\anota는 \annotate의 다른 이름이다.

breakable = true/false
이 옵션이 false이면 \textsuperscript와 \textsubscript가 사용된다. 이것은 줄 나눔이 허용되지 않는다는 것을 의미한다.

superscript = true/false
true이면 위 첨자로, false이면 아래 첨자로 식자된다.

opening = (
주석 앞에 오는 문장 부호나 기호 문자

closing =)
주석 뒤에 오는 문장 부호나 기호 문자

font = \scriptsize
주석 폰트

color = darkgray
주석 색

space = \thinspace
주석 앞과 뒤에 오는 공백 문자

raise = 0.75ex
주석이 기준선으로부터 주어진 크기만큼 올라간다. superscript 옵션이 false이면 내려간다.

index = true/false
주석이 색인에 추가된다.

star = 옵션
이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표가 붙은 \annotate*에 적용된다.

4.6 색인

HzGuide 클래스는, 다양한 언어들의 조판을 목적으로 하기 때문에, 색인 정렬에 texindy를 사용할 것을 권장한다.

```
\IndexingEnable*
\IndexingDisable
\BookmarkIndexHead
```

\IndexingEnalbe은 앞에서 설명한 색인을 지원하는 명령과 환경들의 index 옵션을 true로 변경한다.

- \NewTerm 명령에 의해 만들어진 명령들
- \NewTerms 명령에 의해 만들어진 환경들
- \annotate 명령
- \macro 명령. 59 페이지 **소스 코드**를 보라.

\BookmarkIndexHead 명령은 색인 페이지에서 한글 자모 또는 알파벳을 가리키는 북마크를 PDF에 추가한다. 별표가 붙은 \IndexingEnable* 명령이 \BookmarkIndexHead 명령을 호출한다.

4.7 원 숫자

콜아웃 번호를 표현하기 위해 고안된 \cirnum 명령을 이용하여 원 숫자 또는 원 문자를 만들 수 있다.

```
\CirnumSetup{옵션}
\cirnum{숫자}
```

```
\CirnumSetup{
    font=\small\sffamily\bfseries,
    fgcolor=white,
    bgcolor=MidnightBlue,
    sep=1pt,
    raise=-.5ex,
    base=99
}
\cirnum{1} \cirnum{20} \cirnum{A} \cirnum{a} \cirnum{가} \cirnum{ㄱ}
```

1 20 A a 가 ㄱ

fgcolor = white
글자 색

bgcolor = black
바탕 색

font = \smfall\sffamily\bfseries
글자 색을 하양으로 지정한다면 이 옵션의 설정에 \bfseries를 포함시키는 것이 좋다.

fontfeature = \addfontfeature{LetterSpace=-3}
폰트에 추가할 특성

base = 99
주어진 글자의 길이 만큼 동그라미의 폭이 정해진다.

sep = 1pt
동그라미와 글자 사이 간격

raise = -0.5ex
글자가 기준선으로부터 주어진 크기만큼 올라가거나 내려간다.

4.8 기호

다양한 기호들이 종종 설명서에 필요한 반면, 지름 기호나 체크 박스까지 포함하는 폰트들은 흔하지 않다.

```
\newfontfamily\sbfamily{HANDotum.ttf}[BoldFont=HANDotumB.ttf]
\DeclareTextFontCommand{\textsb}{\sbfamily}
```

오로지 기호들을 식자하기 위한 목적으로 \sbfamily와 \textsb 명령이 정의되어 있다. 디폴트 폰트는 함초롬 돋움이다.

```
\textsb{⌀} \textsb{ }
```

⌀ ☑

4

제 5 장

글상자와 경고문

5.1 글상자 45
5.2 경고문 표어 48

5.1 글상자

tcolorbox 패키지에 기반하여 여러 모양의 박스들이 정의되어 있다.

```
\begin{FrameBox} \end{FrameBox}
```

```
\begin{LeftBarBox} \end{LeftBarBox}
```

```
\begin{RightBarBox} \end{RightBarBox}
```

제목

```
\begin{ShadeBox}[제목] \end{ShadeBox}
```

제목

```
\begin{ShadowBox}[제목] \end{ShadowBox}
```

```
\begin{RuleBox} \end{RuleBox}
```

제목

```
\begin{TabBox}[제목] \end{TabBox}
```

이 박스들은 직접 사용되기보다, 특히 위와 아래 간격들이 0 포인트로 설정되어 있기 때문에, \NewBoundedBox 명령이 정의하는 환경에서 사용될 목적으로 만들어졌다.

```
\NewBoundedBox{환경 이름}{옵션}
\RenewBoundedBox{환경 이름}{옵션}
\BoundedBoxSetup[환경 이름]{옵션}
```

\BoundedBoxSetup에 환경 이름을 지정하지 않으면 \NewBoundedBox에 의해 만들어진 모든 환경에 주어진 설정이 적용된다.

beforeskip = \hznulldim, 0.25\onelineskip
박스 위 간격. 값이 \hznulldim이면 \ObjectSetup으로 설정된 값이 사용된다. 49 페이지 **개체**를 보라.

extraskip = -0.5\onelineskip
그림 위 간격. 이 값이 삿갓표(^)가 붙은 \begin{BOX}^에 적용된다.

afterskip = \hznulldim, 0.25\onelineskip
박스 아래 간격.

type = FrameBox, LeftBarBox, RightBarBox, ShadeBox, ShadowBox, RuleBox, TabBox
박스 모양. 디폴트는 ShadeBox이다.

symbol = \img{foo}\space
제목 앞에 오는 이미지

signal = 표어
특정한 목적을 위해 문서 전반에 걸쳐 사용되는 "경고"나 "주의" 같은 경고문 표어

beforesignal = <, \space
제목 앞에 오는 문자

aftersignal = >, \space
제목 뒤에 오는 문자

style = \raggedright
문단 스타일

titlefont = \bfseries
제목 폰트

breakable-default = true/false
이 옵션이 true이면 박스의 쪽 나눔이 허용된다.

breakable-adhoc = true/false
이 옵션은 breakable-default에 설정된 것과 반대로 설정되어야 한다. 이 설정이 별표가 붙은 \begin{BOX}*에 적용된다.

아래 예가 \NewBoundedBox 명령으로 만들어진 환경의 형식을 보여준다.

```
\NewBoundexBox{advice}[옵션]

\begin{advice}*^[옵션](제목)
…
\end{advice}
```

\NewBoundedBox 명령으로 다음과 같은 환경들이 저마다의 목적으로 정의되어 있다.

심각성에 따른 경고문 admonition 유형들은 IEC/ISO 82079나 ASD-STE100 같은 표준에 따라 약간 다르다.

⚠ 위험

위험은 사망이나 심각한 부상을 초래하는 상황을 가리킨다. danger 환경이 이렇게 정의되어 있다.

```
\NewBoundedBox{danger}{signal=\g_admonition_danger_tl,
↪  symbol={\img{AlertSymbol}~}}
```

⚠ 경고

경고는 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있는 상황을 가리킨다. warning 환경이 이렇게 정의되어 있다.

```
\NewBoundedBox{warning}{signal=\g_admonition_warning_tl,
↪  symbol={\img{AlertSymbol}~}}
```

주의

주의 caution 는 경미한 부상한 초래하는 상황을 가리킨다. caution 환경이 이렇게 정의되어 있다.

```
\NewBoundedBox{caution}{signal=\g_admonition_caution_tl}
```

주의

주의 notice 는 물적 피해를 초래하는 상황을 가리킨다. notice 환경이 이렇게 정의되어 있다.

```
\NewBoundedBox{notice}{signal=\g_admonition_notice_tl}
```

참고

참고는 주로 절차에서 추가 정보를 제공한다. note 환경이 이렇게 정의되어 있다.

```
\NewBoundedBox{note}{signal=\g_admonition_note_tl}
```

reference 환경은 파일 경로 같은 것을 예시하기 위한 것으로 이렇게 정의되어 있다.

```
\NewBoundedBox{reference}{style=\small}
```

\RenewTColorBox 명령을 이용하여 이 박스들을 재정의할 수 있다.

```
\RenewTColorBox{ShadeBox}{ s O{} }
{
    …
    title=#2,
```

```
    IfBooleanTF={#1}{…}{…}
}
```

또한 아래 예와 같이, 새로운 박스를 만들고 그 박스를 이용하는 환경을 만들 수 있다.

```
\NewTColorBox{MyBox}{ s O{} }
{
    …
}
\NewBoundedBox{MyBoxEnv}{
    type=MyBox,
    …
}
```

두 글상자를 중첩하여 사용하는 것은 가능하지만, \NewBoundedBox 명령으로 만든 두 환경의 중첩은, 그런 일이 필요할 리 없겠으나, 기대한 결과를 만들어내지 않는다.

5.2 경고문 표어

\RenewBoundedBox 명령을 이용하여 경고문 표어 signal word 들을 변경하는 것이 번거롭기 때문에 \AdmonitionSetup 명령이 고안되었다. 이를테면, language 클래스 옵션에 german이 지정되면 다음과 같은 선언이 발효된다.

```
\AdmonitionSetup{
    danger=GEFAHR,
    warning=WARNUNG,
    caution=VORSICHT,
    notice=HINWEIS,
    note=ANMERKUNG
}
```

제 6 장

문서 제어 도구

6.1 개체 49
6.2 상호 참조와 하이퍼링크 50
6.3 확정되지 않은 사항들 51
6.4 TSV 또는 CSV 파일 읽기 51
6.5 싱글 소스 퍼블리싱 52
조건식 53
이미지 경로 54
텍 파일 경로 56
파일 외부에서 설정 변경하기 57

6.1 개체

`\ObjectSetup`에 의한 설정이, 일괄적으로 제어할 수 있는 개체들로서, 다음 명령들과 환경들에 영향을 미친다.

- `\image` 명령
- `IllustImage` 및 `IllustEnum` 환경
- `callout` 환경
- `Table` 환경
- `\NewBoundedBox`에 의해 생성된 `caution`을 비롯한 환경들
- `\action` 명령

beforeskip = `0.5\onelineskip`
: 개체 위 간격. 예를 들어, `\ImageSetup`의 `beforeskip` 옵션에 `\hznulldim`이 설정되어 있다면, 그 설정이 무시되고 이 옵션에 주어진 값이 사용된다. `\hznulldim`은 `-1000pt`로 정의되어 있다.

afterskip = `0.5\onelineskip`
: 개체 아래 간격

framecolor = gray
테두리 색. 이를테면 \image 명령의 frame 옵션에 이 설정이 적용된다.

align = \raggedright
정렬 방식

하나의 명령으로 개체들의 간격을 일관되게 조정한다는 것은 순진한 발상이다. 이를테면 연속된 IllustEnum 사이의 간격은 다른 개체들 사이의 간격보다 좁아야 적절하다. 그리고 개체들을 조합하여 만들 수 있는 경우의 수가 많기 때문에 각 개체의 간격을 아무리 세심하게 설계해도 부적절한 간격들이 종종 불가피하게 발생한다. 그런 경우에 조금이나마 수고를 줄이고자 다음 명령들이 고안되었다.

```
\skiplines[-0.75]
\EnlargePage[1.5]
```

\skiplines 및 \EnlargePage 명령은 \onelineskip[한 줄]의 크기를 단위로 행간을 조절한다. \skiplines[-0.75]는 \vspace{-0.75\onelineskp}과 같고, \EnlargePage[1.5]는 \enlargethispage{1.5\onelineskip}과 같다.

6.2 상호 참조와 하이퍼링크

페이지 번호와 절 제목을 포함하는 상호 참조들을 서로 다른 색으로 표시하는 것이 합리적이라고 할 수 없다.

```
\DecolorHyperlinks[색][폰트]
\DecolorHyperlinks*[색]
```

\DecolorHyperlinks 명령은 주어진 색과 폰트를 \titleref 명령에 의해 표시되는 제목 참조에 적용하고, 페이지 번호를 비롯한 다른 상호 참조에는 아무 색도 할당하지 않는다. 디폴트 색은 darkgray이다. 별표가 붙은 \DecolorHyperlinks* 명령은 주어진 색을 모든 상호 참조에 적용한다.

아크로뱃 리더[Acrobat Reader]와 달리 수마트라 PDF[Sumatra PDF]는 아래 주소를, "https://"를 빠뜨렸기 때문인 듯한데, 제대로 연결하지 못한다.

```
\url{www.daum.net}
```

이 사소하고 성가신 문제를 피하기 위하여 \URL 명령과 \email 명령이 고안되었다.

```
\URL{웹 주소}
\email{메일 주소}
```

\URL은 "https://"를, 별표가 붙은 \URL*은 "http://"를 하이퍼링크에 추가한다. \email 명령은 마찬가지로 "mailto"를 하이퍼링크에 추가한다.

6.3 확정되지 않은 사항들

작성 중인 문서에 포함해야 할지 또는 그것이 정확한 사실인지 확신할 수 없을 때 그 사항들을 도드라져 보이게 하고자 \pending 명령과 Pending 환경이 고안되었다.

```
\pending{텍스트}
\begin{Pending} 텍스트 \end{Pending}
\PendingSetup{옵션}
```

\PendingSetup으로 다음과 같은 옵션들을 변경할 수 있다.

color = purple
글자 색

font = \small
폰트

hide = true/false
이 옵션이 true이면 주어진 텍스트가 식자되지 않는다. \ShowPending과 \HidePending 명령으로 이를 보다 쉽게 제어할 수 있다.

```
\query{텍스트}[짧은 텍스트]
\listofqueries
```

\PendingSetup의 설정이 \query 명령에도 적용된다. 이 명령은 이해당사자들, 특히 제품 개발자들에게 질문할 것들을 표시하기 위한 목적으로 고안되었다. 차이점은 주어진 텍스트 앞에 일련 번호가 붙는다는 것과 차례를 만들 수 있다는 것이다. "짧은 텍스트"가 주어지면 질문 차례에 들어간다. \listofqueries가 질문 차례를 만든다.

6.4 TSV 또는 CSV 파일 읽기

\ReadTSV 명령은 TSV tab-separated values 또는 CSV comma-separated values 파일을 읽고 지정된 스타일로 식자한다.

```
\ReadTSV{파일}[옵션]
\TSVsetup{옵션}
```

파일을 읽을 때 빈 줄들은 무시된다.

```
\begin{filecontents*}{example.csv}
가팀
가나다,abc@xyz.com,010-1234-5678,02-1234-5678
가나라,abd@xyz.com,010-1234-5679,02-1234-5679
나팀
가나마,abe@xyz.com,010-1234-5670,02-1234-5670
가나바,abf@xyz.com,010-1234-5671,02-1234-5671
```

```
\end{filecontents*}
\ReadTSV{example.csv}[
    csv=true,
    heading=\subsubsection,
    space=\tab,
    tabs={0pt, 0.2\linewidth, 0.5\linewidth, 0.75\linewidth},
    renderers={\textbf, \textsf}
]
```

가팀

가나다	abc@xyz.com	010-1234-5678	02-1234-5678
가나라	abd@xyz.com	010-1234-5679	02-1234-5679

나팀

가나마	abe@xyz.com	010-1234-5670	02-1234-5670
가나바	abf@xyz.com	010-1234-5671	02-1234-5671

csv = true/false
CSV 파일을 읽으려면 이 옵션을 true로 설정해야 한다.

heading = \subsection
한 칼럼만 가진 줄은 이 옵션에 주어진 명령으로 식자된다.

space = \tab, \space
각 칼럼 사이를 벌리는 간격 명령

tabs = 0pt, 10em, 0.5\linewidth, …
각 칼럼에 대응하는 위치. space 옵션에 \tab이 설정되지 않으면 이 옵션이 무시된다.

renderers = \textbf, \textsf, …
각 칼럼에 적용할 명령. 네 칼럼이 있는 경우에 두 가지 명령만 주어지면 셋째 칼럼과 넷째 칼럼에는 \texttsv 명령이 사용된다. 이 명령은 아무 기능도 하지 않는다. 필요에 따라 재정의하라.

6.5 싱글 소스 퍼블리싱

거의 모든 기업들이 기능과 성능에서 조금씩 다른 여러 제품들을 구비하고 있다. 하나의 제품으로 모든 구매자의 욕구를 충족시키는 것이 불가능하기 때문이다. 복잡한 제품군을 유지하는 것은 불가피하게 생산 효율을 떨어뜨리고 비용을 증가시킨다. 이는 매뉴얼 개발에서도 예외가 아니다.

이 문제에 대한 가장 이상적인 해법이라고 할 수 있는, 싱글 소스 퍼블리싱 single-source publishing 은—동일한 내용을 서로 다른 매체나 형식으로 만드는 것도 가리키지만—여러

정보 덩어리들을 선택적으로 조합하여 하나의 문서로 만드는 것을 의미한다. 이 절은 싱글 소스 퍼블리싱을 구현할 때 고려해야 할 점들을 다룬다.

조건식

\NewConditionals 명령을 이용하여 조건식 명령과 환경을 만들 수 있다. 이것이 싱글 소스 퍼블리싱을 가능하게 한다.[1]

```
\NewConditionals{명령}{설정}[환경]
```

아래와 같은 선언에 의해 \ifdoc과 \DocumentSetup 명령이, 그리고 IfDoc 환경이 생성되어 있다.

```
\NewConditionals{doc}{Document}[Doc]

\ifdoc*^{조건}[추가 조건]{ TRUE }[ FALSE ]
\DocumentSetup{조건, 조건, …}
\begin*^{IfDoc}{조건}[추가 조건]   \end{IfDoc}
```

먼저 \DocumentSetup 명령을 이용하여 조건들을 저장해야 한다. \ifdoc 명령과 IfDoc 환경의 용법은 다음과 같다.

```
\DocumentSetup{foo, goo, …}

\ifdoc{foo}{TRUE}[FALSE]        : foo가 목록에 있다면 TRUE 아니면 FALSE
\ifdoc^{foo}{TRUE}[FALSE]       : foo가 있지 않다면
\ifdoc{foo}[goo]{TRUE}[FALSE]   : foo 또는 goo가 있다면
\ifdoc*{foo}[goo]{TRUE}[FALSE]  : foo와 goo가 있다면

\begin{IfDoc}{foo}        \end{IfDoc}
\begin{IfDoc}^{foo}       \end{IfDoc}
\begin{IfDoc}{foo}[goo]   \end{IfDoc}
\begin{IfDoc}*{foo}[goo]  \end{IfDoc}
```

별표(*)와 삿갓표(^)를 동시에 쓰는 것은 허용되지 않는다.

```
\DocumentSetup{iPhone}

\begin{IfDoc}{iPhone}
이 제품은 아이폰을 지원합니다.
\end{IfDoc}
\begin{IfDoc}{Android}
이 제품은 안드로이드 스마트폰과 호환됩니다.
\end{IfDoc}
```

> 이 제품은 아이폰을 지원합니다.

[1] https://youtu.be/1w1Q-Kn3_g4을 보시라. 이 영상이 실제 사례를 보여준다.

싱글 소싱 퍼블리싱을 위해 다음과 같은 조건식 처리 장치들을 추가로 만들 수 있을 것이다.

```
\NewConditionals{spec}{Specification}[Spec]

\ifspec*^{ }[ ]{ }[ ]
\SpecificationSetup{ }
\begin*^{IfSpec}{ }[ ]   \end{IfDoc}
```

일부 항목을 별개 변수로 다루어야 한다면, 생성된 설정 명령을 이용하는 새로운 명령을 정의하라.

```
\keys_define:nn { modelspec }
{
    modelid .tl_set:N = \modelid,
    spec    .code:n = { \SpecificationSetup{#1} }
}

\NewDocumentCommand\SpecSetup { m }
{
    \keys_set:nn { modelspec }{ #1 }
    \exp_args:No \SpecificationSetup{ \modelid }
}
```

이미지 경로

한 기업에서 제공하는 프로젝터 제품들을 위한 매뉴얼을 만든다고 가정하자. 이 제품들은 다양한 언어의 사용자 인터페이스를 제공한다. 지원하는 입출력 장치들의 구성이 모델마다 조금씩 다르고 그에 따라 메뉴 화면이 달라진다.

당장 맞닥뜨리는 문제는, 스크린샷 파일들에 저마다 다른 이름을 붙일 것인가 아니면 같은 이름을 붙일 것인가? 후자를 선택할 수밖에 없다. 왜냐하면 많은 이미지 파일들이 고유한 이름을 갖게 되면 그것들을 선택하기 위한 조건식이 감당하기 어려울 만큼 매우 복잡해지기 때문이다.

```
\ifspec*{korean}[feature1]{ \image{korean_feature1_menu.jpg} }
\ifspec*{korean}[feature2]{ \image{korean_feature2_menu.jpg} }
\ifspec*{english}[feature1]{ \image{english_feature1_menu.jpg} }
\ifspec*{english}[feature2]{ \image{english_feature2_menu.jpg} }
```

같은 용도의 스크린샷들에 동일한 파일 이름이 사용된다면 기능이나 언어에 따라 여러 폴더에 나누어 담아야 할 수밖에 없다.

```
+---images/
    +---screenshot/
        +---korean/
            +---feature1/
                +---menu.jpg
                +---settings.jpg
            +---feature2/
```

```
                +---menu.jpg
                +---settings.jpg
        +---english/
            +---feature1/
                +---menu.jpg
                +---settings.jpg
    +---remotecontrol/
        +---type1/
            +---button_menu.jpg
        +---type2/
            +---button_menu.jpg
```

이제 문제는 이미지 경로를 올바르게 잡는 것이다. 다행히 graphicx 패키지가 복수의 이미지 경로를 지원한다.

```
\graphicspath{ {images/}{../images/}{../images/xxx/} }
```

이제 저 프로젝터 매뉴얼을 위해 이미지 경로를 설정하는 매크로를 만들어 보자.

```
\ExplSyntaxOn
\keys_define:nn { imagepath }
{
    root            .tl_set:N = \l_ipath_root_tl,
    language        .tl_set:N = \l_ipath_language_tl,
    feature         .tl_set:N = \l_ipath_feature_tl,
    remotecontrol   .tl_set:N = \l_ipath_remote_tl
}
\NewDocumentCommand \ImagePathSetup { m }
{
    \keys_set:nn { imagepath }{ #1 }
    \tl_set:Nn \l_tmpa_tl {
        {\l_ipath_root_tl/\l_ipath_language_tl/\l_ipath_feature_tl/}
    }
    \tl_put_right:Nn \l_tmpa_tl {
        {\l_ipath_root_tl/\l_ipath_remote_tl/}
    }
    \exp_args:Nx \graphicspath { \l_tmpa_tl }
}
\ImagePathSetup{
    root=../images,
    language=korean,
    feature=feature1,
    remotecontrol=type2
}
\ExplSyntaxOff
\ShowGraphicspath[\small]
```

{../images/korean/feature1/}{../images/type2/}

\ShowGraphicspath 명령을 이용하여 이미지 경로가 올바르게 설정되었는지 확인할 수 있다.

이미지들이 고유한 파일 이름을 갖는다면 아이디를 이용하는 것이 한 가지 방법이 될 수 있다.

```
\keys_define:nn { ID }
{
    language      .tl_set:N = \languageid,
    feature       .tl_set:N = \featureid,
    remotecontrol .tl_set:N = \remoteid
}
\NewDocumentCommand \IDsetup { m }
{
    \keys_set:nn { ID }{ #1 }
}
\IDSetup{
    language=korean,
    feature=feature1,
    remotecontrol=type2
}
\image{\languageid_\featureid_menu.jpg}
\image{\remoteid_button_menu.jpg}
```

텍 파일 경로

텍 파일들이 여러 언어로 번역된다면 이미지 파일들과 마찬가지로 고유한 파일 이름을 붙일지 고민하게 된다. 하지만 이것은 별 문제가 되지 않는다. 어떤 방법을 쓰든, 이미지와 달리 언어라는 한 가지 조건밖에 없어서 조건식이 간단하기 때문이다. 각 파일에 고유한 이름을 붙인다면 localtexmf나 texmfhome 디렉토리에 파일들을 둘 수 있다. 이것은 텍 라이브의 파일 데이터베이스를 이용한다는 것인데, 경로 없이 이름만 지정하여 파일을 불러오는 것이 가능하다는 것을 뜻한다.

```
+---common/
    +---korean/
        +---introduction_kor.tex
        +---installation_kor.tex
    +---english/
        +---introduction_eng.tex
        +---installation_eng.tex
```

경로를 지정하여 파일을 불러오는 방법을 쓰겠다면 다음 예와 같은 명령들을 만들어야 할 것이다.

```
\keys_define:nn { texpath }
{
    root        .tl_set:N = \g_tex_path_root,
    language    .tl_set:N = \g_tex_path_language
```

```
}
\NewDocumentCommand \TexPathSetup { m }
{
    \keys_set:nn { texpath } { #1 }
}
\NewDocumentCommand \pathinput { s m }
{
    \IfBooleanTF { #1 }
    { \input{\g_tex_path_root/#2} }
    { \input{\g_tex_path_root/\g_tex_path_language/#2} }
}
\TeXPathSetup{
    root=../common,
    language=korean
}
```

파일 외부에서 설정 변경하기

아래 예와 같이, 이러저러한 이유로 독자에 따라 여러 설정들을 자주 바꾸어야 한다면 레이텍 컴파일이 성가신 일이 된다.

```
\ImageSetup{scale=0.75, showfilename=true}
\ImageSetup{scale=1, showfilename=false}
```

그런 수고를 덜고자 다음과 같은 장치들이 고안되었다.

```
\FinalizerSetup{draft={…}, final={…}}
\FinalierOff
\FinalizerOn
```

`\FinalizerSetup` 명령으로 여러 설정들을 두 무리로 묶어야 한다.

draft = `\ShowImageFilename*\ShowPending` …
`\FinalizerOff` 명령이 선언되면 이 옵션에 설정된 것들이 유효해진다.

final = `\HidePending` …
`\FinalizerOn` 명령이 선언되면 이 옵션에 설정된 것들이 유효해진다.

이제 `\FinalizerOff`를 `\FinalizerOn`으로, 또는 그 반대로 고치는 것만으로도 일이 한결 수월해졌다. 아래 예처럼 파워셸 스크립트나 다른 유사한 방법을 사용하면 이 불편을 완전히 해소할 수 있다.

```
$tex="foo.tex"
if ($args[0] -eq "-d") {
    ((get-content $tex -raw) -replace "\\FinalizerOn", "\FinalizerOff") |
    ↪  set-content $tex
}
if ($args[0] -eq "-f") {
    ((get-content $tex -raw) -replace "\\FinalizerOff", "\FinalizerOn") |
↪  set-content $tex
```

```
}
xelatex $tex
```

제 7 장

소스 코드

이 문서를 작성하기 위하여 레이텍 코드를 처리하는 몇 가지 명령들과 환경들이 고안되었다. 그것들은 레이텍 설명서뿐만 아니라 프로그래밍 언어나 명령행에서의 입출력을 예시하는 데에도 요긴할 것이다.

7.1 레이텍 명령

편의를 위해 중괄호 braces 를 쓰도록 \verb{…} 명령이 재정의되었다.

```
\macro{\foo}
\macro{foo}
\begin{macros}*|[옵션](표제어 폭)<상위 색인> \item[] \end{macros}
```

\macro 명령이 레이텍 명령들이나 그것들의 옵션을 고정폭 폰트로 식자한다. \NewTerms에 의해 만들어진 macros 환경은 레이텍 명령들이나 그것들의 옵션들을 표제어로 허용하는 목록 환경이다. 표제어가 두 단어 이상으로 이루어져 있다면 \item[{}] 또는 \vitem{}을 이용하라.

공백을 포함하는 표제어들은 색인에 포함되지 않는다. 색인 옵션에 대해서는 41 페이지 **색인**을 보라. 대부분의 경우에 makeindex나 komkindex가 문제를 일으키지 않을 것이다. 그러나 \macro 명령이나 macros 환경을 이용하여 "@" at sign 가 포함된 레이텍 명령어를 색인에 넣고자 할 때에는 다음과 같은 모듈과 함께 texindy 또는 xindy를 사용해야 한다.

```
(merge-rule "\macroprint{\(.*\)}" "\1~e" :again :bregexp)
(merge-rule "\termindexprint{.*}{\(.*\)}" "\1~e" :again :bregexp)
(merge-rule "?" "a~b")
```

7.2 코드 예시하기

```
\begin{code} \end{code}
\begin{coderesult} \end{coderesult}
\CodeSetup{옵션}
```

code 환경이 소스 코드를, coderesult 환경이 소스 코드와 함께 그 결과를 함께 보여준다. \CodeSetup 명령으로 이 환경들의 설정을 변경할 수 있다.

beforeskip = .25\onelineskip
: 소스 코드 위 간격

afterskip = .25\onelineskip
: 소스 코드 아래 간격

font = \ttfamily
: 소스 코드의 폰트

fontsize = \small
: 폰트 크기

linespacing = 1.1
: 줄 간격

width = 0pt
: 박스의 폭. 0 포인트가 지정되면 현재 글줄의 길이가 사용된다.

offset = -\onelineskip
: 박스 안에서 위 테두리와 첫 줄 사이의 간격

language = latex
: 구문 강조 syntax highlighting 를 위해 적용할 언어. minted 클래스 옵션이 주어진 경우에 이 옵션이 유효하다.

codebox = FrameBox, LeftBarBox, RightBarBox, ShadeBox, ShadowBox, RuleBox, TabBox
: 소스 코드를 보여주는 박스의 모양. 45 페이지 **글상자**를 보라.

resultbox = FrameBox, …
: 결과를 보여주는 박스의 모양

file = \jobname.vrb
: 소스 코드를 임시로 저장하는 하는 파일의 이름

\verb 명령과 verbatim 환경은 다른 명령이나 환경에 인자가 될 수 없기 때문에, 소스 코드의 저장과 읽기를 분리해야 하는 경우들이 있다.

```
\begin{codewrite} \end{codewrite}
\coderead*
\codeinput
\begin{codedesc} \end{codedesc}
```

codewrite 환경은 소스 코드를 임시 파일에 저장한다. \coderead 명령은 저장된 소스 코드를 읽고 지정된 모양의 박스 안에 식자하는 반면, 별표가 붙은 \coderead*는 박스를 사용하지 않는다. \codeinput 명령은 저장된 소스 코드를 텍 파일로서 삽입한다. codedesc 환경은 저장된 소스 코드를 읽어서 왼쪽에 두고 오른쪽에 그에 대한 설명을 추가한다.

```
\begin{codewrite}
WIFI SSID dB|S:menu
xxxxxxxx, -50dB
\end{codewrite}

\begin{codedesc}
연결된 와이파이 네트워크의 이름과 신호 세기
\end{codedesc}
```

```
WIFI SSID dB|S:menu
xxxxxxxx, -50dB
```

연결된 와이파이 네트워크의 이름과 신호 세기

액정 표시 장치 같은 디스플레이에 표시되는 것들을 설명할 때 codedesc 환경을 직접 사용하기보다 다음 예와 같이 환경을 정의하여 사용하는 것이 좋다.

```
\newfontfamily\sgfamily{Segment7}
\NewDocumentEnvironment{segmentdesc}{}
{
    \begin{codedesc}[
        font=\sgfamily,
        fontsize=\normalsize,
        offset=-1\baselineskip,
        width=.11\textwidth
    ]
}{
    \end{codedesc}
}
```

7.3 공백과 빈 줄이 유지되는 환경

lyrics 환경에서 연속되는 공백과 빈 줄이 무시되지 않는다. 레이텍 명령을 사용할 수 있다는 점에서 verbatim 환경과 다르다.

```
\begin{lyrics}\ttfamily
Unicode code points : \textcolor{brown}{0xC720}   11000111 00100000

UTF-8 bytes         : \textcolor{violet}{EC9CA0}   11101100 10011100
↪  10100000
\end{lyrics}
```

```
Unicode code points : 0xC720   11000111 00100000

UTF-8 bytes         : EC9CA0   11101100 10011100 10100000
```

소프트웨어 참조 설명서를 만드는 경우에 이 환경이 유용할 수 있다. 물론 시나 노랫말을 나타내는 데에도 쓸 수 있다.

제 8 장

문서 표지

ISO/IEC Guide 37:2012에 따르면 설명서는 제조사 이름, 주소, 웹 사이트를 비롯한 제조사 정보, 설명서가 적용되는 제품 유형과 모델을 비롯한 제품 정보, 설명서의 성격과 발행 날짜를 비롯한 문서 정보를 제공해야 한다. 이 요건들을 충족하는 문서 표지를 \FrontCover와 \BackCover 명령이 생성한다.

```
\CoverSetup{옵션}
\FrontCover
\BackCover
```

\CoverSetup 명령을 사용하여 아래 옵션들을 먼저 설정해야 한다.

topskip = 0.1\textheight
: 앞표지에서 상단으로부터 띄우는 거리

FrontLogoImage = foo.jpg
: 앞표지에 넣을 로고 이미지

BackLogoImage = foo.jpg
: 뒤표지에 넣을 로고 이미지

ProductImage = foo.jpg
: 제품 이미지

FrontImage = foo.jpg
: 앞표지를 위한 배경 이미지. 이미지를 놓는 기준점은 페이지 중앙이며, 페이지와 같은 크기의 이미지를 사용하는 것이 바람직하다.

BackImage = foo.jpg
: 뒤표지를 위한 배경 이미지

title = 문서 제목
: “SM-G998” 같은 제품 모델

subtitle = 부제
: “갤럭시 S21” 같은 제품 그룹 또는 유형.

`TitleAlign = \raggedright`
제목 정렬

`DocumentType = 문서 유형`
"User Guide"나 "설치 설명서" 같은 문서의 목적 또는 대상 독자

`PubYear = 문서의 발행 년도`
달리 지정하지 않으면 현재 년도

`revision = 개정 번호`
이것은 일반 출판물의 판版과 같다. 제품의 수명 주기가 수년 이상일 때 그래서 여러 차례에 걸쳐 제품이 개선될 때 개정 번호가 유용할 수 있다. 소프트웨어 제품의 경우에 그 버전을 나타내는 데에 이 옵션을 사용할 수도 있을 것이다.

`note = 문서에 대한 안내문`
가장 흔히 사용되는 문구는 "언제든지 필요할 때 볼 수 있도록 이 문서를 가까운 곳에 보관하십시오" 또는 "나중에 참조할 수 있도록 이 매뉴얼을 잘 보관하십시오"이다.

`manufacturer = 제조사의 공식 명칭`
"㈜데키스트" 또는 "Apple Inc."

`address = 제조사 주소`
본사 주소

`AfterFront = \clearpage, \cleartooddpage`
앞표지 뒤에 쪽 나눔

`BeforeBack = \clearpage, \cleartoevenpage`
뒤표지 앞에 쪽 나눔

`FontI = \sffamily\bfseris`
제목과 부제를 위한 폰트

`FontII = \sffamily\bfseris`
제목과 부제를 제외한 나머지에 적용되는 폰트

`FontSizeI = \Huge`
제목 크기

`FontSizeII = \huge`
부제 크기

`FontSizeIII = \LARGE`
문서 유형의 크기

`FontSizeIV = \Large`
발행 년도와 개정 번호의 크기

`BlankFront = true/false`
이 옵션이 `true`로 설정되면, 배경 이미지를 제외하고 앞표지에 아무 것도

식자되지 않는다. 모든 문서 정보를 포함하는 이미지를 표지로 사용할 때 이 옵션이 유용하다.

```
\CoverSetup{
    FrontImage=foo.jpg,
    BlankFront=true
}
```

BlankBack 이 옵션이 true로 설정되면, 배경 이미지를 제외하고 뒤표지에 아무 것도 식자되지 않는다.

hook = \foo

이 옵션을 이용하여 모서리에 장식을 추가하는 것과 같은 명령을 삽입할 수 있다.

```
\usepackage[object=vectorian]{pgfornament}
\colorlet{OrnamentColor}{Maroon!60}
\NewDocumentCommand \CoverOrnament { O{61} }
{
\begin{tikzpicture}[every node/.style={inner sep=0pt}, remember
↪  picture, overlay]
\node[shift={(.5cm, -.5cm)}, anchor=north west,
↪  color=OrnamentColor] at (current page.north west)
↪  {\pgfornament[width=2cm]{#1}};
\node[shift={(-.5cm, -.5cm)}, anchor=north east,
↪  color=OrnamentColor] at (current page.north east)
↪  {\pgfornament[width=2cm, symmetry=v]{#1}};
\node[shift={(.5cm, .5cm)}, anchor=south west,
↪  color=OrnamentColor] at (current page.south west)
↪  {\pgfornament[width=2cm, symmetry=h]{#1}};
\node[shift={(-.5cm, .5cm)}, anchor=south east,
↪  color=OrnamentColor] at (current page.south east)
↪  {\pgfornament[width=2cm, symmetry=c]{#1}};
\end{tikzpicture}
}
\CoverSetup{hook=\CoverOrnament}
```

제 9 장

문서 템플릿

설명서들은 대개, 소프트웨어 문서들은 크게 다르지만, 비슷한 구조로 이루어져 있다. 소개–안전–설치–작동–유지 관리–문제 해결–보증. 이와 같은 얼개를 가진 초고가 테크니컬 라이터가 반드시 기술해야 할 사항들을 잊지 않게 하는 데에 약간의 도움이 될 것이다.

`template` 클래스 옵션은 hztemplate.tex을 불러들인다. 그 파일에 정의되어 있는 여러 명령들을 조합하여 설명서 템플릿을 만들 수 있다.

\tpltext 한 문장이 식자된다. 선택적 인자에 최대 4까지 문장의 수를 지정할 수 있다.

\tplpara 두 문장이 식자된다. 별표가 붙은 `\tplpara*`는 세 문장을 식자한다.

\tpllist 세 항목이 포함된 `itemize` 목록이 만들어진다. 별표가 붙은 `\tpllist`는 `enumerate` 목록을 만든다. 또한, `\tpllist[terms][itemize]`와 같이, 선택적 인자에 환경 이름을 지정하여 중첩 목록을 만들 수 있다.

\tplimage uncertain.pdf 이미지가 놓인다.

\tplimagetable `ImageTable` 환경으로 만들어진 표가 놓인다.

\tplprocedure `IllustEnum` 환경으로 만들어진 절차가 놓인다. 선택적 인자에 단계의 수를 지정할 수 있다. 디폴트는 3이다.

\tpltopics 순서 목록을 포함하는 절이 만들어진다. 선택적 인자에 절의 수를 지정할 수 있다. 디폴트는 3이다.

\tplspectables `SpecTable` 환경으로 만들어진 표들이 놓인다. 선택적 인자에 표의 수를 지정할 수 있다. 디폴트는 3이다.

\tpltable 표 하나가 놓인다.

\tplproblems 하위 절과 순서 목록을 포함하는 절이 만들어진다. 선택적 인자에 절의 수를 지정할 수 있다. 디폴트는 2이다.

```
\tpllist[terms][itemize]
```

> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante.

Term A: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Term B: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Term C: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

문서 템플릿의 일부가 다음과 같이 이루어질 수 있다.

```
\chapter{Introduction} \tplpara
\section{Features} \tpllist
\section{Package Items} \tplimagetable
\section{Specifications} \tplspectables
```

부록

부록 A

텍 라이브 설정하기

HzGuide 클래스와 함께 제공되는 `tlconf.cmd` 스크립트가 텍 라이브를 설치한 다음에 폰트 경로를 비롯한 설정에 들어야 하는 성가신 수고를 줄여준다.

```
c:\>tlconf.cmd cnf
c:\>tlconf.cmd texedit
c:\>tlconf.cmd texmfhome
c:\>tlconf.cmd sumatrapdf
c:\>tlconf.cmd batch
```

아무 인자도 주지 않으면 각 옵션에 대한 도움말이 나온다.

cnf `texmf.cnf`에, 그리고 `local.cnf`를 생성하여, 사용자 폰트 폴더의 경로를 추가한다.

texedit `TEXEDIT` 환경 변수를 설정한다.

texmfhome `TEXMFHOME` 환경 변수를 설정한다.

sumatrapdf Sumatra PDF에 인버스 서치 inverse search 옵션을 설정한다.

batch 이것은 위의 모든 옵션들을 지시한 것과 동일하다.

```
@echo off

for /f "usebackq delims=" %%p in (`kpsewhich -var-value=TEXMFROOT`) do set
↪  tlroot=%%p
set tlroot=%tlroot:/=\%

if /i .%1. == .. goto help
if /i .%1. == .cnf. goto cnf
if /i .%1. == .texedit. goto texedit
if /i .%1. == .texmfhome. goto texmfhome
if /i .%1. == .sumatrapdf. goto SumatraPDF
if /i .%1. NEQ .batch. goto eof

:cnf
rem checking if TeX Live is found
kpsewhich -var-value=TEXMFROOT >nul 2>&1
if errorlevel 1 (
```

```
echo TeX Live not on searchpath. Aborting.
exit /b
)

rem updating texmf.cnf
set cnf=%tlroot%\texmf.cnf
set org=%tlroot%\texmf.org
dir %org% >nul 2>&1
if errorlevel == 1 copy %cnf% %org%
echo OSFONTDIR=$SystemRoot/fonts//;$localappdata/Microsoft/Windows/Fonts// > %cnf%
echo TEXLIVE_WINDOWS_TRY_EXTERNAL_PERL = 0 >> %cnf%
echo %cnf%:
type %cnf%

rem creating local.conf
set localconf=%tlroot%\texmf-var\fonts\conf\local.conf
set content=%LOCALAPPDATA%/Microsoft/Windows/Fonts
set content=%content:\=/%
set "content=^<dir^>%content%^</dir^>"
echo %content% > %localconf%
echo %localconf%:
type %localconf%
if /i .%1. NEQ .batch. goto eof

:texedit
if .%2. == .. (
setx TEXEDIT "\"%LOCALAPPDATA%\Programs\Microsoft VS Code\code.exe\" -r -g
↪  \"%%s\":%%d"
) else (
setx TEXEDIT "%2"
)
reg query HKEY_CURRENT_USER\Environment /v TEXEDIT
if /i .%1. NEQ .batch. goto eof

:texmfhome
if .%2. == .. (
setx TEXMFHOME "C:\home\texmf"
) else (
setx TEXMFHOME "%2"
)
reg query HKEY_CURRENT_USER\Environment /v TEXMFHOME
if /i .%1. NEQ .batch. goto eof

:SumatraPDF
reg query
↪  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\SumatraPDF.exe\DefaultIcon
↪  >nul 2>&1
if errorlevel 1 (
echo SumatraPDF is not found.
goto eof
) else (
for /f "usebackq tokens=3-4 delims=, " %%x in (`reg query
↪  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\SumatraPDF.exe\DefaultIcon`)
↪  do set sumatra="%%x %%y"
)
set sumatra=start "" %sumatra% -inverse-search
if .%2. == .. (
%sumatra% "\"%LOCALAPPDATA%\Programs\Microsoft VS Code\code.exe\" -r -g
↪  \"%%f\":%%l"
) else (
%sumatra% %2
)
```

```
goto eof

:help
set cnf=%tlroot%\texmf.cnf
echo %cnf%:
type %cnf%

set localconf=%tlroot%\texmf-var\fonts\conf\local.conf
echo %localconf%:
type %localconf%

echo tlconf cnf              : Add the user's font folder to texmf.cnf and to
↪  local.cnf.
echo tlconf texedit [...]    : Set the TEXEIDT environment variable. The default
↪  is
echo                           "%LOCALAPPDATA%\Programs\Microsoft VS Code\code.exe"
↪  -r -g "%%s":%%d
echo tlconf texmfhome [...]  : Set the TEXMFHOME environment variable. The default
↪  is
echo                           C:\home\texmf
echo tlconf sumatrapdf [...] : Set the inverse search command-line option of
↪  SumatraPDF. The defualt is
echo                           "%LOCALAPPDATA%\Programs\Microsoft VS Code\code.exe"
↪  -r -g "%%f":%%l
echo tlconf batch            : Proceed with all options.

:eof
```

A

부록 B

스핑크스와 주피터

스핑크스 Sphinx 와 주피터 Jupyter 는 파이썬 Python 에 포함된 문서화 도구이다.

B.1 스핑크스

스핑크스가 생성한 텍 파일로부터 얻은 PDF에 한글 텍스트가 식자되지 않은 이유는 스핑크스가 한국어 텍을 위한 설정을 갖고 있지 않기 때문이다.

스핑크스는 텍 엔진에 따라 `babel` 또는 `polyglossia`를 사용하는 반면, "그림"이나 "경고" 같은 이름들에 대해 `polyglossia`에 딸린 언어 정의 파일들이 아니라 스핑크스가 갖고 있는 로캘 파일들을 사용한다. 그래서 `kotex`이 사용되도록 조작하는 것만으로 문제를 완전히 해결할 수 없다.

`conf.py`가 다음과 같이 작성되어야 한다.

```
from docutils.writers.latex2e import Babel
Babel.language_codes["ko"]="korean"
language='ko'
latex_engine = 'xelatex'
latex_documents = [(master_doc, 'foo.tex', project, author, 'hzguide')]
latex_elements = {
    'babel': ' ',
    'preamble': r'''
        \usepackage{kotex}
        \usepackage{…}
        \setmainfont{…}
        \setmainhangulfont{…}
        '''
}
```

스핑크스가 생성한 텍 문서에 사용된 명령들과 환경들은 스핑크스가 제공하는 `sphinx.sty` 패키지에 정의되어 있다. 대부분은 재정의하여 스타일을 변경할 수 있지만, 절 스타일은 `titlesec` 패키지를 이용하여 정의되어 있기 때문에 다른 모양으로 변경하는 것이 매우 어렵다. 해법은 `sphinx` 패키지를 불러들이기 전에 `titlesec`를 무력화하는 것이다.

```
\EmulatedPackageWithOptions{nobottomtitles*}{titlesec}[2019/10/16]
\DeclareDocumentCommand\titleformat{ smommmmo }{}
\EmulatedPackage{sphinxmessages}
```

B.2 주피터

주피터 파일로부터 레이텍을 거쳐 만들어진 PDF에서도, 스핑크스에서와 마찬가지로, 한글 텍스트가 식자되지 않는 문제가 있다. 손쉬운 해법은 다음 경로에 있는 템플릿 파일을 참고하여 새 템플릿을 만드는 것이다.

```
C:/…/Lib/site-packages/nbconvert/templates/latex/document_contents.tplx
```

새 템플릿은 다음과 같은 코드를 포함해야 한다.

```
((* block docclass *))
    \documentclass{hzguide}
    \usepackage{…}
((* endblock docclass *))
```

```
c:\>jupyter nbconvert --to latex --template FOO.tplx foo.ipynb
```

B

찾아보기

46M, 12

A

A3, 11
A4, 11
A5, 11
A5V, 11
Acrobat Reader, 50
\action, 18, 49
\ActionSetup, 18
    afterskip, 18
    beforeskip, 18
    delimiter, 18
    font, 18
    inline, 18
address, 64
admonition, 47
\AdmonitionSetup, 48
AfterFront, 64
afterlist, 37
aftersignal, 46
afterskip, 18, 24, 26, 29, 30, 32, 46, 49, 60
align, 24, 29, 32, 50
align-short, 29
\annotate, 40, 41
    breakable, 40
    closing, 40
    color, 41
    font, 41
    index, 41
    opening, 40
    raise, 41
    space, 41
    star, 41
    superscript, 40
\annotate*, 41
\anota, 40
arbitrary, 12
\arraystretch, 33
article, 15
ASD-STE100, 47
at sign, 59

B

B5, 11
babel, 75
\BackCover, 63
BackImage, 63
BackLogoImage, 63
base, 36, 38, 42
baseline, 29
\baselinestretch, 15
batch, 71
BeforeBack, 64
beforelist, 37
beforesignal, 46
beforeskip, 18, 24, 26, 29, 30, 32, 46, 49, 60
\begin{callout}*, 31
\begin{IllustEnum}, 28
\begin{IllustImage}*, 28
\begin{IllustImage}^, 26
\begin{ImageTable}*, 34
\begin{options}*, 38
\begin{SpecTable}*, 34

\begin{Table}*, 33
bgcolor, 21, 42
BlankBack, 65
BlankFront, 64
boffset, 20
\BookmarkIndexHead, 41
\BoundedBoxSetup, 46
braces, 59
breakable, 40
breakable-adhoc, 46
breakable-default, 46
broad, 27

C

callout, 30, 49
calloutenum, 31
\CalloutSetup, 30
    afterskip, 30
    beforeskip, 30
    column, 30
    font, 30
    label, 31
    rule, 30
    space, 31
    tab, 31
caption, 24, 27, 32
caption-align, 27
caption-fit, 25
caption-ignore, 25, 27
\CaptionSetup, 29
    afterskip, 29
    align, 29
    align-short, 29
    beforeskip, 29
    delimiter, 30
    font, 30
caption-short, 24
caption-verb, 25, 27
caution, 47, 49
chapteralign, 16
chaptercolor, 16
chaptercontents, 16, 17
\ChapterContentsDisable, 17
\ChapterContentsEnable, 17
chapterfont, 16
chaptermark, 15, 20
chapternamesize, 16
chapternumbersize, 16
chapterpage, 15
chapterstyle, 15
chaptertitlesize, 16
chapterwider, 15
chinese, 7
\cirnum, 31, 41
    base, 42
    bgcolor, 42
    fgcolor, 42
    font, 42
    fontfeature, 42
    raise, 42
    sep, 42
cjkchapter, 15
\ClearWatermark, 19
\CloneTerms, 38
closing, 40
cnf, 71
code, 60
codebox, 60
codedesc, 61
\codeinput, 61
\coderead, 7, 61
\coderead*, 61
coderesult, 60
\CodeSetup, 60
    afterskip, 60
    beforeskip, 60
    codebox, 60
    file, 60
    font, 60
    fontsize, 60
    language, 60
    linespacing, 60
    offset, 60
    resultbox, 60

width, 60
codewrite, 61
color, 19, 36, 39, 41, 51
column, 12, 30
comma-separated values, 51
conf.py, 75
content, 21
\CoverSetup, 63
address, 64
AfterFront, 64
BackImage, 63
BackLogoImage, 63
BeforeBack, 64
BlankBack, 65
BlankFront, 64
DocumentType, 64
FontI, 64
FontII, 64
FontSizeI, 64
FontSizeII, 64
FontSizeIII, 64
FontSizeIV, 64
FrontImage, 63
FrontLogoImage, 63
hook, 65
manufacturer, 64
note, 64
ProductImage, 63
PubYear, 64
revision, 64
subtitle, 63
title, 63
TitleAlign, 64
topskip, 63
csquotes, 7
CSV, 51
csv, 52

D

danger, 47
darkgray, 50
\DecolorHyperlinks, 50
\DecolorHyperlinks*, 50
Default notification, 38
delimiter, 18, 30, 36
description, 36
\DocumentSetup, 53
DocumentType, 64
draft, 57

E

\email, 50
\EnlargePage, 50
enum, 28
enumerate, 31, 35, 36
enumitem, 35, 36
enummarker, 36
evenfootcenter, 14
evenfootleft, 14
evenfootright, 14
evenheadcenter, 14
evenheadleft, 14
evenheadright, 14
extraskip, 26, 46

F

fgcolor, 21, 42
figure, 24
File, 40
file, 60
final, 57
\FinalizerOff, 57
\FinalizerOn, 57
\FinalizerSetup, 57
draft, 57
final, 57
fitline, 24
fitwidth, 24
float, 24, 32
float-placement, 24, 32
flush, 24
font, 14, 18, 19, 30, 32, 36, 39, 41, 42, 51, 60
fontfeature, 42
FontI, 64

FontII, 64
fontsize, 19, 33, 60
FontSizeI, 64
FontSizeII, 64
FontSizeIII, 64
FontSizeIV, 64
footcenter, 14
footinner, 14
footleft, 14
footnotestyle, 33
footouter, 14
footright, 14
footrule, 15
frame, 24, 27, 50
FrameBox, 37
framecolor, 50
\FrontCover, 63
FrontImage, 63
FrontLogoImage, 63

G

gap, 24, 27
graphicx, 55

H

headcenter, 14
heading, 52
\HeadingSetup, 15, 17
    article, 15
    chapteralign, 16
    chaptercolor, 16
    chaptercontents, 16
    chapterfont, 16
    chapternamesize, 16
    chapternumbersize, 16
    chapterstyle, 15
    chaptertitlesize, 16
    chapterwider, 15
    cjkchapter, 15
    linespacing, 15
    nochaptername, 16
    paragraphstyle, 16
    parindent, 17
    parskip, 16
    sectionalign, 16
    sectioncolor, 16
    sectionfont, 16
    sectionsize, 16
    sectionstyle, 16
    subsectionsize, 16
    subsubsectionsize, 16
headinner, 14
headleft, 14
headouter, 14
headright, 14
headrule, 15
height, 20
hide, 51
\HidePending, 51
hook, 12, 65
hzguide
    language, 7
    minted, 7
    Noto, 7
    pairquote, 7
    styleset, 7
    template, 8
\hznulldim, 24, 30, 32, 46, 49
hztemplate.tex, 8, 67

I

IEC/ISO 82079, 47
IfDoc, 53
\ifdoc, 53
\IfLang, 8
IfLanguage, 8
\IfLuatex, 8
\IfVartwo, 13
IfVartwoEnlarge, 12
\IfXetex, 8
IllustEnum, 28, 49, 50, 67
IllustImage, 26, 28, 49
\illustimage, 26
\illustimage*, 28
\illustimage^, 26

\IllustImageSetup, 31
afterskip, 26
beforeskip, 26
broad, 27
caption, 27
caption-align, 27
caption-ignore, 27
caption-verb, 27
enum, 28
extraskip, 26
frame, 27
gap, 27
imagealign, 27
label, 27
legend, 27
minwidth, 27
position, 27
scale, 27
showfilename, 27
star, 27
textstyle, 27
valign, 27
voffset, 27
image, 19, 23, 25, 49, 50
\image*, 25
imagealign, 27
\ImageSetup, 31, 49
afterskip, 24
align, 24
beforeskip, 24
caption, 24
caption-fit, 25
caption-ignore, 25
caption-short, 24
caption-verb, 25
fitline, 24
fitwidth, 24
float, 24
float-placement, 24
flush, 24
frame, 24
gap, 24
label, 25
landscape, 24
legend, 25
middle, 24
scale, 24
showfilename, 25
star, 25
vbar, 25
ImageTable, 34, 67
\img, 29
\imgitem[], 38
indent, 17
index, 37, 39, 41
indexcategory, 37
\IndexingEnable*, 41
\IndexingEnalbe, 41
indexsame, 37, 39
inline, 18
\input, 7
\inputminted, 7
interval, 16, 20
inverse search, 71
ISO/IEC Guide 37:2012, 63
\item[{}], 59
itemindent, 37
itemize, 35
itemsep, 37

J

jargon, 37, 40
Jupyter, 75

K

komkindex, 59
kotex, 75

L

label, 25, 27, 31, 32
labelsep, 37
labeltype, 36
labelwidth, 36
landscape, 12, 24, 32
language, 7, 8, 48, 60

latex.json, 40
\LayoutSetup, 11, 14
46M, 12
A3, 11
A4, 11
A5, 11
A5V, 11
B5, 11
column, 12
hook, 12
landscape, 12
letter, 11
lrmagin, 12
paper, 11
paperheight, 12
paperwidth, 12
showlayout, 12
showtrims, 12
slide, 12
stockheight, 12
stockwidth, 12
ulmargin, 12
ulratio, 12
vartwomargin, 12
lconf.cmd?tlconf.cmd, 71
leftmargin, 37
legend, 25, 27, 32
letter, 11
\LineImageSetup, 31
raise, 29
scale, 29
showfilename, 29
linespacing, 15, 60
\listimg, 25
\ListOfFigures, 17
\listofqueries, 51
local.cnf, 71
localtexmf, 56
lrmagin, 12
LuaTeX, 8
lyrics, 61

M

macro, 36, 41, 59
macros, 59
macrosingle, 36
\MakeAlbum*, 31
\MakeAlubm, 31
makeindex, 59
manufacturer, 64
marker, 36
markersep, 36
memoir, 7
\menu, 40
\mi, 40
middle, 24
minted, 7, 60
minwidth, 27
multiline, 16, 36

N

\NewBoundedBox, 45, 46, 48, 49
aftersignal, 46
afterskip, 46
beforesignal, 46
beforeskip, 46
breakable-adhoc, 46
breakable-default, 46
extraskip, 46
signal, 46
style, 46
symbol, 46
titlefont, 46
type, 46
\NewConditionals, 53
\newlist, 36
\NewTerm, 39, 41
color, 39
font, 39
index, 39
indexsame, 39
\mi, 40
star, 39
\term, 40

\ui, 40
vbar, 39
\NewTerms, 36, 37, 41, 59
afterlist, 37
base, 36
beforelist, 37
color, 36
delimiter, 36
enumerate, 36
enummarker, 36
font, 36
index, 37
indexcategory, 37
indexsame, 37
itemindent, 37
itemsep, 37
labelsep, 37
labeltype, 36
labelwidth, 36
leftmargin, 37
marker, 36
markersep, 36
offset, 36
signs, 38
star, 37
style, 37
terms, 37
topsep, 37
UI, 38
vbar, 37
nochaptername, 16
noitemsep, 35
note, 47, 64
notice, 47
Noto, 7

O

\ObjectSetup, 24, 30, 32, 46, 49
afterskip, 49
align, 50
beforeskip, 49
framecolor, 50
oddfootcenter, 15
oddfootleft, 14
oddfootright, 15
oddheadcenter, 14
oddheadleft, 14
oddheadright, 14
offset, 36, 60
\onelineskip, 50
opening, 40
options, 38
\optselected, 39
\optunselected, 39

P

\PageStyleSetup, 14
chaptermark, 15
chapterpage, 15
evenfootcenter, 14
evenfootleft, 14
evenfootright, 14
evenheadcenter, 14
evenheadleft, 14
evenheadright, 14
font, 14
footcenter, 14
footinner, 14
footleft, 14
footouter, 14
footright, 14
footrule, 15
headcenter, 14
headinner, 14
headleft, 14
headouter, 14
headright, 14
headrule, 15
oddfootcenter, 15
oddfootleft, 14
oddfootright, 15
oddheadcenter, 14
oddheadleft, 14
oddheadright, 14

sectionmark, 15
pairquote, 7
paper, 11
paperheight, 12
paperwidth, 12
\paragraph, 18
paragraphstyle, 16, 17
parindent, 17
parskip, 16
Pending, 51
\pending, 51
\PendingSetup, 51
polyglossia, 7, 75
position, 27
PowerShell, 31
preamble, 7
Preferences, 40
\printerchaptername, 15
ProductImage, 63
PubYear, 64
Python, 75

Q

\query, 51

R

raise, 29, 41, 42
\ReadTSV, 51
csv, 52
heading, 52
renderers, 52
space, 52
tabs, 52
reference, 47
reference manual, 18
renderers, 52
\RenewBoundedBox, 48
\RenewTColorBox, 47
resultbox, 60
revision, 64
right, 27
rotate, 19
rowcolor, 33
rule, 16, 30

S

\sbfamily, 42
scale, 19, 24, 25, 27, 29
sectionalign, 16
sectioncolor, 16
sectionfont, 16
sectionmark, 15
\SectionNewpageOff, 18
\SectionNewpageON, 18
sectionsize, 16
sectionstyle, 16
sep, 42
\SetListStyle, 35
ShadeBox, 46
showfilename, 25, 27, 29, 31
\ShowGraphicspath, 56
\ShowImageFilename, 31
\ShowImageFilename*, 31
showlayout, 12
\ShowPageLayout, 12
\ShowPending, 51
showtrims, 12
signal, 46
signal word, 48
signs, 38
Silent mode, 38
singleline, 36
single-source publishing, 52
\skiplines, 50
slide, 12
space, 31, 41, 52
SpecTable, 33, 67
Sphinx, 75
sphinx, 75
sphinx.sty, 75
star, 25, 27, 28, 33, 37, 39, 41
stockheight, 12
stockwidth, 12
stretch, 33
style, 21, 37, 46

styleset, 7
\Sub, 40
\SubsectionNewpageOff, 18
\SubsectionNewpageOn, 18
subsectionsize, 16
subsubsectionsize, 16
subtitle, 63
Sumatra PDF, 50, 71
sumatrapdf, 71
\Sup, 40
superscript, 40, 41
symbol, 46
syntax highlighting, 60

T

tab, 31, 52
Table, 32, 49
table, 32
\TableOfContents, 17
\tableofcontents, 17
\TableOfContents*, 17
\tableofcontents*, 17
\TableSetup, 33, 34
    afterskip, 32
    align, 32
    beforeskip, 32
    caption, 32
    float, 32
    float-placement, 32
    font, 32
    fontsize, 33
    footnotestyle, 33
    label, 32
    landscape, 32
    legend, 32
    rowcolor, 33
    star, 33
    stretch, 33
    vbar, 33
tabs, 52
tab-separated values, 51
TC, 7
tcolorbox, 45
technical writer, 7
template, 8, 67
    \tplimage, 67
    \tplimagetable, 67
    \tpllist, 67
    \tplpara, 67
    \tplproblems, 67
    \tplprocedure, 67
    \tplspectables, 67
    \tpltable, 67
    \tpltext, 67
    \tpltopics, 67
\term, 40
Term A, 68
Term B, 68
Term C, 68
terms, 37
\TermSetup, 39
\TermsSetup, 36
TEXEDIT, 71
texedit, 71
texindy, 41, 59
texmf.cnf, 71
TEXMFHOME, 71
texmfhome, 56, 71
text, 19
\textsb, 39, 42
textstyle, 27
\textsubscript, 40
\textsuperscript, 40
\texttsv, 52
thumb index, 20
\ThumbIndexEnable, 20
\ThumbIndexSetup, 20
    bgcolor, 21
    boffset, 20
    content, 21
    fgcolor, 21
    height, 20
    interval, 20
    style, 21

toffset, 20
vertical, 21
width, 20
xoffset, 20
tight, 15
\tightlist, 35
title, 63
TitleAlign, 64
titlefont, 46
\titleref, 50
titlesec, 75
tlconf.cmd
batch, 71
cnf, 71
sumatrapdf, 71
texedit, 71
texmfhome, 71
toffset, 20
topic, 19
topsep, 37
topskip, 63
\tplimage, 67
\tplimagetable, 67
\tpllist, 67
\tplpara, 67
\tplpara*, 67
\tplproblems, 67
\tplprocedure, 67
\tplspectables, 67
\tpltable, 67
\tpltext, 67
\tpltopics, 67
troubleshooting, 17
TSV, 51
type, 46

U

UI, 38
\ui, 40
ulmargin, 12
ulratio, 12
\URL, 50
\URL*, 50
User Snippets, 40
user task, 18

V

valign, 27
vartwo, 12
vartwomargin, 12
vbar, 25, 33, 37, 39
veelo, 15
\verb, 60
verbatim, 25, 27, 60, 61
\verbatiminput, 7
vertical, 21
\vitem{}, 59
voffset, 27
Volumes, 38

W

warning, 47
\watermark, 19
\WatermarkSetup, 19
color, 19
font, 19
fontsize, 19
image, 19
rotate, 19
scale, 19
text, 19
x, 19
y, 19
width, 20, 60
wrapfigure, 26

X

x, 19
xeCJK, 7
XeTeX, 8
xindy, 59
xoffset, 20

Y

y, 19

ㄱ
간체, 7
개체, 49
경고, 47
경고문 표어, 48
구문 강조, 60

ㄹ
루아텍, 8

ㅁ
문제 해결하기, 17

ㅂ
반달 색인, 20
번체, 7
변이단, 12

ㅅ
사륙배판, 12
사용자 업무, 18
수마트라 PDF, 50
스핑크스, 75
신국판, 11
싱글 소스 퍼블리싱, 52

ㅇ
아크로뱃 리더, 50
워터마크, 19
위험, 47
인버스 서치, 71

ㅈ
전제부, 7
주의, 47
주피터, 75
중괄호, 59
지텍, 8

ㅊ
참고, 47
참조 설명서, 18

ㅋ
캡션, 24, 29
콜아웃, 30

ㅌ
테크니컬 라이터, 7

ㅍ
파워셸, 31, 57
파이썬, 75
版, 64

ㅎ
함초롬 돋움, 42
화제, 19

미니멀리즘의 목표는 사용자에게 요구되는 수고를 최소화하는 것이다.

© 2021 yihoze@gmail.com
서울 문정동