

ADVISOR BRIEF

DeepAlign-Bench | 汇报精简版

15-20 分钟讲清核心构念、最小实验和五天决策门

导师汇报 · 组会讲解 · 决策讨论

文档版本	v0.56 · 汇报精简版
日期	2026 年 8 月 20 日
研究主线	Absolute Fit → Cross-User Specificity → Hard Gates → Replication

核心命题

PDR 问一份报告对这个人是否合适；DeepAlign 问换用户后报告是否双向正确改变。

内容导航

1. 核心 gap
2. Case / Task / User 真值
3. User-info channels
4. 交叉矩阵
5. 非补偿 Scoring
6. 最小实验
7. Benchmark 能回答什么
8. 逐周决策

建议讲法：2 分钟问题、4 分钟数据与渠道、4 分钟矩阵与指标、4 分钟 pilot、3 分钟五天决策。

研究概要

一句话问题

一份报告、代码 patch 或数据分析“对这个用户看起来很好”，并不能证明系统真的会随着目标用户变化而改变最终交付。DeepAlign 固定 task、evidence/repo/data、tools 和 budget，用 paired users 的 2×2 交叉评分区分 absolute adaptation 与 counterfactual user specificity。

相对 PDR-Bench 的位置

- PDR-Bench：给定 user + task，这份报告有多合适。
- DeepAlign：用户从 A 换成 B 后，报告是否按运行前冻结的决策差异改变，而且 A/B 两个方向都成立。
- DeepAlign 不否定 PDR 的构念；它补的是单用户绝对分无法识别的反事实特异性。

DeepAlign-Bench：一张图讲完评测流程

DEEPALIGN-BENCH · EVALUATION GROUND-TRUTH PIPELINE · v0.55

真人真值 → 反事实关系 → 可执行评分

核心对象是 C(T,E,U_a,U_p)； rubric 是编译产物， judge 只执行冻结标准



最强攻击不是“能不能跑”，而是“这个 gold 和 judge 凭什么可信”



Claim boundary: 若无重分类或真人增量效度，只能称 transparent measurement extension

DeepAlign-Bench · 2026-08-17

图1 真人真值、CDM、受约束 rubric 与 D-JQS 形成可审计的分层测量链。

1. Case、Task 与用户真值

每个 task family 固定：任务核心、证据快照、工具、预算、交付格式和共同事实。

Credamo 分三轮：Wave A 按 task-relevant 背景路由 10-15 张 cards，逐卡检查现实相关、类似经验和安全可回答性，再让用户选 3-5 个候选；Wave B 从中深采 1 个主任务、最多 1 个次任务，先保存开放回答，再显示结构化 schema；Wave C 把 LLM 候选事实和原话 source span 一起交给本人逐条批准、修改、删除或标不确定。人口学不参与路由；若真实相关任务少于 3 个，不强迫凑数。fact 记录 spontaneous/prompted/N/A/declined、置信度、可接受替代、时间戳与三层权限。每个 family 配对两位都合理的用户，并公开 offered→eligible→selected→assigned→confirmed→paired→qualified 漏斗；pair 同时含 contrast、near-neighbor 和 neutral/invariance。运行前先冻结关系真值 **Counterfactual Difference Map (CDM)**：

12-family pilot 先以每题 3-4 个 confirmed ledger 为招募目标，而不是最低 2 人；Wave A/B/C 规划报酬分别为 ¥8-12、¥15-22/task、¥6-10/task，20-30 人 soft launch 后按实际时长与流失重定。¥3,000 只能支持受限 pilot，不能承诺高质量覆盖全部 60 题。正式招募须先完成伦理/IRB 与 Credamo 跨轮、预填、配额和 LLM 数据路径核验。

- **must-change / directional difference**：换用户必须改变什么；
- **must-hold / acceptable equivalence**：共同事实不变，或多个方案都可接受；
- **must-not / forbidden**：不得推断、披露、迎合或越权什么；
- **clarify-if-unknown / branch**：不知道哪些条件时应该提问或给条件分支。

每个 node 必须带 user/task/permission provenance、authority、direction、observable、alternatives 与 dependency。用户确认自身目标和取舍；两名标注员审计来源/可观察性/冗余/刻板化；专家只判事实、可行性和安全；LLM 仅高召回提候选，无 authority。construction freeze 在 reference artifact 前，evaluation freeze 在 target output 前；freeze 只防 post-hoc，不证明真值正确。

2. 统一 Research Episode，而不是零散列 channel

“一次性、主动澄清、中途提问、memory”不是同一层类别。每次运行统一记录：初始信息充分性、交互时机、来源主体、载体/访问方式、可用时间与更新关系、系统能力资格。

完整范式库：P0 task-only closed、P1 one-shot direct、P2 pre-research clarification、P3 in-research interactive、P4 checkpoint update、P5 memory retrieval、P6 workspace grounded、P7 draft-feedback revision。

首版只跑四个核心条件：

1. P0 无用户信息且不可问：通用质量 baseline；
2. P1 完整信息一次性给出：information-use 上限；
3. P2 模糊 query + agent 主动澄清：acquire-and-use；
4. P4 checkpoint 更新：update 与 stale-state suppression。

P3/P5/P6/P7 是扩展条件，不做全组合。产品不支持 ask/memory/checkpoint 时记 structurally-inapplicable，不记零分。

Clarification 不是论文 novelty 主线。

第一批数据已完成结构稿：3 个合成工程 family × 2 users × 4 paradigms = 24 episodes，已通过自动结构校验；尚未通过真实用户与证据包效度门。

v0.54 已建立 180 个候选 seed (72 DR / 54 Software / 54 Data)，预选 60 个 provisional family (24 / 18 / 18，即 40/30/30)。来源为 39 benchmark-derived、12 adapted、9 new；其中 12 个 PDR-derived shell 保留直接 continuity。60 个只是等待许可、环境、双人审查、contract 和 pilot 硬门的 sampling frame，不是 runnable gold。主论文先做 12 个端到端 family (5 DR / 3 Software / 4 Data)。

3. 核心实验矩阵

每个 family 至少生成：Y0 task-only、Ya 为 A、Yb 为 B。

评分标准 \ 报告	Ya	Yb	Y0
用户 A 标准	matched	swapped	task-only
用户 B 标准	swapped	matched	task-only

另做四类 D-JQS 反例：general-good、over-personalized、mention-only、irrelevant persona keyword。必须区分报告是否只是提到约束，还是它真的改变了最终选择和行动方案。

Rubric 只能从冻结 CDM 编译；leaf 绑定 source node、evidence、severity、dependency group 与 scorer route，先 node 内聚合。评分走 validated deterministic/evidence verifier → slice-qualified judge → 盲化人评。D-JQS 混合明确违规、单一受控编辑和自然真人 artifact；calibration/hidden qualification 按 family、user、agent、source、edit lineage、time 隔离。AB/BA 之外单独测试长度、style、格式、关键词、引用数和语言；关键 slice 不过门就人工接管。

4. Scoring 不成总分

- $\Delta a = PF_a(Ya) - PF_a(Yb)$
- $\Delta b = PF_b(Yb) - PF_b(Ya)$
- $CFA_min = \min(\Delta a, \Delta b)$ ：防止一边正、一边负还被平均成成功。
- $A_min = \min(PF_a(Ya), PF_b(Yb))$ ：防止 matched 自己很差。
- $Gain_min = \min(PF_a(Ya) - PF_a(Y0), PF_b(Yb) - PF_b(Y0))$ ：防止只因为 swapped 特别差。

最终成功同时要求：双向 specificity、绝对适配、task-only non-inferiority/added value、共同质量与事实 no-harm、critical boundary no-violation。

差值用于估计受控用户条件的效应，不是问题；把差值压成一个万能总分才是问题。PF 已先归一到 [0,1]；比例归一化会放大低分区分噪声，向量夹角又不能保证幅度和绝对合格。

5. 2026-08-12 最小实验

两个合成 family，本地 Qwen3-8B，PDR-compatible 四维 criteria；共 32 次评分调用。它是方向性 stress test，不是官方 PDR 复现。

结果	general-good	over-personalized
绝对分 ≥6	4/4	4/4
与 matched 差 ≤0.5	4/4	1/4
高于 matched	1/4	0/4

交叉矩阵：F02 A_min=8.50, CFA_min=-1.50；F04 A_min=10.00, CFA_min=0.00。0/2 family 通过双向 specificity。

人话结论

- 支持：通用高质量报告可以拿到接近 matched 的绝对 personalization 分；absolute fit 不证明 specificity。
- 不支持：over-personalized 报告并没有普遍被当成 matched。
- 新发现：judge 会把“提到约束”当成“采用约束”，且高分端出现饱和；关键错误可能被平均分补偿。
- 证据限制：小 judge、两个合成 family、运行中因资源缩减减少重复；必须用 GPT-5 + 两名盲化人评复现。
- v0.48 已先冻结 4 family / 20 reports / 官方 PDR prompt / 全交叉三重复，再调用 GPT-5；但 OpenRouter 在 inference 前因账户/地域 provider terms 返回 403。key、余额和模型可见性均正常，移除隐私筛选仍失败，因此当前没有 GPT-5 新分数。
- 预期：general-good 接近 matched 很可能复现，但这只是 absolute score 的识别盲区，不是 PDR 打错分。只有“盲化人评确认关键决定错误 + GPT-5 三重复仍近 matched/反超 + 跨 family 重复”才是 Introduction 可用的受控假阳性；论文级主张还要真实 family、多系统重分类和真人增量效度。

6. Benchmark 最终能回答什么

- 哪些系统只是写得普遍好，哪些会随用户发生正确变化？
- 哪些系统只对一类用户敏感，换方向就失败？
- 哪些系统 persona 给到后会用，但需要 clarification 时不会获取或不会落实？
- 哪些 judge 奖励 persona 词汇和内容覆盖，却没有检查最终决策？
- 个性化收益是否建立在共同质量下降、事实风险或隐私越界之上？
- artifact specificity 在哪些 family 能转化为真人采用或较低 decision regret？

7. 预期贡献

1. paired-user 2×2 反事实 specificity estimand；
2. specificity × adequacy × benefit × no-harm × no-violation 非补偿 profile；
3. 真人来源、带 provenance/authority 的 relational CDM 与受约束 rubric 编译；
4. D-JQS 认证的 hybrid scoring 与 nuisance controls；

5. 同一 ledger 下 persona、history、clarification channel 对照；
6. 少量可验证 family 的真人 decision validation。

7.1 最强审稿攻击与必须实验

1. **Pair cherry-pick / self-selection**：公开完整 task/pair funnel，并分 contrast、near-neighbor、neutral 报告。
2. **自述不稳定 / demand characteristics**：允许 indifference/alternatives，做 test-retest；后期不展示 rubric、随机盲化并与前期分时。
3. **CDM 不完整 / LLM 仍定 gold**：no-provenance fail closed；只声称 protocol-bounded saturation；locked test 不回改。
4. **leaf double count / checker 假可靠**：node-first aggregation；mutation 与 false accept/reject 审计；统计单位是 family/user cluster。
5. **D-JQS 自认证 / shared model bias**：三类 gold、hidden qualification、slice-specific pass；披露 compiler/judge/agent 家族重叠，panel 不作为独立性证明。
6. **PDR++ / compiler 非新**：消融 PDR-style absolute rubric、独立 A/B rubric、CDM 对称 rubric、single judge/hybrid。必须看到系统/family 重分类，或 CDM 对盲化真人选择的增量预测；否则降为 measurement extension。
7. **跨 vertical 不可比**：不混合 raw score；分别报告 verifier/judge/human 覆盖与 vertical profile。
8. **成本与隐私**：先做 12 family；raw ledger 不公开，执行 consent/minimization/revocation/retention/access control。

8. 五天是否必须定方向

是，建议把 2026-08-17 设为 thesis freeze。ICLR 2027 官网当前日期为摘要 9 月 18 日 AOE、全文 9 月 25 日 AOE；从 8 月 14 日约剩 35/42 天。

五天内完成：

- 获得受支持账户/地区的合规 GPT-5 key，从已冻结 smoke 断点继续，并完成两名盲化人评；
- 补到至少 3 个 family，至少 2 个 paired-user 真值稳定；
- 冻结主 profile、统计单位和反例；
- 完成与 PDR、MyScholarQA、G-STEER 的最近邻边界表。

失败处理：若 general-good 分歧仅是 Qwen 幻觉，或人类不能稳定区分 matched/swapped，就停止“PDR false-positive”强 claim；收窄为 personalization judge validity，或在 8 月 17 日前换题。

执行顺序：先在三个 vertical 各完成一个 environment slice，再将主论文扩到 12 个 family (5/3/4)；优先减少 agent 数、动态 anchor 和真人效用子集，不删掉整个 software 或 data vertical。60-family 全量环境绑定是 benchmark release 路线，不是两个月已完成承诺。

9. 需要导师拍板

1. 是否同意把“absolute adaptation 不等于 counterfactual specificity”冻结为主 thesis ；
2. 是否能在五天内获得合规可用的 GPT-5 访问和两名盲化标注者 ；
3. 12-family 主论文中真人 decision trial 应放在哪几个反事实分离最强的 family ；
4. 如果五天复现失败，是否接受立即收窄而不是继续标题级换题。

参考文献

- [1] [PDR-Bench](#). ICLR 2026.
- [2] [MyScholarQA](#). ACL 2026.
- [3] [G-STEER](#). 2026.
- [4] [ICLR 2027 Author Guidelines](#). 2026.