

RESEARCH PROPOSAL

Ask or Infer?

Evaluating Task-Specific Personalization in Research, Coding, and Data-Analysis Agents

Preference Acquisition · History Inference · Final Utilization

文档版本	v0.60 · Ask / Infer 主线冻结版
日期	2026 年 8 月 24 日
研究主线	Ask Calibration · Evidence-Bounded Inference · Counterfactual Delivery

核心命题

评价 agent 是否把有限问题预算投向真正改变交付物的偏好，并在用户离线时只从有证据的 history 推断；排名反转是待检验结果。

内容导航

1. Ask / Infer 情境与可证伪假设
2. 同任务 δ 操纵与真人真值
3. Ask / Infer 条件
4. 提问校准与 inference boundary
5. CFA 与非补偿交付物评分
6. PDR 排名稳定性
7. Pilot、Go / No-Go 与主张边界
8. 参考文献

阅读提示：主图先区分 Ask 与 Infer； δ 是运行前冻结的 deliverable impact，不是输出后分差；CFA 只评价最终交付物特异性。

AskInfer-Bench: 同任务 δ 操纵、Ask / Infer 双轨与排名稳定性

RESEARCH PROPOSAL · v0.60 · 2026-08-24

Ask or Infer?

Evaluating Task-Specific Personalization in Research, Coding, and Data-Analysis Agents

核心：有限问题预算是否投向真正改变交付物的偏好；用户离线时是否只做 evidence-bounded inference。

01 · CONTROLLED CASE

同一任务，三种偏好差异

固定 task / environment / tools / budget
固定一个 primary deliverable $\delta = 0$

不应改变内容决定 · invariance

LOW δ

非关键但有确认效用的变化

HIGH δ 改变 evidence / algorithm / metric
slice / conclusion / risk boundary

真人权威链

用户给 task-specific truth
LLM 只生成候选与 atomic leaves
两名独立验证者；分歧仲裁或删除

02 · TWO REALISTIC INFORMATION POLICIES

ASK

用户在线，history 被裁减

Research · Coding · Data Analysis

A0 No-Ask

同一 history，关闭用户通道

A1 Ask-Enabled

固定 question / turn / token budget

A2 Task-Specific Oracle

直接给全部已确认 task-relevant nodes

High- δ Recall · Precision · Stop
Burden · Acquisition-to-Use

INFER

用户离线，禁止提问

首版仅 Deep Research

I0 Task-Only

无 history

I1 Natural-History Infer

recoverable 用；unidentifiable 不猜

I2 Oracle · I3 PDR Bridge

task-specific truth / full persona

Recoverable Use · Projection Rate
Irrelevant Flip · Uncertainty

共享 history observability

recoverable · missing_askable · unidentifiable · irrelevant

03 · OUTCOMES & RANKS

过程与交付物不可补偿

Ask Calibration

 $\text{logit } P(\text{ask}) = \alpha + \beta \cdot \delta + \dots$ $\beta > 0$: 问题预算随 impact 增加
family-clustered; node 不是独立 n

Final crossed-user matrix

 $\Delta A = PF_A(Y_A) - PF_A(Y_B)$ $\Delta B = PF_B(Y_B) - PF_B(Y_A)$ $CFA_min = \min(\Delta A, \Delta B)$

adequacy · gain · no-harm · boundary

PDR $\rightarrow$ Ask / Infer rankingKendall τ · Spearman ρ

Pairwise inversion · cluster bootstrap

反转是待检验结果，不是先验结论

CLAIM BOUNDARY

测可观察的 preference acquisition、evidence-bounded inference 与 final utilization；不声称内部“理解用户”，不把 PDR 叫 implicit elicitation，不把 CFA 当提问分。

图1 真人 task-specific truth 与 δ 冻结后，Ask 测 preference acquisition，Infer 测 evidence-bounded history inference；最终用跨用户矩阵和非补偿门评价。

摘要

真实用户不会总把影响交付物的偏好写进任务说明。一种常见情境是用户仍在线、愿意回答少量澄清问题，但不会主动补全需求；另一种情境是用户已经离开，agent 只能从授权历史中推断任务相关偏好。现有 Personalized Deep Research 工作已证明完整用户画像可以条件化研究报告，交互式 Deep Research 又已评价澄清带来的质量与成本；因此本项目不声称首次研究个性化、澄清或 history-conditioned generation。[1][2][3]

本项目评价一个更窄的能力边界：当任务、环境、工具、预算和主要交付物保持不变时，agent 能否识别哪些用户偏好会实质改变交付物，并在用户可用时以低负担提问获取，在用户不可用时只从有证据的历史中推断，同时避免无依据投射。Ask 轨覆盖 Deep Research、repository-level coding 和 data analysis；Infer 轨只在 Deep Research 上运行，以保证自然 history、PDR-Bench 对照和人工效度在首版规模内可控。

每个基础任务构造同任务的 $\delta=0$ / low / high 三类用户差异。这里的 δ 不是看过 agent 输出后算出的分差，而是运行前由用户、任务专家和两名独立验证者冻结的 deliverable-impact 等级：偏好改变是否应改变证据集合、算法或接口、指标定义、分析切片、结论或关键风险边界。Ask 轨记录 agent 是否把有限问题预算花在高 δ 节点；Infer 轨区分 history-evidenced preference、history-unidentifiable preference 与 irrelevant cue。最终交付物继续用 matched/swapped 的跨用户矩阵、CFA、绝对合格、相对 task-only/no-ask 增益、共同质量 no-harm 和边界 no-violation 分栏评价。CFA 只测最终交付物的反事实用户特异性，不充当提问校准分或总分。

论文的经验主线是同一批 agent 在三种能力表面上的排序是否一致：PDR-style full-persona projection、Ask 条件下的 task-specific preference acquisition，以及 Infer 条件下的 evidence-bounded history inference。“排名反转”是预注册待检验假设，不是预设结论；只有在同一 Deep Research 任务切片、相同 agent 版本、工具和预算下，以 family-cluster bootstrap 仍稳定出现

pairwise inversion，才能支持能力分解。若排序高度一致，或差异完全由通用交付质量、问题长度、额外 token 或用户模拟器风格解释，主张必须降级。

1. 研究问题与边界

1.1 两种真实使用情境

Ask：用户可用，但不主动补全。 Agent 收到任务和经过裁减的授权历史。任务已经足够开始，但缺少少量可能改变交付物的 task-specific preference。用户愿意回答问题；agent 必须决定要不要问、问什么、何时停止，并把回答落实到交付物。

Infer：用户不可用。 Agent 收到同一任务和同一授权历史，但不能提问。它只能使用历史中可追溯的证据。对 history 中没有足够依据的 preference，正确行为不是猜中隐藏 persona，而是保持保守默认、显式分支或说明不确定性。首版只在 Deep Research 运行这一轨。

这两个情境共享任务和 user-state 真值，但不把 Ask 与 Infer 压成“谁更好”的单一胜负。Ask 测 acquisition policy；Infer 测 evidence-bounded specification inference。若把不可识别偏好也要求 Infer 猜中，benchmark 会奖励 stereotype 和 post-hoc persona projection，失去测量效度。

1.2 四个研究问题

RQ1 — Task-specific acquisition. 在相同的裁减 history 下，agent 能否主动获取会改变交付物的 missing preferences，并以低用户负担改善最终交付物？

RQ2 — Ask calibration under preference divergence. Agent 的提问概率、优先级和预算分配是否随预冻结的 preference divergence δ 增加？理想系统应优先询问 high- δ 节点，并在 $\delta=0$ 或信息已充分时停止。

RQ3 — Evidence-bounded inference. 用户离线时，agent 能否从自然 history 中恢复 task-relevant preferences，同时抑制无依据、刻板或无关的投射？

RQ4 — Ranking stability. 同一组 agent 在 PDR-style full-persona、Ask 与 Infer 三种条件下的排序是否一致？若不一致，差异来自 preference acquisition、history inference、final utilization，还是通用任务能力？

1.3 可证伪假设

- **H1 Acquisition benefit**：Ask 相对 No-Ask 在 high- δ family 上提高最终用户特异性和绝对合格率，但收益随 agent 显著不同。
- **H2 Calibration**：理想系统的 $P(\text{ask node } k)$ 随 δ_k 单调增加。经验零假设是 $\beta_{\delta}=0$ ；“模型到处问差不多的问题”必须由数据支持，不能预写成发现。
- **H3 Bounded inference**：自然 history 会提高 recoverable-node 利用，但 unidentifiable-node 上的 unsupported projection 不应随个性化强度上升。
- **H4 Rank decomposition**：PDR-style 排名与 Ask/Infer 排名存在稳定 pairwise inversion。若 Kendall/Spearman 相关高、bootstrap inversion 不稳定，或控制共同质量后消失，则不支持“能力排名反转”的主线。

2. 与 PDR-Bench 和交互式 Deep Research 的关系

PDR-Bench 给 agent 的核心输入是 task 加 structured persona，并以 P/Q/R 评价个性化、内容质量和事实可靠性；这属于 full-context personalization / preference projection，不是 agent 主动向用户获取信息。[\[1\]\[6\]](#)

G-STEER 已明确联合决定 retrieve memory、ask user 或 stop，并报告 target coverage、提问成本和下游个性化；IDRBench、IntentRL 与 DiscoBench 已分别覆盖交互收益/成本、主动意图澄清训练和

ambiguity-aware deep search。[2][3][4][5] 因此本项目不能以“首次让 research agent 提问”建立 novelty。

候选增量有三点：

1. 把提问目标从 generic ambiguity / intent coverage 收窄为对最终交付物有预冻结因果影响的 **task-specific preference nodes** ；
2. 在同一基础任务内系统操纵 $\delta=0$ / low / high，检验 agent 是否把有限问题预算分配到真正改变交付物的节点；
3. 用同一套真人来源关系真值和 matched/swapped final-deliverable 评价连接 Ask、Infer 与 PDR-style full-persona projection，并显式检验系统排序是否改变。

最强 ICLR 反对仍是“G-STEER/IDRBench 的跨域 benchmark 化”。项目必须证明 δ 校准、human-authored decision nodes 和最终 matched/swapped 结果能够暴露已有 target-coverage、question count 或通用报告质量解释不了的系统差异。否则主张降级为一个透明的跨域诊断扩展。

3. 评价对象与数据原语

3.1 基础任务与 task family

一个基础任务固定公开 instruction、证据世界或 repository/dataset、工具、预算、运行时版本和唯一主要交付物。一个 task family 在该基础任务上构造多组用户状态；不同用户可以有不同偏好，但不得改变共同任务目标或偷偷加入额外事实答案。

首版三个 vertical：

- **Deep Research**：一个 evidence catalog、landscape、dossier、manifest 或 synthesis；
- **Coding**：一个 repository commit，测试、日志和说明属于 commit 内部组件；
- **Data Analysis**：一个 notebook、workbook 或 versioned pipeline package，图表与审计日志属于该容器内部组件。

这一单交付物规则保证 matched/swapped 比较的提交边界一致，但不声称三个 vertical 的难度或分数量尺等距。跨 vertical 只比较共同 profile 和 calibration slope，不直接平均 raw task score。

3.2 用户状态不是可见 persona

每个 case 在后台保存 task-conditioned user-state ledger：用户事实、偏好、可接受替代、未知项、隐私/权限、时间状态和证据来源。persona 只可作为合成 pilot 的后台构造工具或 PDR bridge 的可见输入；Ask 主条件不能把完整 persona 给 agent，否则 missing-preference acquisition 被泄漏。

Infer 主条件使用授权的自然 history，不使用 LLM 编写的人物小传冒充真实轨迹。PDR 的 structured persona 可以用于可控桥接实验；PDR 的 simulated context 不能被表述为真实用户 history。真实 history 需要来自用户授权的对话、工作记录、偏好声明或经本人逐句确认的摘要。

3.3 三类 preference node

每条 task-specific preference node 必须绑定一个可观察的 deliverable decision：

- **High 'δ'**：改变至少一个 critical decision，例如纳入证据门槛、关键实体集合、架构/依赖策略、接口行为、活跃用户定义、主要分析切片或结论边界；错误采用会造成可验证的功能、决策或风险后果。
- **Low 'δ'**：改变非关键但有用户确认效用的排序、解释深度、辅助输出或可替代实现；不改变 critical decision。
- **'δ=0' / invariant**：人口属性、兴趣或表达偏好在该任务中不应改变内容决策；它们用于检测过问、关键词投射和过度个性化。

δ 的主分析使用运行前冻结的序数等级，不把不同来源的分数强行加权。次级连续版本可记录被影响的 critical decision 比例和 reference-artifact utility regret，但只在跨人一致性与量尺稳定性通过后使用。

4. 构造与真人真值

4.1 同任务、多用户、三种差异强度

对每个基础任务，先冻结 invariant core，再构造 $\delta=0$ / low / high 的用户 pair。优先使用真人在同一任务下自然产生的差异；不足时可由 LLM 按 schema 生成候选，随后由两名独立人类验证。LLM 只能提出候选，不能成为 preference、 δ 或 rubric 的权威来源。

两名验证者分别回答：该差异是否自然、是否与任务相关、history 中是否可观察、是否真的改变指定 deliverable decision、是否引入答案泄漏或人口刻板印象。两人不一致时，不以讨论后简单平均掩盖分歧；有资源时交第三人仲裁，否则剔除该 node/case。

4.2 Human-authored rubric + LLM-assisted expansion

真人提供 schema 结构下的 ground truth：共同任务要求、必须改变的 decision nodes、必须保持的 invariants、禁止项、可接受替代、history evidence span 和 criticality。LLM 可把这些内容扩展成 atomic rubric leaf、检测遗漏或生成对称 A/B wording；所有新增 leaf 必须由人类 approve/edit/delete，并保存 provenance。

确认性评分只使用 task_explicit / user_explicit / user_confirmed_inference 来源。纯 compiler_inference 权重为 0，只作诊断。每个正向 leaf 必须回答“满足它会改变哪一个交付物选择或用户后果”；只奖励 persona token、长度或表面提及的 leaf 不进入主分。

4.3 History 的可识别性标签

每条 node 在 agent 运行前标记：

- recoverable：history 中存在明确或经双人确认的充分 evidence span；
- missing_askable：history 不足，但用户可通过一两个自然问题回答；
- unidentifiable：history 与当前授权都不足；Infer 不得因猜测命中而获得确认性奖励；

- **irrelevant** : history 中存在但对当前交付物不应起作用。

Ask 的主目标是 **missing_askable** 中的 **high- δ nodes** ; Infer 的主目标是 **recoverable** 利用和 **unidentifiable/irrelevant** 上的克制。

5. 实验条件

5.1 Ask 轨 : Research、Coding、Data Analysis

每个 case 至少运行三个条件 :

1. **A0 No-Ask** : 裁减 history ; 关闭用户通道 ; 给出同样的执行预算下限。
2. **A1 Ask-Enabled** : 同一裁减 history ; 用户可回答 ; 预注册问题/turn/token 上限。Agent 不收到“请个性化”或 **high- δ** 提示。
3. **A2 Task-Specific Oracle** : 直接提供全部已确认且任务相关的 nodes ; 提供信息上限 , 但不保证 agent 会利用。

在少量 calibration case 上增加 **A1-Nudge** , 只提醒“若缺少会改变交付物的信息 , 可先澄清” , 用于区分自主触发失败和提问执行失败 ; 它不进入主榜。

用户模拟器只知道后台 ledger , 并以固定 disclosure policy 回答 agent 实际命中的问题。正式结论必须在真人对话子集上验证 question matching、回答忠实度和系统排序 ; 模拟器结果不能自动外推真人。

5.2 Infer 轨 : Deep Research only

Infer 轨与 Ask 轨共享 Deep Research 基础任务和 history :

1. **I0 Task-Only** : 不提供 history ;
2. **I1 Natural-History Infer** : 提供授权自然 history ; 禁止提问 ;

3. **I2 Task-Specific Oracle**：直接提供任务相关已确认 nodes；

4. **I3 PDR-Style Full Persona**：在 PDR overlap slice 提供完整 structured persona，作为既有 full-context personalization surface。

I1 的成功不是“猜中所有隐藏偏好”，而是 recoverable node 正确利用、unidentifiable node 不武断投射、irrelevant cue 不改变关键决定。I3 只用于共同任务上的 ranking bridge，不与 Coding/Data 的结果混排。

5.3 PDR-Bench 任务能否直接使用

可以使用 PDR 的 task 作为 Deep Research source shell，也可以在桥接实验中复用官方 structured persona；但不能把完整 persona 暴露给 Ask 主条件，也不能把 PDR simulated context 当自然 history。进入确认性主集前，每个 PDR-derived case 仍须重新完成 task-conditioned node、 δ 、history evidence、matched/swapped 和 human-rubric freeze。官方任务/画像只提供 provenance，不自动提供本项目的 ground truth。

6. 过程指标：问了什么、何时停

6.1 Question-to-node 对齐

每个问题可命中零个、一个或多个 preference nodes。分类器先由两名标注者在独立样本上校准；无法稳定映射的宽泛问题记为 `non-targeted`，不能靠事后把一个泛问句匹配到全部 nodes。

Ask 主 profile 包括：

- **High- δ Recall@B**：问题预算 B 内命中的 high- δ `missing_askable` 比例；
- **Question Precision@B**：命中任何 task-relevant missing node 的问题比例；
- **Low/Zero- δ Question Rate**：在 low 或 invariant nodes 上消耗的比例；
- **First-Critical Rank**：第一个 high- δ node 被询问的轮次；

- **Stopping Error** : 信息已充分后继续问 , 或 high- δ 未覆盖就停止 ;
- **User Burden** : 问题数、turn、用户输入 token、估计时间 ;
- **Acquisition-to-Use Chain** : unknown $\rightarrow$ asked $\rightarrow$ answered $\rightarrow$ planned $\rightarrow$ artifact-evidenced $\rightarrow$ decision_changed。

6.2 Ask Calibration Under Preference Divergence

主模型在 node 层拟合 :

$$\text{logit } P(\text{Asked_fka} = 1) = \alpha_a + \beta_a \cdot \delta_{fk} + \text{controls} + u_{\text{family}}$$

其中 agent a 的 β_a 是提问随 deliverable impact 增加的校准斜率 ; controls 包括 node 可问性、字面显著度、history 位置和问题成本。因为同一 family 内 nodes 相关 , 标准误和 bootstrap 都按基础任务聚类。补充报告 high-vs-zero ask gap、ordinal trend 和 budget-constrained AUROC/AUPRC。绝不把 node 数当独立样本扩大统计功效。

一个 agent 可以问很多却仍失败 : 若问题主要落在“报告多长”“要不要注释”等 low- δ 项 , 而没有询问“活跃用户按 7 日还是 30 日”“结论服务董事会还是运营”等 high- δ 决策 , 它的 burden 会升高 , 但 Ask Calibration 与 final utilization 不会通过。

7. 最终交付物评分与 CFA 的位置

7.1 2×2 跨用户矩阵

对同一任务的用户 A/B , 系统在条件 c 下生成 Y_{A^c} 与 Y_{B^c} 。冻结的用户评分函数形成 :

$$M_c[i, j] = PF_i(Y_j^c)。$$

两个方向的跨用户优势为 :

$$\Delta_{A^c} = PF_A(Y_{A^c}) - PF_A(Y_{B^c})$$

$$\Delta_{B^c} = PF_B(Y_{B^c}) - PF_B(Y_{A^c})$$

$$CFA_mean^c = (\Delta_A^c + \Delta_B^c) / 2$$

$$CFA_min^c = \min(\Delta_A^c, \Delta_B^c)$$

CFA 保留为 final-artifact counterfactual specificity effect。它不告诉我们 agent 是否问对问题，也不能证明内部理解用户。Ask 与 Infer 的过程能力必须用独立 profile 报告。

7.2 非补偿成功门

每个条件同时报告：

- matched absolute adequacy；
- CFA_mean / CFA_min 与两个原始方向；
- Ask 相对 No-Ask、Infer 相对 Task-Only 的 final-deliverable gain；
- shared task quality / factual or functional correctness non-inferiority；
- must-not、隐私、权限和 unsupported projection boundary；
- 目标用户盲化 matched/swapped 选择或可执行 task outcome。

这些结果不合成单一 personalization 总分。一份输出只胜过 swapped、却不胜过 task-only；只对一位用户有效；或以事实/测试下降换来 persona 贴合，都不能算确认性成功。

8. Agent 排名与 PDR 反转检验

同一批 Deep Research agent 在共享 overlap slice 上分别得到：

- $Rank_PDR$ ：PDR-style full-persona 条件下的 P/Q/R 或兼容分项；
- $Rank_Ask$ ：High- δ Recall、Ask Calibration、burden 和 final non-compensatory profile；
- $Rank_Infer$ ：recoverable inference、unsupported projection 和 final profile。

主文不先定义一个跨 profile 总分。排名比较使用预注册的首要 outcome 或 Pareto/eligibility 后的分层排名，并同时给 Kendall τ 、Spearman ρ 、pairwise inversion matrix 和 family-cluster bootstrap 区间。只有同一 agent 版本、采样、工具、证据预算和任务切片可比时才解释反转。

若 PDR 排名与 Ask/Infer 一致，论文仍可回答提问是否随 δ 校准以及 acquisition-to-use 在哪里断裂，但不能声称既有排名误导。若反转只来自 PDR judge、长度、搜索成本或 provider 版本，必须作为测量/运行混杂报告。

9. 统计单位、功效与规模

基础任务是独立推断单位。用户 pair、 δ level、agent、seed、turn、question 和 rubric leaf 都嵌套在基础任务内，不作为独立样本。

Novelty-kill pilot: 6 个基础任务（每个 vertical 2 个） $\times$ 3 个 δ strata $\times$ 4 个 agent $\times$ A0/A1/A2，约 216 个 Ask episode；其中 2 个 Deep Research 任务追加 I0/I1/I2/I3。该 pilot 只验证操纵、日志、提问对齐、final scoring 和近邻增量，不估计稳定排行榜。

条件性主实验: 目标 24 个独立基础任务（每个 vertical 8 个）；Infer/PDR bridge 优先保留其中 8-12 个 Deep Research 任务。最终 agent 数、repeat 和 family 数由 pilot 的 family-level 方差、最小实际重要差异、成本和多重终点方案做功效模拟后冻结。若时间只允许增加 seed 而不能增加 task family，不应假装统计功效已提高。

Ask 条件的主要模型为 agent $\times$ δ 的混合效应/设计型对比；final score 使用 family-blocked permutation 与 family-cluster bootstrap。跨 domain 只报告交互与异质性，不用一个 domain 的高分补偿另一个 domain 的失败。

10. 泄漏、混杂与审稿攻击

1. **完整 persona 泄漏 Ask 答案。** Ask 主条件只给裁减 history；full persona 仅在 Oracle/PDR bridge 可见。

2. ' δ ' 由输出后评分反推。 δ 和 decision nodes 必须在 agent 运行前冻结；输出后只允许新增 observed-error 标签，不改 treatment truth。
3. LLM rubric 自己发明偏好。 Human-authored critical nodes 优先；compiler-only inference 不进入确认性权重。
4. 问题越多、token 越多自然更好。 分别冻结执行预算和用户交互预算；报告 quality-cost frontier、gain per answered critical node 和 burden。
5. 用户模拟器偏爱某种问法。 使用确定 disclosure policy、paraphrase set、真人子集和 simulator-to-human rank-stability audit。
6. Infer 奖励 stereotype。 区分 recoverable/unidentifiable/irrelevant，加入交换人口属性、删除 cue 和 wrong-history controls。
7. Coding/Data 只是显式 constraint following。 high- δ node 必须位于多个可接受实现之间，并保持共同测试；若只有一个明显正确答案，case 淘汰。
8. 跨域 raw score 不可比。 发布 domain-specific outcomes 和共同 profile，不建立伪精确总榜。
9. PDR 排名不是同版本重跑。 不把公开旧 leaderboard 与新 agent 直接做因果比较；确认性反转只来自同批系统的同窗运行。
10. 同任务三种 persona 不自然。 优先真实差异；LLM-generated pair 必须双人独立验证，未解决分歧直接排除。

11. Go / No-Go []

继续扩量需要同时满足：

- $\delta=0$ / low / high 能被盲化验证者稳定区分，且不是长度/风格标签；
- 至少两个 vertical 出现 agent $\times$ δ 的非平凡提问策略差异；
- Ask 相对 No-Ask 的收益不能完全由额外总 token 或通用 agent 质量解释；
- 至少一个系统出现“问到但没用”或“给到会问但不会问”的可重复断裂；

- Infer 在 recoverable 与 unidentifiable nodes 上表现分离，而不是全面猜测；
- human-authored + LLM-assisted rubric 相对 LLM-only rubric 改变至少一项错误判定或提高真人预测效度；
- PDR/G-STEER/IDRBench 现有指标不能完全预测新 profile。

若 high- δ 与 low- δ 的提问率无可重复差异、但所有系统都同样差，论文可转为 ask-calibration failure characterization；若新指标不改变任何系统结论、人工 δ 不稳定或 history 可识别性无法冻结，则停止把它作为 ICLR benchmark 主贡献。

12. 贡献与允许主张

若主实验通过，允许声称：

1. 提供 task-specific personalization 的 Ask/Infer 双情境评价，并把用户是否在线与信息可识别性分离；
2. 在同一基础任务内操纵 δ ，评价问题预算是否投向真正改变交付物的偏好；
3. 以真人来源 decision nodes、LLM-assisted 受约束 rubric 和跨用户 final-deliverable matrix 连接 acquisition、inference 与 utilization；
4. 在共享 Deep Research 切片上检验 PDR-style full-persona 排名能否外推 Ask/Infer，而不预设反转。

不能声称：首次研究澄清、首次研究 personalized Deep Research、模型内部真正理解用户、任何 history 都足以推断偏好、PDR-Bench 只做“隐式 elicitation”、或 agent 排名必然反转。

13. 与 v0.59 资产的关系

DeepAlign-Bench v0.59 的 task pool、interaction environment、真人 ledger、Counterfactual Difference Map、rubric provenance、D-JQS 和 matched/swapped 资产继续作为可复用基础设施；旧

正式成果已归档为版本快照。v0.60 改变的是论文 estimand 和主实验矩阵：从“给定用户条件后最终交付物是否具有反事实特异性”进一步收窄为“agent 何时应主动问、何时可从 history 推断，以及两种能力是否被 full-persona 排名代表”。

参考文献

- [1] Liang et al. Towards Personalized Deep Research: Benchmarks and Evaluations. arXiv:2509.25106. <https://arxiv.org/abs/2509.25106>
- [2] Yoon and Lee. Personalized Deep Research Query Refinement with Graph-Scaffolded Evidence Grounding. arXiv:2608.05876. <https://arxiv.org/abs/2608.05876>
- [3] Feng et al. IDRBench: Interactive Deep Research Benchmark. arXiv:2601.06676. <https://arxiv.org/abs/2601.06676>
- [4] Luo et al. IntentRL: Training Proactive User-intent Agents for Open-ended Deep Research via Reinforcement Learning. arXiv:2602.03468. <https://arxiv.org/abs/2602.03468>
- [5] Tao et al. When Search Agents Should Ask: DiscoBench for Clarification-Aware Deep Search. arXiv:2606.27669. <https://arxiv.org/abs/2606.27669>
- [6] OPPO-PersonalAI. [PersonalizedDeepResearchBench](https://github.com/OPPO-PersonalAI/PersonalizedDeepResearchBench) official repository. <https://github.com/OPPO-PersonalAI/PersonalizedDeepResearchBench>
- [7] Shao et al. MyScholarQA: Personalized Scholarly Question Answering. ACL 2026. <https://aclanthology.org/2026.acl-long.723/>
- [8] Weeber et al. One Persona, Many Cues, Different Results: How Sociodemographic Cues Impact LLM Personalization. ACL 2026. <https://aclanthology.org/2026.acl-long.2079/>
- [9] PARL: Principles for Personalized LLM Evaluation. arXiv:2605.31545. <https://arxiv.org/abs/2605.31545>