

ADVISOR BRIEF

Ask or Infer? | 汇报精简版

15-20 分钟讲清 δ 、Ask / Infer、CFA 与 novelty-kill pilot

导师汇报 · 组会讲解 · 决策讨论

文档版本	v0.60 · 汇报精简版
日期	2026 年 8 月 24 日
研究主线	Full Persona → Ask High- δ → Infer with Evidence → Final Delivery

核心命题

PDR 测完整 persona 给到后会不会用；本项目测缺信息时会不会问、用户离线时会不会有边界地推断。

内容导航

1. PDR 边界
2. 四个 RQ
3. δ 与真人真值
4. Ask / Infer 条件
5. Ask Calibration
6. CFA 与非补偿评分
7. 排名稳定性
8. Pilot 与 Go / No-Go

建议讲法：3 分钟 PDR 边界，4 分钟 δ 与双轨，4 分钟过程/最终指标，4 分钟 pilot 与停止门。

AskInfer-Bench：一张图讲完评测流程



0. 一句话

在用户不主动补全 specification 的真实情境中，评价 agent 是否会问真正改变交付物的偏好；用户离线时，评价 agent 是否只从 history 的证据做有边界的推断。

1. 相对 PDR-Bench 改了什么

PDR-Bench : `task + full structured persona` → `personalized Deep Research report`，测完整用户信息给到后会不会用。[\[1\]](#)

本项目：

- **Ask**：裁减 history，用户在线，agent 自己决定问什么；Research / Coding / Data 三域；
- **Infer**：同一 history，用户离线，agent 只能 evidence-bounded inference；首版只做 Deep Research；
- **Bridge**：共享 DR slice 追加 PDR-style full persona，检验同一 agent 排名是否稳定。

纠正：PDR 不是 implicit elicitation；它是 full-context inference/projection。完整 persona 不能进入 Ask 主条件。

2. 四个 RQ

1. Ask 是否相对 No-Ask 提高最终交付物？
2. 提问行为是否随 preference divergence δ 增加？
3. Infer 能否利用 history-evidenced preference，同时抑制 unsupported projection？
4. PDR-style、Ask、Infer 的系统排序是否稳定重排？

“模型不区分 δ ”“排名反转”都只是预注册假设，不是预设结论。

3. ' δ ' 怎样定义

同一基础任务构造 $\delta=0$ / `low` / `high` 用户差异：

- `0`：不应改变内容决定；
- `low`：改变辅助实现、排序或解释；
- `high`：改变 evidence set、算法/接口、指标定义、关键切片、结论或风险边界。

δ 在模型运行前由用户、任务专家和两名独立验证者冻结。每条 preference 必须指向具体 deliverable decision。两人无法解决的分歧直接剔除。

4. Ask 条件

- `A0 No-Ask`：裁减 history，用户通道关闭；

- A1 Ask-Enabled : 同一 history , 用户可回答 , 固定问题/turn/token budget ;
- A2 Task-Specific Oracle : 完整 task-relevant preferences 直接给到。

少量 Nudge 只诊断自主触发, 不进主榜。

5. Infer / PDR bridge

Deep Research 运行 :

- I0 Task-Only ;
- I1 Natural-History Infer ;
- I2 Task-Specific Oracle ;
- I3 PDR-Style Full Persona。

History nodes 预先标成 recoverable、missing_askable、unidentifiable、irrelevant。Infer 不奖励对 unidentifiable preference 的猜测命中。

6. Ask Calibration Under Preference Divergence

不看“问了几个”, 看“有限预算问在哪里” :

- High- δ Recall@B ;
- Question Precision@B ;
- Low/Zero- δ Question Rate ;
- First-Critical Rank ;
- Stopping Error ;
- User Burden ;
- unknown $\rightarrow$ asked $\rightarrow$ answered $\rightarrow$ planned $\rightarrow$ artifact-evidenced $\rightarrow$ decision_changed。

主模型估计 $P(\text{ask})$ 随 δ 的 agent-specific slope。基础任务是聚类单位, node/turn 不当独立样本。

7. CFA 保留, 但不越权

对用户 A/B 的交付物交叉评分 :

$$\Delta_A = PF_A(Y_A) - PF_A(Y_B)$$

$$\Delta_B = PF_B(Y_B) - PF_B(Y_A)$$

$$CFA_mean = (\Delta_A + \Delta_B) / 2, CFA_min = \min(\Delta_A, \Delta_B)。$$

CFA 只测 final artifact specificity。确认性成功还要同时过 : absolute adequacy、Ask-vs-No-Ask / Infer-vs-Task-Only gain、共同质量 no-harm、boundary no-violation 和真人盲评。维度不合成总分。

8. Ground truth 与 rubric

- 真人用户提供 task-specific facts、preferences、acceptable alternatives 和 critical decisions ;

- LLM 只做候选扩展和 atomic leaf 编译；
- 两名人类独立 approve/edit/delete；
- `compiler_inference` 确认性权重为 0；
- 每条 leaf 必须说明会改变哪个 deliverable choice。

这避免“LLM 造 persona → LLM 造 rubric → LLM 自己得高分”的循环。

9. PDR tasks/persona 的用法

可以：复用 task source shell，structured persona 用作 full-persona bridge。[2]

不可以：把完整 persona 暴露给 Ask 主条件；把 simulated context 当真实 history；不经 task-conditioned human freeze 直接当新 gold。

10. 排名反转怎样证明

同一 DR tasks、agent version、工具、预算和时间窗下，报告：

- PDR-style profile；
- Ask profile；
- Infer profile；
- Kendall τ 、Spearman ρ 、pairwise inversion、family-cluster bootstrap。

公开旧 leaderboard 不能与新运行直接做因果比较。无稳定 inversion 就撤回“排名反转”。

11. 最小实验

Novelty-kill pilot：6 个基础任务（每域 2）× 3 个 δ strata × 4 agent × A0/A1/A2 ≈ 216 Ask episodes；2 个 DR task 加 I0-I3。

Pilot 只验证： δ 是否可复现、问题能否映射 nodes、Ask/Infer/final chain 是否跑通、已有 G-STEER/IDRBench 指标是否已解释全部现象。[3][4]

通过后才扩到 24 个独立基础任务。样本量由 family-level pilot 方差决定；seed 不能替代 family。

12. 五个 Go / No-Go

1. 人类能稳定区分 $\delta=0$ / low / high；
2. 至少两个域出现非平凡 agent × δ 差异；
3. Ask 收益不能由额外 token 完全解释；
4. Infer 能把 recoverable 与 unidentifiable 分开；
5. 新 profile 暴露已有 target coverage / 通用质量解释不了的 failure 或系统重排。

任一核心门失败，就收窄为 ask-calibration failure characterization 或透明诊断扩展，不包装成完整新 benchmark。

13. 导师需要拍板

1. 是否接受 Ask 三域、Infer 只做 DR 的不对称范围？
2. δ 主分析是否只用 0/low/high 序数等级，连续量只作次级？
3. 是否接受 PDR task/persona 只作 bridge，而不直接当 Ask gold？
4. 先做 216-episode novelty-kill pilot，还是继续优先真人问卷建设？
5. 排名反转若不成立，是否接受论文改为 Ask Calibration 主线？

参考文献

- [1] Liang et al. Towards Personalized Deep Research: Benchmarks and Evaluations. <https://arxiv.org/abs/2509.25106>
- [2] OPPO-PersonalAI. PersonalizedDeepResearchBench official repository. <https://github.com/OPPO-PersonalAI/PersonalizedDeepResearchBench>
- [3] Yoon and Lee. Personalized Deep Research Query Refinement with Graph-Scaffolded Evidence Grounding. <https://arxiv.org/abs/2608.05876>
- [4] Feng et al. IDRBench: Interactive Deep Research Benchmark. <https://arxiv.org/abs/2601.06676>