

CONDENSED RESEARCH PROPOSAL

Ask or Infer?

Task-Specific Personalization under User Availability and History Evidence

正式论文 Proposal 精简版 · 不超过 10 页

文档版本	v0.60 · 正式精简版
日期	2026 年 8 月 24 日
研究主线	Ask Calibration · Evidence-Bounded Inference · Final Utilization

核心命题

用户在线时间问 high- δ preference；用户离线时只从 history evidence 推断；PDR 排名能否外推是待检验问题。

摘要

用户经常不给完整 specification。用户在线时，agent 应以少量问题获取真正改变交付物的偏好；用户离线时，agent 只能从授权 history 推断，并对没有证据的偏好保持克制。PDR-Bench 已评价 task + full persona 条件下的 personalized Deep Research；G-STEER、IDRBench、IntentRL 和 DiscoBench 已覆盖 clarification、interaction cost 与 query refinement。[\[1\]\[2\]\[3\]\[4\]\[5\]](#) 因此本项目不以“首次提问”作为贡献，而评价 agent 是否把问题预算放在会改变最终交付物的 task-specific preference 上，并检验 full-persona 排名能否代表 Ask 与 Infer 能力。

Ask 轨覆盖 Research、Coding 和 Data Analysis；Infer 轨只做 Deep Research。每个基础任务固定环境、工具、预算和一个主要交付物，并构造 $\delta=0$ / low / high 的用户差异。 δ 在运行前由用户、专家和两名独立验证者按 deliverable impact 冻结。过程层评价 High- δ Recall、Question Precision、Low/Zero- δ Question Rate、停止错误和 burden；最终层用 matched/swapped 2x2 矩阵、CFA、绝对合格、相对 No-Ask/Task-Only 增益、共同质量 no-harm 和 boundary no-violation 分栏评价。CFA 不承担提问校准，也不与其他维度合成总分。

AskInfer-Bench 整体研究设计



1. 核心问题与主张边界

RQ1 Ask。 裁减 history、用户可回答时，agent 能否主动获取 missing preferences 并把答案落实到交付物？

RQ2 Calibration。 提问概率和优先级是否随 δ 增加？“所有域都问差不多、偏问低 δ ”是待检验零假设，不是预写结果。

RQ3 Infer。 用户离线时，agent 能否利用 history-evidenced preferences，同时避免对 unidentifiable 或 irrelevant cues 的投射？

RQ4 Ranking。 同一组 Deep Research agent 在 PDR-style full persona、Ask 和 Infer 条件下是否稳定重排？

PDR-Bench 不是“implicit elicitation”：它给 agent structured persona，测 full-context personalization / preference projection。[1][6] 本项目的 Ask 主条件不能直接给完整 persona；Infer 也不能把 PDR simulated context 冒充真实 history。

2. 数据与 ` $\delta$ `

一个基础任务固定 task、evidence/repository/dataset、工具、预算和唯一主要交付物。每个 task family 构造三种用户差异：

- $\delta=0$ ：不应改变内容决策，用于检测过问和过度个性化；
- low：改变非关键但有用户确认效用的实现、排序或解释；
- high：改变 evidence set、算法/接口、分析定义、主要切片、结论或关键风险边界。

δ 是运行前的序数 impact label，不是 agent 输出后的分差。每条 preference node 必须绑定具体 deliverable decision、history evidence span、criticality、acceptable alternatives 和 must-change/must-hold/must-not。LLM 可以按 schema 生成 code/data 候选与 atomic rubric leaves；人类用户提供 ground truth，两名验证者独立确认。分歧无法仲裁时剔除，不以平均掩盖。

History 中的 nodes 另标记为：recoverable、missing_askable、unidentifiable、irrelevant。Ask 主测 high- δ missing_askable；Infer 主测 recoverable 利用与 unidentifiable/irrelevant 克制。

3. 实验条件

3.1 Ask：三个 vertical

- **A0 No-Ask**：裁减 history，关闭用户通道；
- **A1 Ask-Enabled**：同一 history，用户可回答，固定 question/turn/token budget；
- **A2 Task-Specific Oracle**：直接提供全部已确认 task-relevant nodes。

主 prompt 不提醒个性化或 high- δ 。少量 Nudge 只诊断“不会自主触发”与“被提醒后仍不会问”的区别。

3.2 Infer : Deep Research only

- I0 Task-Only ;
- I1 Natural-History Infer : 同一授权 history , 禁止提问 ;
- I2 Task-Specific Oracle ;
- I3 PDR-Style Full Persona : 只在 PDR overlap slice 使用。

Infer 不要求猜中 history 中不存在的偏好。正确策略可以保守默认、显式分支或声明不确定性 ; unsupported projection 是独立 boundary failure。

3.3 PDR 资源复用

PDR tasks 可作 DR source shell , structured persona 可作 bridge 条件 ; 但每个确认性 case 仍须重新冻结 task-conditioned nodes、 δ 、history evidence、matched/swapped 和 human rubric。官方 persona 不能直接进入 Ask 主条件 , simulated context 不能称为自然 history。

4. 过程与最终指标

4.1 Ask Calibration

主过程 profile : High- δ Recall@B、Question Precision@B、Low/Zero- δ Question Rate、First-Critical Rank、Stopping Error、User Burden , 以及 `unknown` $\rightarrow$ `asked` $\rightarrow$ `answered` $\rightarrow$ `planned` $\rightarrow$ `artifact-evidenced` $\rightarrow$ `decision_changed`。

主校准模型 :

$$\text{logit } P(\text{Asked_fka}=1) = \alpha_a + \beta_a \cdot \delta_{fk} + \text{controls} + u_{\text{family}}$$

β_a 测提问是否随 deliverable impact 增加。Node、question、turn 都不当独立样本 ; 推断按基础任务聚类。

4.2 Final deliverable 与 CFA

用户 A/B 的冻结评分函数交叉评价 Y_A 、 Y_B :

$$\Delta_A = PF_A(Y_A) - PF_A(Y_B)$$

$$\Delta_B = PF_B(Y_B) - PF_B(Y_A)$$

$$CFA_mean = (\Delta_A + \Delta_B) / 2 , CFA_min = \min(\Delta_A, \Delta_B)。$$

CFA 只表示 final artifact 的跨用户特异性。确认性成功还必须通过 matched absolute adequacy、Ask vs No-Ask 或 Infer vs Task-Only gain、shared quality/functionality no-harm、privacy/permission/unsupported-projection boundary 和目标用户盲化选择。维度不合成总分。

5. 排名反转

共享 DR slice 对同一 agent 版本、工具、预算和时间窗计算 PDR-style、Ask 和 Infer profile。报告 Kendall τ 、Spearman ρ 、pairwise inversion matrix 与 family-cluster bootstrap。只有稳定 inversion 才能说能力排名重排；公开旧 leaderboard 与新运行不能直接比较。

若排序一致，仍可报告 δ 校准和 acquisition-to-use failure，但不能声称 PDR 排名误导。若差异由 token、长度、provider、搜索深度或 judge 解释，按混杂降级。

6. 最小实验与统计

Novelty-kill pilot：6 个基础任务（每个 vertical 2 个） $\times$ 3 个 δ strata $\times$ 4 个 agent $\times$ A0/A1/A2，约 216 个 Ask episode；2 个 DR 任务追加 I0-I3。该规模只验证操纵、日志、rubric 和近邻增量。

条件性主实验目标 24 个独立基础任务（8/8/8），Infer/PDR bridge 保留 8-12 个 DR 任务。最终 agent、repeat 和 family 数由 pilot family-level 方差与最小实际重要差异做功效模拟后冻结。统计单位是基础任务，不是 user、pair、seed、turn 或 leaf。

7. 最强风险与停止条件

- **G-STEER/IDRBench 的跨域扩展。** 若已有 target coverage、question cost 和通用质量完全预测新 profile，贡献不足。[\[2\]](#)
[\[3\]](#)
- **LLM 造 persona/rubric 循环。** Human-authored critical nodes 优先，compiler-only inference 确认性权重为 0。
- **Infer 奖励 stereotype。** recoverable/unidentifiable/irrelevant 分开，加入 cue deletion、demographic swap 和 wrong-history controls；同一 persona 的不同 cues 已知会改变模型结果。[\[8\]](#)
- **多问获得更多算力。** 执行预算和交互预算分开冻结，报告 burden 与 quality-cost frontier。
- **模拟器效度。** 正式结论需真人对话子集；模拟器排序若与真人不稳定，主榜降级。
- **' δ ' 不可靠。** 若盲化验证者不能稳定区分 0/low/high，停止 ask-calibration 主张。
- **无系统重分类。** 若新 profile 不改变任何经验结论或真人预测，降级为透明诊断扩展。

8. 候选贡献

1. Ask/Infer 双情境下的 task-specific personalization evaluation；
2. 同任务 δ 操纵与有限问题预算的 Ask Calibration；
3. 真人提供关键 decision nodes、LLM 受约束补充 rubric 的 provenance-aware ground truth；
4. acquisition、inference、final utilization 的不可补偿分解；
5. 在同窗 DR slice 上检验 PDR-style full-persona 排名是否可外推，而不预设反转。

允许声称可观察行为和交付物差异；不能声称模型内部真正理解用户、首次研究澄清、任何 history 都可推断偏好，或排名必然反转。

参考文献

- [1] Liang et al. *Towards Personalized Deep Research: Benchmarks and Evaluations*. arXiv:2509.25106. <https://arxiv.org/abs/2509.25106>
- [2] Yoon and Lee. *Personalized Deep Research Query Refinement with Graph-Scaffolded Evidence Grounding*. arXiv:2608.05876. <https://arxiv.org/abs/2608.05876>
- [3] Feng et al. *IDRBench: Interactive Deep Research Benchmark*. arXiv:2601.06676. <https://arxiv.org/abs/2601.06676>
- [4] Luo et al. *IntentRL: Training Proactive User-intent Agents for Open-ended Deep Research via Reinforcement Learning*. arXiv:2602.03468. <https://arxiv.org/abs/2602.03468>
- [5] Tao et al. *When Search Agents Should Ask: DiscoBench for Clarification-Aware Deep Search*. arXiv:2606.27669. <https://arxiv.org/abs/2606.27669>
- [6] OPPO-PersonalAI. *PersonalizedDeepResearchBench* official repository. <https://github.com/OPPO-PersonalAI/PersonalizedDeepResearchBench>
- [7] Shao et al. *MyScholarQA: Personalized Scholarly Question Answering*. ACL 2026. <https://aclanthology.org/2026.acl-long.723/>
- [8] Weeber et al. *One Persona, Many Cues, Different Results*. ACL 2026. <https://aclanthology.org/2026.acl-long.2079/>