

PLAIN-LANGUAGE RESEARCH PROPOSAL

DeepAlign-Bench | 完整人话版

把绝对适配、反事实特异性和非补偿评分逐步说清楚

适合组内共识 · 导师讨论 · 正式写作前校验

文档版本	v0.49 · 完整人话版
日期	2026 年 8 月 13 日
研究主线	什么该变 · 两边是否变对 · 是否真增益 · 哪些不能补偿

核心命题

报告对一个人看起来不错，不等于系统会随着用户变化而双向正确改变。

内容导航

1. PDR 与 DeepAlign 的区别
2. Case / Task / User 元数据
3. Persona 与渠道构造
4. 输出条件与 Rubric
5. 非补偿评分
6. family-level 统计
7. 最小实验
8. 五天冻结与论文主张
9. 参考文献

阅读方式：先看主图和研究概要；第 1-7 节解释数据、渠道、rubric、指标和统计；第 8-10 节给出实验结论与投稿决策。

研究概要

一句话说明

我们不是只问“这份报告对某个人看起来合不合适”，而是把同一个任务交给两位需求不同但都合理用户，看 agent 是否真的会随着目标用户改变最终建议，而且两边都改对。

为什么这和 PDR-Bench 不完全一样

[PDR-Bench](#) 的重要贡献是：把 task 和 persona 一起交给评分器，判断报告的目标、内容、呈现和行动建议是否适合该用户。这个分数有用，但它是单用户绝对评分。

举个例子。同一个团队知识工具选型任务：

- 用户 A 有敏感项目，关键约束是本地部署；
- 用户 B 接受 SaaS，最看重协作方便、维护成本低。

一份“产品比较很完整、表格很好看、建议也像样”的通用报告，对 A 和 B 都可能拿高分。但这不能证明 agent 真正识别了两人的不同。我们要把为 A 写的报告和为 B 写的报告交叉评分：A 的标准是否更喜欢 A 报告；B 的标准是否更喜欢 B 报告；而且两边都必须成立。

这次不再把 clarification 单独变成新题

clarification 已经有很多直接近邻。它在 DeepAlign 里只是一种用户信息进入系统的方式：

模糊但足以开始的 query → agent 判断是否要问 → 用户按隐藏 ledger 回答 → agent 做研究 → final report

它和 structured persona、natural history 使用同一个用户真值和同一套最终报告标准。这样我们能比较：信息直接给出来时会不会用；需要先问出来时还能不能用。我们不声称首次研究 when-to-ask。

DeepAlign-Bench: 从 paired users 到反事实特异性

DeepAlign-Bench: 绝对适配 ≠ 反事实用户特异性

正式 Proposal v0.49 · Case/Task/User 元数据 → 多渠输入 → 2x2 交叉评分 → 五道非补偿门 → Introduction 证据门


核心贡献: Counterfactual Specificity
adequacy · benefit · no-harm · no-violation 分栏

图1 同一任务、双用户交叉、非补偿profile、Judge 反例和五天冻结门。

1. 一个 case 到底由什么组成

1.1 Task family

Task family 不是“采购类”“旅游类”这样的主题标签。它是一份可以生成受控实验条件的蓝图：

- 固定任务核心：所有用户都在解决同一件事；
- 固定 evidence：看到相同资料、日期和候选信息；
- 固定工具、时间、预算和交付格式；
- 两位都可能真实提出这个任务的用户；
- 2-4 个会真正改变结论或行动的用户差异；
- 预先写好的“什么必须变、什么不能变、什么不能做”；
- task-only、matched、swapped 和压力测试报告。

如果换用户后连任务、资料或交付格式都变了，就不知道分数变化来自用户还是来自题目，因此不能做反事实比较。

1.2 Case metadata

Case metadata 记录这一次具体运行是谁、何时、在哪个环境下完成的：

- `case_id / family_id / user_id / channel_id`；
- agent、模型、版本、prompt、随机 seed；
- 搜索后端、工具版本、预算和权限；
- evidence snapshot 与哈希；
- artifact、轨迹、澄清对话和 judge 输出位置；
- 运行状态、失败原因、成本、时间戳。

这层主要是为了复现和排查混杂，程序自动填写，人类抽查。

1.3 Task metadata

Task metadata 记录这道任务在研究上是什么：

- 主要 research intent：比较、规划、选择、诊断、综合还是验证；
- stakes：错误会造成多大损失；
- 交付物：报告、路线图、采购建议、证据表还是行动方案；
- 关键 decision nodes：哪些选择会因用户而改变；
- 共同事实和证据要求；
- 允许工具、时限、信息新鲜度和权限；
- 哪些用户信息缺失时应该澄清。

这层不能全部交给 LLM。两名标注员在看模型输出前独立标注，冲突仲裁。LLM 只负责预填候选和解释理由。

1.4 User-state ledger

Persona 不是写一篇人物小传。真正的核心是一份隐藏的 user-state ledger：

- 事实是什么；
- 谁提供的、何时提供的；
- 可信度和是否可能过期；
- 是否敏感、是否允许用于推理、是否允许写进报告；
- 它会改变哪个 decision node；
- matched 应该怎么处理；
- swapped 为什么不合适；
- 如果不知道，agent 是否应该问。

每条事实如果不能映射到任务决策，就不进入核心 persona，只能作为 irrelevant control。

2. Persona 怎么做得自然

最可靠的顺序是“先有真实任务，再找共享任务的用户”，而不是先写两个人设再硬塞任务。

1. 找到真实用户提出的 research task shell。

2. 冻结所有用户共同的目标、证据和交付格式。
3. 找另一位也会自然提出同一任务、但在决策约束上不同的用户。
4. 只保留 2-4 个能改变建议的差异。
5. 让本人逐项确认：这个事实是否真实、是否相关、是否允许使用、会怎样改变方案。
6. 在看到模型输出前冻结 contracts 和 acceptable alternatives。

优先级是：两位真实用户 > 一位真实用户加经相似参与者验证的最小反事实用户 > 完全合成用户。完全 LLM 生成只能用于最小工程实验，不能支撑论文中的真实世界效度。

3. 四类用户信息渠道

3.1 Structured persona

直接给字段化目标、经验、硬约束、风险偏好、资源和披露边界。这是信息最清楚的条件，用来测“给到之后会不会用”。

3.2 Natural history/context

同样的信息藏在自然叙述、历史对话、文档或选择记录里。它和 structured persona 可以做语义等价检查：意思相同，系统关键决定应该基本一致。

3.3 Fuzzy query + clarification

初始 query 不是无法执行，而是足以写一份普通报告、却缺少 1-3 个会改变建议的用户条件。agent 可以直接做，也可以先问。用户模拟器只能按 ledger 回答；超出 ledger 的问题回答 unknown，避免它临场编造 persona。

这个条件额外记录：

- 该问的节点有没有发现；
- 问题是否精准、有没有一次问太多；

- 得到回答后是否进入计划和最终建议；
- 是否问了本可自己检索的问题；
- 是否询问不必要的敏感信息；
- 交互轮数和用户负担。

3.4 Task-only

不给任何任务相关用户信息，但仍要求写一份高质量通用报告。它不是故意做差的 baseline，而是用来判断 matched 是否真的新增了价值。

4. 输出条件怎么构造

对每个 family 至少需要：

- y_0 ：task-only 通用报告；
- y_a ：为用户 A 生成的报告；
- y_b ：为用户 B 生成的报告。

两套用户标准都要评价 y_a 、 y_b 和 y_0 。不能先看到 swapped 报告，再专门给它添加扣分项。

JudgeBench 还要有四种反例：

- general-good：整体质量很好，但没有做到 A/B 必须不同的地方；
- over-personalized：大量提到用户信息，却在一个关键决定上采用了错误约束；
- mention-only：报告写到了某个约束，但最后并没有真的按它选方案；
- irrelevant-keyword：加入显眼的人口属性或 persona 词，实际不应改变建议。

5. Rubric 为什么要提前设计

Rubric Compiler 的输入不是“让 LLM 随便想评分点”，而是 task metadata + user ledger + contracts。

它依次做：

metadata/contracts → module → direction node → parameterized leaf → 人工校验并冻结

- Module 是大方向，例如事实正确性、风险适配、行动可行性、隐私边界。
- Direction node 是可复用问题，例如“是否满足目标用户的本地部署要求”。
- Leaf 是这个 case 里的具体可判定项，例如“最终推荐不得把只支持 SaaS 的方案作为敏感项目默认方案”。

每个 leaf 要写清适用对象、证据位置、评分锚点、严重性、是否 hard gate，以及它评价的是 mention、planning 还是 final adoption。后一点很重要：提到“本地部署”不等于最后真的选择了本地部署方案。

6. 分数到底怎么算，为什么不是又一个差值总分

令 $PF_a(Ya)$ 表示 A 的标准给 A 报告的分数，其他类似。

- $\Delta a = PF_a(Ya) - PF_a(Yb)$ ：对 A 来说，A 报告是否真的优于 B 报告。
- $\Delta b = PF_b(Yb) - PF_b(Ya)$ ：对 B 来说，B 报告是否真的优于 A 报告。
- $CFA_min = \min(\Delta a, \Delta b)$ ：只要一个方向失败，整体就不能说双向成功。
- $A_min = \min(PF_a(Ya), PF_b(Yb))$ ：防止 matched 本身只有 4 分，但 swapped 只有 0 分，于是差值显得很大。
- $Ga = PF_a(Ya) - PF_a(Y0)$ 、 $Gb = PF_b(Yb) - PF_b(Y0)$ 、 $Gain_min = \min(Ga, Gb)$ ：防止只因为 swapped 特别差就宣称个性化有收益。

差值本身没有错。实验想知道“只改变用户条件造成了什么效果”，本来就需要受控差值。错误的是把一个差值当作所有问题的答案。

所以最终不输出单一 personalization 总分，而输出一个 profile：

1. 双向 specificity 是否过线；
2. matched 的绝对适配是否过线；

3. 相对 task-only 是否至少不差、是否有真实新增收益；
4. 共同任务质量和事实可靠性是否没有下降；
5. critical must-not、隐私和权限是否零严重违规。

PF leaf 先统一到 $[0, 1]$ ，因此 Δ 已经是量尺范围归一化的百分点差。再除以 matched+swapped 会让低分区的小差异变得特别大。向量夹角可以诊断两边方向是否一致，但 $0.01/0.01$ 也会得到完美方向，所以仍不能代替幅度和绝对门槛。

7. 统计为什么按 task family 聚类

同一个 family 里的 A/B 用户、多个 seed、多个 judge 重复和很多 rubric leaf 都共享任务和证据，因此不是独立样本。

- permutation test：在每个 family 内交换 matched/swapped 条件标签，问“如果条件本来没有效应，这么大的配对差异有多常见”；
- cluster bootstrap：每次抽取完整 family，而不是随便抽一条分数，保持 family 内相关结构；
- 最终置信区间按 family 聚类，不能把 20 个 leaf 当 20 道独立题来缩小误差。

8. 这次最小实验结论

我们运行了两个合成 family、两位用户，以及 general-good、matched、swapped 和 over-personalized artifacts。评分使用 PDR-compatible 四维构念和动态 criteria，但 judge 是本地 Qwen3-8B，不是官方 GPT-5。

结果：

- general-good 4/4 次都在 matched 的 0.5 分内，其中一次还高于 matched；
- over-personalized 4/4 次都高于 6 分，但只有 1/4 次在 matched 的 0.5 分内；
- 两个 family 的 matched 绝对分都很高，但 CFA_{min} 一组为 -1.50、一组为 0；

- 出现了“表格里提到本地部署，就被当成最终建议已采用”的 mention-adoption 错误；
- 另一组多个不同报告全部 10 分，显示高分饱和。

人话结论是：通用好报告很可能被绝对个性化分评得和 matched 一样好；过度个性化报告并没有普遍骗过 judge，但关键错误有时会被平均分补偿或完全漏掉。所以 DeepAlign 的方向值得继续，但现在还不能对外说官方 PDR-Bench 已经失效。

我们随后把 GPT-5 复现做成了真正的“先锁题再看结果”：先把 4 个 family、20 份报告、官方 PDR 中文 prompt、5 次权重采样、A/B 全交叉和三次重复提交到 Git，再调用 API。结果不是 GPT-5 给了零分或高分，而是根本没有进入 GPT-5。OpenRouter 确认 key 有效、有余额、GPT-5 也在可用模型列表里，但根据账户/请求地区的 provider terms，在选择 OpenAI/Azure endpoint 前就返回 403。去掉隐私筛选也一样。因此目前没有新的 GPT-5 实验结论，不能把这个工程阻塞写成支持或反对论文假设的证据。

换句话说：本地最小实验结论没有被 GPT-5 复现，也没有被 GPT-5 推翻。现在需要的是一个在受支持账户/地区合法可用的 GPT-5 key，或者官方 OpenAI API key；不应该用代理或别的模型冒充复现。

还要特别防止一种说法升级：如果 GPT-5 也给通用好报告高分，这不等于 PDR-Bench “打错了”。通用报告可能真的对这位用户有帮助，所以绝对适配分高是合理的。它只能说明这个分数回答不了“系统有没有因为换了用户而改变”。真正更强的反例必须同时满足：人类不知道报告类型时仍一致认定最终决定违反了关键用户约束；GPT-5 三次评分却仍接近 matched 或超过 matched；而且这种分歧不只发生在一个 family。再进一步，只有它会改变多个 agent 的成功判定或排名，并且 DeepAlign 更贴近真实用户判断，才够支撑论文最重要的测量效度贡献。

因此我预期“通用好报告接近 matched”较容易复现；“关键决策错误的 over-personalized 报告普遍接近 matched”不确定，现有本地结果反而只有 1/4。后者如果没有出现，不是实验失败，而是明确否决强 PDR 缺陷假设，论文就只保留 absolute fit 与 counterfactual specificity 的构念差异。

9. 接下来五天必须完成什么

ICLR 2027 摘要截止 2026-09-11 AOE、全文截止 2026-09-16 AOE。从 8 月 12 日起只有约 30/35 天。

因此我建议最迟 8 月 17 日冻结方向。不是五天后任何细节都不能改，而是五天后不能再改论文究竟测什么。必须冻结：

- 论文 thesis：absolute adaptation 不等于 counterfactual specificity；
- 主数据单位：paired-user task family；
- 主结果：非补偿 profile，而不是总分；
- 核心反例：general-good、over-personalized、mention-only；
- 最近邻边界：承认 PDR、MyScholarQA、G-STEER 等已经覆盖的部分。

五天内的 go/no-go：先解除 GPT-5 合规访问阻塞，再用 GPT-5 + 两名盲化人评复现冻结 artifacts；至少 2 个 family 的 paired-user 真值稳定。如果 8 月 17 日仍没有 GPT-5/真人证据，就收窄成 personalization judge validity paper，或换题，不再继续堆合成样本。

10. 论文最后可以声称什么

如果主实验通过，可以声称：DeepAlign-Bench 提供了固定 task/evidence/resources 下的 paired-user 反事实评测；它能把通用高质量、单边个性化、低绝对适配、只胜过差 swapped、关键约束误用和边界违规分开。

不能声称：模型真正理解用户；clarification 是首次提出；所有高分 PDR 报告都是假阳性；或 artifact specificity 自动等于真实用户收益。

参考文献

- [1] [Towards Personalized Deep Research: Benchmarks and Evaluations](#). ICLR 2026.
 [2] [Language Models Don't Know What You Want / MyScholarQA](#). ACL 2026.
 [3] [IDRBench](#). 2026.

[4] [G-STEER](#). 2026.

[5] [ICLR 2027 Author Guidelines](#). 2026.