

PLAIN-LANGUAGE RESEARCH PROPOSAL

Ask or Infer? | 完整人话版

把何时该问、何时可推断、怎样落实到交付物逐步说清楚

适合组内共识 · 导师讨论 · 正式写作前校验

文档版本	v0.68 · 完整人话版
日期	2026 年 9 月 8 日
研究主线	问 high-δ · 有证据才推断 · 答案必须进入最终决定

核心命题

完整 persona 给到后会用，不等于信息缺失时会问，也不等于用户离线时能克制投射。

内容导航

1. 为什么是 Ask / Infer
2. PDR 50→15 怎么筛
3. δ 与同任务用户差异
4. Ask / Infer 条件
5. 提问校准
6. 真人 rubric
7. CFA 与最终交付物
8. 排名稳定性
9. Pilot、风险与停止条件
10. 参考文献

阅读方式：先看 PDR 50→15 的筛选边界，再看 Ask / Infer 和 δ ，最后看 rubric、CFA、排名反转与停止条件。

AskInfer-Bench：从偏好缺口到最终交付物



先用一句话讲清楚

我们想测的不是“模型拿到完整 persona 后，会不会在报告里提到用户”，而是两件更贴近日常使用的事：用户还在时，模型会不会问真正影响交付物的问题；用户不在时，模型会不会只根据 history 里确实有证据的内容做个性化，而不是瞎猜。

论文暂定英文题目是：**Ask or Infer? Evaluating Task-Specific Personalization in Research, Coding, and Data-Analysis Agents。**

1. 为什么要换成 Ask / Infer

PDR-Bench 已经做了一件重要的事：给 Deep Research agent 一个 task 和一份结构化用户画像，再看最终报告是否个性化、内容是否好、事实是否可靠。[\[1\]](#) 这适合回答“完整画像已经给你了，你会不会用”。但真实使用常常不是这样：

1. 用户只说了任务，history 也不完整，但用户还愿意回答两三个问题；
2. 用户已经离开，agent 只能从历史信息做有证据的推断。

第一种叫 Ask，第二种叫 Infer。两者不是同一个能力。一个 agent 可能拿到完整偏好以后用得很好，却从来不主动问；也可能很会问，但答案到了最终代码、分析或报告里又丢了。

这里要纠正一个术语：PDR-Bench 不是“implicit elicitation”。**elicitation** 是主动获取信息，通常包括询问、检索或交互；PDR 的主要设定是把完整 structured persona 交给模型，让模型做 full-context inference / projection。PDR 官方资源可以作为我们的桥接对照，但不能直接当 Ask 的主条件。[\[2\]](#)

2. 两种情境到底怎样跑

2.1 Ask : 用户愿意回答, 但不会主动补全

Agent 先看到任务和一段经过裁减的用户 history。任务已经可以开始, 但少了 1-3 个可能改变交付物的偏好。用户不会主动说, agent 必须自己决定:

- 要不要问;
- 先问什么;
- 问到什么程度就够了;
- 得到答案以后, 是否真的改变交付物。

Ask 会覆盖三个场景:

- Research: 交付一份 evidence map、literature synthesis、dataset manifest 等研究成果;
- Coding: 交付一个 repository commit;
- Data Analysis: 交付一个 notebook、workbook 或 versioned pipeline package。

每题只有一个主要交付物。测试、图表、日志、说明可以是内部组件, 但不能另外算第二份产物。

2.2 Infer : 用户已经离开

Agent 看到同一任务和同一段授权 history, 但是不能提问。我们只在 Deep Research 里做这一轨, 原因是首版需要同时控制真实 history、PDR 对照和人工评价; 三个域一起做会把数据构造和人评成本撑爆。

Infer 不是“猜中后台 persona 就得分”。History 中要先分四种信息:

- `recoverable`: 历史里确实有足够证据;
- `missing_askable`: 历史里没有, 但用户在线时可以问到;
- `unidentifiable`: 现在既没有证据, 也没有授权渠道;
- `irrelevant`: 历史里出现了, 但不该影响当前任务。

Infer 只奖励 recoverable 信息的正确利用。对 unidentifiable 信息，合理行为是保守默认、给分支方案或说明不确定性，而不是根据职业、性别、爱好猜偏好。

3. 什么是 δ

用户提到的 δ 可以保留，但要重新定义清楚。

δ 表示“某条用户偏好会让最终交付物改变多少”。它必须在看模型输出之前冻结，不能跑完模型再说“这个差异看来很大”。首版用三档：

- $\delta=0$ ：不应该改变内容决策。比如用户喜欢猫，但当前任务是修一个数据库并发 bug；这个信息不该让代码方案改变。
- low δ ：会改变辅助实现、排序或解释，但不会改变关键决定。比如报告更偏技术细节，或 notebook 多一组解释图。
- high δ ：必须改变关键交付决定。例如活跃用户用 7 日还是 30 日定义、研究证据纳入门槛、代码是否允许新增依赖、接口是否必须向后兼容、结果是给董事会还是给运营。

每条偏好都要指向具体 decision node，也就是交付物里一个可以观察的选择。用户、任务专家和两名独立验证者共同确认：这条偏好是否自然、是否与任务有关、history 中是否可见、是否真的改变这个 decision。两人分歧解决不了就删掉，不用平均分假装一致。

4. 为什么“问多少”不是重点

一个模型可能问了五个问题，却都在问低影响的东西：

- 报告希望多长？
- 要不要加注释？
- 喜欢表格还是列表？

它却不问：

- 活跃用户按 7 日还是 30 日？
- 允许新增依赖吗？
- 这个结论要支持董事会决策还是运营排期？

所以主指标不能只是 question count。我们记录：

- 在预算内问到了多少 high- δ 信息；
- 每个问题有多少真的命中 missing preference；
- 有多少问题浪费在 low/zero- δ 信息；
- 第几个问题才问到第一个 critical node；
- 信息够了以后会不会停；
- 用户付出了多少 turn、token 和时间；
- 答案有没有经历 问到 → 回答 → 计划 → 交付物证据 → 决定改变 的完整链条。

统计上会估计一个校准斜率： δ 越高，模型越应该问。理想情况是正斜率；“模型在所有地方问得差不多”对应接近 0。这个结果不能提前写死。

5. 三个 Ask 条件

同一个 case 至少跑三次：

1. No-Ask：裁减 history，用户通道关闭；
2. Ask-Enabled：同一 history，用户可回答，问题/轮次/token 有上限；
3. Task-Specific Oracle：把全部已确认、与任务有关的信息直接给 agent。

Ask 主条件不会提醒“请做个性化”，也不会告诉模型哪些是 high- δ 。少量额外 Nudge 条件只用于诊断：模型是没想到要问，还是被提醒以后也问不好。

6. 四个 Infer / PDR 桥接条件

Deep Research overlap slice 跑：

1. `Task-Only`：没有 history；
2. `Natural-History Infer`：有授权 history，不许提问；
3. `Task-Specific Oracle`：直接给任务相关的确认信息；
4. `PDR-Style Full Persona`：给完整 structured persona。

这样才能区分：

- 完整 persona 给到后会不会用；
- 自然 history 里有证据时会不会抽取；
- 信息缺失时会不会主动问；
- 完全没证据时会不会乱投射。

7. PDR-Bench 的任务和 persona 能不能直接用

答案是：可以复用，但不能随机抽 15 题，也不能直接当新 gold。

PDR 原论文已经保证任务本身具有 complexity、clarity 和 personalization alignment。[1] 但我们问的问题更窄：用户差异是否会改变研究决定，而不只是让报告变长、变浅或换一种语气。因此先把官方 50 题逐题标为：

- 0：不同用户不该改变实质答案；
- 1：主要改变重点、顺序或呈现；
- 2：改变搜索内容、候选集合、约束、阈值、方案或结论。

2 只是入场券。还要检查 history 是否自然可能留下相关证据、能否写出 2-4 个可验证 preference dimensions、是否真需要搜索分析、是否主要靠性别年龄等人口信息、以及 task 与官方 profile 有

没有矛盾。年龄、性别和职业标签本身不算“偏好”；儿童题必须有真实的行为或照护证据，金融、健康和房产题还要专家检查安全性与可行性。例如官方马拉松题说用户“完全没有跑步经验”，但部分配对 profile 已经有跑步或长距离运动经历；这种题表面上很个性化，却会把信息冲突混进 Ask/Infer 能力，所以没有进入首选 15 题。

现在选出的官方 task ID 是：

1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 30, 33, 35, 39, 49。

它们分别覆盖 PhD/MBA/论文投稿、金融与 AI 产品职业转型、国际求职、健身、背包旅行、投资与退休、个人媒体、宠物用品、户外装备、养老房和亲子沟通。Education 3、Career 3、Health 1、Travel 1、Finance 2、Creative 1、Shopping 2、Real Estate 1、Parenting 1；这个不均匀分布是筛选结果，不是人为配额。

这 15 题按官方公开映射共有 76 个 task-user bridge pair，不是 75，因为 task 10 在公开数据里配了 6 位用户。Ask/Infer 真正做 matched/swapped 时，不会默认五个人都能组成 gold；每题仍要由两名人类在看不到模型输出时复核，再另选 A/B 用户、冻结 2-4 个 task-specific nodes 和自然 history evidence。

可以复用 PDR 的 task 原文和 structured persona，在同一批 Deep Research agent 上跑 full-persona 对照。不能把完整 persona 塞进 Ask 主条件，因为答案已经泄漏。也不能把 PDR 的 simulated context 叫真实 history。完整 50 题表、逐题理由和机器入口保存在 `data/pdr_diagnostic_slice_v0_61/`，以后即使换题也必须公开原因，不能看模型分数后挑“最好看”的题。

8. Rubric 怎么做得更全面

真人先提供最重要的结构化真值：

- 什么必须改变；
- 什么必须保持；
- 什么绝对不能做；
- 哪些替代方案也可以；
- 哪段 history 支持这个偏好；
- 哪个 decision 是 critical。

LLM 可以把这些内容拆成更细的 atomic rubric leaf、检查遗漏、写出对称的 A/B 标准。但它新增的偏好不能自动变成 gold。两名人类必须 approve、edit 或 delete；纯 `compiler_inference` 在确认性评分中权重为 0。

这比“全部让 LLM 生成 rubric”更全面，也防止把猫、性别、家乡或职业等 persona token 随意投射成任务偏好。真实用户研究已经说明合成用户和 LLM judge 会漏掉真人在意的错误；同一 persona 的不同 cue 也可能显著改变模型结果。[\[3\]\[4\]](#)

9. CFA 还用不用

用，但只用在它擅长的地方。

对同一任务的用户 A/B，分别生成给 A 和给 B 的交付物，再用 A/B 的冻结标准交叉评价：

$$\Delta_A = PF_A(Y_A) - PF_A(Y_B)$$

$$\Delta_B = PF_B(Y_B) - PF_B(Y_A)$$

$$CFA_mean = (\Delta_A + \Delta_B) / 2$$

$$CFA_min = \min(\Delta_A, \Delta_B)$$

它回答“最终交付物是否随用户双向正确改变”。它不能回答模型是否问对问题，更不能证明模型内部真的理解用户。

最终成功还必须同时满足：matched 交付物绝对合格；Ask 比 No-Ask 或 Infer 比 Task-Only 真有增益；共同质量、事实、测试不下降；没有隐私、权限或 unsupported projection 违规。任何一个失败都不能被其他高分补掉。

10. 怎么看 agent 排名会不会反转

我们不会提前说“一定反转”。在同一组 Deep Research 任务、同一 agent 版本、相同工具和预算下，分别得到：

- PDR-style full persona 表现；
- Ask 的 high- δ 获取、提问校准、burden 和最终交付物表现；
- Infer 的 history inference、unsupported projection 和最终交付物表现。

然后报告 Kendall/Spearman rank correlation、每两个 agent 的 inversion 和 task-family bootstrap。只有反转在多数重采样中稳定存在，才叫系统重排。如果公开旧 leaderboard 和我们新跑的 agent 版本不一样，不能直接拿来因果比较。

如果没有反转，也不代表研究失败。Ask Calibration 仍然可能发现模型不区分 high/low δ ，或者发现“问到了但没用”。只是论文不能再讲“PDR 排名误导”。

11. 最小实验规模

先做 novelty-kill pilot：

- 6 个独立基础任务：Research、Coding、Data 各 2 个；
- 每题一个 A/B 用户对，在偏好节点层同时放入 high、low、zero δ ，不把同一题复制成三种 task-level 版本；
- 必跑 Codex CLI、Claude Code、Gemini CLI 三个 agent system；OpenHands 只在 9 月 5 日前通过全部 smoke 时加入；

- Ask 跑 No-Ask / Ask-Enabled / Oracle；其中 2 个 Deep Research task 另跑 I1 history 和 I3 Full Persona，A0=I0、A2=I2 直接复用；
- 三个必跑系统共 114 个唯一 episode；加第四系统为 152；
- 同一 matched block 在 2–6 小时内随机顺序运行，整批目标 48–72 小时，并重跑 5%–10% anchors。

这个 pilot 只验证 δ 是否可操纵、问题能否映射到 nodes、rubric 能否稳定、已有近邻指标是否已经解释全部现象。它不够支撑正式排行榜。

9 月 14 日过门后，第一轮只扩到 12 个独立基础任务，也就是 Research、Coding、Data 各 4 个；这是截稿前真正要争取完成的 scoped agent-system leaderboard。通过双人 qualification 的 15 个 PDR tasks 加 Coding/Data 各 8 个，只是后续 31 题的规划上限，不是两周内必须跑完的承诺。最终规模仍由 pilot 的 family-level 方差、人工通过率、预算和最小实际重要差异决定。不能看 agent 输出删题，多跑 seed 也不能替代多做独立 task family。

12. 最可能被 reviewer 攻击的地方

1. 这只是 G-STEER/IDRBench 的跨域扩展。[\[5\]](#)[\[6\]](#)
2. δ 是作者随意标的，不是可重复真值。
3. LLM 先造 persona、再造 rubric、最后自己打分，是循环论证。
4. Ask 比 No-Ask 多了 token，所以结果更好。
5. 用户模拟器偏爱某种提问方式。
6. Infer 实际在奖励 stereotype。
7. Coding/Data 的“个性化”只是照抄显式 constraint。
8. 三个 vertical 的 raw score 根本不能平均。
9. 排名反转来自不同 agent 版本、provider 或 judge。

10.同一任务的三种 persona 根本不自然。

对应防线是：运行前冻结 δ 、真人 critical nodes、独立验证、预算分离、真人对话子集、history 可识别性标签、多个可接受实现、分域 profile 和同窗 agent 重跑。

13. 什么结果会让我们停止

- 盲化人类不能稳定区分 $\delta=0$ / low / high;
- Ask 的差异完全由更多 token 解释;
- 所有 agent 对 high/low δ 都没有稳定差异, 而且新 profile 不改变任何结论;
- Infer 无法区分 recoverable 与 unidentifiable, benchmark 只能奖励猜测;
- human-authored + LLM-assisted rubric 不比 LLM-only 更接近真人判断;
- G-STEER、IDRBench 的已有指标完全预测我们的系统排序;
- PDR/Ask/Infer 的所谓反转在 family bootstrap 中不稳定。

14. 当前最准确的论文主张

我们要评价的是**任务特定个性化中的信息策略**：用户在线时, agent 是否问真正改变交付物的偏好; 用户离线时, agent 是否只推断 history 有证据的偏好; 最终, 它是否真的把这些信息变成正确的 research、code 或 data deliverable。

我们暂时不能说模型会理解用户、排名一定反转, 或这个方向已经超过现有 benchmark。v0.65 的正确状态是: 50→15 pre-output task screen 和六题 pilot 已冻结; 4 个 Code/Data task 的 8 个 synthetic A/B persona、rubric 与三域 S0 prompts 已生成并通过结构校验。第一批真实运行里, Codex 的 Research、Code 过了 S0, Data 因没有问“两季度、每周 scale/stop”而失败; Claude 三题根本没到模型, 均因企业账户余额不足返回 401, 所以不能算 Claude 做错。

同时，一个 PDR-T30 个人媒体任务的最小产品实验已经闭环。只给 task 且允许自由问时，ChatGPT Deep Research 确实主动问了六个有用问题；最终个性化分从 no-ask 的 5.596 提到 6.033，但离 full-persona 的 6.703 仍有 0.669，只恢复了 39.53% 的可恢复差距。它问到并落实了 AI/创业内容、长期品牌目标、工作日清晨/周末家庭优先和 ROI 偏好；最大的损失来自根本没问身份资历、既有平台与工具、跨境背景和合规边界。这个结果只有一个任务、一个 persona、一个产品 agent；full 条件也可以追问，评分通过产品临时会话而不是官方 API，所以只能说明最小机制有信号，不能当排行榜或总体结论。Gemini CLI 仍需本人登录；真实 repo/data 没绑定就不能说 Code/Data artifact smoke 已通过，synthetic persona 没经过两人确认也不能进正式结果。

第二个 pilot 没有扩到 30 题，而是马上换到 PDR-T01 的 AI PhD 任务，用同一个 User1 persona 比较两个产品 agent。两边都只看到同一条 task 和“有必要时可自由追问”的许可。ChatGPT 问了一轮，拆开后有 15 个可独立回答的槽位，覆盖事先冻结的 7 类关键偏好；Gemini 直接生成研究计划并开始搜索，一个问题也没问。因此两者的 critical-preference recall 是 1.00 对 0，提问集合的 Jaccard 相似度也是 0。三次盲评分数为 7.057 对 6.065，差 0.992；分差主要来自方向验证、学校与导师 fit、以及能落地的背景提升计划，而不是所有通用事实都更好。这个结果说明不同 agent system 真的会在“要不要问、问什么”上作出不同选择；但产品切换也同时改变模型、planner、搜索和写作策略，所以还不能说 0.992 全是提问造成的，更不能据此排产品名次。

接着把第一个 PDR-T30 pilot 拆到更细：原来的 44 条打分标准被映射成 22 个具体偏好单元，例如内容方向、受众、出镜方式、每周时间、清晨/家庭边界、预算、ROI、长期品牌、创始人身份、公司用途、技术背景、平台、工具、数据决策、社群、变现、地域、跨境、风险和合规。Interactive 六个大问题实际碰到 11/22 个单元，最后真正“问到—得到答案—写进报告”的只有 5 个。Full Persona 一开始已经知道 14/22；它后来问的五个问题都不是无意义重复，因为 persona 确实没有写目标排序、每周小时、团队协助、项目预算、出镜和目标受众。不过这些答案也没有新增一个确定偏好，说明问题合理不代表 hidden persona 一定能回答。真正的 Full miss 是：它知道用

户是中国 AI 公司创始人、重视风险控制，却仍没追问 NDA、客户保密、IP、PIPL/CAC 或跨境边界，也没在报告里落实相应 safeguards。这套 22-unit 编码目前只有一位 coder，下一步应先做盲化复标，而不是马上扩到 30 题。

最新的 PDR-T35 户外装备 pilot 专门想看“两个 agent 会不会把问题预算投向真正重要的偏好”。运行前先冻结 8 项：活动/环境、安全风险、预算与质量三项 high- δ ，体能负重、导航技术、分阶段采购与收纳三项 medium- δ ，呈现方式与可持续性两项 low- δ 。结果比预想更基础：ChatGPT 和 Gemini 都一个 task-specific 问题也没问，high/medium/low recall 和 weighted coverage 全是 0。Gemini 只是让用户确认研究计划，没有索取任何偏好值，因此不算 clarification。原 PDR 37 条标准的三次盲评分分别得到 5.5383 和 5.7033，但因为两边都没有获取信息，这 0.1649 的差不能解释为谁更会问。两份报告都靠任务常识默认覆盖了安全、性价比、分阶段购买和结构化呈现，所以“不问”不等于报告完全没个性化分；它只说明分数来自默认推断，而不是用户信息获取。这个共同 zero-ask floor 值得记录，但还不能支撑直接扩 30 题；应先增加少量重复，并确认产品确实允许在启动研究前停下来问。

参考文献

- [1] Liang et al. *Towards Personalized Deep Research: Benchmarks and Evaluations*. <https://arxiv.org/abs/2509.25106>
- [2] OPPO-PersonalAI. *PersonalizedDeepResearchBench official repository*. <https://github.com/OPPO-PersonalAI/PersonalizedDeepResearchBench>
- [3] Shao et al. *MyScholarQA: Personalized Scholarly Question Answering*. <https://aclanthology.org/2026.acl-long.723/>
- [4] Weeber et al. *One Persona, Many Cues, Different Results*. <https://aclanthology.org/2026.acl-long.2079/>
- [5] Yoon and Lee. *Personalized Deep Research Query Refinement with Graph-Scaffolded Evidence Grounding*. <https://arxiv.org/abs/2608.05876>
- [6] Feng et al. *IDRBench: Interactive Deep Research Benchmark*. <https://arxiv.org/abs/2601.06676>