МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)

Дисциплина: «Проектирование и архитектура программного обеспечения»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выбор темы проекта. Сбор требований»

Тема проекта № 12:

«Генератор отчётов на основе SQL-подобного языка»

(рабочее название — SQLReport)

Выполнили:	студенты группы ЭПБО-02-25 Батырбеков Ыйман Адилетович Рабаданов Абдулманап Султанмутович
Преподаватель:	Яковлев Михаил Сергеевич
Семестр:	1 семестр, 2026–2027 уч. г.

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Выбор темы проекта.....3
1.1. Описание идеи.....3
1.2. Обоснование выбора.....3
2. Заинтересованные стороны.....4
3. Методы сбора требований.....4
3.1. Выбор методов.....4
3.2. Анализ документов и существующих решений.....5
3.3. Интервью.....6
3.4. User Stories и Story Mapping.....7
4. Требования по иерархии Вигерса.....8
4.1. Бизнес-требования.....8
4.2. Пользовательские требования.....9
4.3. Функциональные требования.....10
4.4. Нефункциональные требования.....12
5. Потребности заказчика и детали реализации.....13
6. Трассировка требований.....14
Заключение.....15

1. Выбор темы проекта

1.1. Описание идеи

Выбрана тема № 12 из перечня проектов — «Генератор отчётов на основе SQL-подобного языка» (SQLReport). Библиотека и консольная программа на языке Java, которая принимает текстовый запрос на SQL-подобном языке (например, SELECT name, avg(grade) FROM students.csv GROUP BY name), читает один или несколько CSV-файлов, выполняет над ними выборку, фильтрацию, соединение, группировку с агрегатными функциями, сортировку и выводит результат в виде отчёта — таблицы в консоли либо файла в формате CSV, HTML или Markdown.

Пример запроса, который должен выполнять продукт:

```
SELECT name, avg(grade) AS avg_grade, count(*) AS n
FROM students.csv
WHERE grade >= 3
GROUP BY name
ORDER BY avg_grade DESC
LIMIT 3;
```

1.2. Обоснование выбора

Тема выбрана по следующим причинам:

- CSV — самый распространённый формат выгрузки данных (из 1С, LMS, Excel, систем мониторинга), а потребность «быстро посчитать сводку» по нему возникает постоянно;
- проект целиком реализуется на Java без СУБД и покрывает ключевые темы курса: многоуровневую архитектуру, паттерны Interpreter, Facade, Iterator, Strategy, работу с файлами и обработку ошибок;
- объём работ хорошо масштабируется: минимальная версия (SELECT … FROM … WHERE) реализуема за несколько недель, а JOIN, HAVING, новые форматы вывода добавляются итеративно;
- результат легко проверить: ответ движка можно сверить с тем же запросом в SQLite или Excel.

Ограничения задания учтены с самого начала: проект реализуется на Java, а ключевые компоненты — чтение CSV, лексический и синтаксический

анализ запроса, выполнение и форматирование — пишутся самостоятельно, без использования готовых SQL-движков.

2. Заинтересованные стороны

Перед сбором требований определены заинтересованные стороны — источники требований и участники их согласования.

Таблица 1 — Заинтересованные стороны проекта

Заинтересованная сторона	**Интерес / ожидания**	**Роль**	**Влияние**
Аналитик данных / методист	Получать сводные отчёты по выгрузкам CSV без Excel-формул и без установки СУБД	Основной пользователь CLI	Высокое
Разработчик-интегратор	Встроить генерацию отчётов в своё Java-приложение (бот, веб-сервис, cron-задачу)	Пользователь Java API	Среднее
Преподаватель (заказчик учебного проекта)	Проверить качество архитектуры, документации и кода; соответствие ограничениям (Java, без подмены ядра библиотеками)	Приёмка результата	Высокое
Команда разработки	Реализуемый объём, понятная модульная архитектура, тестируемость	Исполнитель	Среднее

3. Методы сбора требований

3.1. Выбор методов

Для сбора требований использована комбинация традиционных и agile-ориентированных методов. Такой выбор обусловлен тем, что у продукта есть готовые аналоги (их анализ даёт «нижнюю планку» ожиданий), есть конкретные представители пользователей (их потребности выясняются в интервью), а разработка ведётся итеративно (story map позволяет разбить объём на релизы).

Таблица 2 — Использованные методы сбора требований

Метод	**Что использовалось**	**Результат**
Анализ документов и существующих решений	RFC 4180, подмножество стандарта SQL, документация SQLite, csvkit, q, DuckDB; текст задания курса	Ограничения и обязательные возможности, понятийный аппарат, перечень ожидаемых конструкций языка

Метод	Что использовалось	Результат
Интервью	Полуструктурированное интервью с представителем заказчика и потенциальными пользователями (аналитик, разработчик) в рамках учебного сценария	Реальные сценарии использования, объёмы данных, требования к ошибкам и форматам вывода
User Stories	Формулирование потребностей от лица ролей с критериями приёмки	12 пользовательских историй US-01…US-12
Story Mapping	Раскладка историй по шагам пользовательского пути и по релизам	План релизов: MVP, релиз 2, релиз 3

3.2. Анализ документов и существующих решений

Проанализированы следующие источники:

- RFC 4180 «Common Format and MIME Type for CSV Files» — правила экранирования кавычек, разделителей и переводов строк внутри полей;
- подмножество стандарта SQL (ISO/IEC 9075) для оператора SELECT — порядок логического выполнения: FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY → LIMIT;
- документация аналогов (SQLite, csvkit, q, DuckDB) — какие конструкции пользователи ожидают «по умолчанию» и какие сообщения об ошибках считаются удобными;
- текст задания по курсу (ограничения: язык Java, сторонние библиотеки не должны подменять реализацию проекта).

Сравнение существующих решений, которые сейчас используются для получения отчётов по CSV-файлам:

Таблица 3 — Анализ аналогов

Решение	Достоинства	Недостатки для наших пользователей
MS Excel / LibreOffice Calc (сводные таблицы)	Привычный интерфейс, сводные таблицы, графики	Ручные действия, отчёт нельзя повторить одной командой; проблемы с большими файлами и кодировками CSV
SQLite (команда .import)	Полноценный SQL	Нужно сначала импортировать CSV в базу, все поля импортируются как текст, отдельный инструмент вне Java-приложения

Решение	Достоинства	Недостатки для наших пользователей
csvkit (csvsql), q	SQL-запросы прямо к CSV из командной строки	Требуют Python-окружения; внутри используют SQLite, т. е. не встраиваются в Java-код как библиотека
DuckDB	Быстрый аналитический SQL, читает CSV напрямую	Тяжёлая внешняя СУБД; для учебного проекта её использование подменило бы реализацию ядра

Вывод. Нишу продукта образует сочетание трёх свойств, которого нет у аналогов одновременно: SQL-подобный язык, прямое чтение CSV без импорта и установки СУБД, возможность встроить движок в Java-приложение как библиотеку. Из анализа стандарта SQL взят логический порядок выполнения запроса, из RFC 4180 — правила разбора CSV.

3.3. Интервью

Проведено полуструктурированное интервью. В рамках учебного сценария роль заказчика выполняет преподаватель, а в роли пользователей выступают аналитик, работающий с выгрузками оценок и посещаемости, и Java-разработчик, которому нужна библиотека для автоматической рассылки отчётов. Ниже приведён сводный протокол интервью.

Таблица 4 — Протокол интервью

№	Вопрос	Ответ (сводно)
1	Какие данные вы чаще всего обрабатываете и откуда они берутся?	Выгрузки из учётных систем и LMS в CSV: ведомости оценок, посещаемость, продажи. Файлы от сотен строк до ~1 млн строк, кодировка UTF-8, иногда Windows-1251, разделитель «;» или «,».
2	Какие отчёты нужны регулярно?	Средний балл по студенту/группе, количество записей по категориям, топ-N, сводки за период. Иногда нужно соединить два файла (например, оценки и список групп).
3	Как вы делаете это сейчас и что не устраивает?	Excel: сводные таблицы руками. Долго, легко ошибиться, при новой выгрузке всё повторяется заново. Файлы > 500 тыс. строк открываются медленно.
4	Знаком ли вам SQL?	На базовом уровне: SELECT, WHERE, GROUP BY, ORDER BY. Сложных подзапросов не пишем.
5	В каком виде нужен результат?	Посмотреть таблицу сразу в консоли; сохранить в CSV для дальнейшей работы; HTML или Markdown — чтобы вставить в письмо, вики или отчёт.

№	Вопрос	Ответ (сводно)
6	Что должно происходить при ошибке в запросе?	Понятное сообщение на русском с указанием, где ошибка (строка, позиция), и подсказкой; программа не должна «падать» со стек-трейсом.
7	Нужна ли интеграция с другими программами?	Да, со стороны разработчиков: вызвать движок из своего Java-кода (бот, ежедневная рассылка отчётов) и при необходимости добавить свою агрегатную функцию, например медиану.

Выводы по интервью: основная потребность — быстрые повторяемые сводки с группировкой и агрегатами; критичны понятные сообщения об ошибках, поддержка разных разделителей и кодировок, несколько форматов вывода; для разработчиков — программный интерфейс и расширяемость функций. Сложные конструкции SQL (подзапросы, оконные функции) пользователям не нужны.

3.4. User Stories и Story Mapping

По результатам анализа и интервью потребности пользователей сформулированы в виде пользовательских историй (полный перечень — в разделе 4.2). Истории разложены на карте: по горизонтали — шаги пользовательского пути (backbone), по вертикали — релизы по приоритету. Верхняя строка образует минимально жизнеспособный продукт (MVP).

Таблица 5 — Карта пользовательских историй (Story Map)

Релиз	Подготовить данные	Написать запрос	Выполнить запрос	Получить отчёт	Автоматизировать
MVP (релиз 1)	Указать CSV-файл с заголовком; автоопределение типов	SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, LIMIT; псевдонимы AS	Выполнить запрос в REPL, получить ошибку с позицией	Таблица в консоли	Запуск с параметром -q "запрос"
Релиз 2	Разделитель, кодировка, файл без заголовка	GROUP BY, HAVING, COUNT/SUM/AVG/MIN/MAX, DISTINCT	DESCRIBE файла, справка HELP	Вывод в CSV / Markdown, сохранение в файл	Скрипт из файла (-f), Java API
Релиз 3	Кеширование загруженных таблиц	INNER/LEFT JOIN, выражения и функции в SELECT	Статистика: время выполнения, число строк	Вывод в HTML	Регистрация собственных агрегатных функций

4. Требования по иерархии Вигерса

Собранные требования распределены по уровням модели К. Вигерса: бизнес-требования → пользовательские требования → функциональные требования, дополненные нефункциональными требованиями (атрибутами качества и ограничениями).

4.1. Бизнес-требования

Бизнес-требования описывают, **зачем** создаётся продукт и какую пользу он должен принести заказчику и пользователям. Они являются верхним уровнем иерархии Вигерса: каждое требование нижних уровней должно поддерживать хотя бы одно бизнес-требование.

Таблица 6 — Бизнес-требования

ID	Бизнес-требование
BR-1	Сократить время подготовки типового сводного отчёта по CSV-выгрузке с десятков минут ручной работы в табличном редакторе до одной команды (не более 1 минуты, включая написание запроса знакомым с SQL пользователем).
BR-2	Обеспечить воспроизводимость отчётов: один и тот же текст запроса на тех же данных всегда даёт один и тот же результат и может быть сохранён в файл-скрипт для повторного запуска.
BR-3	Исключить необходимость установки и администрирования СУБД: для работы достаточно среды выполнения Java (JRE 17+) и исполняемого JAR-файла.
BR-4	Дать разработчикам возможность встраивать генерацию отчётов в собственные Java-приложения через программный интерфейс (библиотеку).
BR-5	Учебная цель: продемонстрировать полный цикл разработки — требования, SRS, UML, многоуровневую архитектуру интерпретатора запросов, тестирование — в рамках одного семестра.

Критерии успеха проекта:

- типовые запросы из раздела «Примеры» выполняются и дают результат, совпадающий с SQLite на тех же данных;
- отчёт по файлу из 1 млн строк строится не дольше 5 секунд (см. NFR-1);
- пользователь, знающий базовый SQL, выполняет первый запрос без чтения документации, пользуясь только командой HELP.

Границы проекта (входит в объём):

- чтение CSV-файлов; оператор SELECT с WHERE, JOIN, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, LIMIT;
- агрегатные функции COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX и механизм добавления новых;
- консольный интерфейс (REPL, однократный запрос, скрипт) и Java API;
- вывод в консольную таблицу, CSV, HTML, Markdown.

Не входит в объём (явные исключения):

- изменение данных (INSERT, UPDATE, DELETE), создание таблиц, транзакции;
- подзапросы, оконные функции, UNION;
- графический интерфейс и построение графиков;
- сетевой режим (сервер, многопользовательский доступ).

4.2. Пользовательские требования

Пользовательские требования описывают, **что** пользователи должны иметь возможность делать с помощью продукта. Они записаны в формате пользовательских историй «Как <роль>, я хочу <действие>, чтобы <ценность>» с критериями приёмки.

Таблица 7 — Пользовательские требования (User Stories)

ID	Пользовательская история	Критерий приёмки
US-01	Как аналитик, я хочу выполнить SELECT-запрос к CSV-файлу, указав имя файла в FROM, чтобы получить нужные столбцы без открытия Excel.	Запрос SELECT name, grade FROM students.csv выводит два столбца и все строки файла.
US-02	Как аналитик, я хочу отфильтровать строки условием WHERE (сравнения, AND/OR/NOT, LIKE, IN, BETWEEN, IS NULL), чтобы работать только с нужным подмножеством данных.	WHERE grade >= 4 AND group = 'ИТ-21' оставляет только подходящие строки.
US-03	Как аналитик, я хочу сгруппировать строки (GROUP BY) и посчитать агрегаты COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, чтобы получать сводные показатели.	Результат совпадает с аналогичным запросом в SQLite на тех же данных.

ID	Пользовательская история	Критерий приёмки
US-04	Как аналитик, я хочу отфильтровать группы (HAVING), отсортировать (ORDER BY) и ограничить вывод (LIMIT), чтобы строить рейтинги и топ-N.	ORDER BY avg_grade DESC LIMIT 3 выводит три строки с наибольшим средним.
US-05	Как аналитик, я хочу соединить два CSV-файла (JOIN … ON), чтобы дополнять данные справочниками.	INNER и LEFT JOIN дают те же строки, что и SQLite.
US-06	Как аналитик, я хочу получить понятное сообщение об ошибке с номером строки и позиции, чтобы быстро исправить опечатку в запросе.	Для SELEC name … выводится «Синтаксическая ошибка (1:1): ожидалось SELECT»; программа продолжает работу.
US-07	Как аналитик, я хочу просмотреть структуру файла (DESCRIBE students.csv), чтобы узнать имена и типы столбцов перед написанием запроса.	Выводится список столбцов с выведенными типами и число строк.
US-08	Как аналитик, я хочу выбрать формат вывода (таблица, CSV, HTML, Markdown) и сохранить отчёт в файл, чтобы использовать результат в письме, вики или другой программе.	Опции --format html --out report.html создают корректный HTML-файл.
US-09	Как аналитик, я хочу указать разделитель, кодировку и наличие заголовка в CSV, чтобы работать с выгрузками из разных систем.	Файл в Windows-1251 с разделителем «;» читается без искажений.
US-10	Как аналитик, я хочу выполнить скрипт из нескольких запросов из файла, чтобы повторять регулярные отчёты одной командой.	Команда -f weekly.sql выполняет все запросы по порядку и выводит результаты.
US-11	Как разработчик-интегратор, я хочу вызвать движок из Java-кода (engine.execute(sql)) и получить объект с результатом, чтобы встраивать отчёты в своё приложение.	Метод возвращает ResultTable со схемой и строками; ошибки — проверяемыми исключениями QueryException.
US-12	Как разработчик-интегратор, я хочу зарегистрировать собственную агрегатную функцию (например, MEDIAN), чтобы расширять язык без изменения исходного кода движка.	После registerFunction("median", Median::new) запрос с median(grade) выполняется.

4.3. Функциональные требования

Функциональные требования определяют поведение системы, которое необходимо реализовать, чтобы пользователи могли выполнить свои задачи. Каждое требование сформулировано проверяемо и связано с пользовательскими историями (столбец «Источник»).

Таблица 8 — Функциональные требования

ID	Функциональное требование	Источник
Загрузка данных (CSV)		
FR-01	Система должна читать CSV-файлы в соответствии с RFC 4180 (поля в кавычках, экранированные кавычки, переводы строк внутри полей).	US-01
FR-02	Система должна поддерживать задание разделителя (по умолчанию «,»; автоопределение «,» / «;» / табуляции по первой строке), кодировки (UTF-8 по умолчанию, Windows-1251) и признака наличия строки заголовка.	US-09
FR-03	Система должна автоматически определять тип столбца (INTEGER, DECIMAL, BOOLEAN, DATE в формате ISO-8601, STRING) по значениям столбца; пустое поле интерпретируется как NULL.	US-01, US-07
FR-04	Имя таблицы в FROM/JOIN задаётся путём к файлу относительно рабочего каталога; допускается псевдоним (FROM students.csv AS s).	US-01, US-05
FR-05	Повторно используемые файлы должны кешироваться в пределах сеанса; кеш сбрасывается, если файл изменился (по дате модификации).	US-10
Язык запросов		
FR-06	Система должна разбирать оператор SELECT вида: SELECT [DISTINCT] список FROM таблица [JOIN …] [WHERE …] [GROUP BY …] [HAVING …] [ORDER BY … [ASC|DESC]] [LIMIT n [OFFSET m]]. Грамматика приведена в разделе 3.6.	US-01…US-05
FR-07	Ключевые слова и имена функций нечувствительны к регистру; имена столбцов с пробелами задаются в двойных кавычках, строковые литералы — в одинарных.	US-01
FR-08	В выражениях поддерживаются: арифметика (+, −, *, /, %), сравнения (=, <>, <, <=, >, >=), логические AND, OR, NOT, а также LIKE, IN, BETWEEN, IS [NOT] NULL; скобки; трёхзначная логика при NULL.	US-02
FR-09	Поддерживаются агрегатные функции COUNT(*), COUNT(expr), COUNT(DISTINCT expr), SUM, AVG, MIN, MAX; агрегаты по пустой группе возвращают NULL (кроме COUNT = 0).	US-03
FR-10	Поддерживаются INNER JOIN и LEFT JOIN с условием ON (минимум — равенство столбцов).	US-05
FR-11	Поддерживаются служебные команды: DESCRIBE <файл>, HELP [тема], EXIT.	US-07
Выполнение запросов		
FR-12	Перед выполнением система должна проверять семантику: существование файлов и столбцов, однозначность имён при JOIN, допустимость столбцов в SELECT при GROUP BY, совместимость типов в выражениях.	US-06

ID	Функциональное требование	Источник
FR-13	Логический порядок выполнения: FROM/JOIN → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → DISTINCT → ORDER BY → LIMIT/OFFSET.	US-03, US-04
FR-14	Сортировка должна быть стабильной; NULL при сортировке по возрастанию располагаются в конце.	US-04
FR-15	Результат запроса представляется объектом ResultTable (схема + строки), не зависящим от формата вывода.	US-11
Формирование отчёта		
FR-16	Система должна выводить результат в виде выровненной текстовой таблицы с заголовком и итоговой строкой «N строк, t мс»; дробные значения по умолчанию округляются до 2 знаков после запятой (настраивается опцией --precision).	US-01
FR-17	Система должна экспортировать результат в форматы CSV (RFC 4180), HTML (таблица с экранированием спецсимволов) и Markdown.	US-08
FR-18	Отчёт может быть сохранён в файл (опция --out); существующий файл перезаписывается только с флагом --force.	US-08
Интерфейсы и расширяемость		
FR-19	Консольное приложение поддерживает три режима: интерактивный REPL (запрос завершается «;»), однократный запрос (-q) и выполнение скрипта (-f).	US-10
FR-20	Публичный Java API: класс ReportEngine с методами execute(String), describe(String), registerFunction(String, Supplier<AggregateFunction>).	US-11, US-12
FR-21	При ошибке система выводит тип ошибки, позицию (строка:столбец), фрагмент запроса с указателем «^» и не завершает сеанс REPL.	US-06

4.4. Нефункциональные требования

Нефункциональные требования задают атрибуты качества (производительность, надёжность, удобство, переносимость, сопровождаемость) и ограничения реализации. Для каждого атрибута указана измеримая характеристика, по которой требование можно проверить.

Таблица 9 — Нефункциональные требования

ID	Нефункциональное требование
Производительность	
NFR-1	Запрос с WHERE и GROUP BY по CSV-файлу объёмом 1 000 000 строк × 10 столбцов (~100 МБ) выполняется не более чем за 5 с на ПК с 4-ядерным процессором и SSD.
NFR-2	Время разбора запроса длиной до 2 000 символов — не более 50 мс.

ID	Нефункциональное требование
NFR-3	Потребление памяти при обработке файла 100 МБ — не более 1 ГБ кучи JVM (-Xmx1g).
Надёжность	
NFR-4	Никакой входной запрос или некорректный CSV-файл не должен приводить к аварийному завершению с необработанным исключением; все ошибки преобразуются в QueryException с понятным сообщением.
NFR-5	Исходные CSV-файлы открываются только на чтение и никогда не изменяются.
Удобство использования	
NFR-6	Сообщения интерфейса и об ошибках — на русском языке; каждое сообщение об ошибке содержит позицию и, где возможно, подсказку («возможно, вы имели в виду: grade»).
NFR-7	Команда HELP содержит краткую справку по синтаксису и не менее 5 примеров запросов.
Переносимость	
NFR-8	Работа на Windows 10+, Linux, macOS при наличии JRE 17 или новее; поставка — один исполняемый JAR-файл.
NFR-9	Корректная работа с путями и переводами строк всех трёх ОС (\n, \r\n).
Сопровождаемость и расширяемость	
NFR-10	Архитектура разделена на независимые пакеты parser, ast, data, execution, output; зависимости только «сверху вниз», без циклов.
NFR-11	Покрытие модульными тестами (JUnit 5) пакетов parser и execution — не менее 80 % строк.
NFR-12	Добавление новой агрегатной функции или формата вывода требует создания одного класса, реализующего интерфейс, без изменения существующего кода (принцип открытости/закрытости).
Ограничения реализации	
NFR-13	Язык реализации — Java 17; сборка — Gradle или Maven.
NFR-14	Запрещено использовать готовые SQL-движки и парсеры (H2, SQLite JDBC, Apache Calcite, JSqlParser, ANTLR-грамматики SQL) и готовые CSV-парсеры: лексер, парсер, исполнитель и чтение CSV реализуются самостоятельно. Допустимы JUnit 5 (тесты) и picocli (разбор аргументов командной строки).

5. Потребности заказчика и детали реализации

Одна из целей этапа — отделить реальные потребности заказчика от технических решений, которые заказчик иногда формулирует вместо потребности. Требования фиксируют «что» и «зачем», а «как» остаётся решением команды на этапе проектирования.

Таблица 10 — Разделение потребностей и решений

Высказывание заказчика	**Реальная потребность (требование)**	**Техническая деталь / решение команды**
«Хочу, чтобы было как в Excel, только быстрее»	Повторяемо получать сводку по выгрузке одной командой (BR-1, BR-2)	Excel-подобный GUI — не требование; достаточно CLI с сохранением запросов в файл
«Сделайте на базе SQLite, там всё есть»	Работать с CSV без установки СУБД (BR-3)	Выбор хранилища — решение команды; по ограничениям задания ядро реализуем сами
«Нужна поддержка всего SQL»	Использовать знакомый синтаксис для типовых отчётов (US-01…US-05)	Полный стандарт не нужен: интервью показало, что используются SELECT/WHERE/GROUP BY/ORDER BY/JOIN
«Чтобы не падало»	Понятная диагностика ошибок с позицией (US-06, NFR-4)	Как именно реализованы восстановление после ошибок и иерархия исключений — внутреннее решение
«Хочу отчёт в красивом виде»	Вставлять результат в письмо/вики (US-08)	Конкретный формат определён как набор: таблица, CSV, HTML, Markdown

6. Трассировка требований

Матрица трассировки показывает, что каждое бизнес-требование поддерживается пользовательскими, функциональными и нефункциональными требованиями, а «висячих» требований нет.

Таблица 11 — Матрица трассировки требований

Бизнес-требование	**Пользовательские**	**Функциональные**	**Нефункциональные**
BR-1 Быстрые сводные отчёты	US-01–US-05, US-07, US-08	FR-01–FR-17	NFR-1, NFR-2, NFR-6, NFR-7
BR-2 Воспроизводимость	US-10	FR-05, FR-13, FR-14, FR-19	NFR-4, NFR-5
BR-3 Без установки СУБД	US-09	FR-01–FR-03	NFR-8, NFR-9, NFR-13
BR-4 Встраивание в Java-приложения	US-11, US-12	FR-15, FR-20	NFR-10, NFR-12
BR-5 Учебная цель	US-01–US-12	FR-01–FR-21	NFR-10, NFR-11, NFR-14

Заключение

Выбрана тема проекта «Генератор отчётов на основе SQL-подобного языка» (SQLReport). С помощью анализа документов и аналогов, интервью, пользовательских историй и карты историй собраны и формализованы требования: 5 бизнес-требований, 12 пользовательских историй, 21 функциональное и 14 нефункциональных требований. Требования проверяемы, трассируются к бизнес-целям и разбиты на три релиза. Они служат основой для технического задания (SRS) и UML-моделирования в следующем практическом задании.