Table 1: Predefined languages. Note that some definitions are preliminary, for example HTML and XML. Each underlined dialect is the default dialect.

| | |
|---|---|
| ABAP (`R/2 4.3`, `R/2 5.0`, `R/3 3.1`, `R/3 4.6C`, <u>`R/3 6.10`</u>) | |
| ACSL | Ada (<u>`2005`</u>, `83`, `95`) |
| Algol (`60`, <u>`68`</u>) | Ant |
| Assembler (`Motorola68k`, `x86masm`) | Awk (<u>`gnu`</u>, `POSIX`) |
| bash | Basic (`Visual`) |
| C (<u>`ANSI`</u>, `Handel`, `Objective`, `Sharp`) | |
| C++ (`ANSI`, `GNU`, <u>`ISO`</u>, `Visual`) | Caml (<u>`light`</u>, `Objective`) |
| CIL | Clean |
| Cobol (`1974`, <u>`1985`</u>, `ibm`) | Comal 80 |
| command.com (<u>`WinXP`</u>) | Comsol |
| csh | Delphi |
| Eiffel | Elan |
| erlang | Euphoria |
| Fortran (`77`, `90`, <u>`95`</u>) | GCL |
| Gnuplot | Haskell |
| HTML | IDL (empty, `CORBA`) |
| inform | Java (empty, `AspectJ`) |
| JVMIS | ksh |
| Lingo | Lisp (empty, `Auto`) |
| Logo | make (empty, `gnu`) |
| Mathematica (`1.0`, `3.0`, <u>`5.2`</u>) | Matlab |
| Mercury | MetaPost |
| Miranda | Mizar |
| ML | Modula-2 |
| MuPAD | NASTRAN |
| Oberon-2 | OCL (`decorative`, <u>`OMG`</u>) |
| Octave | Oz |
| Pascal (`Borland6`, <u>`Standard`</u>, `XSC`) | Perl |
| PHP | PL/I |
| Plasm | PostScript |
| POV | Prolog |
| Promela | PSTricks |
| Python | R |
| Reduce | Rexx |
| RSL | Ruby |
| S (empty, `PLUS`) | SAS |
| Scilab | sh |
| SHELXL | Simula (<u>`67`</u>, `CII`, `DEC`, `IBM`) |
| SPARQL | SQL |
| tcl (empty, `tk`) | |
| TeX (`AlLaTeX`, `common`, `LaTeX`, <u>`plain`</u>, `primitive`) | |
| VBScript | Verilog |
| VHDL (empty, `AMS`) | VRML (<u>`97`</u>) |
| XML | XSLT |