

4. 封装节点路径规则删除

4.1. 功能描述

面向某封装节点删除一条流量的路径规则，包含的参数为匹配项。

4.2. 接口描述

4.2.1. 接口地址

POST http://ip:port/forward/<protocol>/delete
<protocol>可选字段为 ipv4、ipv6，用以设定不同协议的匹配项。

4.2.2. 参数说明

- 当 protocol 设定为不同协议时，具有不同的包含参数。**特别的，在本文档中，示例如未特殊说明，则类型均为字符串（双引号）**

包含参数	说明	示例
ipv4_src	匹配项：ipv4 源地址	10.0.0.1/16
ipv4_dst	匹配项：ipv4 目的地址	10.0.0.2/16
ipv6_src	匹配项：ipv6 源地址	2001::1/32
ipv6_dst	匹配项：ipv6 目的地址	2002::2/32
tp	匹配项：传输层协议	tcp, udp
tp_src	匹配项：源端口	11451
tp_dst	匹配项：目的端口	2002

4.2.3. 参数传递说明

同 1.2.3 中阐述

使用示例-使用 IPv4 和 TCP 协议删除

```
POST http://112.86.245.245:63311/forward/ipv4/delete
{
  "ipv4_src": "10.0.0.1/16",
  "tp": "tcp",
  "tp_src": "11451"
}
```