

SOLUTION

T1 MOUNTAIN

- 相当于N位的整数A，去掉S位，使得剩下的整数最小
- 1、2 暴搜去掉那些数，然后判断大小
- 3、4 $s = \text{lenth}(n) - 1$ ，那么只需要找最小的数字就可以了
 - （出题人怎么可能告诉你随机数据呢）

5~10 贪心

从前往后扫，如果发现 $a[i] < a[i-1]$ ，就可以把 $a[i-1]$ 去掉，原数变小。

5~8 重复s次就可以了

9、10 我们可以发现每次扫过的是不减的，所以只需要在去一个数的时候一直向前判断是否一直要去就可以了

T1 MOUNTAIN

一些细节

最后如果没到 s 次，剩下的一定是不减的，去掉后面的数字就会变小。

去前导零

T2 DYE

- 60% 搜索
- 100% 最小生成树
 - 新建一个源点 表示直接接种的来源，与其他所有节点连一条 a_i 的边，然后kruscal

T3 WAREHOUSE

- 1 Floyd
- 2 每对点处理一下异或即可
- 3 dij+处理异或
- 4、5 无需异或，树形DP即可
- 6 树形DP记录每个点有多少条路径长度为0、1、 ≥ 2
- 7 ~ 10 树形DP同上，记录的路径长度改为0 ~ ≥ 16