

顺序结构小练习

姓名：

班级：

座位号：

得分：

1. 如果要输出“hello↵world”，输出语句应该为（↵表示换行）

2. 若定义 x 为有 12 位小数的浮点数，请问该如何正确输入。

3. 在定义变量时同时给 a、b、c 三个整型变量赋初值 5 的正确语句是（ ）

A、 int a=b=c=5;

B、 int a, b, c = 5;

C、 int a =5 ;b = 5; c =5 ;

D、 int a =5, b = 5, c =5;

4. 对于下述语句，若将 10 赋给变量 k1 和 k3，将 20 赋给变量 k2 和 k4，则应按（ ）方式输入数据。

```
int k1,k2,k3,k4;
```

```
scanf(“%d%d”,&k1,&k2);
```

```
scanf(“%d,%d”,&k3,&k4);
```

A、 1020↵

B、 10 20↵

C、 10, 20 ↵

D、 10 20↵

1020↵

10 20↵

10, 20↵

10, 20↵

5. 补全下面的代码：

```
int main()
{
    float a;
    int b;
    scanf(                );//依次输入 a 和 b
    printf(                );//依次输出 a(空格)b, 其中 a 保留两位小数,
}
```

6. 当输入数据为 28.5 , 78.6 , 10, 正确的结果是_____

```
int main()
{
    int x,y,z;
    scanf(“%d%d%d”,&x,&y,&z);
    printf(“x+y+z=%d”,x+y+z);
}
```

7. 输入一个只有一位小数的浮点数，求小数位四舍五入后的结果。请写出完整代码。

8. 你买了一箱 n 个苹果，很不幸的是买完时箱子里混进了一条虫子。虫子每 x 小时能吃掉一个苹果，假设虫子在吃完一个苹果之前不会吃另一个，那么经过 y 小时你还有多少个完整的苹果？请写出完整代码。

9. 班主任给小玉一个任务，到文具店里买尽量多的签字笔。已知一只签字笔的价格是 1 元 9 角，而班主任给小玉的钱是 a 元 b 角，小玉想知道，她最多能买多少只签字笔呢？请写出完整代码。

10. 输入一个四位数，反向输出。比如输入 1234，输出 4321. 写出完整代码。

请写下你对本堂课的建议、意见、以及自己不明白的地方：（越详细越好）