

字符串小练习

知识点:

1. 如果要储存多个字符用 (), 定义方式为 ()。
2. 字符串的输入有两种方式, 第一个是整体输出, 格式为 (), 第二种为循环输入, 输入格式为 ()
3. 当输入的字符串中包括空格时, 我们最好用哪种输入方法 (), 当我们不清楚字符串具体有多长, 并且无空格时, 用哪种输入方法 (), 这种方法字符串的下标默认从 () 开始。
4. 字符串使用%s 输入时, 遇到 () 表示一次输入结束。
5. 字符串赋值之后, 会在末尾自动添 () 表示字符串的结尾, 所以如果要定义一个长度为 100 的字符串, 定义时字符串大小最小为 ()。
6. 字符串输出时如果用%s 输出, 当遇到 ' \0 ' 时输出结果, 而遇到空格时原样输出。
7. scanf("%s", s); 当输入 hello world 时, 字符串 s 的值是 ()。
8.

```
for(int i=1;i<=5;i++)
scanf("%c",&s[i]);
printf("%s",s);
```

 当输入 hello 的时候, 输出结果是: (), 为什么会发生这种结果 ()。
9. 字符串赋值和数组赋值一样, 定义时可以批量赋值, 定义之后只能逐个赋值。比如把 "hello" 赋值给 s 字符串, 赋值方式有 s[10]={ 'h' , 'e' , 'l' , 'l' 'o' }; 或者 s[10]= "hello" .
10. 字符串输入和输出格式应该保持一致, 如果输入用%s, 输出就用%s, 输入用循环输入也用循环。
11. 求字符串 s 长度的函数 (), 把字符串 a 赋值给字符串 b 的代码是 () 比较字符串 a,b 的大小的代码是 (), 把字符串 a 连接到字符串 b 的后面的代码是 (), 所有的字符串函数都需要头文件 ()
12. 所有的字符串函数都是遍历到字符串的终止符 '\0' 就表示结束, 就算字符串中 '\0' 后面还有其他字符也不会再继续了。比如 s[10]= "hello", s[2]= '\0', 此时字符串中有效部分只有 "he"。
13. s1[10]= "110", s2[110]= "34", l=strlen(s1,s2), l 的结果是 ()。

习题:

1. 输入一个很长很长的数, 求该数各位上的数之和。1234=1+2+3+4.
2. 输入一个字符串 (无空格), 输出其中只出现过一次的字符, 如果没有, 输出 "No"

3. 选做:

if(大整数加法未完成), 求两个大整数之和 $123+389=512$.

else if(大整数加法已完成), 求两个大整数只差 $123-25=98$

else if(不会做大整数减法), 求两个大整数之积 $25*25=625$.

注意: 可以只写具体思路+核心代码+语言描述