



BUSQUEDA DE PRODUCTOS

Desarrollo de Backend II



OCTUBRE 03, 2026

YIRA BAILON

Ing. Desarrollo de software

1-Actualizacion de la Base de Datos

La primera terminal modificamos el Stored Procedure de SQL Server para añadir el parámetro opcional @Name NVARCHAR(100) = NULL. Esto permite que la consulta a la base de datos no solo busque por SKU, sino que también pueda filtrar los productos haciendo coincidencias parciales por su nombre.

```
Application is shutting down...
(venv) PS C:\Users\user\OneDrive\Java proyecto\Taller E0160 Bailon Yira ZIP\backend_II> sqlcmd -S "localhost\SQLEXPRESS" -E -d e_commerce -Q
>> ALTER PROCEDURE sp_GetAllActiveProducts
>>     @method NVARCHAR(50) = 'Products',
>>     @isActive BIT = 1,
>>     @SKU NVARCHAR(50) = NULL,
>>     @Name NVARCHAR(100) = NULL
>> AS
>> BEGIN
>>     SET NOCOUNT ON;
>>
>>     SELECT
>>         ProductId,
>>         SKU,
>>         Name,
>>         Description,
>>         Price,
>>         StockQuantity,
>>         IsActive,
>>         CreatedAt
>>     FROM Products
```

2-Ejecucion del Backend en C#

En la segunda terminal iniciamos la Web API de .NET. El proyecto compila sin errores y levanta el servidor HTTP localmente en el puerto 5161, quedando listo para recibir peticiones REST desde Postman.

```
>>
(venv) PS C:\Users\user\OneDrive\Java proyecto\Taller E0160 Bailon Yira ZIP\backend_II> dotnet run
Using launch settings from C:\Users\user\OneDrive\Java proyecto\Taller E0160 Bailon Yira ZIP\backend_II\Properties\launchSettings.json...
Building...
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:5161
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: C:\Users\user\OneDrive\Java proyecto\Taller E0160 Bailon Yira ZIP\backend_II
```

3. Prueba de Endpoints en Postman y Detección de Error

En Postman probamos la nueva funcionalidad enviando el parámetro name=Lap en la URL. La API responde correctamente la solicitud HTTP (código 200), pero nos muestra un error de configuración interno: **la cadena de conexión a la base de datos no está inicializada (ConnectionString)**

