

Proyecto Chat



Archivos

Descargar desde <https://github.com/Ymil/unrn-programacion-1/tree/main/clases/clase-14/recursos>

Los siguientes archivos:

- `servidor.py`
- `cliente.py`
- `servidor_requirements.txt`
- `cliente_requirements.txt`

Preparar entorno 1

Crear una carpeta llamada `proyecto_chat`.

Abrir PowerShell en esa carpeta.

Crear y activar el ambiente virtual:

```
python -m venv .venv  
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

IMPORTANTE: Tiene que aparecer `(.venv)` en su terminal.
Si no se ve, el ambiente virtual NO está activo.

Preparar entorno 2

Instalar los requirements del cliente y cowsay:

```
pip install -r cliente_requirements.txt  
pip install cowsay
```

En el mismo ambiente instalar los requerimientos del servidor:

```
pip install -r servidor_requirements.txt
```

Levantar servidor

En la misma carpeta, pero en una nueva terminal:

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1  
fastapi dev servidor.py --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Salida esperada:

```
FastAPI   Starting development server  
server    Server started at http://127.0.0.1:8000  
server    Documentation at http://127.0.0.1:8000/docs  
INFO      Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000  
INFO      Application startup complete.
```

Cliente base

En `cliente.py`, cambiar la dirección del servidor:

```
SERVIDOR = "http://127.0.0.1:8000"
```

Ese archivo ya trae dos funciones para usar:

- `enviar_mensaje(usuario, texto)`
- `obtener_mensaje()`

Probar cowsay

```
python
```

```
import cowsay
```

```
cowsay.cow("Hola desde la clase 14")
```



Ejercicio

Crear dos programas en:

```
proyecto_chat
```

Programas:

- `enviador.py`
- `receptor.py`

El enviador manda mensajes.

El receptor escucha mensajes.

Cliente enviaor

`enviador.py` debe:

- Pedir un usuario con formato `Nombre_Apellido`.
- Tener un `while`.
- Pedir cada mensaje con `input`.
- Enviar cada mensaje usando `enviar_mensaje`.
- Cortar cuando se escriba `salir`.

Cliente receptor

`receptor.py` debe:

- Tener un `while`.
- Recibir mensajes usando `obtener_mensaje`.
- Mostrar cada mensaje recibido con `cowsay`.
- Mostrar usuario y texto del mensaje.

Terminal 2: Ejecutando receptor

En otra terminal, en la misma carpeta:

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1  
python receptor.py
```

Dejar esta terminal abierta.

Terminal 3: Ejecutando enviador

En otra terminal, en la misma carpeta:

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1  
python enviador.py
```

Si logran enviar un mensaje y lo ven en el receptor hicieron todo bien :D

Posibles errores y soluciones

No se puede cargar Activate.ps1

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass  
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Python muestra ModuleNotFoundError

Activar `.venv` e instalar los requirements.

El receptor o enviador muestran Connection refused

Levantar primero el servidor con `fastapi dev`.

El usuario no es valido

Usar formato `Nombre_Apellido`, por ejemplo `Marge_Simpson`.